

CSS中的属性

字体大小

```
1 font-size: px
```

字体类型

```
1 font-family: "字体类型", serif;
```

字体粗细

```
1 font-weight: //从100~900 默认值是400
```

字体样式

```
1 font-style: normal;  
2 font-style: italic; /*斜体*/  
3 font-style: oblique; /*强制斜体*/
```

字体颜色

```
1 color: transparent; /* 透明字体 */  
2 color: white;  
3 color: rgb(0, 0, 0);  
4 color: #000000;  
5 color: #000;  
6 color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
```

文字装饰

```
1 text-decoration: underline; //下划线  
2 text-decoration: overline; //上划线  
3 text-decoration: line-through; //删除线  
4 text-decoration: none; //无线
```

文字对齐方式

```
1 text-align: right;  
2 text-align: center;  
3 text-align: justify; /*两端对齐*/  
4 text-align: left;
```

首行缩进

```
1 text-indent: px;  
2 text-indent: em; /* em代表字 */
```

行高

```
1 line-height: em
```

文字间距

```
1 letter-spacing: px
```

字体图标

```
1  下载网址 https://www.iconfont.cn/
2  <link rel="stylesheet" href="../css/iconfont.css">
3  body中 <span class="iconfont 图的名字"></span>
4  span{
5    font-size: 30px !important; //调整大小
6    color: lightskyblue; //颜色
7  }
```

背景色

```
1 background-color: ;
```

背景图

```
1 background-image: url("路径")
```

背景图的大小

```
1 background-size: px;
```

背景图的平铺方式

```
1 background-repeat: repeat-x;
2 background-repeat: repeat-y;
3 background-repeat: no-repeat;
```

背景图的起始位置(9个位置)

```
1 background-position: left top;
2 background-position: right bottom;
3 background-position: center center;
4 background-position: 0 0;
5 background-position: px px;
```

无序列表的属性

```
1 list-style: decimal; //数字
2 list-style: armenian; //一些国家的数字符号
3 list-style: none; //无符号
```

盒模型

```
1 padding: px //内边距
2 border: px color solid; //边框
3 margin: px //外边距
```

圆角

```
1 border-radius px //边角圆滑
```

改变效果

```
1 display: block //变为块级元素
2 display: inline //变为行级元素
```

3 `display: inline-block`//变为行内块元素