

## 网页的三大技术：

HTML：超文本标记语言 作用：网页的结构

CSS：层叠样式表 作用：网页的样式

Javascript：网页脚本语言 作用：网页的行为

## 网页制作的理念：

结构，样式，行为相分离

## 元素分类：

1.单标签，双标签

2.父元素，子元素，根元素，叶子元素，兄弟元素，后代元素

3.有语义元素，无语义元素(div,span)

4.块元素，行内元素，行内块元素

块元素：

独占一行，可以设置盒模型相关的属性，并且有效

div,h1~h6,p,ul,ol,li,table,tr,hr,html,body,form

行内元素：

多个行内元素可以在一行显示，可以设置盒模型相关属性，有可能

没有效果

a,span,strong,sub,sup,em,td,th,label,br

行内元素之间只能识别一个空格，行内元素之间的回车会被当成空

格

行内块元素：

多个行内元素可以在一行显示，可以设置盒模型，并且有效

input,img

## 在HTML文档导入CSS

1.内联样式表：

把CSS样式写在开始标签中，用途：使用js修改元素样式

2.内部样式表：

把CSS样式统一写在head元素中，用途：访问量较高的网页中 例如百

度首页

3.外部样式表：

**把CSS样式写在CSS样式文件中，并导入，用途：项目开发中使用**