

jQuery操作

- 1 导入:可以从某些网站上下载相应的js文件
- 2 `<script src="路径"></script>`

函数体

```
1 //当dom元素加载完成后运行
2 $(function () {
3 });
4 jQuery(function () {
5
6 });
7 //$等价于jQuery
```

获取元素

```
1 var one1 = $('#one')//参数为选择器操作
2 var one = document.getElementById("one");
```

JS和jQuery之间的转换

```
1 //js转jQuery
2 $(one);
3 //jQuery转js
4 one1[0];
```

修改元素属性

```
1 //可以修改添加自定义属性
2 $('选择器').attr('属性名','值');
3 //只能修改html标签中自带的属性
4 $('选择器').prop('属性名','值');
```

元素存储

```
1 //显示存储
2 $('选择器').attr('属性名','值');
3 //隐式存储
4 $('#two').data('name','张三');
```

获取元素属性值

```
1 $('选择器').prop('属性名')
2 $('选择器').attr('属性名')
3 $('选择器').data('属性名')
```

修改元素样式

```
1 //单个样式
```

```
2 $('选择器').css('属性名','属性值');
3 //多个样式
4 $('选择器').css({
5   '属性名':'值',
6   '属性名':'值'
7 });
```

事件

```
1 //事件
2 function f(){
3   alert('hi')
4 };
```

敲击事件

```
1 $('选择器').on('click',f);
2 $('选择器').click(function () {
3   事件内容
4 });
5 $('选择器').('click',function () {
6   事件内容
7 });
```

关闭事件

```
1 $('选择器').off('事件触发方式');
```

通过代码触发

```
1 $('选择器').trigger('事件触发方式');
```

焦点(一般用于输入框是否输入内容的判定)

```
1 //聚焦
2 $('选择器').focus(function(){
3   事件内容
4 });
5 //失去焦点
6 $('选择器').blur(function(){
7   事件内容
8 });
```

元素的增加

```
1 $('选择器').append('标签');
```

元素下的子元素删除

```
1 //全部子元素清空
2 $('选择器').empty();
```

```
3 //删除
4 $('选择器').remove();
```