

表单的作用：

把数据提交给服务器

表单的元素：

1.单行输入框：

常用属性：

- 1 placeholder 占位符
- 2 value 默认值
- 3 name 传递的参数名
- 4 maxlength 最大长度
- 5 minlength 最小长度
- 6 required 必填项(无值)
- 7 disabled 不可用，相当于该框不存在(无值)
- 8 readonly 只读(无值)

单行文本输入框

```
1 <input type="text">
```

单行密码输入框

```
1 <input type="password">
```

单行数字输入框

```
1 <input type="number" min="10"max="50"> //min和max是数字的取值范围
```

单行搜索框

```
1 <input type="search">
```

单行邮箱输入框

```
1 <input type="email">
```

单行颜色选择框

```
1 <input type="color">
```

单行电话输入框

```
1 <input type="tel">
```

日期输入框

- 1 <input type="date"> //无时分秒
- 2 <input type="datetime-local"> //有时分秒

网址输入框

```
1 <input type="url">
```

隐藏式输入框

```
1 <input type="hidden">
```

2.按钮：

提交按钮

```
1 <input type="submit">
```

重置按钮

```
1 <input type="reset">
```

普通的按钮

```
1 <input type="button">
```

3.选择框：

常用的属性

- 1 name 名字
- 2 value 值
- 3 checked 默认选择

单选框

```
1 <input type="radio">
```

复选框

```
1 <input type="checkbox">  
2 <input type="checkbox">  
3 <input type="checkbox">  
4 //复选框的name的值一致时，说明复选框为同一组
```

下拉框

```
1 <select name="city" multiple>// multiple是否有下拉  
2 <option value="bj">北京</option>  
3 <option value="nj" selected>南京</option>//selected代表默认  
4 <option value="xj">西京</option>  
5 <option value="dj">东京</option>  
6 </select>
```

4.文件选择框

```
1 <input type="file" accpet=""> //accpet表示筛选的文件类型
```

5.多行文本输入框

常用属性

- 1 cols 列数
- 2 rows 行数

```
1 <textarea></textarea>
```

上述标签可以用<lable>标签包裹，扩大点击范围