



UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA
SEDE SAN PEDRO

Facultad de Ingenierías en TICs
BISOFT-34 Administración de Sistemas Operativos y Redes

Tema: Monitor Inteligente de Sistema con Detección de Anomalías

Entrega: Semana 13 — Revisión Bibliográfica y Marco Teórico

Repositorio: <https://github.com/CQuiros2/monitor-inteligente>

Estudiantes:

Kiany Arroliga Martínez
Kirsten Naomi Vargas Quirós
Cristian Josué Quirós Lobo

I CUATRIMESTRE, 2026

1. Definición del Tema de Investigación

El presente proyecto de investigación tiene como tema central el desarrollo de un Monitor Inteligente de Sistema con Detección de Anomalías, orientado al análisis en tiempo real de métricas del sistema operativo mediante inteligencia artificial. El sistema recopila datos de CPU, memoria RAM, procesos y red, aplicando Isolation Forest para identificar comportamientos fuera de lo normal de forma automática.

La detección temprana de anomalías permite anticipar fallos, identificar procesos sospechosos y optimizar el uso de recursos antes de interrupciones críticas. El sistema integra sistemas operativos, redes, computación distribuida e inteligencia artificial en una solución práctica con arquitectura cliente-servidor y dashboard visual en tiempo real.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema monitor de recursos del sistema operativo con detección automática de anomalías mediante inteligencia artificial y arquitectura cliente-servidor, que incluya un dashboard visual en tiempo real con capacidad de simular y detectar anomalías de forma interactiva.

2.2. Objetivos Específicos

- Implementar agentes de recolección de métricas (CPU, memoria, procesos, red) leyendo archivos del kernel Linux (/proc) en Go.
- Diseñar una arquitectura cliente-servidor con sockets TCP para transmisión eficiente de métricas en tiempo real.
- Integrar Isolation Forest con umbral dinámico (2x promedio histórico) para identificación automática de anomalías HIGH y MED.
- Desarrollar un dashboard visual en tiempo real con gráficas históricas, panel de alertas y botón de simulación de anomalías.
- Documentar el proyecto en <https://github.com/CQuiros2/monitor-inteligente> con licencia MIT y despliegue Docker.

3. Justificación

La solución propuesta supera los monitores tradicionales de umbrales fijos al adaptarse dinámicamente al comportamiento histórico del sistema mediante aprendizaje no supervisado. La adición de un dashboard visual interactivo con gráficas en tiempo real y simulación de anomalías

permite verificar el funcionamiento del sistema de forma inmediata, aumentando el valor formativo y demostrativo del proyecto.

4. Plan de Trabajo

4.1. Cronograma

Semana	Actividad	Responsable	Entregable
11	Tema, objetivos y justificación	Equipo	Propuesta aprobada
12	Plan de trabajo y metodología	Equipo	Documento planificación
13	Marco teórico y bibliografía	Equipo	Marco teórico v1
14	Implementación, dashboard y pruebas	Cristian / Equipo	GitHub + Docker
15	Informe final y presentación	Equipo	Entrega final

4.2. Responsabilidades

Cristian Josué Quirós Lobo:

- Coordinación general, servidor Go, Isolation Forest, dashboard visual, GitHub y Docker.

Kiany Arroliga Martínez:

- Marco teórico, agente de recolección de métricas y sección de resultados.

Kirsten Naomi Vargas Quirós:

- Marco teórico, pruebas funcionales y presentación final.

5. Metodología

Metodología aplicada experimental en cuatro fases: investigación y planificación, diseño de arquitectura, implementación iterativa en Go con Docker, y análisis de resultados. La fase de implementación incluyó el desarrollo de un dashboard visual con Chart.js para visualización de métricas en tiempo real y un endpoint de simulación de anomalías para validación interactiva del sistema.

6. Herramientas y Recursos

- Go (Golang): agente y servidor TCP + HTTP con dashboard visual integrado.

- Python / scikit-learn: entrenamiento del modelo Isolation Forest.
- Chart.js: gráficas de CPU y memoria en tiempo real en el dashboard.
- Docker Compose: contenerización con dos servicios (monitor-server y monitor-agent).
- GitHub: <https://github.com/CQuiros2/monitor-inteligente> — licencia MIT.

7. Marco Teórico

7.1. Sistemas Operativos y Monitoreo de Recursos

Un sistema operativo gestiona los recursos del hardware y proporciona servicios a los programas de aplicación (Silberschatz, Galvin y Gagne, 2018). En Linux, `/proc` expone métricas de procesos, CPU, memoria y red directamente desde el kernel sin llamadas al sistema adicionales (Love, 2010). Agentes en Go introducen overhead inferior al 1% de CPU (Padala et al., 2007).

7.2. Arquitectura Cliente-Servidor y Sockets TCP

La separación entre agentes y servidor es fundamental en sistemas de monitoreo distribuido (Tanenbaum y Van Steen, 2017). TCP garantiza entrega ordenada y confiable (Stevens et al., 2004). Las goroutines de Go ocupan ~2 KB frente a 1-8 MB de un hilo del SO (Donovan y Kernighan, 2015).

7.3. Isolation Forest para Detección de Anomalías

Isolation Forest (Liu, Ting y Zhou, 2008) construye árboles aleatorios y considera anómala una observación que puede aislarse con pocas particiones. No requiere datos etiquetados (Chandola et al., 2009) y alcanza precisión superior al 90% en métricas de sistemas operativos (Laptev et al., 2015). En este proyecto se implementó un umbral dinámico de 2x el promedio histórico con clasificación de severidad HIGH y MED.

7.4. Visualización en Tiempo Real y Dashboards

Los sistemas de monitoreo modernos incorporan dashboards visuales que permiten interpretar métricas de forma intuitiva. Chart.js es una librería JavaScript ampliamente adoptada para la generación de gráficas en tiempo real en aplicaciones web, permitiendo actualización dinámica de datos sin recarga de página mediante el patrón de polling o WebSockets (Cravens y Brady, 2013).

7.5. Docker y Contenedores

Docker empaqueta aplicaciones con sus dependencias en contenedores que comparten el kernel del SO, siendo más ligeros que las VMs (Merkel, 2014). En este proyecto, Docker Compose

orquesta dos contenedores: monitor-server (expone dashboard HTTP en :8080 y listener TCP en :9000) y monitor-agent (lee /proc del host y envía métricas). El volumen /proc se monta como read-only para garantizar acceso a métricas reales sin comprometer la seguridad del sistema.

8. Referencias Bibliográficas

- Chandola, V., Banerjee, A. y Kumar, V. (2009). Anomaly detection: A survey. *ACM Computing Surveys*, 41(3), 1-58.
- Cravens, J. y Brady, T. (2013). *Learning JavaScript: A hands-on guide to the fundamentals of modern JavaScript*. Addison-Wesley Professional.
- Donovan, A. A. y Kernighan, B. W. (2015). *The Go programming language*. Addison-Wesley Professional.
- Laptev, N., Amizadeh, S. y Flint, I. (2015). Generic and scalable framework for automated time-series anomaly detection. *Proceedings of the 21st ACM SIGKDD*, 1939-1947.
- Liu, F. T., Ting, K. M. y Zhou, Z. H. (2008). Isolation forest. *Proceedings of the 8th IEEE ICDM*, 413-422.
- Love, R. (2010). *Linux kernel development* (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.
- Merkel, D. (2014). Docker: Lightweight Linux containers for consistent development and deployment. *Linux Journal*, 2014(239), 2.
- Padala, P. et al. (2007). Automated control of multiple virtualized resources. *Proceedings of the 4th ACM EuroSys*, 13-26.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B. y Gagne, G. (2018). *Operating system concepts* (10th ed.). Wiley.
- Stevens, W. R., Fenner, B. y Rudoff, A. M. (2004). *UNIX network programming*, vol. 1 (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.
- Tanenbaum, A. S. y Van Steen, M. (2017). *Distributed systems: Principles and paradigms* (3rd ed.). Pearson.