A-A
B-B
(Not to Scale — indicative 1:100)
Total L = 180.000 m
KERBR=0.25 m
CW=10.500 m
KERBL=0.25 m
CW=14.900 m
A1 W=
A2 W=
30.000 m
30.000 m
30.000 m
30.000 m
30.000 m
30.000 m
CH 2.354
CH 2.384
CH 2.414
CH 2.444
CH 2.474



CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
BED LEVEL
ΔREF=-2.00m
RL 115.500
114.300
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
RL 113 500
FB=1.800m
RL 112.500
HFL
EXISTING GROUND LEVEL
112.755
112.710
112.665
112.620
112.485
112.440
112.395
112.305
112.260
112.215
112.170
112.125
112.080
112.035
111.990
RL 110.800
LWL
RL 108.900
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.200m
WC= mm
DECK=200mm
T.O.DECK
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
RL 98.500
PILE=-12.000m
CH 2.294
CH 2.324
CH 2.354
CH 2.384
CH 2.414
CH 2.444
CH 2.474
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
CHAINAGE


CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 265mm
WC 65mm
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
GD=2.000m
RL 113.235 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=10.500 m
OW=14.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m


RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-EDG	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▼ GAP ▼
JOINT 160 mm
DEPTH 80 mm

(Not to Scale — indicative)





QA-ABT-CAP DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP PROJ	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEE	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK