
A-A
B-B
SCALE 1:150 — ALL DIMENSIONS IN METRES
Total L = 99.000 m
KERBR=0.25 m
A1 W=1.000 m
CW=7.500 m
OW=11.900 m
A2 W=1.000 m
KERBL=0.25 m
CH 2.294
24.750 m
CH 2.319
24.750 m
CH 2.344
24.750 m
CH 2.368
24.750 m
CH 2.393


CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
ALL DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED
RL 115.500
RL 113.500
RL 113.500
RL 113.500
FB=1.800m
RL 112
RL 110.800
RL 108.900
RL 98.500
P1 113.500 -2.00
P2 113.500 -2.00
P3 113.500 -2.00
112.775
112.751
112.726
112.701
112.453
112.404
112.379
112.330
ISTING ROUND LEVEL
LWL
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=0.200m
WC=75mm
DECK=200mm
T.O. DECK
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
PILE=-12.000m
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
BED LEVEL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CH 2.319
CH 2.368
CH 2.393
CHAINAGE


CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
DECK 200mm
WC 65mm
PAR 900mm
D=0.200m+WC65mm
RL 115.500 TOP OF WC / RL
RL 115.235 SOFFIT OF SLAB
GD=1.800m
RL 113.435 GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.00 m
CW=7.500 m
OW=11.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m


RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▼ GAP ▼
JOINT 160 mm
DEPTH 80 mm

SCALE 1:75 — DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED





QA-ABT-CAP-	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK