


AI 开启 = AI 关闭

十个节点在 AI 开启与关闭两种状态下都必须能完成任务；做不到就停在门内，不进入下一阶段。AI 开启 = AI 关闭 是 G3 验收后的目标状态，不是现状读数。



● AI 开启 / AI ON

导航、播报与实时状态齐备，服务由数字通道承载。

● AI 关闭 / AI OFF

同一批节点改由固定导视、纸质信息与人工服务接管；几何不变，任务不变，OP-04 前提待现场审计。

四色语义 / COLOUR SEMANTICS

● 水鸭青 #177c78 通用可达底线 ● 珊瑚 #d76450 人工接管与求助 ● 紫 #6b5b95 共同设计证据 ● 金 #d6a13b 文化与遗产层

证据行动门 / EVIDENCE GATES

G0 对齐资料、许可与任务脚本 · G1 形成可逆原型 · G2 完成封闭成对测试 · G3 取得独立复核


十个运行节点 / TEN OPERATING NODES

OP-01 G2 · OP-02 G1 · OP-03 G2 · OP-04 G0 待审计 · OP-05 G2 · OP-06 G1 · OP-07 G1 · OP-08 G3 · OP-09 G3 · OP-10 G3

颜色不单独承载信息：以颜色区分的状态同时具备形状、文字或触觉冗余。节点编号与闸门取自 geometry/constraints.geojson，闸门定义见 A3 第 10 页。

概念建议 · 临时几何 · 非法定红线 · 非现场绩效

交互双态与逐节点差异见 visual/index.html · 静态后备图 visual/assets/scene-fallback.png



EVERY SENSE JING-ZHANG · URBAN DESIGN ATLAS

03 / KEY AREAS

十个概念节点 · 公共与后场流线 · AI 关闭恢复

概念建议 · 临时几何 · 非法定规划 · 非工程线位

GROUND-FLOOR OPERATING DIAGRAM / 首层运行图图例

直接多模态线

低刺激替代线

公众流线

维护流线

后场

运行节点 SCENARIO_NODE

01

众智园通用接口实验院

连续到达、急停与人工接管

验证 / VERIFY

首层运行图 / GROUND-FLOOR OPERATING DIAGRAM

同一视线内的等价路径

安静湾

低刺激线

触觉带

直接线

人工点

STOP

急停或人工接管失效即停止

RESUME

封闭测试 + 故障绕行 + 维护卡

日常模式 ⇌ 测试模式（可撤回）

02

AI 原点社区独立生活共创院

安静替代、易读流程与错误恢复

共创 / CO-DESIGN

首层运行图 / GROUND-FLOOR OPERATING DIAGRAM

同一视线内的等价路径

安静湾

低刺激线

触觉带

直接线

人工点

STOP

合理便利或撤回路径缺失即停止

RESUME

参与者复核 + 可逆修正记录

日常模式 ⇌ 测试模式（可撤回）

03

大钟寺包容采用市场

无账户服务、支付替代与活动退出

采用 / ADOPT

首层运行图 / GROUND-FLOOR OPERATING DIAGRAM

同一视线内的等价路径

安静湾

低刺激线

触觉带

直接线

人工点

STOP

人工服务、申诉或安静退出失效即停止

RESUME

等价路径 + 处置记录 + G3 独立复核

日常模式 ⇌ 测试模式（可撤回）

概念建议 · 临时边界 · 非法定规划 · 非工程线位。

三区重点区边界与全部线位均为临时工作几何，不构成官方红线、权属边界或法定控制依据；运行图中节点按 constraints.geojson 概念点位的真实相对位置落位（各卡朝向见 N 箭头），流线、求助点、安静湾与后场为运行示意，不是平面图，不含比例尺。三区在走廊上的位置见 site-overview 与可达域图。

PUBLIC / PROVISIONAL / CONCEPT

本板关键读数 / KEY READINGS

3

处重点区

10

个运行节点

4

道证证行动门

6

类人物画像

3

处文化与问责地标

三区重点区各自写清空间动作、运营门与外部依赖；三者互补而不同质，边界均为 provisional。

04 / THREE KEY AREAS

三处重点区不是三座同质园区

众智园承担受控验证；AI 原点社区承担自愿共创与独立任务测试；大钟寺检验采购、维护、纠错与退出。三处边界均为 provisional。

01 众智园

通用接口实验院

验证门槛 · 状态可见 · 人工接管

02 AI 原点社区

独立生活共创院

安静替代 · 易读前厅 · 自愿退出

03 大钟寺

包容采用市场

多通道消费 · 支付替代 · 维护入口

停止与恢复 / STOP + RESUME

STOP

急停或人工接管失效 · 合理便利或撤回路径缺失 · 人工服务、申诉或安静退出失效，任一发生即停。

RESUME

封闭测试 + 故障绕行 + 维护卡 · 参与者复核 + 可逆修正记录 · 等价路径 + 处置记录 + G3 独立复核。

© OpenStreetMap contributors, ODbL · background_only · 公开背景 / 临时约束 / 概念建议

BOARD 03 / 06

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC 临时约束 · PROVISIONAL 概念建议 · CONCEPT

连续通行与 AI 开关等价

EVERY SENSE JING-ZHANG · URBAN DESIGN ATLAS

按本图自设口径：AI 关闭后可达域收缩 49.3%

时间轴口径：49.3% 是现状条件下待消除的差距清单，AI 开启 = AI 关闭 是 G3 验收后的目标状态。


05 / REACHABILITY · BLUE-GREEN · SLOW MOBILITY

AI 开启域 × AI 关闭域 × 差集审计靶区

概念口径 · 待现场审计标定 · 非工程覆盖承诺

双态可达域 AI 开启域 R=300 m AI 关闭域 R=150 m（重叠区）差集 ai_off_service_equivalence_gap 空间形态 节点接入支线（计算构造）

慢行线位 通用可达底线（主脊） 低刺激安静替代路线 横向接口 底图图层 蓝绿空间 公共空间 概念体量 重点区 节点闸门 G0 G1 G2 G3



R_on = 300 m / R_off = 150 m / 服务带宽 w = 40 m 为本方案自设图面口径常数，无外部依据；改变任一常数将改变全部读数。

不是工程线位：可达域为本图现算的概念口径，须由未来经授权的专业团队现场审计标定。

底图数据 © OpenStreetMap 贡献者，ODbL 1.0；快照 osm-fabric-snapshot-20260815（仅含路网与轨道）

01 / DUAL STATE

同一张网络，两种服务域

438,299 m² → 222,078 m²
AI 开启域并集 AI 关闭域并集

临时几何 · 非法定面积

多通道导视沿网络连续交接；AI 关闭后只剩节点固定导视与人工求助。

口径：R_on = 300 m · R_off = 150 m · 服务带宽 w = 40 m，均为网络距离；AI 开启域并集占临时总体设计范围 3.84%。

03 / FIRST BREAKS

首批审计断点：差集面积前三

#	节点	闸门	差集面积 m ²	占开启域
1	OP-03	G2	47,314	65.2%
2	OP-04	G0	44,356	63.4%
3	OP-02	G1	35,425	61.6%

OP-04 的 AI 关闭等价路径前提待现场审计。三处断点已在上方以珊瑚色标注，完整排序见 A3 图册第 11 页。临时几何 · 非法定面积

02 / GAP

差集是审计靶区，不是成绩

216,221 m² 49.33 %
差集并集 差集占开启域

临时几何 · 非法定面积与非绩效值

珊瑚色区域是仅在 AI 开启时才能抵达的公共空间，必须被审计、被补齐、被复测。

节点间域重叠，故本行小于逐点求和；逐点差集面域的直接并集为另一口径（更大），本包各处「差集并集」均指开启并集与关闭并集之差

04 / KEPT UNKNOWN

等价指标保持未知

ai_off_service_equivalence_gap 在 metrics.json 中 status=unknown，需成对任务实测。本图只给出该指标的审计靶区几何范围。

完整口径六行与责任方：

mobility-bluegreen-audit.png

十节点已全部声明 AI 关闭等价路径与人工接管角色（文件完备度，非落地证据）。

05 / MOBILITY + BLUE-GREEN

验收目标：AI 开启或关闭，基本服务等价

直接多模态路线与低刺激替代路线并行。AI 关闭、断网或拒绝授权时，固定导视、纸质与易读信息、人工求助和无账户路径仍须可用。中心线只表达概念关系。

AI 开启：多模态导路 · 状态提示 · 人工接管

AI 关闭：触觉 / 视觉 / 易读文字 · 固定导视 · 人工台

阶段零：四道证据行动门 / EVIDENCE GATES

G0 资料与许可
核对官方资料、许可与任务脚本

G1 可逆原型
可撤除、可回退的现场原型

G2 封闭成对测试
AI 开启与关闭成对照

G3 独立复核
第三方复核与公开回执

AI ON = AI OFF：断网、断电或用户拒绝授权时，铸刻文字、盲文、触觉浮雕与固定图形仍可读，历史内容不因系统关闭而消失。

本板关键读数 / KEY READINGS

16

张场景卡

1.00

接管声明完整度

1.00

AI 关闭退出路径声明完整度

2

条等价路径

12

项风险条目

十个节点在 AI 开启与关闭两种状态下都必须能完成任务；做不到就停在门内，不进入下一阶段。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

EVERY SENSE JING-ZHANG / 万感京张

品牌系统：把统一轨距译成通用设计

PARALLEL SENSORY LINES + OPEN NODES · LOGO / PALETTE / TYPE / GRAMMAR · AI ON = AI OFF

01 / 标志与图形构成 IDENTITY AND MARK CONSTRUCTION

深底 / ON DARK #10383d

浅底 / ON PAPER #f2efe7

图形构成 / MARK CONSTRUCTION

1 **平行感知线** 两条实线是连续主脊。承载视觉与听觉；两条点线是触觉铺装与低刺激替代线。四条通道并行，不分主次。

2 **开放节点** 环体左右留开口：服务可以进入，也可以退出。节点不闭合，不锁定任何一种身体或任何一种设备。

3 **原点** 中心一点是万感原点，也是人工求助、人工接管与停止权的落点。永远可见、永远可达。

四条线的断口沿同一辅助圆排列。统一轨距使不同列车共享同一网络。通用设计使不同身体共享同一座城市。

02 / 色板与色彩语义 PALETTE AND COLOUR SEMANTICS

深青 Deep Teal #10383d 11.0:1 正文可用 城市基底与公共底线；深色场景的底色与浅色场景的正文。	水鸭青 Rail Teal #177c78 4.4:1 正文可用 连续主脊与 AI ON 路径；导视主色与章节标号。	珊瑚 Coral #d76450 3.1:1 大字与图形 停止权、急停、人工接管与求助；风险与失败提示。	紫 Node Purple #6b5b95 5.1:1 正文专用 OP-01—OP-10 十个独立完成节点；触觉点阵与盲文层。	金 Assumption Gold #d6a13b 2.0:1 仅图形 待验证假设与京张文化层；补数触发与遗产解释。	米白 Paper #f2efe7 11.0:1 原底文字 AI 关闭后的固定导视、纸质流程与无账户凭据。
--	---	---	--	---	---

对比度按 WCAG 2.1 在米白 #f2efe7 上复算，米白一档为其在深青 #10383d 上的数值。深青、水鸭青与紫可用于正文；珊瑚仅用于 24px 以上粗体或图形；金仅作图形与色块；深底色上的文字只使用米白或浅青，不使用未提亮的主色。

03 / 字体策略 TYPE STRATEGY

标题 / 中黑 Source Han Sans SC Medium · SIL OFL 1.1 万感京张 Every Sense 章节标题、三处地标命名与展陈大字。以中黑字重与放宽字距替代衬线字族。	正文 / 粗黑 Source Han Sans SC Bold · SIL OFL 1.1 一座城市，多种感知 正文、导视与易读文本。字面开阔，中英混排稳定，远距离可读。	数据 / 表格数字 Source Han Sans SC Regular · SIL OFL 1.1 11.41 km² OP-01 指标、节点编号与场景编码。以表格数字等宽对齐，替代等宽字族。
---	---	---

三种分工同出一族，以字重、字距与表格数字区分。四册图纸 PDF 经全册字体审计（2026-08-13）：仅嵌入该族三个子集，非 OFL 条目为零；本图版为栅格图，不分发字体程序。Georgia、Helvetica Neue、SF Mono 等商业字体是未来深化的候选方向，须逐项取得商用授权后方可引入，不使用企业商标或人物肖像。导视最小字号、行距与观看距离现场审计确定。

04 / 视觉语法延展 GRAMMAR IN USE

导视牌 WAYFINDING

主牌承载图形与双语命名，低位牌提供触觉与盲文层，珊瑚求助柱始终在视线内。

触觉铺装 TACTILE PAVING

平行感知线落地为铺装带，开放节点落地为可绕行的点阵圆。中心是求助柱基座。

活动物料 EVENT COLLATERAL

海报满版化平行线，手册保留停止提示，票证以等宽编号与触觉条支持无账户使用。

界面 INTERFACE

双通道状态常显，停止按钮与转人工同级，纸质版是同一套语法的等价形态。

One city. Many ways to sense it. 一座城市，多种感知，共同行走

INTERNATIONAL LINE / 国际传播句

概念建议 · 临时边界 · 非法定规划 · 非工程线位

PUBLIC / PROVISIONAL / CONCEPT

06 / BRAND · CULTURE · GLOBAL

同一套线条语法，承载品牌、文化与对外传播

品牌语法从京张铁路“统一轨距”提炼为平行感知线与开放节点：统一轨距使不同列车共享网络，通用设计使不同身体共享城市。文化工作先建立可溯源资源清单，再决定表达载体，最后才落到符号与导视。

One city. Many ways to sense it.

一座城市，多种感知，共同行走

主脊叙事线

SPINE NARRATIVE

三处地标

THREE LANDMARKS

节点微叙事

NODE MICRO-STORIES

对外传播分层 / AUDIENCE LAYERS

国际专业受众

公开测试方法学、协议与失败样本

国际公众

以 AI 开启与关闭的成对对照说明服务等价

国内公众与沿线居民

易读中文、手语与字幕版本

开发者社区

开放问题库与场景测试规程

本板关键读数 / KEY READINGS

3

级文化叙事系统

3

处文化地标

10

段节点微叙事

6

组色彩语义

4

类应用场景

品牌、文化与对外传播共用一套线条语法；断网、断电或拒绝授权后，历史内容与公共承诺仍然可读。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

指标不是愿景：能复算的复算，不知道的保持未知

临时公开素材 · 非法定指标

01 / MEASURED

包内复算五项

展示位与提案首屏、metrics.json 一致；复算全值与算法见审计明细附图。

11.41 km²

临时总体设计范围

site_area_sqm

37.3 万 m²

概念建筑基底合计（约）

building_footprint

21.3 %

临时绿地比例

green_ratio

18.2 %

临时公共空间比例

public_space_ratio

3 处

重点详细设计区

key_area_count

02 / COUNTED

结构计数十项

方案自身的结构对象，可在包内逐项数清。

16

场景卡

S01—S16

10

运行节点

SCENARIO_NODE

6

更新工作包

JZ-01—JZ-06

6

使用者画像

proposal.md

4

证据行动门

G0—G3

3

文化地标

landmark_id

12

风险条目

R-01—R-12

6

国际案例

CASE-*

1.00

人工接管覆盖

10 / 10 节点

1.00

AI 关闭退出路径

10 / 10 节点

03 / KEPT UNKNOWN

保持未知十二项

● 未获授权 / NOT AUTHORIZED

4

● 未现场运行 / NOT FIELD-RUN

8

容积率 floor_area_ratio

官方边界与重点区精确多边形

法定控制：高度 · 密度 · 退线 · 用途

工程条件：红线 · 坡度 · 站点 · 市政

独立任务完成率

双通道信息覆盖率

AI 开关服务等价差

被迫放弃率

人工接管成功率

人工接管响应耗时

感官负荷超限点数

共创角色覆盖率

Unknown ≠ 0。未知只有两种原因：未获授权 · 未现场运行

完整来源 → 运算 → 证据等级台账与复算全值：附图《指标证据审计明细》。

04 / ONE DENOMINATOR

共用分母 site_area_sqm

100%

绿地包络 green_space

21.3%

公共空间包络 public_space

18.2%

两项比例共用同一分母且故意重叠 —— 不得相加。

临时工作几何，非法定指标：不构成官方红线、权属边界或法定控制依据。

metrics.json · geometry/*.geojson · EPSG:4548

EVERY SENSE JING-ZHANG / 06

本板关键读数 / KEY READINGS

5

项几何复算指标

10

项结构计数指标

8

项待真实测试

44

条登记来源

9

项标准与规范

复算指标说明包内一致性，不替代法定指标；unknown ≠ 0，缺资料时留空并写明补齐条件。

07 / METRICS + EVIDENCE

复算指标说明包内一致性，不替代法定指标

范围面积、建筑基底、绿地比例与公共空间比例来自提交的临时几何；绿地与公共空间包络共用同一分母且故意重叠 448,404.185 m²，两项不得相加。十项结构计数对方案自身对象计数，可在包内逐项复现。包容性绩效必须由真实参与者、合理便利与成效测试获得，目前均为待测。

11.41 km²

临时总体范围

约 37.3 万 m²

概念建筑基底

21.3%

临时绿地比例

18.2%

临时公共空间比例

待真实测试 / TO BE FIELD-TESTED

● 无随同独立任务完成率

● 双通道信息冗余率

● AI 开关服务等价差

● 被迫放弃率

结构计数十项 / TEN STRUCTURAL COUNTS

16

场景卡

10

运行节点

6

更新工作包

6

人物画像

4

证据行动门

3

文化地标

12

风险条目

6

国际案例

1.00

接管声明完整度

1.00

退出路径声明完整度

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT