

Archive-Nexus 최종 제출 요약본

1. 핵심 요약

Archive-Nexus는 제조 이벤트를 `eventType` 기반으로 라우팅하는 Outbox 백엔드로, 물류 이벤트는 Archive-Logistics, 비용/정산성 이벤트는 Archive-Ledger로 분기한다.

2. 라우팅 정책

- **Logistics 대상**
 - LOGISTICS_DISPATCHED, URGENT_DELIVERY_REQUESTED, SHIPMENT_HOLD_RELEASED, MATERIAL_TRANSFER_REQUESTED, QUALITY_REPLACEMENT_SHIPMENT
- **Ledger 대상**
 - PRODUCTION_COMPLETED, MATERIAL_CONSUMED, MAINTENANCE_COMPLETED, QUALITY_DEFECT_DETECTED, EMERGENCY_PURCHASE_REQUESTED, QUALITY_CLAIM_CHARGED, CORPORATE_CARD_USED, VENDOR_PAYMENT_REQUESTED
- **NONE**
 - SHIPMENT_HOLD_CREATED는 비용 확정 전 단계라 외부 publish 제외

외부 표기는 Archive-Logistics로 통일했다. 내부 호환성을 위해 API 파라미터와 환경변수의 `logitics/LOGITICS` 값은 유지한다.

3. 장애 격리

- 연동 서비스가 꺼져 있어도/비활성이어도 제조 API는 정상 유지
- `disabled` 상태에서 `publish`는 `dry-run` 혹은 `skipped` 처리
- 상태, `retry`, 오류 정보는 Outbox 메타에 유지

4. 최종 smoke 결과

- `GET /api/outbox/summary`: total 764, pending 708, published 6, pendingRetry 44, failed 0
- `GET /api/integrations/summary`: status=HEALTHY, routing= AUTO, integrations disabled
- `generate + publish?target=auto&dryRun=true`: 후보는 50건 처리, published 0, skipped 50
- `publish?target=logitics / publish?target=ledger` dry-run 각각 50건 skip 확인
- 조회 API: `target/status` 필터 정상 동작

5. 검증/빌드

- `./gradlew.bat test --no-daemon --console=plain` ✓
- `./gradlew.bat bootJar --no-daemon --console=plain` ✓
- `docker compose config --quiet` ✓

6. 산출물

- docs/final-smoke-result.md
- docs/final-submit-summary.md
- docs/final-submit-detailed.md
- dist/final-submit-summary.pdf
- dist/final-submit-detailed.pdf

7. 참고 문구(포트폴리오)

“Archive-Nexus는 제조·출하 이벤트를 `eventType` 기반 라우팅으로 분기해 물류는 Archive-Logistics, 비용·정산성 이벤트는 Archive-Ledger로 전달합니다.

외부 장애가 제조 API로 전달되지 않도록 `target별 retry`, `last_error`, `dry-run`, `routing summary`를 제공합니다.”