

NerdVault

Documento dei Casi d'Uso - versione coerente con il progetto implementato

Progetto: NerdVault Marketplace | Versione: 2.0 | Data: Giugno 2026

Scopo del documento. Questa versione descrive i casi d'uso supportati dal progetto PHP MVC NerdVault. Il documento descrive i principali casi d'uso del sistema NerdVault. Alcune operazioni secondarie, varianti o sotto-funzioni sono incluse nei flussi principali oppure omesse per mantenere la documentazione leggibile..

Le operazioni che modificano dati vengono confermate tramite richiesta sicura e non tramite semplice URL.

Tutte le operazioni che modificano lo stato del sistema sono gestite tramite metodo POST e protette con token CSRF per prevenire richieste non autorizzate da siti esterni.

Attori del Sistema:

Attore	Descrizione	Funzioni principali
Guest	Utente non autenticato.	Consulta homepage, ricerca annunci, apre dettagli, si registra, accede e recupera password.
Utente Standard	Utente registrato non admin e non business.	Compra, vende annunci privati, gestisce profilo, indirizzi, wishlist, carrello, feedback e segnalazioni.
Account Business	Utente registrato con account business.	Vende tramite vetrina business, gestisce profilo aziendale, sede, annunci business e ordini ricevuti. Non usa wishlist, carrello o acquisto.
Amministratore livello 1	Utente admin con privilegi di moderazione base.	Consulta dashboard, gestisce utenti registrati e segnalazioni.
Amministratore livello 2	Admin con privilegi elevati.	Accede anche alla dashboard moderazione e puo moderare altri admin di livello 1.

Lista sintetica dei casi d'uso:

ID	Nome	Attori principali	Priorita
UC1	Cercare e visualizzare annunci	Guest, Utente, Business, Admin	Alta
UC2	Registrarsi come utente standard	Guest	Alta
UC3	Effettuare login e logout	Guest, utenti registrati, admin	Alta
UC4	Recuperare o reimpostare password	Guest	Media
UC5	Gestire profilo e indirizzi	Utente Standard	Media
UC6	Creare un annuncio	Utente Standard, Business	Alta
UC7	Modificare o eliminare un annuncio	Utente Standard, Business	Media
UC8	Gestire wishlist	Utente Standard	Bassa

UC9	Gestire carrello	Utente Standard	Alta
UC10	Effettuare checkout e pagamento simulato	Utente Standard	Alta
UC11	Lasciare feedback su un acquisto	Utente Standard	Media
UC12	Aprire una segnalazione	Utente Standard, Business	Media
UC13	Gestire account business	Account Business	Alta
UC14	Amministrare utenti e segnalazioni	Admin livello 1	Alta
UC15	Gestire moderazione avanzata	Admin livello 2	Media

Casi d'uso dettagliati

UC1 - Cercare e visualizzare annunci

Campo	Valore
Attori principali	Guest, Utente Standard, Account Business, Amministratore
Priorita	Alta
Route / controller principali	/home/index, /annuncio/list, /annuncio/show/{id}

Precondizioni:

- L'applicazione è raggiungibile.
- Il database contiene annunci attivi oppure la ricerca può restituire una lista vuota.

Scenario principale:

1. L'attore accede alla homepage o alla lista annunci.
2. Il sistema mostra annunci attivi, categorie e filtri disponibili.
3. L'attore inserisce parole chiave, categoria, prezzo minimo/massimo o ordinamento.
4. Il sistema esegue la ricerca e mostra risultati paginati con dati essenziali dell'annuncio.
5. L'attore apre un annuncio e il sistema mostra dettaglio, immagini, venditore e feedback del venditore.

Postcondizioni:

- L'attore visualizza risultati coerenti con i filtri.
- Il dettaglio annuncio mostra solo azioni compatibili con ruolo e proprietà dell'annuncio.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Se non ci sono risultati, viene mostrata una lista vuota o un messaggio di assenza risultati.
- Gli utenti standard non vedono i propri annunci tra i suggerimenti di acquisto in homepage.

UC2 - Registrarsi come utente standard

Campo	Valore
Attori principali	Guest
Priorita	Alta
Route / controller principali	/auth/register-user, /auth/verifica-email, /auth/reinvia-verifica

Precondizioni:

- Il guest non e autenticato.
- Email e username non risultano gia registrati.

Scenario principale:

6. Il guest apre la pagina di registrazione utente.
7. Compila username, email, password, conferma password, nome e telefono.
8. Il sistema valida email, username, telefono e robustezza password.
9. Il sistema crea l'utente con email non verificata e genera un token valido 48 ore.
10. Il sistema invia email di verifica oppure salva il link in sessione se la modalita debug e attiva.
11. L'utente apre il link e il sistema conferma l'email.

Postcondizioni:

- L'utente e registrato nel database.
- Dopo verifica email puo effettuare il login.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Email o username gia usati: viene mostrato errore nel form.
- Password non valida: almeno 10 caratteri, una maiuscola e un carattere speciale.
- Token scaduto o non valido: viene mostrato errore e l'utente puo richiedere nuovo invio.

UC3 - Effettuare login e logout

Campo	Valore
Attori principali	Guest, Utente Standard, Account Business, Amministratore
Priorita	Alta
Route / controller principali	/auth/login, /auth/logout

Precondizioni:

- L'account esiste.
- Per gli utenti registrati l'email e verificata.
- L'account non e bannato.

Scenario principale:

12. L'attore apre la pagina di login.
13. Inserisce email e password.
14. Il sistema controlla prima la tabella admin, poi gli utenti registrati.
15. Il sistema verifica password e stato account.
16. Il sistema crea la sessione con ruolo, id utente, username e dati utili al layout.
17. L'attore puo terminare la sessione con logout.

Postcondizioni:

- La sessione e attiva dopo login.
- Dopo logout la sessione viene distrutta e l'utente torna alla home.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Credenziali non valide: messaggio generico.
- Account bannato: messaggio di blocco.
- Email non verificata: messaggio dedicato con possibilita di reinvio.
- Sessione scaduta per inattivita (oltre 30 minuti senza attivita): il sistema invalida la sessione, reindirizza al login e mostra un messaggio dedicato.

UC4 - Recuperare o reimpostare password

Campo	Valore
Attori principali	Guest
Priorita	Media
Route / controller principali	/auth/recupero-password, /auth/reset-password/{token}

Precondizioni:

- L'utente non e autenticato.
- L'email appartiene a un utente registrato.

Scenario principale:

18. L'utente apre la pagina recupero password.
19. Inserisce l'email.
20. Il sistema genera un token monouso valido 48 ore e invalida reset precedenti.
21. Il sistema invia o mostra in debug il link di reset.
22. L'utente apre il link e inserisce nuova password e conferma.
23. Il sistema aggiorna l'hash password e marca il token come usato.

Postcondizioni:

- La password e aggiornata.
- Il token non puo essere riutilizzato.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Email inesistente: il sistema mostra un messaggio non rivelatore.
- Token scaduto/usato: il reset non viene consentito.

UC5 - Gestire profilo e indirizzi

Campo	Valore
Attori principali	Utente Standard
Priorita	Media
Route / controller principali	/utente/profilo, /utente/update, /utente/propic-store, /utente/indirizzo-*

Precondizioni:

- L'utente standard e autenticato.
- L'utente non e amministratore e non e account business per gli indirizzi di spedizione.

Scenario principale:

24. L'utente apre il proprio profilo.
25. Il sistema mostra dati anagrafici, foto profilo, indirizzi, annunci e cronologia pagamenti.
26. L'utente aggiorna nome e telefono.
27. L'utente puo caricare una foto profilo JPG, PNG o WEBP fino a 3 MB.
28. L'utente puo creare, modificare, eliminare e impostare come predefinito un indirizzo di spedizione.

Postcondizioni:

- Profilo e indirizzi sono aggiornati nel database.
- La sessione viene aggiornata se cambia la foto profilo.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Telefono non valido o nome vuoto: errore nel profilo.
- Foto non valida: errore su formato o dimensione.

UC6 - Creare un annuncio

Campo	Valore
Attori principali	Utente Standard, Account Business
Priorita	Alta
Route / controller principali	/annuncio/create, /annuncio/store

Precondizioni:

- L'attore e autenticato.
- L'attore non e amministratore.

Scenario principale:

29. L'attore apre il form di creazione annuncio.
30. Il sistema mostra categorie e campi richiesti.
31. L'attore inserisce titolo, categoria, stato conservazione, prezzo e descrizione opzionale.
32. Il sistema valida campi obbligatori, prezzo positivo e stato conservazione ammesso.
33. Il sistema crea l'annuncio direttamente con stato attivo.

34. L'attore puo caricare fino a 5 immagini JPG, PNG o WEBP, ciascuna fino a 3 MB.

Postcondizioni:

- L'annuncio e salvato e visibile nel marketplace.
- Le immagini sono salvate in public/uploads/annunci/{id}.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Campi obbligatori mancanti: ritorno al form con errore.
- Formato immagine non valido: errore durante il caricamento.

UC7 - Modificare o eliminare un annuncio

Campo	Valore
Attori principali	Utente Standard, Account Business
Priorita	Media
Route / controller principali	/annuncio/edit/{id}, /annuncio/update, /annuncio/image-delete, /annuncio/delete/{id}

Precondizioni:

- L'attore e autenticato.
- L'annuncio appartiene all'attore.
- L'annuncio e in stato attivo.

Scenario principale:

35. L'attore apre il form di modifica dal dettaglio o dal profilo.
36. Il sistema verifica proprieta dell'annuncio e stato attivo.
37. L'attore modifica campi e immagini.
38. Il sistema aggiorna il record annuncio e salva eventuali nuove immagini.
39. L'attore puo eliminare immagini singole o eliminare l'annuncio.

Postcondizioni:

- L'annuncio modificato resta visibile con i nuovi dati.
- Se eliminato, il record annuncio viene rimosso dal database tramite DELETE.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Annuncio altrui o venduto: modifica/eliminazione non consentita.
- Eliminazione immagine non proprietaria: errore 403.

UC8 - Gestire wishlist

Campo	Valore
-------	--------

Attori principali	Utente Standard
Priorita	Bassa
Route / controller principali	/wishlist/list, /wishlist/toggle/{id}, /wishlist/add/{id}, /wishlist/remove/{id}

Precondizioni:

- L'utente standard e autenticato.
- L'annuncio e attivo e non appartiene all'utente.
- Gli account business e admin sono esclusi.

Scenario principale:

40. L'utente apre un annuncio o una lista annunci.
41. Il sistema mostra l'azione wishlist quando applicabile.
42. L'utente aggiunge o rimuove l'annuncio con toggle.
43. Il sistema mantiene wishlist e carrello coerenti: se un prodotto entra nel carrello viene rimosso dai preferiti.
44. L'utente apre la pagina wishlist e vede gli annunci salvati.

Postcondizioni:

- La wishlist riflette le scelte correnti.
- Gli annunci non piu disponibili vengono puliti dalla wishlist.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Annuncio proprio o non attivo: operazione non consentita.

UC9 - Gestire carrello

Campo	Valore
Attori principali	Utente Standard
Priorita	Alta
Route / controller principali	/carrello/add/{id}, /carrello/list, /carrello/remove/{id}, /carrello/clear

Precondizioni:

- L'utente standard e autenticato.
- L'annuncio e attivo e non appartiene all'utente.
- Gli account business e admin sono esclusi.

Scenario principale:

45. L'utente aggiunge un annuncio al carrello.
46. Il sistema crea il carrello se non esiste.
47. Il sistema aggiunge una riga elemento_carrello senza quantita.
48. Il sistema rimuove lo stesso annuncio dalla wishlist dell'utente.
49. L'utente visualizza il carrello e puo rimuovere elementi o svuotarlo.

Postcondizioni:

- Il carrello contiene solo annunci acquistabili.
- Articoli venduti o non disponibili vengono rimossi automaticamente.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Annuncio proprio: operazione rifiutata.
- Annuncio non attivo: operazione rifiutata.

UC10 - Effettuare checkout e pagamento simulato

Campo	Valore
Attori principali	Utente Standard
Priorita	Alta
Route / controller principali	/pagamento/checkout/{id}, /pagamento/paypal, /pagamento/conferma, /pagamento/checkout-carrello

Precondizioni:

- L'utente standard e autenticato.
- L'utente ha un indirizzo di spedizione valido.
- L'annuncio o gli annunci del carrello sono attivi e non appartengono all'utente.

Scenario principale:

50. L'utente apre il checkout singolo o checkout carrello.
51. Il sistema mostra riepilogo, totale e indirizzi disponibili.
52. L'utente seleziona un indirizzo.
53. Il sistema mostra una schermata PayPal simulata con transaction id fittizio.
54. L'utente conferma il pagamento.
55. Il sistema esegue una transazione: crea pagamento, marca annuncio venduto, rimuove l'annuncio da carrelli e wishlist.

Postcondizioni:

- Il pagamento è registrato.
- L'annuncio acquistato passa a stato venduto.
- Il risultato viene mostrato nella pagina esito e nella cronologia pagamenti.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Indirizzo non valido: errore.
- Annuncio non più attivo: pagamento non completato.
- Nel checkout carrello gli elementi non acquistabili vengono saltati o rimossi.

UC11 - Lasciare feedback su un acquisto

Campo	Valore
Attori principali	Utente Standard
Priorita	Media
Route / controller principali	/feedback/create, /feedback/store, /feedback/venditore/{id}

Precondizioni:

- L'utente e autenticato.
- Esiste un pagamento completato associato all'utente.
- L'utente non ha già lasciato feedback per quel pagamento.

Scenario principale:

56. L'utente apre il form feedback da un pagamento.
57. Il sistema verifica che l'utente sia l'acquirente.
58. L'utente inserisce valutazione da 1 a 5 e commento opzionale.
59. Il sistema salva il feedback.
60. Il feedback diventa visibile nel profilo/lista feedback del venditore.

Postcondizioni:

- Il feedback e salvato nel database.
- La media del venditore viene calcolata dalle query sui feedback.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Pagamento non appartenente all'utente: accesso negato.
- Valutazione fuori 1-5: errore.

UC12 - Aprire una segnalazione

Campo	Valore
Attori principali	Utente Standard, Account Business
Priorita	Media
Route / controller principali	/segnalazione/create/{id}, /segnalazione/store

Precondizioni:

- L'attore e autenticato.
- La segnalazione indica esattamente un oggetto tra annuncio, utente, business o feedback.

Scenario principale:

61. L'attore apre il form segnalazione.
62. Il sistema precompila l'id annuncio se la segnalazione nasce dal dettaglio annuncio.
63. L'attore sceglie una tipologia tra Spam, Truffa, Contenuto_inappropriato o Altro.
64. L'attore inserisce descrizione opzionale.

65. Il sistema salva la segnalazione con stato Aperta.

Postcondizioni:

- La segnalazione è disponibile nella pagina admin segnalazioni.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Tipologia non valida: errore.
- Nessun oggetto o più oggetti segnalati: errore.

UC13 - Gestire account business

Campo	Valore
Attori principali	Account Business
Priorità	Alta
Route / controller principali	/business/create, /business/store, /business/dashboard, /business/info-store, /business/ordini

Precondizioni:

- L'utente è autenticato e non è amministratore.
- Per creare l'account business servono nome azienda, partita IVA ed email aziendale validi.

Scenario principale:

- 66. L'utente apre il form creazione business.
- 67. Il sistema valida dati aziendali e, se presenti, dati sede.
- 68. Il sistema crea l'account business e imposta la sessione come business.
- 69. Il business apre la dashboard e vede profilo aziendale e annunci della vetrina.
- 70. Il business modifica informazioni pubbliche e sede.
- 71. Il business consulta gli ordini ricevuti.

Postcondizioni:

- L'utente opera come account business.
- Gli annunci creati vengono associati alla vetrina business.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Partita IVA o email aziendale già usate: errore.
- Dati sede incompleti: errore.

UC14 - Amministrare utenti e segnalazioni

Campo	Valore
Attori principali	Amministratore livello 1
Priorità	Alta
Route / controller principali	/admin/index, /admin/utenti, /admin/segnalazioni, /segnalazione/close/{id}

--	--

Precondizioni:

- L'attore e autenticato come amministratore.

Scenario principale:

72. L'admin apre la dashboard.
73. Il sistema mostra statistiche sintetiche: utenti, annunci, segnalazioni e pagamenti.
74. L'admin apre gestione utenti e ricerca utenti registrati.
75. L'admin banna o sblocca utenti registrati.
76. L'admin apre gestione segnalazioni e filtra per oggetto o tipologia.
77. L'admin chiude o elimina segnalazioni.
78. Il sistema registra le azioni di moderazione nella tabella modera.

Postcondizioni:

- Utenti e segnalazioni vengono aggiornati.
- Le azioni admin sono tracciate.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Utente non admin: accesso negato.

UC15 - Gestire moderazione avanzata

Campo	Valore
Attori principali	Amministratore livello 2
Priorita	Media
Route / controller principali	/admin/dashboard, /admin/banna-admin/{id}, /admin/sblocca-admin/{id}

Precondizioni:

- L'attore e autenticato come amministratore con livello_sicurezza pari a 2.

Scenario principale:

79. L'admin livello 2 apre la dashboard di moderazione.
80. Il sistema mostra lo storico delle azioni filtrabile per admin.
81. L'admin livello 2 visualizza anche la lista degli altri admin.
82. L'admin livello 2 banna o sblocca admin di livello 1.

Postcondizioni:

- La moderazione avanzata viene registrata nello storico.

Flussi alternativi / eccezioni:

- Admin livello 1: accesso negato alla moderazione avanzata.
- L'admin non puo bannare se stesso o admin non moderabili.

