Réseaux Applications

IUT-2 Département Informatique

8 avril 2025



Sommaire

HyperText Transfer Protocol

DHCP

Domain Name System

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Glossaire44



HyperText Transfer Protocol et le web

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) a été inventé en 1989 par Tim Berners-Lee (alors au CERN) avec les URLs et le langage HTML pour créer le World Wide Web (WWW) .

« Je n'ai fait que prendre le principe d'hypertexte et le relier au principe du TCP et du DNS et alors, boum! ce fut le World Wide Web! »

"I just had to take the hypertext idea and connect it to the TCP and DNS ideas and - ta-da!

- the World Wide Web." https://www.w3.org/People/Berners-Lee/Kids.html

Il fonde en 1990 le World Wide Web Consortium (W3C) pour promouvoir et assurer l'interopérabilité des technologies du WWW.

Trois inventions ont permis de former le web :

- 1 URL : référence mondiale unique
- **2** HTML : inspiré de Standard Generalized Markup Language (SGML), Hypertextes
- 3 HTTP : protocole textuel très simple

Modèle Client/Serveur



Échange typique :

1 requête : GET www...

2 réponse : un fichier HTML, XML, JPEG...



le protocole HTTP

HTTP

Le protocole HTTP défini par la RFC2068 [Fielding et coll., 1997] a été conçu pour :

- transférer les documents hypertextes d'un serveur vers un client
- transférer n'importe quel autre type fichier.
- ► TCP/80

Ressources

Ces documents sont appelés des « ressources ».

Chaque **ressource** est « $\underline{localis\acute{e}e}$ » sur le serveur par une Uniform Resource Locator (URL).



Uniform Resource Locator

URL : adresse identifiant toute ressource (document) sur le web.

Syntaxe d'une URL:

```
cprotocole><nomserveur ou adresse IP>:<port>/<chemin ressource>
```

Exemples:

```
http://www.ietf.org
http://www.iut2.univ-grenoble-alpes.fr/index.html
http://localhost:8080/ap5/page.html#chap1
http://216.58.206.67:80/search?source=hp&q=iut&oq=iut
```

Bien d'autres protocoles possibles : https, ftp, file...



HTTP – requête

Format texte, très simple, codage ASCII

GET: demande une ressource par son URL (pas de modification)

PUT : inverse de get, place une ressource sur un serveur

POST : envoie de données binaires (encodées en texte) sur un serveur pour

traitement

DELETE: supprime une ressource

PATCH: modification partielle d'une ressource

et d'autres : HEAD, OPTION, CONNECT, TRACE ...

PUT, DELETE, PATCH : nécessitent un accès avec privilège (mot de passe)



HTTP 1.1: requête

Format requête :

```
Ligne de commande (Commande, URI, Version de protocole)

En-tête de requête
[Ligne vide]

Corps de requête
```

Exemple:

```
GET /index.html HTTP/1.1

Host: exemple.com
User-Agent: Mozilla/5.0 Firefox/100.0
Accept-Language: fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3

[vide -- pas de corps de requête]
```



HTTP 1.1: réponse

Format Réponse :

```
Ligne de statut (Version, Code-réponse, Texte-réponse)
En-tête de réponse
[Ligne vide]
Corps de réponse
```

Exemple:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Date: Fri, 31 Dec 2021 23:59:59 GMT

Server: Apache/0.8.4
Content-Type: text/html

Content-Length: 59

Expires: Sat, 01 Jan 2022 00:59:59 GMT

Last-modified: Fri, 09 Aug 2020 14:21:40 GMT

<TITLE>Exemple</TITLE>

<P>Ceci est une page d'exemple.</P>



HTTP code de réponse

Les codes d'état :

- ► 1xx Information
- 2xx Succès
- ▶ 3xx Redirection
- ► 4xx Erreur du client HTTP
- ► 5xx Erreur du serveur


Exemples:

- ▶ 200 : succès
- ▶ 301 et 302 : redirection (permanente ou temporaire)
- ▶ 403 : accès refusé
- ▶ 404 : ressource non trouvée
- ▶ 504 : pas de réponse



HTTP et TCP

Les requêtes et réponses HTTP sont transportées par TCP.





tiré de [Charzinski, 2000]

Sommaire

HyperText Transfer Protoco

DHCP

Allocation d'adresse Échanges DHCP

Domain Name System

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Glossaire44



DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) [Droms, 1997] permet de

configurer dynamiquement (les paramètres réseau) d'une station connectée au sein d'un LAN.

DHCP est principalement utilisé pour distribuer des adresses IP sur un réseau

- filaire
- ▶ wifi
- UDP/67 (serveur)/68 (client) (Pour DHCPv6 UDP/547 (serveur)/546 (client))

Conçu comme complément au protocole Bootstrap Protocol (BOOTP) utilisé pour installer des machines à travers un réseau [rfc, 1985]. BOOTP fonctionne en deux phases :

- 1 address determination and bootfile selection
- file transfer



DHCP entités et type d'allocation

DHCP suit un modèle client-serveur : les serveurs DHCP allouent des adresses réseau et fournissent des paramètres de configuration aux clients configurés dynamiquement.

DHCP se compose de deux éléments :

- un protocole pour délivrer des paramètres de configuration spécifiques à un hôte
- 2 un mécanisme d'allocation d'adresses réseau aux hôtes.

DHCP prend en charge trois mécanismes d'attribution d'adresses IP

- $\textbf{0} \text{ "allocation automatique"} \rightarrow \text{attribution d'une adresse IP permanente}$
- 2 "allocation dynamique" \rightarrow attribution d'une adresse IP pour une période limitée (bail)
- $oldsymbol{3}$ "allocation manuelle" o attribution d'une adresse IP par l'administrateur réseau (simple transmission)

Un réseau particulier utilisera un ou plusieurs de ces mécanismes, en fonction des politiques de l'administrateur réseau.



Format d'un message DHCP

Format d'un message DHCP

OP	HTYPE	HLEN	HOPS	
identifiant session				
secs		flags		
adresse IP client (écrit par le client)				
adresse IP client (proposée par le serveur)				
serveur adresse IP				
gaterway adresse IP				
adresse physique du client				
nom du serveur				
Fichier d'amorçage				
OPTIONS définies dans DHCP				



Champs des messages DHCP

FIELD	OCTET	S DESCRIPTION
op		message type. 1 = BOOTREQUEST, 2 = BOOTREPLY
htype	1	Hardware address type, e.g., '1' = 10mb ethernet.
hlen	1	Hardware address length (e.g. '6' for 10mb ethernet).
hops	1	Client sets to zero, optionally used by relay agents
		when booting via a relay agent.
xid	4	Transaction ID, a random number chosen by the client.
secs	2	seconds elapsed for an address acquisition or renewal.
ciaddr	4	Client IP address; only filled in if client can respond
		to ARP requests.
yiaddr	4	'your' proposed future client IP address.
siaddr	4	IP address of next server to use in bootstrap;
		returned in DHCPOFFER, DHCPACK by server.
giaddr	4	Relay agent IP address, used in booting via a relay agent.
chaddr	16	
sname	64	Optional server host name, null terminated string.
file	128	Boot file name.
options	var	Optional parameters field.

Université Grenoble Alpes

Type de message

- ▶ DHCPDISCOVER (broadcast pour localiser les serveurs DHCP disponibles)
- ▶ DHCPOFFER (broadcast de la réponse du serveur à un paquet DHCPDISCOVER, qui contient les premiers paramètres)
- DHCPREQUEST (requête diverse du client pour par exemple prolonger son bail)
- DHCPACK (réponse du serveur qui contient des paramètres et l'adresse IP du client)
- ► DHCPNAK (réponse du serveur pour signaler au client que son bail est échu ou si le client annonce une mauvaise configuration réseau)
- DHCPDECLINE (le client annonce au serveur que l'adresse est déjà utilisée)
- ► DHCPRELEASE (le client libère son adresse IP)
- DHCPINFORM (le client demande des paramètres locaux, il a déjà son adresse IP)

Sommaire

HyperText Transfer Protoco

DHCP


Allocation d'adresse Échanges DHCP

Domain Name System

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Glossaire44



Échanges





Capture d'un échange DHCP

```
Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Iools Internals Help
                                                     v Expression... Clear Apply Save
                                                         Protocol Length Info
      Time
                 Source
                                    Destination
  153 9.061832 0.0.0.0
                                     253, 255, 255, 255
                                                                  342 DHCF Discover - Transaction 1D 0x1cfe382f
                                                         DHCF
  155 9,072024 192,168,43,1
                                     255, 255, 255, 255
                                                                  351 DHCP Offer - Transaction ID Dx1cfe182f
                                                         DECF
  156 9,072475 0,0,0,0
                                     255, 255, 255, 255
                                                         DHCF
                                                                  353 DHCP Request - Transaction ID Oxicfe182f
  157 9.095737 192,168,43,1
                                     255, 255, 255, 255
                                                         DICF
                                                                  353 DHCP ACK
                                                                                     - Transaction ID Ox1cfe382f
Ethernet II. Src: Universa 51:78:ce (Tc:4d:d4:51:78:ce), Ost: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Ost: 255,255,255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68 (68), Dst Port: 67 (67)
Bootstrap Protocol (Request)
   Hessage type: Boot Request (1)
   Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address Tength: 6
   Hops: 0
   Transaction ID: Ox1cfe382f
   Seconds elapsed: 0
 # Booto flags: 0x0000 (unicast)
   Client IP address: 0.0.0.0
   Your (client) IP address: 0.0.0.8
   Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0,0,0,0
   Client MAC address: universa 51:78:ce (fc:4d:d4:51:78:ce)
   client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
   Boot file name not given
   Magic cookie: DHCP

    ■ Option: (53) DHCP Message Type (Request)>

 @ Option: (61) Client identifier

    ⊕ Option: (50) Requested IP Address

     Length: 4
     Requested IP Address: 192,168,43,182
 # Option: (54) DMCP Server Identifier
```



Période de bail

En allocation dynamique, les adresses IP ne sont délivrées que sur une période limitée : **un "bail"**.

- Un client qui voit son bail arriver à terme peut demander au serveur une prolongation du bail par un DHCPREQUEST.
- Également le serveur émettra un paquet DHCPNAK pour demander au client s'il veut prolonger son bail. Si le serveur ne reçoit pas de réponse valide, il rend disponible l'adresse IP.

La durée des baux est fonction du nombre de machines connectées de la fréquence d'arrivée et départ des machines.

▶ Important de limiter le broadcast (DHCP repose principalement par broadcast) dans les réseaux de bande passante limitée.



Sommaire

HyperText Transfer Protocol

DHCP

Domain Name System

Principe du DNS Structure des DN Résolution de non

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Glossaire44



Résolution de Nom, pourquoi est-ce nécessaire?

Pour transporter du flux HTTP, IP doit obtenir une adresse IP source et destination.

Il faudrait donc connaître l'ensemble des adresses IP des serveurs auxquels on souhaite accéder.

Cependant, une adresse IP est difficile à retenir.

Création d'alias sur une adresse IP (p.ex. fichier /etc/hosts) :

127.0.0.1 localhost 128.31.0.62 debian 50.223.129.194 ietf



Limite du fichier hosts

Cependant, le fichier hosts est limité, car

- un même service peut être sur plusieurs machines éloignées géographiquement (plusieurs adresses IP)
 - → la machine idéale n'est pas toujours la même (mobilité)
- ▶ les adresses IP évoluent différemment des services sur les serveurs → service fermé, transféré ou nouveau : fichier hosts trop difficile à maintenir manuellement
- les noms ne sont pas structurés et organisés

Création d'un système unifié de nommage hiérarchique et d'association de nom \rightarrow IP : le Domain Name System (DNS) [rfc, 1983a, rfc, 1983b]



Nom de Domaine

Un nom de domaine (ou Domain Name (DN)) est un alias sur une (ou plusieurs) adresse(s) IP.

```
ietf.org -> 50.223.129.194
debian.org -> 128.31.0.62, 130.89.148.77, 149.20.4.15
```

Un DN est plus simple à retenir et référencer qu'une adresse IP.

```
par exemple <a href="www.univ-grenoble-alpes.fr">www.univ-grenoble-alpes.fr</a>
<a href="mailto:LOGIN@univ-grenoble-alpes.fr">LOGIN@univ-grenoble-alpes.fr</a>
réfèrent tous les deux au nom de domaine <a href="mailto:univ-grenoble-alpes.fr">univ-grenoble-alpes.fr</a>
```

Un domaine peut créer des sous-domaines :

Pour consulter des noms de domaine → whois



Sommaire

HyperText Transfer Protocol

DHCP

Domain Name System

Principe du DNS Structure des DN Résolution de nom

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Glossaire44




Domaine

Un domaine est un ensemble d'ordinateurs reliés à Internet et possédant une caractéristique commune. Il est structuré de manière **hiérarchique**.

- ▶ <u>.fr</u> → tous les équipements hébergeant des activités en France (les domaines enregistrés par l'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC)). C'est un domaine de premier niveau ou *Top Level Domain (TLD)*
- ightharpoonup univ-grenoble-alpes.fr ightharpoonup tous les équipements hébergeant des activités pour le compte de l'UGA.

Organisation hiérarchique : exemple avec de.wikipedia.org





Nom de domaine pleinement qualifié

Pour être compris par les serveurs DNS, le nom doit être un Fully Qualified Domain Name (FQDN) qui doit contenir l'ensemble des domaines supérieurs.

- de.wikipedia.org. est un FQDN
- de.wikipedia n'est pas un FQDN
- de.org n'est pas un FQDN

Dans le DNS, le FQDN est ponctué par un point final _, qui représente le domaine racine




Zones et registrar

La gestion des noms de domaine est faite par zone Les TLD sont gérés par les *Registry Operators*/Registres.

 \Rightarrow Pour le domaine .fr, .re, ...il s'agit de l'AFNIC

Les noms de domaines sont enregistrés par les <u>Registrars/Registraires</u> (OVH, Gandi, . . .) qui interagissent avec les registres.





Fichier de configuration de zone

```
class-type
                      record-type
 ; The SOA (Start of Authority) record
                                                     This is a comment.
               SOA ns1.example.com.
                                           hostmaster.example.com.
                                                         2023013100 ; serial-number
                                                         12h; refresh-time
                  Since the
                                   primary
It will be
                                 authorized
              TTL field is empty.
                                                         15m; retry-time
replaced by
               its value will be
                                 name server
                                                         3w; expiry-time
the value of
              filled by the value
                                        administrative
this directive.
              of this directive.
                                                         2h; negative-cache-TTL
                                           email ID
$ORIGIN example.com
(domain-name)
```

source: www.computernetworkingnotes.com



Sommaire

HyperText Transfer Protocol

DHCP

Domain Name System

Principe du DNS Structure des DN Résolution de nom

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Glossaire44



Comment traduire un nom de domaine en adresse IP?

Le DNS utilise des serveurs spécifiques pour chaque niveau de la hiérarchie : les *serveurs primaires* (il existe des secondaires).

La résolution est généralement faite par un serveur DNS local au domaine de la machine hôte qui fait l'interrogation. Ce serveur travaille de manière *récursive*.


Par exemple, pour le FQDN de.wikipedia.org.

- le serveur DNS local doit d'abord déterminer qui fait autorité pour .
 (la zone racine du DNS)
- 2 il demande ensuite à ces serveurs DNS qui fait autorité pour .org.
- 3 il demande ensuite à ces serveurs DNS qui fait autorité pour wikipedia.org.
- 4 il demande ensuite à ces serveurs DNS l'IP de de.wikipedia.org.
- § 185.15.58.224 et d'autres informations sont ensuite envoyées à la machine hôte.

Toutes les requêtes sont adressées au port **53** du serveur (soit en **TCP**) soit en **UDP**)



Exemple avec une requête HTTP



source : windtopik.fr



Interrogation DNS – nslookup

Demande au DNS local (cache)

```
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53
Non-authoritative answer: transit.iut2.univ-grenoble-alpes.fr
```

canonical name = transit.iut2.upmf-grenoble.fr.

\$ nslookup transit.iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Name: transit.iut2.upmf-grenoble.fr

Address: 193.55.51.227

Demande directe à un DNS officiel

```
$ nslookup transit.iut2.univ-grenoble-alpes.fr meije.iut2.upmf-grenoble.fr
```

Server: meije.iut2.upmf-grenoble.fr

Address: 193.55.51.34#53

transit.iut2.univ-grenoble-alpes.fr

canonical name = transit.iut2.upmf-grenoble.fr.

Name: transit.iut2.upmf-grenoble.fr

Address: 193.55.51.227



DNS, HTTP et TCP/IP

La grande majorité des requêtes sur le web font appel au DNS.

```
Une requête : <a href="http://de.wikipedia.org">http://de.wikipedia.org</a> sera interprétée grâce au DNS en : <a href="http://185.15.58.224:80/">http://185.15.58.224:80/</a> Pour former les paquets IP (@IP destination v4 ou v6) et les messages TCP.
```

La structure DNS hiérarchique a pour conséquences :

- ▶ Les attaques sur les serveurs DNS peuvent perturber le trafic sur Internet. La duplication de serveurs racines a toujours évité un fort impact de ces attaques (serveurs racines)
- Les noms de domaines sont gérés de manière centralisée.
- Les autorités peuvent bloquer la résolution DNS de certains sites.



Sommaire

HyperText Transfer Protocol

DHCP

Domain Name System

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Principe du SMTP

Glossaire44



SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) (1982) RFC 821 [rfc, 1982] puis RFC 5321 [Klensin, 2008].

- ► TCP/25
- ➤ Protocole "textuel"
- Dédié à l'acheminement (envoi)
 - Ne s'occupe pas de la récupération
 - Protocoles spécifiques : POP, IMAP
- Quelques commandes :
 - ► (HELO) EHLO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, etc
- Données codées en ASCII (7 bits)
 - Pas d'envois "binaires"
 - Pas de support des accents



SMTP - Principe - Mail Submission Agent (MSA)

meije.lut2.upmf-grenoble.fr

220 meije.iut2.upmf-grenoble.fr ESMTP Exim 4.69 Fri, 02 Oct 2009 10:13:18 +0200

EHLO pc-dg-027-01.iut2.upmf-grenoble.fr

250-meije.iut2.upmf-grenoble.fr Hello pc-dg-027-01.iut2.upmf-grenoble.fr [192.168.141.121] 250-SIZE 2097152 250-PIPELINING 250 HELP

MAIL FROM:<tintin@iut2.upmf-grenoble.fr>
250 OK

RCPT TO:<capitaine.haddock@laposte.net>
250 Accepted



SMTP - Principe - MSA

meije.iut2.upmf-grenoble.fr



pc-dg-027-01.iut2...

DATA

```
354 Enter message, ending with "." on a line by itself
Subject: test
hello capitaine !

Amitiés, Tintin.
.
250 OK id=1MtdHD-0000xK-Kb
```

QUIT

```
221 meije.iut2.upmf-grenoble.fr closing connection
Connection closed by foreign host.
```




SMTP - Principe- Mail Transfer Agent (MTA)







SMTP - Principe





Structure d'un courrier électronique

```
Received: from mailhub.u-ga.fr
          by zm-mta3.u-ga.fr;
Received: from smtps.univ-grenoble-alpes.fr
          by mailhub.u-ga.fr;
Received: from IUT2-DG112X02.ntiut2gre.iut2.upmf-grenoble.fr
          by smtps.univ-grenoble-alpes.fr
Content-Type: multipart/alternative:
Date: Fri. 5 May 2024
From: <Prenom.Nom@univ-grenoble-alpes.fr>
To: etu-infobut2b@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Subject: =?UTF-8?Q?BUT3_2024-2025_=3A_caract=C3=A9ristiques_mat=C3=A9rielles?=
 =?UTF-8?Q?_recommand=C3=A9es_pour_1=27ordinateur_portable_personnel?=
Content-Type: text/plain: charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Bonjour A toutes et tous,
Les caractA@ristiques matA@rielles recommandA@es pour l'ordinateur portable
personnel que vous utiliserez pour vos Ã@tudes de BUT3 ont Ã@tÃ@ mises à jour.
```



Bien cordialement,

SMTP et sécurité

SMTP → impossibile d'authentifier l'expéditeur

- ▶ difficile de remonter à la source
- impunité
- usurpation d'identité

Le protocole SMTP-AUTH [Myers, 1999] ajoute une étape d'authentification.

Les FAI bloquent les connexion TCP sortantes à destination du port 25

- ► Empêche les malware de générer du trafic SMPT
- Oblige les clients à envoyer des messages via des serveurs de messagerie (e.g., zimbra)

Communication via TLS (port 587) (ou SSL – port 465) en utilisant la commande STARTTLS qui indique au serveur de messagerie que le trafic SMTP sera envoyé via TLS.

Glossaire I

AFNIC Association française pour le nommage Internet en coopération. 27, 29

BOOTP Bootstrap Protocol. 13

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol.

DN Domain Name. 25 **DNS** Domain Name System. 24

FQDN Fully Qualified Domain Name. 28

HTTP Hypertext Transfer Protocol. 3, 5

MSA Mail Submission Agent. 38, 39 MTA Mail Transfer Agent. 40

SGML Standard Generalized Markup Language. 3 SMTP Simple Mail Transfer Protocol. 37

TLD Top Level Domain. 27

URL Uniform Resource Locator. 5, 6

W3C World Wide Web Consortium. 3 WWW World Wide Web. 3



Références I



(1982).

Simple Mail Transfer Protocol. RFC 821



(1983a).

Domain names: Concepts and facilities. RFC 882



(1983b).

Domain names: Implementation specification.





(1985).

Bootstrap Protocol.

RFC 951.



Charzinski, J. (2000).

Http/tcp connection and flow characteristics. Performance Evaluation, 42(2-3):149-162.



Droms, R. (1997).

Dynamic Host Configuration Protocol. RFC 2131.



Fielding, R. T., Nielsen, H., Mogul, J., Gettys, J. et Berners-Lee, T. (1997).

Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1. RFC 2068.



Références II



Klensin, D. J. C. (2008).

Simple Mail Transfer Protocol. RFC 5321.



Myers, J. G. (1999).

SMTP Service Extension for Authentication. RFC 2554.

