- CNN baseline ~ GNN baseline; имеют одинаковую общую структуру: Conv1->32 — MaxPool — Conv32->64 — MaxPool — Flatten — Classifier
- Directional Grid-8 GNN - знает тип направления каждого ребра (разный набор весов). Этот вариант используется как сильный sanity baseline и эквивалентен обычной 3 x 3 свёртке.
- GenericGNN - должна работать с произвольным графом, поэтому не использует специальные типы направлений. Именно она применяется в экспериментах по эволюции графа. *(получаем для каждого пикселя представление = какая-то инфа о нем + агрегация от соседей, через несколько слоев permutation-invariant readout на основе mean и max pooling)*
- GenericGNN baseline:
    - Empty - между разными вершинами нет рёбер
    - Random - случайный граф
    - Grid-8 - каждый пиксель связан с восемью соседями на изображении
- В Empty 30% а не 10 за счет того что есть self-преобразование каждого пикселя т е используем статистику яркости, кол-во светлых и темных пикселе и т д
- Изначально evolution был с фиксированной размерностью, строились графы с 2970 ребрами но оказалось что где-то на 1500 был максимальный accuracy так что я переписала код на variable-density (еще ранится)
- Evolution: разное кол-во ребер; либо добавляем ребро либо удаляем либо переставляем; лучшие графы поколения переходят в следующее поколение без изменений; постепенное уменьшение шага мутации

	Acc (%)	Погрешность (п. п.)
CNN baseline	99.22	0.05
GNN baseline	99.19	0.16
Empty graph	30.13	0.25
Random graph	81.21	0.92
Grid8 graph	83.30	0.50