- Directional Grid-8 GNN - знает тип направления каждого ребра (разный набор весов). Этот вариант используется как сильный sanity baseline и эквивалентен обычной 3 x 3 свёртке.
- GenericGNN - должна работать с произвольным графом, поэтому не использует специальные типы направлений. Именно она применяется в экспериментах по эволюции графа. *(получаем для каждого пикселя представление = какая-то инфа о нем + агрегация от соседей)*
- GenericGNN baseline:
    - Empty - между разными вершинами нет рёбер
    - Random - случайный граф
    - Grid-8 - каждый пиксель связан с восемью соседями на изображении
- Evolution:
    - Начальная популяция: 80 графов (8 плотностей, для каждого по 10 особей генерируем рандомно)
    - Сортируем по fitness выбираем 40 лучших
    - В каждом поколении выбираем случайно 40 пар родителей, делаем кроссовер получаем 40 детей
    - Мутация: считаем n = k * percent где k - текущее кол-во ребер в ребенке, случайно выбираем x от 0 до n, x случайных ребер в графе удаляем, n-x добавляем
    - Получаем 40 родителей + 40 детей, для них измеряем fitness и снова выбираем лучшие 40
- CNN baseline и GNN baseline имеют одинаковую общую структуру:

  Conv(1->32) – ReLU – Conv(32->32) – ReLU – Global Mean Pooling – Linear(32->10)

Сид	SimpleCNN	SimpleGNN
888	90.69%	90.43%
889	92.19%	92.00%
890	89.65%	89.62%

	Acc
CNN baseline	90.84%
GNN baseline	90.68%
Empty graph	26.10%
Random graph	33.60%
Grid8 graph	39.30%
Evolution 3 эпохи в обучении, batch_size=256	**53.26%**
Evolution 5 эпох в обучении, batch_size=128	**61.89%**