


NOMBRE DEL PRODUCTO	BARNIZ DAMAR	
DEFINICIÓN TÉCNICA	BARNIZ TRANSPARENTE CON RESINAS NATURALES	
DILUYENTE	SY-0100 5 A 10%	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Barniz brillante usado para proteger y preservar las pinturas al oleo después de 6 a 12 meses de haber sido terminada la pintura	
DESCRIPCIÓN	Es un barniz formulado a partir de resinas naturales y solventes orgánicos, de alto brillo	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Tiempo de secado a la huella..... Caducidad	0.86 a 0.92 18.0 a 22.0 22 a 26 Segundos Líquido Amarillento 4 a 8 horas Uso preferente antes de 2 años
TIPO DE APLICACIÓN	PINCEL	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	Directa	
GRAMAJE RECOMENDADO	40 a 60 gr/m ²	

NOTAS:

- Este barniz debe ser usado solamente para proteger pinturas al óleo.
- Es necesario esperar al menos 6 meses después de terminada la pintura para aplicar este barniz, para evitar la posible remoción del óleo.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.