

EXPERIMENT-5

Student Name: Alok Kumar

UID:22BET10146

Branch: BE -IT

Section/Group:22BET_IOT-703(B)

Semester: 6th

Subject Code: 22ITP-351

PROBLEM-1

AIM:-

Longest Increasing Subsequence

CODE:-

```
class Solution {
    public int lengthOfLIS(int[] nums) {
        List<Integer> res = new ArrayList<>();

        for (int n : nums) {
            if (res.isEmpty() || res.get(res.size() - 1) < n) {
                res.add(n);
            } else {
                int idx = binarySearch(res, n);
                res.set(idx, n);
            }
        }

        return res.size();
    }

    private int binarySearch(List<Integer> arr, int target) {
        int left = 0;
        int right = arr.size() - 1;

        while (left <= right) {
            int mid = (left + right) / 2;
            if (arr.get(mid) == target) {
                return mid;
            } else if (arr.get(mid) > target) {
                right = mid - 1;
            } else {
                left = mid + 1;
            }
        }

        return left;
    }
}
```

Testcase

>_ Test Result

Accepted

Runtime: 0 ms

• Case 1

• Case 2

• Case 3

Input

nums =
[10,9,2,5,3,7,101,18]

Output

4

Expected

4

OUTPUT:-

Testcase

>_ Test Result

Accepted

Runtime: 0 ms

• Case 1

• Case 2

• Case 3

Input

nums =
[0,1,0,3,2,3]

Output

4

Expected

4

PROBLEM-2

AIM:-

Maximum Product Subarray

CODE:-

```
class Solution {  
  
    public int maxProduct(int[] nums) {  
  
        int res = Integer.MIN_VALUE;  
  
        for (int n : nums) {  
  
            res = Math.max(res, n);  
  
        }  
  
        int curMax = 1, curMin = 1;  
  
        for (int n : nums) {  
  
            int temp = curMax * n;  
  
            curMax = Math.max(temp, Math.max(curMin * n, n));
```

```
        curMin = Math.min(temp, Math.min(curMin * n, n));

        res = Math.max(res, curMax);
    }

    return res;
}
}
```

OUTPUT:-

☒ Testcase

>

Test Result

Accepted

Runtime: 0 ms

• Case 1

• Case 2

Input

nums =
[2,3,-2,4]

Output

6

Expected

6

PROBLEM-3

AIM:-

Decode Ways

CODE:-

```
class Solution {
    public int numDecodings(String s) {
        if (s.charAt(0) == '0') {
            return 0;
        }
    }
}
```

```

int n = s.length();
int[] dp = new int[n + 1];
dp[0] = dp[1] = 1;

for (int i = 2; i <= n; i++) {
    int one = Character.getNumericValue(s.charAt(i - 1));
    int two = Integer.parseInt(s.substring(i - 2, i));

    if (1 <= one && one <= 9) {
        dp[i] += dp[i - 1];
    }
    if (10 <= two && two <= 26) {
        dp[i] += dp[i - 2];
    }
}

return dp[n];
}
}

```

OUTPUT:-

☒ Testcase
 |
 [>_ Test Result](#)

Accepted

Runtime: 0 ms

• Case 1

• Case 2

• Case 3

Input

s =

"12"

Output

2

Expected

2

PROBLEM-4


AIM:-

Coin Change

CODE:-

```
class Solution {  
    public int coinChange(int[] coins, int amount) {  
        int[] minCoins = new int[amount + 1];  
        Arrays.fill(minCoins, amount + 1);  
        minCoins[0] = 0;  
  
        for (int i = 1; i <= amount; i++) {  
            for (int j = 0; j < coins.length; j++) {  
                if (i - coins[j] >= 0) {  
                    minCoins[i] = Math.min(minCoins[i], 1 + minCoins[i - coins[j]]);  
                }  
            }  
        }  
  
        return minCoins[amount] != amount + 1 ? minCoins[amount] : -1;  
    }  
}
```

OUTPUT:-



PROBLEM-5

AIM:-

Perfect Squares

CODE:-

```
public class Solution {
    public boolean searchMatrix(int[][] matrix, int target) {
        if(matrix == null || matrix.length < 1 || matrix[0].length < 1) {
            return false;
        }
        int col = matrix[0].length-1;
        int row = 0;
        while(col >= 0 && row <= matrix.length-1) {
            if(target == matrix[row][col]) {
                return true;
            } else if(target < matrix[row][col]) {
                col--;
            } else if(target > matrix[row][col]) {
                row++;
            }
        }
        return false;
    }
}
```

<div><input checked="" type="checkbox"/> Testcase >_ Test Result</div> <div>Accepted Runtime: 0 ms</div> <div><div>• Case 1</div><div>• Case 2</div></div> <div>Input</div> <div>n = 13</div> <div>Output</div> <div>2</div>	<div><input checked="" type="checkbox"/> Testcase >_ Test Result</div> <div>Accepted Runtime: 0 ms</div> <div><div>• Case 1</div><div>• Case 2</div></div> <div>Input</div> <div>n = 12</div> <div>Output</div> <div>3</div>
--	--

PROBLEM-6

AIM:-

Word Break

CODE:-

OUTPUT:-

```
class Solution {
    public boolean wordBreak(String s, List<String> wordDict) {
        return recWay1(s, wordDict);
    }

    boolean recWay2(String s, List<String> wordDict) {
        Boolean[] memo = new Boolean[s.length() + 1];
        return wordBreak2(s, new HashSet<>(wordDict), 0, memo);
    }

    boolean wordBreak2(String s, Set<String> wordDict, int k, Boolean[] memo) {
        int n = s.length();
        if (k == n) return true;

        if (memo[k] != null) return memo[k];

        for (int i=k + 1; i<=n; i++) {
            String word = s.substring(k, i);
            if (wordDict.contains(word) && wordBreak2(s, wordDict, i, memo)) {
                return memo[k] = true;
            }
        }

        return memo[k] = false;
    }

    boolean recWay1(String s, List<String> wordDict) {
        Boolean[] memo = new Boolean[s.length() + 1];
        return wordBreak(s, wordDict, 0, memo);
    }

    boolean wordBreak(String s, List<String> wordDict, int k, Boolean[] memo) {
        if (k == s.length()) {
            return true;
        }
    }
```

```

    if (memo[k] != null) {
        return memo[k];
    }

    for (int i=0; i<wordDict.size(); i++) {
        String word = wordDict.get(i);
        if (s.startsWith(word, k)) {
            if(wordBreak(s, wordDict, k + word.length(), memo)) return memo[k] = true;
        }
    }

    return memo[k] = false;
}
}

```

☒ Testcase
 |
 [Test Result](#)

Accepted
Runtime: 0 ms

• Case 1
• Case 2
• Case 3

Input

s =
 "leetcode"

wordDict =
 ["leet", "code"]

Output

true

Expected

true

PROBLEM-7

AIM:-

Word Break 2

CODE:-

```
import java.util.*;

class Solution {
    public List<String> wordBreak(String s, List<String> wordDict) {
        Set<String> wordSet = new HashSet<>(wordDict);
        Map<Integer, List<String>> memo = new HashMap<>();

        return backtrack(s, 0, wordSet, memo);
    }

    private List<String> backtrack(String s, int start, Set<String> wordSet, Map<Integer,
List<String>> memo) {
        if (memo.containsKey(start)) {
            return memo.get(start);
        }

        List<String> result = new ArrayList<>();

        if (start == s.length()) {
            result.add("");
            return result;
        }

        for (int end = start + 1; end <= s.length(); end++) {
            String word = s.substring(start, end);

            if (wordSet.contains(word)) {
                List<String> sublist = backtrack(s, end, wordSet, memo);
                for (String sub : sublist) {
                    if (sub.isEmpty()) {
                        result.add(word);
                    } else {
                        result.add(word + " " + sub);
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
}
    memo.put(start, result);
return result;
}
}
```

