

PROGRAMACIÓN: FICHEROS

INTRODUCCIÓN:

Los programas necesitan comunicarse con su entorno, tanto para recoger datos como para devolver resultados. La manera de representar estas entradas y salidas en Java es a base de **streams** (flujos de datos). Son una abstracción empleada en muchos lenguajes de programación, entre ellos JAVA, para representar cualquier fuente que produzca o consuma información. Su nombre viene de que pueden considerarse como una cadena de datos con una longitud posiblemente desconocida.

Un **stream** es una conexión entre el programa y la fuente o destino de los datos. Esto da lugar a una forma general de representar muchos tipos de comunicaciones. Por ejemplo cuando se quiere imprimir algo en pantalla, se hace a través de un stream que conecta el monitor del programa. Se da a ese **stream** la orden de escribir algo y éste lo traslada a la pantalla. Este concepto es suficientemente general para representar la lectura/escritura de archivos, la comunicación a través de Internet.

Existen dos tipos de flujos binarios (byte) y texto. En los primeros, como su nombre indica, la información “que fluye” está en formato binario, en los segundos en modo texto.

Cada una de estas dos categorías se divide a su vez en: flujos de entrada y flujos de salida. Los primeros nos proporcionar datos, son entradas a nuestro programa, en los segundos nuestro programa escribe datos, es decir, salidas de nuestro programa.

CLASE PATH:

La clase **Path** proporciona muchas utilidades relacionadas con ficheros y con la obtención de información básica sobre esos ficheros. Es una forma de referenciar una ruta (de un fichero o directorio). No se utiliza para abrir ficheros ni operar con la información que contienen.

Se usa el paquete **java.nio.file**

Tenemos que instanciar un objeto **Path** que represente la ruta donde se ubica el archivo que queremos procesar, ese archivo puede existir o no existir.

- Podemos crear un **Path** a partir de una cadena (usamos `\\` en Windows o `/` en Windows y Linux)

```
Path p = Paths.get ("D:/tmp/foo");
```

- Podemos crear un **Path** a partir de variables de entorno y concatenando ubicaciones

```
Path p = Paths.get(System.getProperty("user.home"), "logs", "foo.log");
```

//Coge la ruta del usuario y le concatena la carpeta logs y a está el archivo **foo.log**

- Podemos crear un Path a partir de una cadena pasada como parámetro

```
Path p = Paths.get(args[0]);
```

//Usa las rutas escritas por consola por que el args es como un array vacío

Con la clase **Path** podemos realizar las siguientes operaciones:

- Recuperar partes de una ruta
- Eliminar redundancias de una ruta.
- Convertir una ruta
- Unir dos rutas.
- Crear una ruta relativa a otra dada
- Comparar dos rutas

CLASE FILES

La clase Files nos va a permitir leer, escribir, manipular archivos y directorios a través de los métodos estáticos.

La clase Files trabaja sobre objetos **Path**.

Las principales operaciones que vamos a poder realizar sobre archivos y directorios son:

- Verificación de existencia y accesibilidad
boolean Files.exist (Path p) Si existe el archivo (Devuelve booleano)
boolean Files.isRegularFile (Path p) Si es un archivo regular (No directorio devuelve booleano)
boolean Files.isDirectory (Path p) Si el archivo es un directorio (Devuelve booleano)
- Crear un fichero y un directorio
Files.createFile(Path p) Crea un fichero
Files.createDirectory(Path p) Crea un directorio
- Borrar un archivo o directorio
Files.delete(Path p) Borra un fichero (Cualquier tipo)
Files.deleteIfExists (Path p) Borra SOLO SI EXISTE
- Copiar un archivo o directorio
Files.copy(Path origen, Path destino)
- Mover un archivo o directorio
Files.move(Path origen , Path destino)
- Recorrer un directorio

```
if(Files.isDirectory(Paths.get(".."))){
```

```
try {
```

```
DirectoryStream <Path> stream = Files.newDirectoryStream(Paths.get(".."));
```

```

for (Path path : stream) {
    System.out.println(path.getFileName());
}
}
catch (IOException e) {
    System.err.println(e);
}

```

Ejemplos:

1-Programa que:

- a) Pide ruta y nombre de un fichero y nos da información sobre él
- b) Permite borrar un fichero
- c) Lista los archivos contenidos en un directorio y muestra información sobre ellos o lo crea si no existe.

CLASE FILES PARA LEER Y ESCRIBIR

Además de realizar operaciones con archivos, vamos a utilizar la clase **Files** para las operaciones de I/O.

Las operaciones I/O (Entrada/Salida) son las que permiten que un programa acceda a datos externos, tanto para leerlos como para escribirlos.

En Java para estas operaciones se trabaja con 2 paquetes:

java.io: Mas antiguo

- Se basa sólo en **Streams**. Un stream es una secuencia de bytes entre un origen y un destino. No se almacenan en ninguna parte y no te puedes mover hacia adelante ni hacia atrás.
- Las operaciones son bloqueantes, es decir mientras se está realizando el programa tiene que esperar.

java.nio: Java7

- Se basa en **Buffers**. Los bytes se almacenan en unas estructuras de datos llamadas buffers. Nos podemos mover hacia adelante y hacia atrás.
- Las operaciones no son bloqueantes, es decir mientras se está realizando una operación el programa puede continuar haciendo otras cosas.

Vamos a utilizar El paquete **java.nio.file** para trabajar con archivos

Independientemente de si realizamos I/O con streams (java.io) ó con buffers (java.nio)

La mayoría de los métodos que crean objetos para trabajar con archivos reciben un parámetro llamado **OpenOptions** Es opcional y si no se especifica el método funcionará con sus comportamiento por defecto. Los valores principales que podemos darle a este parámetro son:

- **WRITE:** Abre el archivo para escritura
- **APPEND:** Añade datos al final de un archivo. Se usa junto con **WRITE** y **CREATE**.

- **TRUNCATE_EXISTING**: Trunca el archivo a 0 bytes. Se usa junto con **WRITE**.
- **CREATE_NEW**: Crea un archivo Nuevo y lanza una excepción si ya existe
- **CREATE**: Abre el archivo si existe o crea uno **Nuevo** si no existe.
- **DELETE_ON_CLOSE**: Borra el archivo cuando se cierra el stream. Es útil para archivos temporales

Para que reconozca estos parámetros debemos importar en el programa:

```
import static java.nio.file.StandardOpenOption.*;
```

Las opciones de apertura se pueden introducir en la llamada al método separadas por comas o en un array de **OpenOptions** una en cada celda.

Si no se pone nada por defecto se suele abrir el fichero para escribir creándolo si no existe y borrando su contenido si existe, esto es con las opciones: **CREATE**, **TRUNCATE_EXISTING** Y **WRITE**.

ARCHIVOS PEQUEÑOS: LEER Y ESCRIBIR UNA SOLA VEZ:

Podemos leer o escribir el contenido entero de un archivo de una sola vez. Los métodos aseguran que el archivo se cierra al procesar todo el contenido o si se lanza una excepción.

- Leer un archivo en binario de una sola vez: Nos devuelve un array de bytes con toda la información del fichero.
byte[] Files.readAllBytes(Path p)
- Escribir un archivo binario de una sólo vez:
Files.write(Path p, byte[] b, Charset c, OpenOptions o)
- Escribir un archivo binario de una sólo vez:
Files.write(Path p, byte[] b, Charset c, OpenOptions o)
- Leer un archivo de texto de una sólo vez: Nos devuelve un ArrayList con las líneas leídas.
List <String> Files.readAllLines(Path p)
- Escribir un archivo de texto de una sólo vez:
Files.write(Path p, List <String> s, Charset c, OpenOptions o)

ARCHIVOS BINARIOS O TEXTO SIN BUFFER

La lectura y escritura es secuencial. Se utilizan las clases: **InputStream** (para el fichero del cual se lee) y **OutputStream** (para el fichero en el cual se escribe).

Para leer se utiliza el método read de **InputStream** que puede leer de 1 a n bytes del fichero y devuelve el número de bytes leídos y -1 si se alcanza el final del fichero.

Para escribir se utiliza el método `write` de `OutputStream`, que escribe de 1 a n bytes en el fichero.

Tenemos que cerrar los archivos después de procesarlos usando el método **`close`**.

ARCHIVOS DE TEXTO CON BUFFER

La lectura y escritura también es secuencial. Se utilizan las clases: **`BufferedReader`** (para el fichero el cual se lee) y **`BufferedWriter`** (para el fichero en el que se escribe).

Para leer se utiliza el método `readLine` de **`BufferedReader`** que lee línea a línea del archivo y devuelve null cuando llega al final del fichero.

Para escribir se utiliza el método `write` de **`BufferedWriter`**, al cual se le pasa un `String` y el número de caracteres a escribir en el archivo.

Si queremos añadir información al final del archivo creamos el **`BufferedWriter`** con las opciones **`WRITE`** y **`APPEND`**.

Tenemos que cerrar los archivos después de procesarlos usando el método **`close`**.

ACCESO ALEATORIO A ARCHIVOS DE TEXTO

Se puede acceder de forma aleatoria a cualquier posición de un archivo de texto. Para ello utilizamos la clase **`RandomAccessFile`** de **`java.io`** junto con el método **`seek`**. Al escribir en una posición del fichero estamos sobrescribiendo su contenido.