

练习：

一、选择题

1.在函数内部声明的变量称为：

- a.局部变量 b.全局变量 c.参数

2.用关键字const声明的一个变量

- a.总是一个数值 b.是只读的 c.可以重新声明

3.用关键字let声明一个变量，所创建的变量有

- a.局部作用域 b.块级作用域 c.全局所用域

4.在函数定义中用this时，this引用

- a.在函数中声明的变量 b.函数自身
c.有该函数的对象

5.箭头函数

- a.是一个匿名函数 b.不能接受参数 c.以上都是

6.用构造函数创建的新对象称为:

a.对象的实例 b.对象的方法 c.原型

7.从已有对象派生出新对象的方式称为:

a.封装 b.继承 c.实例化

8.直接实例化一个对象的方式是哪一种?

a.`myObject.create();`

b.`myObject = new Object;`

c.`myObject = new Object();`

9.限制外围访问一个对象的某些属性和方法的OOP机制是

a.封装 b.继承 c.实例化

10.没有使用一个具名的标识符来声明的函数称为

a.方法 b.构造函数 c.匿名函数

11.JSON能实现以下什么功能?

- a.创建构造函数
- b.解析XML数据
- c.直接实例化对象

12.使用哪个符号包含JSON对象里的一系列"parameter": "value"对?

- a.花括号{}
- b.方括号[]
- c.圆括号()

13. JSON.parse()方法

- a.通过解析一个JSON字符串来创建一个对象
- b.从一个JavaScript对象创建一个JSON编码的字符串
- c.以上说法都不对

14.JSON.stringify()

- a.通过解析一个JSON字符串来创建一个对象
- b.从一个JavaScript对象创建一个JSON编码的字符串
- c.以上说法都不对

15.当readyState属性值为什么时，表示Ajax调用完成了？

A.0

B.true

C. 4

D.1

16.XMLHttpRequest对象的哪个属性以文本形式保存了从服务器返回的数据？

A.responseText

B.statusText

C. responseXML

D.responseHTML

17. XMLHttpRequest对象能够直接连接：

A.互联网上任何域

B.所在域内部的地址

C.仅ASP.NET页面

D.仅PHP页面

18. 我们可以在下列哪个 HTML 元素中放置 Javascript 代码?

A. <script> B.<javascript> C.<js> D.<scripting>

19. 写 "Hello World" 的正确 Javascript 语法是?

A.("Hello World") B."Hello World"

C.response.write("Hello World")

D.document.write("Hello World")

20. 插入 Javascript 的正确位置是?

A.<body> 部分 B.<head> 部分

C.<body> 部分和 <head> 部分均可

D.<title>部分

21. 引用名为 "xxx.js" 的外部脚本的正确语法是？

- A.<script src="xxx.js"> B.<script href="xxx.js">
C.<script name="xxx.js"> D.<script id="xxx.js">

22.如何在警告框中写入 "Hello World"？

- A.alertBox="Hello World"
B.msgBox("Hello World")
C.alert("Hello World")
D.alertBox("Hello World")

23.Web 标准的制定者是？

- A.微软（Microsoft） B.万维网联盟（W3C）
C.网景公司（Netscape） D.太阳微公司（Sun）

24.以下不是JavaScript语言特点的是：

- A.解释性 B.基于对象 C.编译性 D.跨平台 E.事件驱动
-

25.定义 JavaScript 数组的正确方法是？

- A.var txt = new Array="George","John","Thomas"**
- B.var txt = new Array(1:"George",2:"John",3:"Thomas")**
- C.var txt = new Array("George","John","Thomas")**
- D.var txt = new Array:1=("George")2=("John")3=("Thomas")**

26.在 JavaScript 中，有多少种不同类型的循环？

- A.两种。for 循环和 while 循环。**
- B.四种。for 循环、while 循环、do...while 循环以及 loop...until 循环。**
- C.一种。for 循环。**
- D.三种。for 循环、while 循环、loop...until 循环。**

27.下列对于JSON描述不正确的是？

- A.JSON是JavaScript Object Notation的简称**
- B.JSON是JavaScript Serial Object Notation的简称**
- C.是一种以字符串格式实现数据交换的通用语法**
- D.任何能以系列“参数”：“值”对表示的数据都能够用JSON表示**