MailClient 开发过程文档

1. 进行初步测试的时候, 收发的邮箱账号以及发件邮箱的授权码均写在程序中, 运行之后, 却发送失败。

原因: smtp 端口号错误, 更改完成后可正常发送。

- 2. 进行写入收件箱测试,发件箱和授权码以及内容固定在程序中,收件箱从控制台输入, 可以运行。
- 3. 再把信件内容也设置成由控制台输入,输入文本,可以运行。
- 4. 把发件箱和授权码也设置成控制台输入,按照提示输入后也可以运行。
- 5. 为收件箱写了一个最基本的邮箱格式检查,检查其中是否有@,有则继续运行,没有则 直接终止程序。可以运行。
- 6. 再次进行全部的运行,可以运行。
 - D:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Python37_64\python.exe

```
请输入您要登陆的qq邮箱账号
1240153152@qq.com
请输入您的授权码
arzfrnenbxtpidai
请输入发送对象的邮箱账号
3125435020@qq.com
邮件的主题为
邮件具体内容为
作业完了
220 newxmesmtplogicsvrszc9.qq.com XMail Esmtp QQ Mail Server.
250-newxmesmtplogicsvrszc9.qq.com-100.110.16.25-40449446
250-SIZE 73400320
250 OK
334 VXN1cm5hbWU6
334 UGFzc3dvcmQ6
235 Authentication successful
250 OK.
250 OK
354 End data with <CR><LF>. <CR><LF>.
250 OK: queued as.
```

