

Критерий	ВЕС (%)	
K1 Производительность	40	0,4
K2 Надежность	25	0,25
K3 Стоимость	20	0,2
K4 Поддержка VLAN/QoS/SNMP	15	0,15

Нахождение приоритетного вектора W

Критерий	K1	K2	K3	K4
K1	1	3	5	4
K2	0,33333333	1	3	2
K3	0,2	0,333333	1	0,5
K4	0,25	0,5	2	1

Производительность	0,01841137
Надежность	0,04287073
Стоимость	0,11771476
Поддержка VLAN/QoS/SNMP	0,07100313

Найдём собственное значение $\lambda_{\max}$

1 строка	2,75
2 строка	1,28
3 строка	0,44
4 строка	0,78

найдем $\lambda_{\max}$ из формулы:

$\lambda_{\max}$	4,84166667
CI	0,28055556

Средний индекс согласованности RI для $n=4$:

$RI = 0,90$ (по таблице Саати)

CR	0,3117284
----	-----------

Вывод: Для вь

Была построена по
производительн
Затем рассчитан п
решения с п
Получено $CR \approx 0.31$
необход
После улучшения со
{

Строка	Сумма	Нормализация			
[1,3,5,4]	13	0,076923077	0,230769	0,384615	0,307692
[1/3, 1, 3, 2]	6,3333	0,052631579	0,157895	0,473684	0,315789
[1/5, 1/3, 1, 1/2]	2,0333	0,098360656	0,163934	0,491803	0,245902
[1/4, 1/2, 2, 1]	3,75	0,066666667	0,133333	0,533333	0,266667

1. Для выбора оборудования ЛВС был применён метод
 аналитической иерархии (АИ).
 2. Парная матрица сравнений по четырём критериям:
 стоимость, надёжность, стоимость и функциональность.
 3. Построен приоритетный вектор и проверена согласованность
 матрицы с помощью коэффициента согласованности CR .
 4. CR = 0,11, что превышает допустимый порог 0,1, поэтому
 необходимо скорректировать оценки в матрице.
 5. После согласованности можно будет принять окончательное
 решение о выборе оборудования

