1.3　试验误差及其控制自测题


1　观测、测定中，由于偶然因素如微气流、微小的温度变化、仪器的轻微振动等所引起的误差一般称为

- A. 随机误差
- B. 系统误差
- C. 疏失误差
- D. 可定误差

2　试验误差主要由（　　）引起的

- A. 水平
- B. 处理
- C. 唯一差异原则
- D. 环境变异

3 下图的打靶结果，关于准确度、精确度叙述正确的是



A. 具有最佳的准确性和精确性


B. 准确性差，而精确性较好

C. 准确性和精确性均很差

D. 准确性较好，精确性很差


4 图为打靶试验结果，其中精确性高但准确性差的是

A.




A

B.




B

C.



C

D.



D

5 系统偏差影响试验数据的准确性，随机误差影响试验数据的精确性。

A. ✔

B. ✕

6 试验误差可以分为随机误差和系统误差。

A. ✔

B. ✕

7 试验地的茬口不同，耕作方法不同，不影响试验效果。

A. ✔

B. ✕

8 通过试验设计和统计分析方法，可以消除误差。

A. ✔

B. ✘

9 田间试验中，系统误差是由人为因素造成，无法消除。

A. ✔

B. ✘

10 试验误差按来源分为系统误差和随机误差。系统误差影响试验结果的准确性，随机误差影响试验结果的精确性。

A. ✔

B. ✘