2.3 区与条区试验设计 测试题

1 在两因素试验中，如果要求一个因素的结果比另一因素的精度高，宜采用（）

- A. 随机区组设计
- B. 拉丁方设计
- C. 条区设计
- D. 裂区设计

2 已知试验地呈肥力梯度时，小区的方向必须是使长的一边与肥力变化最大的方向，使区组方向与肥力梯度方向，这样可有效地减小试验误差（ ）。

- A. 平行，垂直
- B. 垂直，垂直
- C. 垂直，平行
- D. 平行，平行

3 下面关于区组设计的描述正确的是（ ）

- A. 区组间的差异大，从而增大了试验误差
- B. 区组内的差异小，可有效地减少了试验误差
- C. 区组是控制土壤差异的无效方法
- D. 区组方向要与肥力梯度方向平行

4 裂区设计具有双向控制土壤差异的作用，因而具有较高的精确度。

- A. ✔
- B. ✘

5 裂区试验设计试验中，有两个层次的误差

- A. ✔
- B. ✘

6 完全随机区组设计、拉丁方设计或条区试验设计均适合单因素试验

- A. ✔
- B. ✘

7 条区试验设计中，可以安排两因素试验，两因素主效评估所要求的小区面积都比较大。

A. ✔

B. ✘

8 条区试验设计中，对于两个因素处理的互作效应评估精度较低。

A. ✔

B. ✘

9 条区试验设计试验中，小区面积的设置可以根据相关的农学知识来确定。

A. ✔

B. ✘

10 对比法设计特点是每一个供试处理均直接排列于对照小区旁边。

A. ✔

B. ✘