第二章 单元测验

1 单选 (2分) 要正确地制定一个试验方案，必须做到研究目的明确，处理水平简明合理，并必须在所比较的处理之间应用（ ）原则。

- A. 相差等距或等比例
- B. 设立对照
- C. 全面设施
- D. 唯一差异

2 单选 (2分) 下面哪一项不是田间试验的基本要求是（ ）.

- A. 唯一差异
- B. .结果可靠
- C. 试验条件有代表性
- D. 目的明确

3 单选 (2分) 下面选项中不是田间试验设计的原则的是：（ ）

- A. 重复
- B. 局部控制
- C. 随机排列
- D. 唯一差异

4 单选 (2分) 重复的主要作用是（ ）。

- A. 提高试验精确程度
- B. 估计误差
- C. 降低误差
- D. 估计误差、降低误差

5 单选 (2分) 随机的主要作用是（ ）

- A. 分析误差
- B. 控制误差
- C. 降低误差
- D. 无偏估计误差

6 单选 (2分) 局部控制的主要作用是（ ）

A. 降低误差

B. 控制误差

C. 分析误差

D. 无偏估计误差

7 单选 (2分) 田间试验设计狭义的理解主要指（ ）

A. 小区技术

B. 设置重复

C. 局部控制

D. 随机排列

8 单选 (2分) 下面那一项不属于随机区组设计的优点？（ ）

A. 设计简单，容易掌握

B. 试验的环境因素要相当均匀

C. 富于伸缩性，单因素、多因素以及综合性的试验都可以应用

D. 能提供无偏的误差估计，降低试验误差

9 单选 (2分) 下面田间试验设计，处理数相同的情况下，哪一个的试验误差精度最高( )。

A. 对比法设计

B. 随机区组设计

C. 拉丁方设计

D. 完全随机设计

10 单选 (2分) 田间试验的随机排列不包括（ ）。

A. 拉丁方设计

B. 裂区设计

C. 条区设计

D. 对比法

11 单选 (2分) 田间试验的顺序排列设计包括（ ）。

A. 阶梯排列

B. 对比法

C. 间比法、对比法

D. 间比法

12 单选 (2分) 在两因素试验中，如果要求一个因素的结果比另一因素的精度高，宜采用（ ）

A. 裂区设计

B. 拉丁方设计

C. 条区设计

D. 随机区组设计

13 单选 (2分) 在根外喷施磷肥的试验方案中，正确的对照应该是（ ）

A. 不施用磷肥

B. 什么都不施用

C. 不施用清水

D. 喷施等量清水

14 单选 (2分) 已知试验地呈肥力梯度时，小区的方向必须是使长的一边与肥力变化最大的方向，使区组方向与肥力梯度方向，这样可有效地减小试验误差。（ ）

A. 垂直，垂直

B. 平行，垂直

C. 平行，平行

D. 垂直，平行

15 单选 (2分) 下面关于区组设计的描述正确的是（ ）

A. 区组间的差异大，从而增大了试验误差

B. 区组方向要与肥力梯度方向平行。

C. 区组内的差异小，可有效地减少了试验误差

D. 区组是控制土壤差异的无效方法

16 判断 (2分) 田间试验误差可以在试验设计原理指导下，得到科学合理的控制。

A. ✗

B. ✓

17 判断 (2分) 田间试验是在开放环境下进行的活体试验，误差必然较大，完全不能够控制。

A. ✓

B. ✗

18 判断 (2分) 田间试验，可以通过试验过程的精细操作，从而更好的满足唯一差异原则，有效控制试验误差。

A. ✗

B. ✓

19 判断 (2分) 田间试验必须满足唯一差异原则，因而没有试验误差。

A. ✓

B. ✗

20 判断 (2分) 随机可以帮助无偏的估计试验误差。

A. ✗

B. ✓

21 判断 (2分) 因为有了局部控制，所以不需要估计试验误差

A. ✓

B. ✗

22 判断 (2分) 试验设计中，达到了“随机性”的要求，就一定可以评估试验处理效应。

A. ✗

B. ✓

23 判断 (2分) 局部控制是仅指控制系统误差。

A. ✗

B. ✔

24 判断 (2分) 完全随机设计由于没有采用局部控制，所以为保证较低的试验误差，应尽可能使试验的环境因素相当均匀。

A. ✔

B. ✗

25 判断 (2分) 完全随机设计中，处理的重复应该排列在一起。

A. ✔

B. ✗

26 判断 (2分) 完全随机试验设计仅仅适用于实验室、温室、网室环境内开展的试验。 ()

A. ✗

B. ✔

27 判断 (2分) 完全随机试验设计中，试验处理数目可以很多。

A. ✔

B. ✗

28 判断 (2分) 完全随机试验设计也可以用于安排4因素试验。

A. ✗

B. ✔

29 判断 (2分) 随机区组设计试验能够提供无偏的误差估计。

A. ✔

B. ✗

30 判断 (2分) 拉丁方试验设计没有满足随机性的试验原则。

A. ✗

B. ✔

31 判断 (2分) 裂区试验设计试验中，副处理的误差估计精度高于主处理。

A. ✗

B. ✓

32 判断 (2分) 裂区试验设计试验中，可以根据试验因素效应的误差评估精度要求，决定主副处理的设置。

A. ✓

B. ✗

33 判断 (2分) 裂区试验设计试验中，可以根据试验因素处理的小区面积要求来设置，从而决定主副处理的设置。

A. ✗

B. ✓

34 判断 (2分) 裂区试验设计可以适用于两个以上因素的试验。

A. ✗

B. ✓

35 判断 (2分) 条区试验设计中，仅可以评估两类的误差。

A. ✗

B. ✓

36 判断 (2分) 条区试验设计中，对于两个因素处理的互作效应评估精度较低。

A. ✓

B. ✗

37 判断 (2分) 条区试验设计中，采用了条区，没有采用区组。

A. ✗

B. ✓

38 判断 (2分) 条区试验设计试验中，小区面积的设置可以根据相关的农学知识来确定。

A. ✗

B. ✓

39 判断 (2分) 就对比法设计和完全随机设计这两种田间试验设计方法，试验精确度更高的是完全随机设计方法。

A. ✓

B. ✗

40 判断 (2分) 田间设计时，小区在各重复内的排列方式，一般可分为顺序排列和随机排列。

A. ✓

B. ✗