

IG Reels Studio & Farm Orchestrator

Kompletná technická špecifikácia systému, architektúry, API a workflow pre AI asistentov

Doména: https://garcarzp.online/ig
Server IP: 35.209.172.238 (GCP VPS)

Port: 5080 (Flask behind Nginx)
Master Heslo: patrik3924

Databáza: SQLite3 (data/ig_tracker.db)
Vault: Google Drive 5 TB Shared

1. Prehľad Systému a Architektúra

Tento ekosystém slúži na orchestráciu, plánovanie, anti-duplicate spoofing, analytiku a publikovanie Instagram Reels a Facebook video obsahu pre farmu účtov (main profil + satelitné burner profily):

- Produkčný Server:** GCP Ubuntu VPS, systemd unit `igtracker.service` (venv: `/home/patrik/server/IGTracker/venv`).
- Nginx Proxy:** Konfigurácia `/etc/nginx/sites-available/hub` smeruje `/ig/*` na `127.0.0.1:5080` (`client_max_body_size 500m`; `proxy_read_timeout 300s`).
- Autentifikácia:** Master heslo `patrik3924`. V API hlavička `X-Master-Password: patrik3924` alebo session cookie `logged_in=True`.

2. Profily Farmy & Hardvérové Odtlačky (Device Fingerprints)

Každý profil má priradený hardvérový profil reálneho smartfónu. EXIF a QuickTime metadáta videí sú modifikované cez `exiftool` tak, aby algoritmy Meta vnímali každé video ako originálny záznam z konkrétneho fyzického mobilu:

Profil (Username)	Typ Účtu	Priradený Mobil	Interný Kód / OS	Časovanie (US Peak)
@clarigarzi	MAIN PROFILE	Nothing Phone (2a)	A065 (Dimensity 7200 Pro, Nothing OS 2.6 / Android 14)	19:15 CET (±10 min jitter)
@clara.garzxx	FARM 1	Samsung Galaxy S24	SM-S921B (Exynos 2400, One UI 6.1 / Android 14)	18:30 CET (±10 min jitter)
@clara.garzz	FARM 2	Samsung Galaxy S24 Ultra	SM-S928B (Snapdragon 8 Gen 3, One UI 6.1)	19:45 CET (±10 min jitter)
@claragarxx	FARM 3	Samsung Galaxy S23	SM-S911B (Snapdragon 8 Gen 2, One UI 6.1)	20:15 CET (±10 min jitter)
@urfavclaragarz	FARM 4	Google Pixel 9 Pro	Pixel 9 Pro (Google Tensor G4, Android 15)	20:45 CET (±10 min jitter)
+ Ďalšie (Farm 5–7)	FARM 5 - 7	Samsung / iPhone / Pixel	Dynamicky voliteľné v Phone Detail Modale	Rozdelené v US Peak okne

3. Anti-AI Video Spoofing Engine & Pipeline

- Procedurálny 3D LUT (Anti-AI Filmic 33x33x33):** Lifted blacks (+1.5 %) pre analógový filmový kontrast, soft highlight roll-off (-4 %) na potlačenie digitálnych prepalov a desaturácia hlbokých tieňov/svetiel s ochranou tónov pleti.
- Dynamické filmové zrno (Pixel Noise):** Jemný priestorový šum eliminujúci pHash detekciu Meta AI bez vizuálnej degradácie.
- Geolokačný Spoofing (GPS):** Priradenie reálnych US súradníc (Los Angeles: DTLA, Hollywood, Sunset Blvd, Rodeo Dr, Santa Monica, Venice Beach; Las Vegas: Bellagio, Caesars Palace, Strip, Wynn) s náhodným jitterom.
- Štandardizácia:** 1080x1920 9:16 vertikálny formát s Lanczos interpoláciou a CAS doostrením (Contrast Adaptive Sharpening 0.4).

4. Úložisko a Google Drive Hierarchia (5 TB Vault)

Všetky master videá a vygenerované klipy sú trvalo uložené na Google Drive v zdieľanom 5 TB úložisku:

Google Drive (Shared Drive)

IG_VAULT/ [Root Folder ID: 1NyPnFW408NYd_BEzMf5c43XWQ1r8zsSJ]

@clarigarzi/ (Dedikované priečinky pre jednotlivé profily)

@clara.garzxx/

@clara.garzz/

@claragarxx/

@urfavclaragarz/

kopie 1/

kopie 2/ ... kopie 7/

[master_video_files.mp4]

Zero-Disk VPS Streaming: Lokálny Desktop Spoofer posiela video cez multipart upload priamo na server. Server video uloží do dočasnejložky, vygeneruje JPG thumbnail, streamuje ho na Google Drive a lokálny dočasný súbor ihneď vymaže.

5. Desktop Spoofer & Farm Sync Workflow

Nástroj `IGTracker/desktop_spoofers/spoofers_desktop.py` beží priamo na lokálnom Windows PC používateľa (využíva lokálny CPU/GPU a beží bez nutnosti inštalovať externé pip knižnice vďaka čistému `urllib.request`):

- **Záložka 1 (Batch Spoofing):** Hromadné spracovanie priečinka s videami, generovanie N kópií (kopie 1 až kopie 7) s náhodným jitterom.
- **Záložka 2 (Stiahnuť Reels):** Čisté sťahovanie Reels videí z Instagram/TikTok/YouTube cez `yt-dlp`.
- **Záložka 3 (Farma profilov - Sync):**
 1. Používateľ klikne na `Načítať profily zo Servera`. Aplikácia cez API načíta profily, stav zásob a modely mobilov.
 2. Používateľ vyberie zložku s fresh videami (napr. 14 videí). Nástroj vypočíta rovnomernú distribúciu (2 videá na profil pre 7 profilov).
 3. Po kliknutí na `SPOOFNÚŤ A ROZDELIŤ NA PROFILY` prebehne lokálny spoofing s príslušným odtlačkom mobilu a automatický upload na Google Drive a zaradenie do Plánovača.

6. Databázová Schéma (SQLite `data/ig_tracker.db`)

Tabuľka	Kľúčové Polia	Popis
<code>accounts</code>	<code>id</code> , <code>username</code> , <code>device_model</code> , <code>is_burner</code> , <code>ig_access_token</code> , <code>fb_enabled</code> , <code>post_times</code> , <code>default_jitter</code>	Zoznam sledovaných profilov, priradený model zariadenia, tokeny a nastavenia publikovania.
<code>vault_videos</code>	<code>id</code> , <code>filename</code> , <code>original_name</code> , <code>storage_type</code> , <code>gdrive_file_id</code> , <code>folder_name</code> , <code>thumbnail_path</code>	Evidencia master videí vo Vaulte (Google Drive alebo lokálne).
<code>planned_posts</code>	<code>id</code> , <code>account_id</code> , <code>vault_video_id</code> , <code>spoofed_video_path</code> , <code>scheduled_time</code> , <code>caption</code> , <code>is_manual_post</code> , <code>is_posted</code>	Kalendár naplánovaných Reels postov pre jednotlivé profily.
<code>account_daily_metrics</code>	<code>account_id</code> , <code>date</code> , <code>followers</code> , <code>total_views</code> , <code>engagement_rate</code>	História rastu sledovateľov a videní profilov pre analytiku a grafy.

7. Kľúčové REST API Endpoints

Endpoint	Metóda	Popis a Využitie
<code>/api/planner/desktop-jobs</code>	GET	Vráti zoznam profilov, ich modely mobilov a prehľad plánovača pre Desktop Spoofer.
<code>/api/vault/upload-profile-clip</code>	POST	Prijme naspoofovaný klip, uloží do <code>IG_VAULT/@username</code> na Drive a naplánuje post.
<code>/api/planner/account/<id>/settings</code>	POST	Uloží nastavenia účtu (zariadenie <code>device_model</code> , čas publikovania, caption).
<code>/api/planner/summary</code>	GET	Stav fondu videí, počet master klipov a kapacita na profil.
<code>/api/planner/re-spread-vault-pool</code>	POST	Vygeneruje nový 7-dňový rozvrh naprieč všetkými profilmi z dostupných master videí.
<code>/api/publisher/publish-planned/<id></code>	POST	Okamžité manuálne publikovanie naplánovaného postu cez Instagram Graph API.

Inštrukcia pre AI Asistenta: Tento systém je postavený na minimalistických, vysoko optimalizovaných technológiách (Vanilla JS + CSS na frontende, Flask + SQLite na backende, cz-urllib v desktop GUI). Pri pridávaní nových funkcií rešpektujte existujúce schéma tabuliek, chráňte tokeny a zachovajte čistotu a zero-dependency princíp v Desktop Spooferi.