

## RESUMEN DE PROPIEDADES CSS

FUNCIONES PARA MODELO DE CAJAS		
propiedad	descripción	Valores / ejemplo
padding	relleno	<i>valor</i>
padding-top	relleno superior	<i>valor</i>
padding-right	relleno derecho	<i>valor</i>
padding-bottom	relleno inferior	<i>valor</i>
padding-left	relleno izquierdo	<i>valor</i>
border	borde. Propiedad compuesta	1px solid black
border-width	ancho del borde	<i>valor</i>
border-style	estilo del borde	none, solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset
border-color	color del borde	<i>color</i>
border-top	borde superior. Compuesta	1px solid black
border-right	borde derecho. Compuesta	1px solid black
border-bottom	borde inferior. Compuesta	1px solid black
border-left	borde izquierdo. Compuesta	1px solid black
border-radius	Esquinas del borde. Compuesta	5px 5px 5px 5px
border-top-left-radius	Esquina superior izquierda del borde	<i>valor</i>
border-top-right-radius	Esquina superior derecha del borde	<i>valor</i>
border-bottom-left-radius	Esquina inferior izquierda del borde	<i>valor</i>
border-bottom-right-radius	Esquina inferior derecha del borde	<i>valor</i>
border-image	Imagen para el borde. Compuesta por border-image-source border-image-slice border-image-repeat	url(imagen) 100 repeat
width	ancho	<i>valor</i>
height	alto	<i>valor</i>
box-sizing	forma de medir dimensiones de la caja	content-box, border-box
box-shadow	sombra de la caja. Propiedad compuesta	5px 5px 5px red [inset]
display	Modo de visualización	inline, block, inline-block, none, flex
background-clip	Límite de aplicación del fondo de la caja	padding-box, content-box
background-color	color de fondo	<i>color</i>
background-image	Imagen de fondo	url(imagen)
background-repeat	Repetición de la imagen de fondo	repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y
background-attachment	scroll de la imagen de fondo	scroll, fixed, local
background-size	Tamaño de la imagen de fondo	<i>valor</i>
background-position	Posición de la imagen de fondo	center, top, bottom left, center bottom, valor_horiz valor_vert

background	Fondo. Propiedad compuesta	blue url(imagen) 0 0 repeat-x
margin	margen	<i>valor</i>
margin-top	margen superior	<i>valor</i>
margin-right	margen derecho	<i>valor</i>
margin-bottom	margen inferior	<i>valor</i>
margin-left	Margen izquierdo	<i>valor</i>
outline	Línea exterior del borde	1px solid black
outline-width	ancho de la línea exterior del borde	<i>valor</i>
outline-style	estilo de la línea exterior del borde	none, solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset
outline-color	color de la línea exterior del borde	<i>color</i>
outline-offset	Espacio entre borde y línea externa	<i>valor</i>

FUNCIONES PARA POSICIONAMIENTO		
propiedad	descripción	Valores / ejemplo
position	Posición	static, relative, absolute, fixed, sticky
top	Desplazamiento superior	<i>valor</i>
right	Desplazamiento derecho	<i>valor</i>
bottom	Desplazamiento inferior	<i>valor</i>
left	Desplazamiento izquierdo	<i>valor</i>
visibility	Visibilidad	visible, hidden
overflow	Desbordamiento	visible, hidden, scroll, auto
z-index	Coordenada z (solapamiento)	<i>valor</i>
float	Posicionamiento flotante	left, right, none
clear	Posicionamiento bajo un elemento flotante	left, right, both
max-width	Ancho máximo	<i>valor</i>
min-width	Ancho mínimo	<i>valor</i>
max-height	Alto máximo	<i>valor</i>
min-height	Alto mínimo	<i>valor</i>

FUNCIONES PARA TABLAS		
propiedad	descripción	Valores / ejemplo
Border-collapse	Colapso de borde	<i>separate, collapse.</i>
Border-spacing	Distancia entre bordes adyacentes	<i>valor</i>
Caption-side	Colocación del título <caption>	top, bottom
Empty-cells	Formato de celdas vacías	show, hide

FUNCIONES PARA TEXTO		
propiedad	descripción	Valores / ejemplo
font-family	tipo de letra	<i>valor</i>
font-size	tamaño de letra	<i>valor</i> , xx-small, x-small, Small, medium, x-large, xx-large
font-weight	“peso” o grosor de la letra	Bold, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
font-style	Estilo de la letra	Normal, italic, oblique
text-decoration	Decoración del texto. Propiedad compuesta de: text-decoration-line, text-decoration-color, text-decoration-style	underline, line-through blue double
text-decoration-line	Tipo de línea de decoración (subrayado, tachado...)	overline, underline, line-through, overline underline
text-decoration-color	Color de línea de decoración	<i>color</i>
text-decoration-style	Estilo de línea de decoración	solid, double, dotted, dashed, wavy
text-shadow	Sombra del texto. Propiedad compuesta por varios valores: h-offset v-offset blur color	5px 5px 15px blue
line-height	Espaciado entre líneas	15px, 2, 1.5em
letter-spacing	Espaciado entre letras	<i>valor</i>
word-spacing	Espaciado entre palabras	<i>valor</i>
text-align	Alineamiento horizontal de texto u otros elementos. Se aplica al contenedor.	Left, center, right, justify
vertical-align	Alineamiento vertical de texto u otros elementos. Se aplica al elemento a alinear.	Baseline, super, sub, 20px, -20px, top, bottom
text-indent	Tabulación de párrafo	<i>valor</i>
color	color de letra	<i>color</i>
text-transform	transformación a mayúsculas/minúsculas	uppercase, lowercase, capitalize

FUNCIONES PARA LISTAS		
propiedad	descripción	Valores / ejemplo
list-style-type	Símbolo de lista	circle, disc, square, decimal, decimal-leading-zero, lower-alpha, lower-greek, lower-latin, lower-roman, upper-alpha, upper-latin, upper-roman, none
list-style-position	Colación del símbolo de lista	<i>outside</i> , <i>inside</i>
list-style-image	Símbolo de lista como imagen	<i>url(imagen)</i>