```
GNU/Linux [] spm.3.110602.trial.A.python
```

```
● >>> import pool
  >>> import demo
  >>> taskApi     = spm.util.coprocess.shell.policyA;
  >>> taskApiArgs = \
        [
          dict(cmd     = "echo 'hostname'",
               timeout = spm.util.timeout.after(seconds = 1)),

          dict(cmd     = "echo 'hostname'",
               timeout = spm.util.timeout.after(seconds = 2)),
        ];
  >>> taskTimeout = spm.util.timeout.after(seconds = 10);
✓ >>> demo.main(pool        = pool.intraAll(),
                taskApi     = taskApi,
                taskApiArgs = taskApiArgs,
                taskTimeout = taskTimeout)
    #: MetaStatus (hub): Waiting – ForSpokes [ for up to 30 secs ]
    #: MetaStatus (hub): Tasks   – Eval
         stdOut  : lusaka
         stdOut  : lusaka
    #: MetaStatus (hub): Tasks   – EvalDone
✓ >>> demo.main(pool        = pool.intraOnePerServer(),
                taskApi     = taskApi,
                taskApiArgs = taskApiArgs,
                taskTimeout = taskTimeout)
    #: MetaStatus (hub): Waiting – ForSpokes [ for up to 30 secs ]
    #: MetaStatus (hub): Tasks   – Eval
         stdOut  : lusaka
         stdOut  : lusaka
    #: MetaStatus (hub): Tasks   – EvalDone
✈ >>> demo.main(pool        = pool.inter(),
                taskApi     = taskApi,
                taskApiArgs = taskApiArgs,
                taskTimeout = taskTimeout)
    #: MetaStatus (hub): Waiting – ForSpokes [ for up to 30 secs ]
    #: MetaStatus (hub): Tasks   – Eval
         stdOut  : lusaka
         stdOut  : lusaka
    #: MetaStatus (hub): Tasks   – EvalDone
✈ >>> demo.main(pool        = pool.interOnePerServer(),
                taskApi     = taskApi,
                taskApiArgs = taskApiArgs,
                taskTimeout = taskTimeout)
    #: MetaStatus (hub): Waiting – ForSpokes [ for up to 30 secs ]
    #: MetaStatus (hub): Tasks   – Eval
         stdOut  : lusaka
         stdOut  : lusaka
    #: MetaStatus (hub): Tasks   – EvalDone
  >>> exit()
GNU/Linux []
```