



LeTexto Client API



Sommaire

1 - Envoi de message unique	3
2 - Création de campagne SMS	5
3 - Création de campagne Email	6
4- Statut de la campagne	7
5- Création de sender	9
6- Récupération de solde	10
6- Vérification de statut d'un message	10

1 - Envoi de message unique

Endpoint : <https://apis.letexto.com/v1/messages/send>

Méthode : [POST]

Description des paramètres :

Key		Exemple	Description
Headers	Authorization*	Bearer token	La clé de l'API générée depuis l'application (Disponible dans la section API développeur)
	Content-Type*	Garder la valeur «application/json»	
Body	from *	SMS INFO	Le nom d'expéditeur
	to *	2250585743342	Le numéro de réception du SMS
	content *	Hello API!	Le contenu du SMS
	dliUrl	https://mydomain.com:4444/dli	L'adresse à laquelle on envoie le DLR (notification du statut du SMS)
	dliMethod	GET ou POST	La méthode http du paramètre dliUrl En POST le Content-Type : application/json
	customData	customData	Une chaîne de caractère personnalisée que l'utilisateur peut ajouter

* Paramètres requis

Description des paramètres dliUrl :

Key	Type	Description
id	string	identifiant unique du message
statuts	string	Statut du message PENDING : En attente d'envoi SENT : Envoyé DELIVERED : Délivré FAILED : Echoué

Description de réponse en cas de succès

```
{
  "statut": "submitted",
  "id": "aze135dfr-aze135fr-aze135fr-aze135fr-aze135fr",
  "partCount": 4
}
```

Description de réponse en cas d'erreur

```
{
  "statusCode" : 400,
  "message" : [
    "from must be shorter than or equal to 11 characters"
  ],
  "errors": "Bad Request"
}
```

```
{
  "statusCode" : 400,
  "message" : [
    "to contains invalid phone number(s): 2250585743342.\n Phone numbet must be in international format."
  ],
  "errors": "Bad Request"
}
```

```
{
  "statusCode" : 401,
  "message": "Invalid username/ password",
  "error": "Unauthorized"
}
```

Exemple de code :

Retrouvez plus d'exemples sur notre repo Github :

<https://github.com/Arolitec/letexto-v3-api-examples>

2 - Création de campagne SMS

Endpoint : <https://apis.letexto.com/v1/campaigns/sms>

Méthode : [POST]

Description des paramètres :

Key		Exemple	Description
Headers	Authorization*	Bearer token	La clé de l'API générée depuis l'application (Disponible dans la section API développeur)
	Content-Type*	Garder la valeur «application/json»	
Body	label*	Ma campagne_1	Le libellé de la campagne
	sender*	SMS Info	Le nom d'expéditeur de la campagne
	contacts*	Voir l'exemple de code	La liste d'objets contenant les numéros et des champs personnalisés, pour chaque contact le numéro est obligatoire, tous les champs supplémentaires seront considérés comme champs personnalisés
	content*	Hello SMS	Le message de la campagne

* Paramètres requis

Description de réponse en cas de succès

```
{
  "label": "My campaign publipostage",
  "sender": "MYSENDERID",
  "id": 233223433,
  "contactCount": 4,
  "statut": "CREATED",
  "partCount": 4
}
```

Description de réponse en cas d'erreur

```
{
  "statusCode": 400,
  "message" : "Unexpected Token in JSON at position 345",
  "error" : "bad Request"
}
```

Exemple de code :

Retrouvez plus d'exemples sur notre repo Github :

<https://github.com/Arolitec/letexto-v3-api-examples>

3 - Création de campagne Email

Endpoint : <https://apis.letexto.com/v1/campaigns/emails>

Méthode : [POST]

Description des paramètres :

Key		Exemple	Description
Headers	Authorization *	Bearer token	La clé de l'API générée depuis l'application (Disponible dans la section API développeur)
	Content-Type *	Garder la valeur «application/json»	
Body	label *	Ma campagne_1	Le libellé de la campagne
	From *	sender@email.com	Email expéditeur de la campagne
	Recipients *	Voir l'exemple de code	La liste des emails qui doivent recevoir la campagne
	Subject *	Objet du mail	L'objet du mail
	content *	Hello email	Le message de la campagne

*** Paramètres requis**

Description de réponse en cas de succès

```
{
  "id": 11,
  "label": "My Campaign publipostage",
  "subject": "subject",
  "from": "sender@mail.com",
  "recipientsCount": 3,
  "status": "CREATED"
}
```

Description de réponse en cas d'erreur

```
{
  "statusCode": 400,
  "message" : "Unexpected Token in JSON at position 345",
  "error" : "bad Request"
}
```

Exemple de code :

Retrouvez plus d'exemples sur notre repo Github :

<https://github.com/Arolitec/letexto-v3-api-examples>

4- Statut de la campagne

Endpoint : <https://apis.letexto.com/v1/campaigns/sms/{id}/status>

Méthode : [GET]

Description des paramètres :

Key	Exemple	Description
Id *	ID	l'ID de la campagne dont on veut le statut
Authorization *	Token	La clé de l'API générée depuis l'application

*** Paramètres requis**

Description de réponse en cas de succès

```
{
  "status": "SENT",
  "sender": "MYSENDERID",
  "id": 354667687,
  "label" : "My Campaign publipostage"
}
```

Description de réponse en cas d'erreur

```
{
  "statusCode": 404,
  "message" : "campaign not found",
  "error" : "Not Found"
}
```

Exemple de code :

Retrouvez plus d'exemples sur notre repo Github :

<https://github.com/Arolitec/letexto-v3-api-examples>

5- Création de sender

Endpoint : <https://apis.letexto.com/v1/senders/create>

Méthode : [POST]

Descriptions des headers

Key	Exemple	Description
Authorization *	Bearer token	La clé de l'API générée depuis l'application
Content-Type *	Garder la valeur «application/json»	

* Paramètres requis

Descriptions des paramètres

Key	Exemple	Description
name *	Mon Sender	Le Sender est le nom d'expéditeur de la campagne

* Paramètres requis

Exemple de code :

Retrouvez plus d'exemples sur notre repo Github :

<https://github.com/Arolitec/letexto-v3-api-examples>

6- Récupération de solde

Endpoint: <https://apis.letexto.com/v1/users/balance?token=>

Méthode : [GET]

Descriptions des paramètres

Key	Exemple	Description
Token *	Token	La clé de l'API générée depuis l'application (Disponible dans la section API développeur)

Exemple de code :

Retrouvez plus d'exemples sur notre repo Github :

<https://github.com/Arolitec/letexto-v3-api-examples>

6- Vérification de statut d'un message

Endpoint: <https://apis.letexto.com/v1/messages/:id/status?token=>

Méthode : [GET]

Descriptions des paramètres

Key	Exemple	Description
Id *	Token	id du message
Token *	Token	La clé de l'API générée depuis l'application (Disponible dans la section API développeur)

* Paramètres requis

Exemple de code :

Retrouvez plus d'exemples sur notre repo Github :

<https://github.com/Arolitec/letexto-v3-api-examples>



ArolitecTM
Tech for better life
www.arolitec.com

© Copyright 2023, Tous droits réservés