



北方民族大学

本科毕业论文（设计）

题目：基于 Vulkan 的实时光线追踪混合渲染器
的设计与实现

学院名称：计算机科学与工程学院

专业：软件工程

学生姓名：向晨

学号：20221889

指导教师姓名：韩强

企业指导教师：

论文提交时间：

北方民族大学本科毕业论文（设计）诚信承诺书

学生姓名	向晨	年级	2022 级
所学专业	软件工程	学号	20221889
所在学院	计算机科学与工程学院		

学生承诺

本人郑重承诺和声明：

我承诺在毕业论文（设计）过程中严格遵守学校有关规定，在指导教师的安排与指导下独立完成所规定的毕业论文（设计）工作，决不弄虚作假，不请别人代做毕业论文（设计）或抄袭别人的成果。所撰写的毕业论文或毕业设计是在指导老师的指导下自主完成，文中所有引文或引用数据、图表均注解并说明来源，本人愿意为由此引起的后果承担责任。

学生（签名）：_____

2026 年 05 月 日

基于 Vulkan 的实时光线追踪混合渲染器的设计与实现

摘要

在现代实时计算机图形学中，传统的纯光栅化渲染在处理全局光照、精确物理软阴影与复杂镜面反射时存在固有的物理局限性，而离线级别的纯路径追踪又难以满足交互式应用的实时帧率需求。针对这一“画质与算力”的矛盾，本文基于现代显式图形 API Vulkan 1.3，设计并实现了一套工业级的高性能实时光线追踪混合渲染引擎。

本文的核心工作包括三个方面。首先，针对 Vulkan 繁琐的显存状态同步痛点，设计了数据驱动的 RenderGraph 调度架构，通过有向无环图的拓扑分析实现了管线屏障的自动推导与资源生命周期管理。其次，构建了高效的混合光照管线，将几何光栅化与硬件光线追踪深度解耦。在延迟渲染 G-Buffer 的基础上，结合偏导数面法线偏移与 Ray Query 扩展实现了精准无伪影的软硬阴影，并利用 RT Pipeline 全面求解 Cook-Torrance 微面元模型，完成了基于物理（PBR）的多次镜面反射计算。最后，针对 1 SPP 极低采样率带来的蒙特卡洛高频噪声，完整集成了时空方差导向滤波（SVGF）降噪系统。通过几何运动矢量的时域历史重投影与动态方差引导的多轮 A-Trous 空域滤波，成功实现了高保真度的抗噪平滑处理。

性能测试与效果分析表明，本系统在 2K 原生分辨率下，能够以实时的性能开销（稳定大于 60 帧）输出平滑且物理正确的照片级渲染画面。本文的研究验证了以 RenderGraph 为底座、结合光栅化、硬件光追与 SVGF 降噪的混合架构在现代底层图形引擎开发中的高效性与工程可行性。

关键词: Vulkan; 实时光线追踪; 混合渲染; RenderGraph; 基于物理的渲染 (PBR); SVGF 降噪

Design and Implementation of a Real-time Ray Tracing Hybrid Renderer Based on Vulkan

ABSTRACT

In modern real-time computer graphics, traditional pure rasterization rendering has inherent physical limitations when dealing with global illumination, precise physical soft shadows, and complex specular reflections, while offline-level pure path tracing is difficult to meet the real-time frame rate requirements of interactive applications. To address this contradiction between "image quality and computing power", this paper designs and implements an industrial-grade high-performance real-time ray tracing hybrid rendering engine based on the modern explicit graphics API Vulkan 1.3.

The core work of this paper includes three aspects. First, a data-driven RenderGraph scheduling architecture was designed to address the tedious GPU memory state synchronization pain points of Vulkan. Through topological analysis of a directed acyclic graph, the automatic derivation of pipeline barriers and resource life-cycle management were achieved. Second, an efficient hybrid lighting pipeline was constructed to deeply decouple geometric rasterization from hardware ray tracing. Based on deferred rendering G-Buffer, combined with derivative face normal offset and Ray Query extension, precise and artifact-free soft and hard shadows were implemented. Furthermore, the RT Pipeline was used to comprehensively solve the Cook-Torrance microfacet model, completing multi-bounce specular reflection calculations based on physics (PBR). Finally, addressing the high-frequency Monte Carlo noise caused by the extremely low sampling rate of 1 SPP, a complete Spatiotemporal Variance-Guided Filtering (SVGF) denoising system was integrated. High-fidelity anti-noise smoothing was successfully achieved through temporal history reprojection of geometric motion vectors and multi-round spatial A-Trous filtering guided by dynamic variance.

Performance tests and effectiveness analysis show that this system can output smooth and physically correct photo-realistic rendering results with real-time performance overhead (stable above 60 FPS) at 2K native resolution. This research verifies the efficiency and engineering

feasibility of a hybrid architecture based on RenderGraph, combining rasterization, hardware ray tracing, and SVGF denoising in modern low-level graphics engine development.

Key words: Vulkan; Real-time Ray Tracing; Hybrid Rendering; RenderGraph; Physically Based Rendering (PBR); SVGF Denoising

目 录

摘要	II
ABSTRACT	III
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 研究现状	1
1.3 本文研究内容	2
1.4 论文总体结构	2
1.5 本章小结	3
第二章 实时混合渲染相关技术	4
2.1 实时混合渲染技术	4
2.1.1 光栅化	4
2.1.2 光线追踪	4
2.2 坐标系统与空间变换	4
2.2.1 坐标空间层次	4
2.2.2 MVP 变换矩阵	5
2.2.3 逆变换与时域重投影	5
2.3 基于物理的渲染	5
2.4 现代 GPU 架构与着色器技术	6
2.4.1 GPU 并行计算架构	6
2.4.2 可编程着色器	6
2.5 混合渲染管线架构	6
2.6 图形 API 选型分析	6
2.6.1 主流 API 特征对比	7
2.6.2 选择 Vulkan 的依据	7
2.7 本章小结	7
第三章 需求分析	8
3.1 可行性分析	8

3.1.1	经济可行性	8
3.1.2	技术可行性	8
3.1.3	操作可行性	8
3.2	系统业务流程分析	8
3.3	系统功能性需求分析	9
3.3.1	用户功能需求	9
3.3.1.1	场景与资产管理模块	9
3.3.1.2	Debug UI 界面	10
3.3.1.3	场景交互与观察模块	10
3.4	系统非功能性需求分析	11
3.4.1	性能与响应时间	11
3.4.2	安全性与稳定性	12
3.4.3	可用性与可靠性	12
3.4.4	易用性	12
3.4.5	可维护性与可扩展性	12
3.5	系统核心类设计	13
3.5.1	全局管理与框架类设计	13
3.5.2	资源管理与场景组织类设计	13
3.5.3	渲染调度引擎核心类设计	14
3.6	本章小结	15
第四章	概要设计	16
4.1	渲染器设计概述	16
4.2	系统整体架构设计	16
4.2.1	架构总体思路	16
4.2.2	五层分层拓扑架构	17
4.3	核心功能模块划分	18
4.3.1	平台适配模块	18
4.3.2	核心框架模块	18
4.3.3	资源管理模块	18
4.3.4	渲染引擎模块	19
4.3.5	交互调试模块	19
4.4	渲染数据流图 (DFD)	19
4.5	本章小结	20
第五章	详细设计	21

5.1	平台适配模块	21
5.1.1	Vulkan 环境初始化与硬件抽象	21
5.2	核心框架模块	21
5.2.1	Application 生命周期与层级管理	22
5.2.1.1	LayerStack 插件式架构设计	22
5.2.1.2	主循环执行时序 (Main Loop)	22
5.2.2	基于“响应-轮询”双模交互系统	22
5.2.2.1	从顶至底的事件拦截机制 (Event Interception)	22
5.2.2.2	硬件抽象层与输入轮询 (Input Polling)	23
5.3	显存架构与对象生命周期管理	23
5.3.1	基于 RAII 的资源抽象与延迟销毁	23
5.3.1.1	TaskSystem 线程池调度逻辑	24
5.3.1.2	后台异步资源处理流水线	24
5.3.2	基于 RAII 的资源抽象与延迟销毁	25
5.3.2.1	资源对象 RAII 封装	25
5.3.2.2	基于帧序号的延迟销毁队列 (Deletion Queue)	25
5.3.3	VMA 池化管理与 Bindless 架构设计	25
5.3.3.1	基于 VMA 的显存子分配优化	26
5.3.3.2	基于 Bindless 思想的全局描述符架构	26
5.4	资源管理模块	26
5.4.1	场景组织与空间加速算法设计	26
5.4.1.1	基于组合模式的场景实体结构	26
5.4.1.2	视锥体剔除与动态八叉树同步	26
5.4.1.3	硬件加速的双层 BVH 维护	27
5.4.2	EditorCamera 交互算法与坐标变换	27
5.4.2.1	摄像机原理：操作倒转与观察空间	27
5.4.2.2	透视投影与裁剪空间	27
5.4.2.3	MVP 变换流水线推导	28
5.4.2.4	弧球 (Arcball) 相机交互实现	28
5.4.2.5	基于 Reversed-Z 的深度精度优化	28
5.5	渲染引擎模块	28
5.5.1	RenderGraph 调度引擎核心原理	29
5.5.1.1	任务依赖的声明式构建	29
5.5.1.2	资源生存区间与自动化同步推导	29
5.5.2	基于微面元理论的 PBR 物理光照详细设计	29

5.5.2.1	Cook-Torrance 镜面反射模型推导	29
5.5.3	运行生命周期与自动化调度逻辑	30
5.5.3.1	Setup: 虚拟依赖构建	30
5.5.3.2	Compile: 拓扑分析与显存优化	31
5.5.3.3	Execute: 自动同步引擎	31
5.5.4	基于微面元理论的 PBR 物理光照详细设计	31
5.5.4.1	双 Lobe 材质评估模型	32
5.5.4.2	法线分布函数与微面元统计学	32
5.5.4.3	面向降噪器的材质解耦设计	32
5.5.5	混合渲染管线与信号重建算法详细设计	32
5.5.5.1	SVGF 时域累积与矩估计逻辑	34
5.5.5.1.1	1. 鲁棒重投影校验 (Reprojection Validation)	34
5.5.5.1.2	2. 亮度矩的时域累积与方差预估	34
5.5.5.2	基于 $\tilde{A}$ -Trous 的多级边缘启发式滤波	34
5.5.5.2.1	1. 统一边缘停止函数 (Edge-Stopping Functions)	34
5.5.5.2.2	2. 方差的空间传播	35
5.5.5.3	光栅化中的离散采样与锯齿现象	35
5.5.5.4	蒙特卡罗积分与重要性采样逻辑 (CDF)	35
5.5.5.4.1	1. 蒙特卡罗估计与方差痛点	36
5.5.5.4.2	2. 重要性采样与 CDF 的推导	36
5.5.5.4.3	3. 硬件加速下的 NEE 策略	36
5.5.5.5	实时光线追踪信号探测与采样算法设计	36
5.5.5.5.1	1. 实时光追软阴影探测 (Ray Traced Shadows)	37
5.5.5.5.2	2. 光线追踪环境光遮蔽 (Ray Traced AO)	37
5.5.5.5.3	3. 1-Bounce 漫反射间接光 (Ray Traced GI)	38
5.5.6	SVGF 时空方差引导降噪算法实现	38
5.5.6.1	反照率解耦 (Albedo Demodulation)	40
5.5.6.2	时域滤波与方差估计 (Temporal Filtering & Variance)	40
5.5.6.3	空间滤波: 联合双边 A-Trous 小波变换	41
5.5.7	时域抗锯齿 (TAA) 方案实现	43
5.5.7.1	TAA 基本原理	43
5.5.7.2	亚像素抖动与采样对齐 (Sub-pixel Jitter)	43
5.5.7.3	速度扩张与最近深度搜索 (Velocity Dilation)	43
5.5.7.4	基于 YCoCg 色彩空间的历史裁剪 (Ray-Box Clipping)	43
5.5.7.5	自适应混合与结果合成	44

5.5.8	后期影像流水线与电影级合成	44
5.5.8.1	曝光补偿与 HDR 线性空间处理	44
5.5.8.2	标准显示映射与伽马校正 (Gamma Correction)	44
5.6	交互调试模块	45
5.6.1	渲染控制与参数动态绑定	45
5.7	本章小结	46
第六章	系统实现与测试	47
6.1	系统开发与运行环境	47
6.2	核心功能模块实现要点	47
6.2.1	基于 RAII 与延迟队列的资源管理实现	47
6.2.2	混合渲染管线的通道化压缩实现	48
6.3	系统测试	49
6.3.1	功能性测试用例	49
6.4	渲染效果对比与质量评估	50
6.4.1	SVGF 降噪效果分析	50
6.4.2	TAA 抗锯齿效果评估	50
6.5	性能定量评估与分析	50
6.5.1	各阶段 GPU 耗时统计	50
6.6	本章小结	51
第七章	总结与展望	52
7.1	全文工作总结	52
7.2	研究不足与未来展望	52

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

渲染是指通过软件算法将包含几何、视点、纹理和照明等信息的三维（或二维）模型转换为最终二维图像的技术。实时渲染是聚焦于制作和分析实时图像的计算机图形学的子领域。观察者对屏幕中看到的图像做出反应和操作，这些反馈会对下一张生成的图像产生影响。这种包含反应和渲染的循环会以一个很高的速度发生，以至于观察者没有反应过来自己在看一系列图像，而是沉浸在一个动态的过程中。通常会使用每秒显示的帧数（frames per second, FPS）或者赫兹（Hertz, Hz）来衡量图像显示的速率。一般大于 30FPS 的渲染被称为实时渲染，10FPS 左右的我们称为可交互渲染，再慢的就是离线渲染。目前广泛应用于强交互的 3D 游戏和带 3D 的应用中，例如，游戏，VR/AR，虚拟仿真等，有广泛的应用前景和商业价值。

在实时渲染领域，主要有两种渲染技术：光栅化和光线追踪。光栅化技术历史悠久，是指把图像显示在屏幕上的过程。因为契合 GPU 的 SIMD（Single Instruction Multiple Data）并行计算模型，光栅化能够以极高的效率处理大量的几何数据，适合于大规模场景的渲染，从而。然而，光栅化在处理复杂的光影交互（如软阴影、全局照明和反射）时存在局限性，难以实现物理上准确的视觉效果。光追技术则通过 ray tracing（射线追踪）来计算反射、折射、可见性以及阴影，从而实现更精确的视觉效果。由于光线采样的随机性，难以契合 GPU 的 SIMD 并行计算模型，并且需要多次迭代，耗时较长，主要用于离线渲染领域。

随着 GPU 硬件能力和图形算法的飞速进步，实时光线追踪技术已逐渐从实验室走向工程实践。混合渲染是一种结合了多种渲染技术的方法，能结合旨在能结合光线追踪和光栅化各自的优势，也是目前主流的研究方向。

1.2 研究现状

图形渲染管线经历了长期的演进过程。20 世纪 90 年代末，开发者只能通过图形 API 提供的固定流程处理图像。随着统一着色器架构（Unified Shader Architecture）、GPU 驱动的几何剔除以及瓦片渲染（Tiled Rendering）等技术的出现，GPU 的自由度不断提升，图像编程变得愈发灵活。

2018 年是实时渲染的分水岭，Microsoft 发布了 DXR（DirectX Raytracing）框架，NVIDIA 推出了基于 Turing 架构的 RTX 平台，让实时光线追踪成为可能。。Vulkan 作为新一代跨平台图形 API，由 OpenGL 的开发团队 Khronos Group，打造的现代图像学 API，也提供了官方的光追扩展，本次引擎采用该 API 完成渲染构建。

由 ID SoftWare 开发的《德军总部 3D（Wolfenstein 3D）》《毁灭战士（DOOM）》取得了巨大成功，游戏引擎的概念也由约翰卡马克创建。DOOM 引擎是第一个用于商业授权的引擎，后来开发的 Quake 引擎是真正的 3D 引擎，人们普遍认为游戏《雷神之锤》带来了独立 3D 显卡的革命。如今的商业游戏引擎市场基本上是 Unreal, Unity 两巨头，在开源领域也有 Orge, Godot 等引擎，给许多引擎和渲染开发者提供了优秀的学习资料，促进了游戏引擎，渲染领域的发展。

除了渲染引擎整体的研究，也有对实时渲染相关问题的研究。实时渲染需求时效性，渲染质量论不如离线渲染，目前是在保证时效性下提高渲染质量。即使现在的硬件发展革新了实时渲染领域，在半透明等领域还，需要光线大量采样，目前 GPU 的算力仍无法满足需求。实时渲染的光线追踪使用 temporal，以低开销通过从历史图像获取数据，之后通过滤波去除高噪点信息，获取较高质量的结果。SVGF，在时空间采样和滤波，能满足实时渲染下对性能的要求，也能获得较好的图像效果。

1.3 本文研究内容

本文基于 Vulkan 1.3 规范设计并实现了一个三维实时混合渲染引擎，主要研究内容包括以下几个方面。

1. 研究 Vulkan 1.3 渲染管线，利用动态渲染、同步 2.0 等新特性优化引擎底层架构，简化资源管理流程。
2. 设计并实现基于 RenderGraph 的资源调度模块，实现显存资源的自动生命周期管理与高效屏障同步。
3. 构建混合渲染管线，结合光栅化的高效几何处理能力与光线追踪的物理精确照明，实现高质量的软阴影与反射效果。
4. 研究并实现实时降噪与时空重构算法，针对低采样率的光线追踪信号进行处理，提升最终图像的视觉质量。

1.4 论文总体结构

以下是对本论文各个章节的概要：

- **第一章引言：**介绍实时混合渲染的研究背景、国内外现状，并简述本文的主要工作。

- **第二章理论基础：**深入分析 PBR 物理模型、Vulkan 渲染机制及硬件光追原理。
- **第三章需求分析：**从可行性、业务流程、功能与非功能指标等方面详细阐述引擎需求。
- **第四章概要设计：**论述系统分层架构、功能模块划分及显存逻辑表结构设计。
- **第五章详细设计：**以需求为基础，对渲染图算法、光追逻辑及时空重建模型进行细致设计。
- **第六章系统实现与测试：**展示核心代码实现，通过功能测试用例与性能数据验证系统有效性。
- **第七章总结与展望：**总结全文工作并指出未来改进方向。

1.5 本章小结

本章阐述了混合渲染引擎的研究意义，梳理了行业现状，并简要介绍了本文的主要研究内容。最后，本章给出了论文的整体章节安排，为后续内容的展开提供了总纲。

第二章 实时混合渲染相关技术

本章将对构建实时混合渲染器所涉及的核心技术进行系统性介绍。首先探讨光栅化与光线追踪两种基础渲染技术的原理及优劣；随后详细阐述渲染管线中的坐标系统与空间变换逻辑；接着论述作为现代材质表现基石的基于物理的渲染（PBR）理论；并分析现代 GPU 硬件架构与着色器技术。最后，本章将介绍混合渲染管线的整体架构及其图形 API 的选型依据，为后续章节的设计与实现奠定理论基础。

2.1 实时混合渲染技术

渲染是将三维场景信息转换为二维图像的技术过程，本质上是对物理世界光影传播规律的数学模拟。渲染的数据源通常包含几何模型、相机参数和光源信息。根据处理这些数据的方式不同，主要分为以下两种主流算法：

2.1.1 光栅化

光栅化（Rasterization）是目前实时渲染领域的核心算法。其基本思想是将连续的三角形图元离散采样为屏幕上的像素片元。该过程通过坐标变换、视口裁剪与投影映射，将矢量几何资源转化为二维像素阵列，并结合深度测试（Z-Buffer）解决遮挡关系。光栅化算法具备极高的并行度，能够充分利用 GPU 的固定管线硬件加速，实现极高的渲染帧率，但难以处理复杂的全局光影交互。

2.1.2 光线追踪

光线追踪（Ray Tracing）遵循几何光学的可逆性原理。它从相机视角向场景发射射线，计算射线与几何体的最近交点，并递归地追踪反射、折射与阴影射线，模拟真实世界的光照传递。相较于光栅化，光线追踪能天然实现物理精确的镜面反射、软阴影和透明效果。然而，由于高频次的射线-几何体求交运算开销极大，直到硬件加速单元（RT Core）的出现，实时光线追踪才成为可能。

2.2 坐标系统与空间变换

在实时渲染中，将三维模型最终显示在二维屏幕上需要经过一系列严格的坐标变换，这些变换通常通过 4×4 矩阵运算实现，即 MVP 变换。

2.2.1 坐标空间层次

渲染管线涉及以下五个核心空间层次：

- **模型空间 (Local Space):** 物体自身的局部坐标系，用于定义其几何拓扑。
- **世界空间 (World Space):** 所有物体在场景中的统一参考系。通过模型矩阵 (Model Matrix) 实现从局部到世界的转换，该矩阵由平移、旋转和缩放 (TRS) 分量组合而成。
- **观察空间 (View Space):** 以相机为原点、视线方向为轴的坐标系。通过观察矩阵 (View Matrix) 将物体定位在相机视野内。
- **裁剪空间 (Clip Space):** 应用投影矩阵 (Projection Matrix) 后的空间。该空间用于执行视锥体裁剪，并为后续透视除法做准备。
- **屏幕空间 (Screen Space):** 最终映射到显示器像素阵列的二维空间。

2.2.2 MVP 变换矩阵

顶点着色器 (Vertex Shader) 的核心职责是将顶点从模型空间变换至裁剪空间。其数学表达为：

$$\mathbf{v}_{clip} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{V} \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{v}_{local} \quad (2.1)$$

其中， $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{V}$ 、 $\mathbf{P}$ 分别代表模型、观察与投影矩阵。在混合渲染中，光栅化阶段依赖完整的 MVP 变换生成 G-Buffer；而在光线追踪阶段，射线通常在世界空间发射，因此仅需模型矩阵来构建加速结构。

2.2.3 逆变换与时域重投影

逆矩阵在高级渲染算法中具有重要作用。例如，利用当前帧 MVP 矩阵的逆矩阵 $(\mathbf{PV})^{-1}$ ，可以将屏幕像素还原回世界空间位置。结合上一帧的矩阵信息，可以实现时域重投影 (Reprojection)，这是 SVGF 降噪算法和 TAA 抗锯齿技术实现帧间数据复用的理论前提。

2.3 基于物理的渲染

基于物理的渲染 (Physically Based Rendering, 简称 PBR) 是一套遵循能量守恒定律的材质与光照理论体系。其核心目标是确保物体在不同光照环境下的视觉表现始终符合物理规律。

PBR 的核心组成部分包括：

- **基于物理的光照模型:** 利用双向反射分布函数 (BRDF) 模拟光线与物体表面的相互作用，遵循菲涅尔效应 (Fresnel Effect)。
- **基于物理的材质模型:** 通过金属度 (Metallic)、粗糙度 (Roughness) 和基础颜色 (Albedo) 等具有明确物理含义的参数来精准描述物体表面属性。

PBR 的引入极大简化了材质制作流程，并为混合渲染器提供了统一的色彩表现基础。

2.4 现代 GPU 架构与着色器技术

理解底层硬件的执行机制是构建高性能 Vulkan 渲染器的关键。

2.4.1 GPU 并行计算架构

与核心数较少、注重逻辑分支预测的 CPU 不同，GPU 拥有数千个计算核心。它采用单指令多线程（SIMT）架构，极度擅长处理相互独立的并行任务（如逐顶点变换和逐像素着色）。现代 GPU 还引入了硬件加速单元（如 RT Core）专门负责射线-边界体积层次结构（BVH）的遍历与求交，这是混合渲染器能够实时运行的硬件基石。

2.4.2 可编程着色器

开发者通过着色器（Shader）直接操控 GPU 资源。在本项目中，涉及以下关键着色器阶段：

- **顶点着色器：**负责几何变换与 MVP 运算。
- **片元着色器：**负责光栅化后的像素着色，实现 PBR 光照计算。
- **光线追踪着色器：**包含 Raygen（光线生成）、Closest Hit（最近交点）等，用于非相干的光学采样。
- **计算着色器（Compute Shader）：**用于通用的高性能计算，如 SVGF 算法中的时域滤波与降噪。

2.5 混合渲染管线架构

混合渲染管线融合了两种技术的优势，遵循“光栅化为主、光线追踪为辅”的设计哲学。

其典型执行流程包括：

1. **几何预处理与光栅化：**快速生成 G-Buffer，提取场景的深度、法线和材质信息。
2. **光线追踪辅助计算：**针对非局部光影交互（如软阴影、环境遮蔽），利用硬件加速进行局部光线采样。
3. **后期融合与降噪：**将噪声较强的光追采样结果与光栅化底图融合，并通过降噪算法实现平滑的高质量画面。

2.6 图形 API 选型分析

图形 API 是连接软件逻辑与硬件能力的桥梁。

2.6.1 主流 API 特征对比

目前业界主流 API 包括 OpenGL、DirectX 与 Vulkan。OpenGL 虽然跨平台性好，但驱动负担重，多线程能力差；DirectX 12 提供了完善的光线追踪支持，但局限于微软生态。

2.6.2 选择 Vulkan 的依据

Vulkan 作为新一代跨平台显式 API，具有以下核心优势：

- **显式硬件控制：**允许开发者直接管理内存分配与线程同步，极大减少了 CPU 开销。
- **高效的多线程指令录制：**完美契合现代多核 CPU，提升了复杂场景下的吞吐量。
- **完善的光线追踪扩展：**通过 VK_KHR_ray_tracing 系列扩展，提供了对现代 GPU 光追硬件的底层访问能力。

2.7 本章小结

本章系统论述了构建实时混合渲染器的理论基础。从渲染技术的演进出发，详细分析了坐标变换数学模型、PBR 材质体系及 GPU 并行架构。通过对混合管线与图形 API 的深入剖析，确立了以 Vulkan 为核心的技术路线。这些理论支撑将为后续章节中引擎架构的设计与各渲染组件的实现提供坚实指引。

第三章 需求分析

本章将从软件工程的角度对混合渲染引擎进行需求分析。通过对可行性、业务流程及功能/非功能需求的梳理，确立系统在图形表现、调度效率及用户交互方面的具体基准。

3.1 可行性分析

3.1.1 经济可行性

本项目完全基于开源生态构建，核心开发环境与依赖库均具有较高的经济效益：

- **开发成本：**Vulkan SDK、CMake、编译器（MSVC/GCC）以及图形驱动开发工具均可免费获取，无需支付商业许可证费用。
- **开源库集成：**集成了 GLFW、Dear ImGui、GLM 及 VMA 等开源领域流行的库，本身的开源证书限制较小，不要求支付版权费用。
- **硬件成本：**随着实时光线追踪显卡（RTX 系列）的普及，主流消费级硬件即可作为研发平台，研发设备投入处于合理区间。

3.1.2 技术可行性

- **标准支持：**系统基于 Vulkan 1.3 标准及 KHR Ray Tracing 扩展，利用 C++20 现代特性实现。当前硬件架构已提供成熟的硬加速求交单元（RT Core）。
- **知识获取：**Vulkan 的官方文档、开源引擎的源码以及学术论文为技术实现提供了丰富的参考资料。
- **开发工具：**目前的 Visual Studio, Visual Studio Code 等集成开发环境都能提供良好的开发环境，各种开源库也能支持引擎的资源加载，图像界面，输入输出等功能。利用 Vulkan 验证层（Validation Layers）及 RenderDoc 调试工具，方便调试。

3.1.3 操作可行性

- **交互直观性：**系统集成可视化 UI 调试面板，用户可实时通过 UI 界面，查看 Debug 信息，加载模型，移动光源，设置调试参数，以快速验证渲染的效果。
- **交互控制：**参考成熟的游戏引擎的相机，交互的实现，降低用户的操作门槛。

3.2 系统业务流程分析

本混合渲染器的业务流程如下所述：

1. **运行应用：**启动渲染器，初始化 Vulkan 上下文与图形驱动环境，加载窗口界面。
2. **场景加载与解析：**用户通过 UI 界面选择 3D 模型和天空盒，引擎会后台自动进行资源加载与解析。
3. **渲染节点构建：**系统根据用户选定的渲染路径（光栅化、混合路径或光追路径）自动构建 RenderGraph 拓扑图，分配资源和 Pass。
4. **交互调优：**用户通过菜单栏切换不同的渲染模块，实时调整光线方向，SVGF、TAA 开关，通过键盘鼠标调整相机位置和远近。
5. **数据反馈与可视化：**系统在主界面生成图像，同时可以选择中间视图，方便查看每个阶段的效果，以及耗时统计等 Debug 信息。

3.3 系统功能性需求分析

混合渲染器在设计时以图形开发者和环境艺术家为核心用户，基于其在场景搭建、效果调优及性能监控中的需求进行功能分析。以下 3.3.1 小节详细描述了用户的具体功能需求。

3.3.1 用户功能需求

用户作为系统的核心操作者，应具有如下功能：

3.3.1.1 场景与资产管理模块

该模块负责对渲染场景中的 3D 资产及其空间属性进行直观管理：

- **资源浏览与加载：**系统自动扫描指定目录下的模型与环境贴图。用户通过资源浏览器（Content Browser）可在多个 GLTF 模型间切换加载，并支持一键更换 HDR 环境天空盒。
- **场景层级管理：**用户通过层级面板（Hierarchy）实时查看当前场景中的所有实体对象，支持选中特定实例以进行后续操作，并提供安全移除选定实体的功能。
- **变换编辑：**支持对选中实体的平移（Position）、旋转（Rotation）和缩放（Scale）参数进行实时数值调节，并同步更新底层的硬件加速结构（AS）。




图 3.1 场景与资产管理用例图

3.3.1.2 Debug UI 界面

用户可以对渲染管线和环境光照进行深度定制，以达到最佳的画质表现：

- **渲染路径与视图切换：**用户可以在光栅化（Forward）、混合渲染（Hybrid）及路径追踪模式间实时切换。提供多种可视化模式，允许用户查看 Albedo、法线、材质参数、运动矢量以及 SVGF 方差图等中间附件。
- **渲染调试控制：**提供对光线追踪阴影、反射等独立控制的开关。针对信号重建，支持对 SVGF 时空降噪，TAA 抗锯齿等开关以查看效果。。
- **光源控制：**支持对主光源的方向、颜色进行调节，加载环境光照。
- **Debug 信息查看：**提供相机参数，帧数统计，性能分析等信息的实时显示，显示每个 Pass 的耗时，以及渲染管线拓扑图的的导出。




图 3.2 渲染控制与参数配置用例图

3.3.1.3 场景交互与观察模块

该模块为用户提供灵活的场景巡检手段与实时的系统状态反馈：

- **复合相机交互：**系统实现了一套基于弧球（Arcball）逻辑的编辑器相机。用户可通过“键盘 + 鼠标”的组合键模式进行操作：按住 Alt 键配合鼠标左键实现视角的环绕旋转，配合中键实现焦点的平移，配合右键或滚轮实现焦距缩放。该模式确保了用户能以任意角度观察场景细节。
- **交互状态反馈：**Debug UI 面板实时同步并显示相机的物理参数，包括相机的世界坐标（Position）、观察焦点（Focal Point）以及视场角（FOV），方便用户在调试特定渲染效果时精确记录机位。
- **系统性能监测：**集成实时的性能分析器，显示当前帧耗时（Frame Time）与帧率（FPS）波动。通过内置的时间戳查询技术，系统能够将渲染管线的内部执行细节可视化，允许用户监控每个渲染 Pass 的 GPU 执行开销及占比。




图 3.3 场景交互与观察用例图

3.4 系统非功能性需求分析

非功能性需求定义了系统在执行功能时所必须遵循的质量约束与技术指标。针对实时混合渲染系统的特性，本项目从性能、安全性、可用性、易用性以及可维护扩展性五个维度确立了非功能需求基准。

3.4.1 性能与响应时间

实时渲染系统对计算效率有着严苛的要求，需确保算法逻辑与数据流转的高度优化：

- **交互实时性指标：**在目标硬件平台上，系统应能维持稳定的亚秒级反馈。单帧渲染的端到端延迟应满足实时渲染的工业标准，确保在复杂场景漫游与参数调节时具有平滑的交互响应。
- **算法复杂度控制：**系统需针对计算密集型任务（如时空信号降噪）进行时间与空间复杂度的深度优化。利用并行计算等技术规避性能瓶颈，确保系统性能不随场景复杂度的增长而出现非线性骤降。

3.4.2 安全性与稳定性

在底层图形 API 驱动下，渲染系统必须构建坚实的资源保护与执行同步机制：

- **底层资源安全：**系统需实现一套基于引用计数与延迟销毁的显存管理机制。通过 RenderGraph 的资源生存区间分析，确保 GPU 正在引用的缓冲区或图像资源不会被非法释放，从架构层面预防驱动层面的访问冲突。
- **执行同步健壮性：**系统需要规范管理异步流水线中的资源依赖。通过自动化同步引擎推导并生成最优的同步屏障，避免由于读写竞态导致的画面闪烁或硬件超时重置。

3.4.3 可用性与可靠性

系统应具备在复杂运行环境下保持稳定输出的能力，并提供有效的容错逻辑：

- **状态切换可靠性：**在动态切换渲染路径（如从光栅化切至光线追踪）或调整配置参数时，系统需具备健壮的状态机管理能力，确保管线重建过程中的显存状态转换合法，不发生崩溃。
- **异常监控与诊断：**系统需要有良好的监测系统，能够实时捕获硬件特性缺失（如不支持 RT 扩展）或着色器编译异常，并向开发者提供详细的底层诊断信息。

3.4.4 易用性

系统界面设计与交互逻辑应符合图形行业规范，降低操作者的认知负担：

- **交互直觉性：**参数调节面板与场景管理接口的设计应遵循数字内容创作工具的通用逻辑。常用渲染配置应提供直观的可视化调节手段，实现“所见即所得”的操作体验。
- **辅助支持能力：**系统需配备完善的实时日志监测与诊断工具，并提供符合行业标准的摄像机控制系统，确保用户能够低成本、高效率地进行场景观察与算法验证。

3.4.5 可维护性与可扩展性

渲染系统的架构设计应支持长期的功能迭代与模块替换：

- **高度模块化解耦：**系统需采用逻辑层与驱动层分离的架构。通过高度抽象的调度中枢，使得新的渲染算法节点能够以插件化的方式接入，而无需对核心同步框架进行破坏性修改。
- **架构透明度：**系统需维持清晰的代码结构，确保其内部的数据流向与组件协作关系易于理解，从而降低二次开发与性能调优过程中的维护成本。

3.5 系统核心类设计

本节通过一系列类图展示系统的静态设计结构，涵盖从全局框架到具体渲染调度的协作关系。系统采用高度模块化的 C++ 设计，其核心类协作主要分布在框架管理、资源调度、场景组织及渲染执行四个主要维度。

3.5.1 全局管理与框架类设计

系统以 Application 为单例核心，通过组合模式聚合 Window 和 VulkanContext 确立运行环境。分层框架利用 `std::vector<std::shared_ptr<Layer>>` 构建逻辑栈，支持 EditorLayer 等功能层级的一致性分发。其中 VulkanContext 对 VulkanInstance 与 VulkanDevice 进行了深度封装，为全系统提供统一的硬件能力抽象。




图 3.4 全局管理与分层框架类图

3.5.2 资源管理与场景组织类设计

系统采用组件化（Component-based）的场景组织结构。ResourceManager 负责 Vulkan 资源的 RAII 封装，通过基于线程池（Thread Pool）的多线程后台处理流水线，实现资产加载与逻辑更新的并行化，确保了大规模场景导入时的系统响应效率。Scene 类通过 Entity 容器组织场景对象，每个实体由 TransformComponent（TRS 变换）与 MeshComponent（模型引用）构成。系统通过对这些组件的实时追踪，自动维护并同步硬件加速结构（AS）。




图 3.5 资源管理与场景组织类图

3.5.3 渲染调度引擎核心类设计

渲染调度由声明式的 RenderGraph 引擎驱动。系统通过 PassBuilder 捕获各渲染通道对显存资源的读写（Read/Write）依赖，从而推导出资源的物理生存区间。在执行阶段，引擎为不同类型的通道分发对应的执行上下文（ExecutionContext），屏蔽了底层同步屏障与镜像布局转换的复杂性，实现了高层次的架构解耦。




图 3.6 RenderGraph 调度引擎类图

3.6 本章小结

本章通过对可行性、业务流程及功能模块的深度拆解，明确了本渲染引擎混合渲染引擎的技术基准与交互标准。通过用例分析确立了用户在场景管理与管线调优中的核心需求，并通过详细的类图设计勾勒出了系统各子模块间的协作逻辑。本章的研究成果为下一章进入概要架构设计提供了明确的功能指导与工程依据。

第四章 概要设计

本章将对渲染引擎进行宏观架构设计。首先从渲染器在图形系统中的角色出发，确立系统的设计目标，随后详细阐述本项目采用的五层分层拓扑架构、核心模块划分以及 GPU 侧的资源组织方案。

4.1 渲染器设计概述

渲染器是游戏引擎中最核心的子系统之一，它负责图形绘制，接收渲染命令和资源数据（顶点、纹理、Shader 等），并调用 OpenGL/D3D/Vulkan 等图形 API，将游戏世界中的数据（模型、纹理、光照、摄像机等）转换为最终呈现在屏幕上的图像。渲染引擎的设计目标是构建一个具备现代工业级特性的混合渲染平台。在底层架构上，它追求与现代商业引擎相似的高内聚、低耦合特性，具备模型异步加载、资源自动管理及事件高效响应等基础能力，为上层复杂的混合渲染算法提供稳定的调度底座。

4.2 系统整体架构设计

4.2.1 架构总体思路

在系统实现层面，本项目参考了开源渲染引擎模板 Walnut 的分层设计哲学。Walnut 以其简洁的“应用—逻辑层”（Application-Layer）堆栈架构著称，极大地降低了 Vulkan 环境下 UI 交互与渲染任务耦合的复杂度。本项目继承了其微内核设计中的 RAII 资源管理逻辑、单例中枢访问模式以及基于钩子函数（如 `OnUpdate`、`OnImGuiRender`）的事件分发机制。

然而，为了满足实时混合渲染对复杂计算管线调度的严苛需求，本项目在 Walnut 的基础上进行了深度架构升华。主要体现在：

- **宏观分层标准化：**参考 GAMES104 的工业级引擎标准，将原本扁平的逻辑层级重构为严格的“工具、功能、资源、核心、平台”五层拓扑架构（详见 4.2.2 节）。
- **调度逻辑数据驱动：**针对光栅化与光线追踪的频繁切换与同步痛点，本项目引入了 `RenderGraph` 调度引擎，取代了基础框架中的线性指令录制模式，实现了基于有向无环图（DAG）的资源生存区间分析与自动化管线同步。

通过这种“底层借鉴、核心创新”的设计思路，本引擎既保留了开发的高效性，又具备了支撑现代混合渲染算法的灵活性。

4.2.2 五层分层拓扑架构

本项目参考现代游戏引擎架构，采用了五层分层拓扑架构。整个引擎从顶层应用到底层硬件划分为五个逻辑层，通过严格的单向依赖关系确保系统的高度解耦，如图 4.1 所示。




图 4.1 引擎五层分层拓扑架构图

1. **平台层 (Platform Layer):** 引擎的硬件抽象层 (HAL)。其核心职责是定义系统与底层图形 API 及操作系统之间的通信边界，确保上层逻辑与具体硬件实现的物理隔离。
2. **核心层 (Core Layer):** 提供全局基础设施服务。该层专注于为全引擎提供底层的任务并行调度、显存/内存原始分配策略以及基础数学运算支持，是整个系统运行的基石。
3. **资源层 (Resource Layer):** 负责资产的生命周期管理与数据组织。其职责是建立一套标准的数据加载与存储规范，将磁盘上的原始资源（模型、贴图等）转化为引擎可高效访问的内存对象。
4. **功能层 (Function Layer):** 引擎的渲染算法驱动核心。该层负责协调资源层的数

据与核心层的计算能力，实现具体的混合渲染管线调度、可见性判定以及复杂的信号重建算法。

5. **工具层 (Tool Layer):** 位于架构顶端，直接面向开发者。其通过调用功能层提供的接口，实现可视化的交互调试、性能实时监控以及渲染参数调优等功能。

4.3 核心功能模块划分

基于前述的五层分层拓扑架构，本渲染引擎在逻辑上被垂直切分为五个核心功能模块。这些模块通过预定义的接口进行协同，旨在确保底层硬件效能充分释放的同时，实现上层渲染算法与底层系统服务的高度解耦。本节将详细阐述各模块的设计动机、职责范围及其在系统中的核心作用。

4.3.1 平台适配模块

平台适配模块是整个渲染引擎的硬件底座。由于 Vulkan API 具有极高的操作精细度与极其繁琐的样板代码，直接在业务逻辑层调用底层 API 会导致代码耦合度过高且难以维护。本模块的设计动机在于构建一套轻量级的硬件抽象层 (HAL)，通过封装 `VulkanContext` 单例来统一管理物理设备筛选、逻辑设备创建及交换链 (Swapchain) 的重建逻辑。

此外，为了提升程序在不同供应商显卡驱动下的兼容性，模块引入了 `volk` 动态加载机制。该模块的核心职责是屏蔽底层硬件接口的复杂性与平台差异，为上层模块提供一个稳定、透明且符合工业标准的图形运行环境。

4.3.2 核心框架模块

核心框架模块作为引擎的“中枢神经”，负责协调各子系统的生命周期与底层系统服务。在现代渲染引擎中，应用状态的有序切换、窗口事件的实时响应以及跨线程的任务调度是决定系统稳定性与流畅度的关键。本模块通过 `Application` 单例类驱动全局主循环，并利用 `LayerStack` 机制实现调试 UI 与核心渲染逻辑的物理分离。

针对实时渲染对 CPU 多核并行的迫切需求，模块内规划了常驻线程池系统 (`TaskSystem`)，旨在通过非阻塞的异步调用提升系统整体的任务吞吐量。同时，集成 `VMA` 显存分配器实现显存的池化管理，通过减少与操作系统的直接交互来规避显存碎片化与申请开销，为大规模混合渲染提供坚实的底层支撑。

4.3.3 资源管理模块

资源管理模块负责引擎资产 (Assets) 与场景数据 (Scene Data) 的组织与生命周期管控。混合渲染场景通常包含数百万个面片与大量的 4K 贴图，若缺乏统一的资源调

度，会导致重复加载与显存溢出。本模块的设计目标是建立一套全异步的资产导入流水线，利用多线程技术实现模型解析与贴图解码的并行化。

在场景组织方面，模块采用了基于组合优于继承思想的实体—组件（ECS）架构，将几何数据与变换逻辑解耦。其关键职责在于同步维护光线追踪所需的底层（BLAS）与顶层（TLAS）硬件加速结构，确保场景实体的任何变动都能高效地反馈至 GPU 的空间索引中，从而支撑实时的光影查询。

4.3.4 渲染引擎模块

渲染引擎模块是系统的逻辑中枢与算法核心，其主要任务是将场景描述转化为最终的像素产出。在 Vulkan 的显式同步架构下，手动维护复杂的同步屏障与资源布局转换极易引发“同步地狱”。本模块引入了数据驱动的 RenderGraph 调度引擎，通过分析任务间的读写依赖自动规划执行时序，实现了渲染逻辑与底层同步细节的深度解耦。

本模块拟驱动一套完整的混合渲染管线（Hybrid Render Path）：首先利用光栅化管线采集高精度的 G-Buffer 几何分量；随后基于硬件加速的光线追踪技术生成阴影、AO 与间接光原始信号；最后通过复杂的 SVGF 降噪算法与 TAA 抗锯齿技术进行信号重建。该模块的设计体现了引擎从“确定性提取”到“随机性生成”的渲染演进。

4.3.5 交互调试模块

交互调试模块旨在为开发者提供一个直观的“引擎之窗”。混合渲染管线的调试极其复杂，中间附件（如法线贴图、方差图）的正确性直接决定了最终画质。本模块基于 Dear ImGui 构建了嵌入式的编辑器层（EditorLayer），提供了实时的资源浏览器与场景层级视图。

其核心价值在于实现“参数动态绑定”与“实时性能诊断”。通过图形化界面，开发者可以动态调节降噪步长、曝光系数等关键参数，并实时观察 GPU 各阶段的纳秒级耗时。这种即时反馈机制显著缩短了算法调优的迭代周期，是系统工程化程度的重要体现。

4.4 渲染数据流图 (DFD)

系统的渲染流程体现了从“CPU 资产描述”到“GPU 像素呈现”的高度自动化转换。其顶层数据流转逻辑体现了资产、逻辑与硬件指令的协同，如图 4.2 所示。




图 4.2 系统渲染数据流图 (DFD)

整个流转过程可分为三个核心阶段：

1. **资产预处理流 (CPU / TaskSystem)**: 由多线程任务系统驱动，并行执行 GLTF 模型解析与贴图解码。随后在 GPU 侧分配物理显存并上传数据，同步完成底层 (BLAS) 与顶层 (TLAS) 加速结构的构建，为光追逻辑准备空间上下文。
2. **逻辑调度流 (RenderGraph Engine)**: 调度中枢接收渲染路径的声明式配置，注册虚拟 Pass 节点及其资源依赖。通过拓扑排序确立执行序列，并基于资源生存区间分析实现自动化管线同步与同步屏障 (Barriers) 的自动化插入。
3. **硬件指令流 (GPU Pipeline)**: 引擎将逻辑节点转化为实际的 Vulkan 指令流。GPU 依次执行光栅化 G-Buffer 采集、硬件加速射线查询以及基于 SVGF/TAA 的画质重建算法，最终将混合渲染结果提交至交换链进行呈现。

4.5 本章小结

本章完成了引擎的宏观架构设计。通过五层分层拓扑架构确立了系统的解耦原则，并详细定义了六大核心功能模块的逻辑职责。显存逻辑与渲染数据流图的定义为后续详细设计中的具体算法实现提供了坚实的基础。

第五章 详细设计

在上一章节，通过对引擎架构的概要设计，确立了五个核心功能模块。本章将针对这些模块，详细阐述其底层的算法逻辑、核心类设计以及数据处理流程。通过对各子系统的深度拆解，将宏观架构具象化为可执行且逻辑严密的工程方案。

5.1 平台适配模块

本模块直接封装底层硬件接口，负责 Vulkan 运行环境的初始化与硬件抽象。其核心职责在于通过抽象层屏蔽不同显卡驱动的差异，为上层提供稳定的渲染底座。

5.1.1 Vulkan 环境初始化与硬件抽象

为了屏蔽 Vulkan 初始化过程中的复杂样板代码，引擎构建了一套轻量级的硬件抽象层。

- **动态加载机制：**利用 volk 库实现对 Vulkan API 入口的动态加载，绕过了静态链接驱动的局限性，提高了在不同厂商显卡间的运行兼容性。
- **设备筛选与 RT 扩展探测：**封装了 VulkanContext 单例，负责物理设备筛选。在初始化阶段，系统会枚举物理设备并优先选择支持 VK_KHR_ray_tracing_pipeline 扩展的独立显卡，从而确保混合渲染算法的硬件基础。
- **交换链（Swapchain）管理：**实现了鲁棒的交换链重建逻辑。针对窗口缩放产生的表面失效（OutOfDate），系统通过原子标志位通知渲染循环，在下一帧起始处执行资源的物理重置与重建。
- **验证层与调试机制：**通过集成标准验证层（Validation Layers）并在 Debug 模式下激活调试回调（Debug Callback），系统实现了对 API 非法调用与资源同步竞态的实时监控。

5.2 核心框架模块

核心框架模块作为整个渲染引擎的“中枢神经”，负责协调各子系统的生命周期、处理底层系统事件以及驱动主渲染循环。该模块的设计核心在于实现逻辑层级的深度解耦与高效的交互响应。

5.2.1 Application 生命周期与层级管理

Application 类是引擎的单例中枢，通过封装 GLFW 窗口句柄，实现了对应用从初始化、运行到销毁的完整生命周期管控。

5.2.1.1 LayerStack 插件式架构设计

为了实现 UI 逻辑与核心渲染算法的解耦，系统引入了 LayerStack 容器。它将整个应用逻辑划分为垂直堆叠的“层（Layer）”：

- **常规逻辑层 (Layer)**：按推入顺序执行。底层的 SceneLayer 负责场景更新与渲染指令录制，上层逻辑则在其基础上叠加。
- **置顶覆盖层 (Overlay)**：始终维护在栈顶。通常用于存放 ImGuiLayer，确保交互 UI 始终位于最前端且具有最高的事件响应优先级。

这种设计允许开发者像插拔组件一样动态添加渲染功能，例如通过推入一个 PostProcessingLayer 即可快速扩展后处理管线，而无需修改主循环代码。

5.2.1.2 主循环执行时序 (Main Loop)

在 Application::Run() 方法中，引擎通过高频死循环驱动。每一帧的核心执行步骤被严格划分为三个阶段：

1. **同步与时间步计算**：计算自上一帧以来的增量时间（Timestep），为相机平滑移动和动态物理模拟提供基准。
2. **层级逻辑分发**：依次遍历 LayerStack，调用各层的 OnUpdate 函数。在此阶段，各层并行或串行地执行业务逻辑并向 RenderGraph 注册渲染任务。
3. **UI 指令收集**：独立调用 OnImGuiRender。由于 ImGui 的指令录制与标准渲染指令在底层 Vulkan 队列中具有不同的同步特征，这种分离设计确保了 UI 渲染不会阻塞核心图形管线的并行。

5.2.2 基于“响应-轮询”双模交互系统

为了兼顾“精准决策”与“连续平滑交互”，本引擎设计了一套结合事件回调与状态轮询的交互体系。

5.2.2.1 从顶至底的事件拦截机制 (Event Interception)

系统通过 EventDispatcher 实现了一套逆序事件流。当操作系统捕获到点击或按键事件时，系统从 LayerStack 的最顶层（通常是 UI 层）开始倒序遍历：

- **优先级抢占**：如果用户正在操作调试面板，ImGuiLayer 会首先拦截鼠标点击，并将其标记为“已处理（Handled）”。

- **拦截逻辑：**分发器检测到 Handle 标志后将立即终止传递。这种机制有效地解决了“点击按钮的同时触发了场景物体选择”的交互冲突痛点。

5.2.2.2 硬件抽象层与输入轮询 (Input Polling)

针对相机漫游等需要每帧实时反馈的连续操作，依靠离散的事件回调会产生明显的滞后感。系统通过静态类 `Input` 封装了对 GLFW 状态的底层轮询。在每帧 `OnUpdate` 的起始处，系统直接查询键盘的物理电平状态。这种“按需查询”的模式配合 `Timestep` 补偿，确保了在不同帧率下都能获得丝滑、无延迟的运动控制体验。



图 5.1 Application 单帧执行生命周期活动图

5.3 显存架构与对象生命周期管理

为了规避显式 API 带来的繁琐句柄管理并提升显存利用率，系统实现了一套高度抽象的“中心化资源基座”。

5.3.1 基于 RAII 的资源抽象与延迟销毁

引擎将琐碎的 Vulkan 底层对象封装为高级 C++ 类（如 `Buffer`、`Image`），利用 RAII 机制确保资源的确定性释放。

5.3.1.1 TaskSystem 线程池调度逻辑

系统在初始化阶段会创建一个常驻线程池，其工作线程数量根据宿主机的硬件核心数（Logic Cores）动态分配。通过封装 `std::future` 与任务队列，系统提供了一个轻量级的非阻塞调度接口。

- **工作窃取（Work Stealing）倾向：**利用线程局部队列减少竞争，最大程度压低 CPU 的空转率。
- **同步原语封装：**利用条件变量（Condition Variable）实现任务的精准唤醒，确保了后台加载任务不会干扰前台渲染的帧率稳定性。

5.3.1.2 后台异步资源处理流水线

在处理大规模场景（如 Sponza 或复杂 GLTF 模型）时，系统执行四阶段异步流水线：

1. **IO 与元数据解析：**在后台线程调用 `Assimp` 库读取原始文件。相比于轻量级的解析器，`Assimp` 能自动处理坐标系转换及切线空间生成。
2. **并行基元转换：**利用线程池将原始顶点重组为 GPU 优化的 `GpuTriangle` 紧凑结构，该结构专为光线追踪的相交测试进行了 Cache Line 对齐优化。
3. **命令缓冲录制与上传：**在独立的 Transfer 队列中录制物理上传指令（Copy Command），利用 Direct Storage 思想（在支持的硬件上）提升吞吐量。
4. **材质索引集成：**主线程在确认 GPU 传输完成后，执行局部到全局的材质映射，确保模型实例能够正确寻址到全局材质池。




图 5.2 异步资源加载处理逻辑顺序图

5.3.2 基于 RAII 的资源抽象与延迟销毁

为了规避 Vulkan 原始句柄带来的管理负担，系统实现了一套高度抽象的“中心化资源调度系统”。

5.3.2.1 资源对象 RAII 封装

引擎将琐碎的 Vulkan 底层对象（如 `VkBuffer`, `VkImage`）封装为高级 C++ 类。利用构造与析构函数自动触发 `vkDestroy` 指令，从架构层面杜绝了显存泄露。此外，系统严格定义了遵循 `std430` 标准的结构体（如 `GpuMaterial`），确保了 CPU 写入与 GPU 读取时的内存布局绝对对齐。

5.3.2.2 基于帧序号的延迟销毁队列 (Deletion Queue)

由于 GPU 与 CPU 是异步执行的，直接销毁正在被管线引用的资源会导致驱动崩溃。系统引入了延迟销毁机制：当资源被标记为释放时，系统将其推入队列并记录当前帧号。系统会等待一个完整的渲染周期（通常为 3 帧，对应双重或三重缓冲），确保 GPU 彻底执行完相关指令后，才在主循环末尾执行物理清理。该机制保障了场景动态交互（如实时删除模型）时的系统稳定性。

5.3.3 VMA 池化管理与 Bindless 架构设计

底层显存分配与绑定效率直接决定了混合渲染在复杂场景下的帧率表现。

5.3.3.1 基于 VMA 的显存子分配优化

频繁调用内核级别的 `vkAllocateMemory` 会产生严重的碎片化并触发显著的系统开销。系统集成了 Vulkan Memory Allocator (VMA)，通过在大块预分配堆 (Heap) 上进行亚分配 (Sub-allocation)，将碎片整理与内存对齐逻辑抽象化，极大地提升了显存申请的成功率。

5.3.3.2 基于 Bindless 思想的全局描述符架构

为了支持百万级面片与海量纹理的实时渲染，系统弃用了传统的“一物一绑定”模式，采用现代的 **Bindless** 架构：

1. **全局描述符池**：利用 `VK_DESCRIPTOR_BINDING_UPDATE_AFTER_BIND_BIT` 特性，维护一个巨大的纹理数组索引。
2. **材质缓冲区寻址**：将所有材质参数打包进一个全局存储缓冲区 (SSBO)。

在着色器中，程序不再切换绑定状态，而是通过模型实例数据 (Push Constants) 传入的索引直接在数组中随机访问资源。这彻底消除了 CPU 端的状态切换开销，实现了“一个 Draw Call 渲染全场景”的极高性能。

5.4 资源管理模块

场景系统定义了虚拟世界的拓扑结构。为了兼顾光栅化管线的提交效率与实时光线追踪的遍历性能，系统实现了“CPU 空间划分 + GPU 硬件加速”的双层架构。

5.4.1 场景组织与空间加速算法设计

5.4.1.1 基于组合模式的场景实体结构

引擎采用轻量级的组件化设计实现几何与逻辑的解耦：

- **Entity (实体)**：场景基本单元，持有全局唯一 ID。
- **TransformComponent**：维护 4x4 TRS 矩阵，并保存前一帧状态。该组件在渲染流水线中至关重要，它为 TAA 抗锯齿算法提供了关键的像素级运动矢量 (Motion Vector)。
- **MeshComponent**：持有 Model 引用，作为 BVH 构建的原始几何输入。

5.4.1.2 视锥体剔除与动态八叉树同步

为了降低 CPU 端的指令提交开销，系统在每帧渲染前执行两级可见性判定：

1. **基于 AABB 的视锥体剔除**：系统采用 Gribb-Hartmann 算法，直接从当前的 View-Projection 矩阵中实时提取 6 个裁剪平面方程。通过将物体的局部 AABB 变换至世界空间并与平面进行快速求交，直接跳过视野外的物体录制。

2. **动态八叉树 (Octree) 空间索引同步**: 当场景实体数量达到量级增长时, 系统构建静态八叉树。通过递归子分全场景包围盒, 将查询复杂度从 $O(N)$ 降低至近似 $O(\log N)$ 。为了保障在实体动态移除时的索引一致性, 系统实现了“全场景索引校准”策略: 在检测到实体被移除后, 立即重新计算剩余实体的基元偏移 (Primitive Offsets), 并彻底销毁旧的树结构后重新构建, 确保了复杂场景下频繁交互的稳定性。

5.4.1.3 硬件加速的双层 BVH 维护

针对实时光线追踪, 系统利用 Vulkan KHR 扩展维护双层加速结构:

- **底层加速结构 (BLAS)**: 存储模型三角形的原始 BVH, 由驱动程序在模型加载时一次性构建。
- **顶层加速结构 (TLAS)**: 存储场景实例引用。当物体发生平移或旋转时, 系统仅更新 TLAS 变换矩阵, 无需重构复杂的顶点数据, 从而确保了光追查询的实时响应。

5.4.2 EditorCamera 交互算法与坐标变换

摄像机系统是用户观察虚拟世界的“眼睛”。在底层图形学实现中, 摄像机并不以物理实体形式存在, 而是表现为一系列坐标空间变换的数学抽象。

5.4.2.1 摄像机原理: 操作倒转与观察空间

理解摄像机的核心在于“逆变换”逻辑: 在虚拟世界中, 我们习惯于认为相机在空间中移动, 但在渲染流水线中, 实际发生的是**整个场景相对于相机的反向运动**。

例如, 当用户指令相机向左移动时, 渲染引擎实际上是将场景中所有的物体向右平移。这种将物体从世界空间 (World Space) 转换到观察空间 (View Space) 的变换矩阵被称为**观察矩阵 (View Matrix)**。它代表了相机位置与姿态的逆矩阵, 决定了观察者如何“看待”这个场景。

5.4.2.2 透视投影与裁剪空间

为了将观察空间的三维数据映射到二维屏幕上, 系统引入了投影矩阵。项目主要采用透视投影 (Perspective Projection), 其核心参数包括:

- **视场角 (FOV)**: 决定了视野的广度。较大的 FOV 会产生广角效果, 增强画面的透视感。
- **纵横比 (Aspect Ratio)**: 视口的宽度与高度之比, 确保图像在不同尺寸的窗口中不会发生拉伸变形。
- **近/远裁剪面**: 定义了相机可观察的深度范围, 超出此范围的几何体将被剔除, 以

节省计算资源并缓解深度冲突。

5.4.2.3 MVP 变换流水线推导

一个顶点从模型原始数据到最终屏幕像素，需要经过完整的变换链，其数学表达为：

$$V_{clip} = P \cdot V \cdot M \cdot V_{local} \quad (5.1)$$

其中：

1. **模型矩阵 (M)**：通过平移、旋转、缩放（TRS）将顶点从局部坐标系转换到世界坐标系。
2. **观察矩阵 (V)**：将世界坐标系中的物体转换到以相机为原点的观察坐标系。
3. **投影矩阵 (P)**：应用透视除法，将坐标转换到归一化设备坐标（NDC）空间。

5.4.2.4 弧球 (Arcball) 相机交互实现

系统实现了一套基于弧球（Arcball）逻辑的编辑器相机。与传统的 FPS 相机不同，它始终围绕一个**焦点（Focal Point）**进行观察，极大地方便了对三维模型的全方位审视：

- **轨道旋转 (Orbit)**：通过计算鼠标在屏幕上移动产生的偏航角（Yaw）和俯仰角（Pitch），结合四元数（Quaternion）旋转，实现围绕目标的平滑旋转，且有效规避了万向锁问题。
- **自适应缩放与平移**：系统根据相机到焦点的距离动态调整移动步长。这种自适应逻辑确保了在观察宏观场景（如 Sponza 整体）时具有较高的移动效率，而在接近模型微观细节时自动降低步长，从而在不同尺度下都能保持一致且细腻的操作手感。

5.4.2.5 基于 Reversed-Z 的深度精度优化

为了适配 Vulkan 的坐标系规范并缓解大规模场景下的深度冲突（Z-Fighting），系统在投影矩阵中修正了 Y 轴的方向，并应用了 Reversed-Z 技术。通过将近裁剪面映射为 1.0，远裁剪面映射为 0.0，并配合浮点深度缓冲，利用了浮点数在零点附近的更高精度，使整个视锥体内的深度精度分布更加均匀，极大地提升了画面稳定性。

5.5 渲染引擎模块

渲染引擎模块是系统的逻辑中枢与算法核心。本节将重点阐述数据驱动的 RenderGraph 调度引擎、基于物理（PBR）的光照评估模型以及支撑实时混合渲染的管线执行逻辑。

5.5.1 RenderGraph 调度引擎核心原理

RenderGraph 是本引擎的调度中枢，它通过构建有向无环图（DAG）实现了渲染逻辑与底层硬件同步的深度解耦。其设计动机在于规避 Vulkan 显式同步机制下的“同步地狱”。

5.5.1.1 任务依赖的声明式构建

系统采用“编写即配置”的设计逻辑。开发者通过 PassBuilder 接口显式声明每个渲染 Pass 的输入（Read）与输出（Write）资源。在此阶段，系统并不立即执行 GPU 指令，而是在内存中构建出一张“虚拟资源提货单”：

- **拓扑排序**：系统利用深度优先搜索（DFS）确立各任务间的严格执行序列，确保生产者始终在消费者之前运行。
- **自动剔除 (Culling)**：系统会自动分析资源引用链，并剔除未被最终交换链引用的冗余 Pass，从而优化 CPU 端的录制开销。

5.5.1.2 资源生存区间与自动化同步推导

在执行前，系统会对逻辑任务图进行“编译”，通过分析资源的 firstPass 与 lastPass 精确计算其生存区间（Lifespan）。

- **自动化屏障插入**：系统实时对比资源在相邻 Pass 间的状态需求（如从渲染附件布局转换为着色器读取布局），自动推导出最优的 vkCmdPipelineBarrier2 指令。这彻底消除了手动管理“写后读”（RAW）冲突导致的画面闪烁或驱动崩溃风险。
- **显存别名优化 (Memory Aliasing)**：基于生存区间分析，系统使生命周期互不重叠的临时资源共享同一块物理显存空间。例如，G-Buffer 阶段的中间变量可以与后期处理阶段的临时缓冲区复用，显著降低了高分辨率下的显存占用峰值。

5.5.2 基于微面元理论的 PBR 物理光照详细设计

项目实现了一套遵循 Disney 原则的基于物理（Physically Based Rendering）评估体系。其数学模型旨在通过对微观几何分布的统计学建模，实现材质在全动态范围（HDR）光照下的物理真实感。

5.5.2.1 Cook-Torrance 镜面反射模型推导

系统采用 Cook-Torrance BRDF 模型作为光照评估的核心。该模型将镜面反射 lobe 表达为：

$$f_{\text{specular}} = \frac{D(h) \cdot F(v, h) \cdot G(l, v, h)}{4(n \cdot l)(n \cdot v)} \quad (5.2)$$

这种“编写即配置”的设计确保了录制逻辑的高性能，开发者仅需声明所需的上下

文类型，系统便会自动处理底层初始化工作（如 `vkBeginRendering`），且能在编译阶段拦截非法的 API 调用。

5.5.3 运行生命周期与自动化调度逻辑

渲染图每帧会经历从虚拟描述到物理执行的三个关键阶段，其完整生命周期流程如图 5.3 所示。




图 5.3 RenderGraph 运行生命周期流程图

5.5.3.1 Setup：虚拟依赖构建

在此阶段，主程序顺序调用各 Pass 的注册逻辑。开发者通过 `PassBuilder` 建立任务间的逻辑依赖关系。此阶段不分配真实显存，不录制 GPU 指令，仅仅是在内存中构

建出一张“虚拟提货单”。

5.5.3.2 Compile: 拓扑分析与显存优化

在执行前，RenderGraph 对拓扑结构进行高效编译：

1. **拓扑排序**：利用 DFS 算法计算出合法的执行序列，确保生产者始终在消费者之前运行，并自动剔除未被引用的冗余 Pass。
2. **资源生存区间分析**：系统计算每个资源的 firstPass 与 lastPass。基于资源的生存区间，系统能够自动分析资源在流水线中的依赖关系，从而实现精准的自动化管线同步与屏障插入。

5.5.3.3 Execute: 自动同步引擎

在执行阶段，系统激活“自动同步引擎”。该阶段的自动化同步与指令录制时序如图 5.4 所示。




图 5.4 RenderGraph 自动同步与指令录制顺序图

系统实时对比资源在相邻 Pass 间的访问需求差异（如从 GENERAL 布局转换至 SHADER_READ_ONLY）。若状态不匹配，系统会自动生成最小集合的 vkCmdPipelineBarrier2 指令，彻底解决了手动管理写后读（RAW）冒险导致的画面闪烁问题。此外，系统通过插入 GPU 时间戳查询，实现了对每个渲染阶段纳秒级的性能监控。

5.5.4 基于微面元理论的 PBR 物理光照详细设计

项目实现了一套高度参数化的基于物理（Physically Based Rendering）评估体系，其数学模型与 SVGF 降噪算法的需求进行了深度对齐，确保了在 1 SPP 采样下的信号稳定性。

5.5.4.1 双 Lobe 材质评估模型

引擎采用了遵循 Disney 原则的 PBR 架构，将表面材质响应拆分为两个相互独立的 Lobe。总体的渲染方程表达为：

$$f(i, o) = (1 - \text{metallic}) \cdot f_{\text{diffuse}}(i, o) + f_{\text{specular}}(i, o) \quad (5.3)$$

其中，漫反射项 f_{diffuse} 采用经典的 Lambertian 模型。对于镜面反射项 f_{specular} ，系统采用 Cook-Torrance 模型，并通过 Fresnel 项 F 实现漫反射与镜面反射能量保持分配的物理一致性。

5.5.4.2 法线分布函数与微面元统计学

为了模拟真实物理表面的微观粗糙度，系统引入了统计学评估模型：

- **法线分布函数 (D)：**采用 Trowbridge-Reitz GGX。实现中应用了粗糙度的平方重映射 ($\alpha = \text{roughness}^2$)，这使得材质在低粗糙度下具有极其锐利的高光，而在高粗糙度下能呈现出具有物理特征的平滑长尾。
- **几何遮蔽项 (G)：**采用 Smith 联合遮蔽阴影函数 (Heitz 形式)。该函数同时考虑了入射方向与观察方向的相互遮挡，有效地防止了在大角度观察时材质过度变亮的物理错误。

5.5.4.3 面向降噪器的材质解耦设计

针对混合渲染管线中的信号重建需求，PBR 评估逻辑进行了专门的适配优化。系统实现了反照率解耦 (Albedo Demodulation) 机制，在着色阶段将高频的纹理信息从辐照度计算中剥离。这种设计确保了 SVGF 降噪器仅作用于低频的光照场信号，避免了纹理细节在滤波过程中被模糊，最终通过重调制 (Re-modulation) 恢复出绝对锐利的表面细节。

5.5.5 混合渲染管线与信号重建算法详细设计

混合渲染管线的核心在于利用光栅化的高效性为光线追踪提供精确的上下文。整个执行过程体现了从“确定性几何提取”到“随机性光影计算”的递进，其单帧内的六阶段执行时序如图 5.5 所示。




图 5.5 混合渲染管线单帧执行时序图

根据 RenderGraph 的调度逻辑，管线每帧严格执行以下六个阶段：

1. **GBufferPass**: 利用光栅化管线快速采集场景的深度、法线、反照率及运动矢量。这些几何附件为后续阶段提供了亚像素级的空间索引。
2. **RT_Passes**: 基于 G-Buffer 提供的世界坐标起始点，向光源及半球空间发射 1 SPP 射线。通过硬件加速结构（TLAS）捕获阴影、环境遮蔽及漫反射间接光等高噪声原始信号。
3. **SVGFPass**: 执行降噪核心逻辑。通过时域重投影累积历史信息，并利用多级 $\tilde{A}$ -Trous 跨步滤波器在空间域滤除蒙特卡洛方差噪声。
4. **CompositionPass**: 将降噪后的光影信号与反照率进行物理耦合，执行基于 Cook-Torrance 模型的光照合成，生成全动态范围（HDR）的原始着色图像。
5. **TAAPass**: 针对几何边缘的采样走样，利用亚像素抖动与时域反馈机制进行抗锯齿处理，进一步提升画面的几何稳定性。
6. **PostProcessPass**: 应用后期影像流水线。执行光学抖动还原、ACES 色调映射及伽马校正，最终将电影级视觉产出写入交换链。

5.5.5.1 SVGF 时域累积与矩估计逻辑

为了将 1 SPP 的高噪声原始信号转化为平滑的视觉产出，系统实现了 SVGF (Spatiotemporal Variance-Guided Filtering) 管线。其第一阶段为时域累积，通过对历史数据的重投影校验，在不增加射线采样数的前提下大幅提升了信号的统计有效性。

5.5.5.1.1 1. 鲁棒重投影校验 (Reprojection Validation) 系统利用 G-Buffer 中的运动矢量 $\mathbf{v}$ 将当前像素 $\mathbf{p}$ 映射至前一帧位置 $\mathbf{p}'$ 。为了识别由于遮挡破裂 (Disocclusion) 引起的“鬼影”现象，系统应用了严格的多因子校验逻辑：

- **深度一致性:** 采用了基于相对深度差异的判定准则, 要求 $|Z_{curr} - Z_{prev}| / (Z_{curr} + \epsilon) < 0.05$ 。
- **法线一致性:** 通过点积检测表面朝向变化, 要求 $\vec{N}_{curr} \cdot \vec{N}_{prev} > 0.95$ 。
- **物体 ID 校验:** 作为最基础的硬约束, 要求当前像素与重投影像素必须属于同一 Mesh 实例。

5.5.5.1.2 2. 亮度矩的时域累积与方差预估 若校验通过, 系统对信号 $\mathbf{C}$ 与亮度矩执行指数移动平均 (EMA) 累积, 历史累积长度上限设为 32 帧:

$$\bar{\mathbf{C}}_t = (1 - \alpha)\bar{\mathbf{C}}_{t-1} + \alpha\mathbf{C}_t, \quad \bar{M}_t = (1 - \alpha)\bar{M}_{t-1} + \alpha M_t \quad (5.4)$$

其中 $\alpha = 1/\text{HistoryLength}$ 。通过一阶矩 $E[L]$ 与二阶矩 $E[L^2]$ 计算瞬时方差 $\sigma^2 = E[L^2] - (E[L])^2$ 。若遇到历史失效, 系统会利用 3×3 的混合滤波器在空间域对局部方差进行“膨胀”预估 (混合局部均值与最大方差), 从而为后续的边缘启发式滤波提供鲁棒的引导权重。

5.5.5.2 基于 Å-Trous 的多级边缘启发式滤波

在获得带方差引导的信号后, 系统执行 5 遍 Å-Trous 空间滤波。

5.5.5.2.1 1. 统一边缘停止函数 (Edge-Stopping Functions) 对于每个采样样本 q , 其贡献权重 $w(p, q)$ 由卷积核权重 h 与三个启发式分量共同决定:

$$w(p, q) = h \cdot w_z \cdot w_n \cdot w_l \quad (5.5)$$

其中:

- **深度权重 w_z :** 利用深度梯度 ∇z 抑制跨深度的颜色渗漏。

- **法线权重** w_n : 基于点积的幂函数, 保持几何边缘的锐利度。
- **亮度权重** w_l : 基于估计方差 σ 动态调整, 定义为 $\exp\left(-\frac{|L_p-L_q|}{\phi\sigma+\epsilon}\right)$ 。在噪声剧烈区域, σ 较大, 滤波器会自动增大模糊半径。

5.5.5.2.2 2. 方差的空间传播 在 Å-Trous 迭代中, 不仅对颜色进行滤波, 对方差也进行同步更新。根据误差传播定律, 滤波后的方差计算公式为 $\sigma_{filtered}^2 = \sum w_i^2 \sigma_i^2 / (\sum w_i)^2$ 。这种递归式的方差估计确保了降噪过程在数学上的收敛性。

5.5.5.3 光栅化中的离散采样与锯齿现象

在光栅化阶段, 系统对每个三角形进行覆盖测试。由于像素中心点的分布是离散的, 当三角形的边缘斜向穿过像素阵列时, 生成的着色像素点会呈现断断续续的阶梯状, 这种现象被称为锯齿 (aggies)。在信号处理中, 这种由于采样频率不足导致的失真统称为**走样**。

走样的根本原因在于: 信号变化的频率过高 (高频信号), 而采样的频率过慢, 导致采样后的信号发生频谱混叠。为了减少走样, 通常遵循“先模糊, 再采样”的预滤波 (Pre-Filtering) 原则。典型的 G-Buffer 各层分量如图 5.6 所示。




图 5.6 G-Buffer 多附件几何信号采集分量图

通过提取场景的深度 (Depth)、法线 (Normal) 及材质参数, 系统为后续的光线追踪管线提供了精确的求交起始点与表面属性依据。

5.5.5.4 蒙特卡罗积分与重要性采样逻辑 (CDF)

在混合渲染管线的光线追踪阶段, 求解渲染方程本质上是求解半球空间上的复杂积分。为了在极低采样率 (1 SPP) 下获得可接受的初始信号, 系统引入了基于累积分布函数 (CDF) 的重要性采样技术。

5.5.5.4.1 1. 蒙特卡罗估计与方差痛点 渲染方程的数值解通常通过蒙特卡罗估计器（Monte Carlo Estimator）获得：

$$F_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{f(x_i)}{p(x_i)} \quad (5.6)$$

其中 $p(x_i)$ 是采样点的概率密度函数（PDF）。若采用均匀采样，当场景中存在极小且极亮的光源时，采样值 $f(x_i)$ 的波动会导致估计器方差巨大，表现为画面上严重的“斑点”噪声（Fireflies）。

5.5.5.4.2 2. 重要性采样与 CDF 的推导 为了降低方差，理想的采样分布应尽可能接近函数 $f(x)$ 的形状。系统通过构建累积分布函数（Cumulative Distribution Function, CDF）将均匀分布的随机数 $r \in [0, 1)$ 映射到高权重的采样区域。

对于场景中的 M 个离散发光体（发射面或解析光源），其选择概率与光通量成正比。CDF 的构建过程如下：

1. **构建 PDF**：计算每个光源的权重 w_i （如三角形面积 $\times$ 发射强度），归一化得到 $p_i = w_i / \sum w$ 。
2. **构建 CDF**：进行前缀和累加， $P_k = \sum_{i=1}^k p_i$ ，其中 $P_M = 1.0$ 。
3. **逆变换采样**：在 GPU 端生成随机数 r ，通过二分查找（Binary Search）定位满足 $P_{k-1} \leq r < P_k$ 的索引 k 。

5.5.5.4.3 3. 硬件加速下的 NEE 策略 系统结合直接光源采样（Next Event Estimation, NEE）策略，在光路追踪的每个交点处，利用上述 CDF 显式采样一个光源并测试可见性。这种方法确保了即使在 1 SPP 条件下，降噪器收到的初始信号也具有较高的信噪比，极大地减轻了后续 SVGF 算法的压力。

5.5.5.5 实时光线追踪信号探测与采样算法设计

系统中的阴影、环境光遮蔽及间接光算法均以“RT”（Ray Tracing）为前缀，旨在强调其完全基于 **Vulkan KHR** 硬件加速接口实现。相比于传统光栅化时代的经验模型（如 Shadow Maps、SSAO 等），基于 RT 的探测算法具有以下显著特征：

- **硬件加速的 BVH 遍历**：算法利用 GPU 内置的 RT Core 进行加速，通过对 TLAS（顶层加速结构）的硬件级求交，取代了基于深度贴图的纹理采样，获得了亚像素级的空间位置精度。

- **视口外感知 (Off-screen Awareness):** 传统算法（如 SSR）仅能利用屏幕空间内的可见信息，导致屏幕边缘效果断裂。RT 算法能够感知相机视锥体之外的几何体，为反射与全局光照提供了完整的物理环境支撑。
- **从经验模型到随机统计的演进:** RT 算法采用蒙特卡洛（Monte Carlo）随机采样逻辑，将光照计算从单一的“解析经验值”转变为“统计期望值”。虽然这在 1 SPP 采样率下会产生蒙特卡洛噪声，但其天生支持物理正确的半影虚化与颜色反弹。

5.5.5.5.1 1. 实时光追软阴影探测 (Ray Traced Shadows) 传统的阴影贴图(Shadow Maps) 受限于分辨率且难以模拟物理半影。系统通过向面光源进行概率采样实现软阴影效果。

1. **锥形等概率采样模型:** 系统将方向光(如太阳光)抽象为具有一定张角 θ 的远景面光源。在探测阴影时,利用蓝噪声(Blue Noise)抖动生成样本 ξ ,通过 SquareToUniformCone 映射函数将射线方向 L_{dir} 约束在以光源主方向为中心的锥形范围内。这使得阴影边缘呈现出“接触硬化(Contact Hardening)”特征:即靠近物体的阴影锐利,远离物体的阴影随距离增加而自然虚化。
2. **Any-Hit 硬件遍历优化:** 阴影射线仅需确认路径上是否存在“任意”遮挡,而无需计算最近交点。系统在 traceRayEXT 调用中激活 gl_RayFlagsTerminateOnFirstHitEXT 标志,使硬件 RT Core 在检测到首个碰撞基元后立即返回,极大地压低了在植被等高密度几何体场景下的射线遍历开销。

5.5.5.5.2 2. 光线追踪环境光遮蔽 (Ray Traced AO) RTAO 解决了传统 SSAO 无法感知屏幕外几何体遮挡的问题。其核心在于对局部半球空间的可见性积分:

1. **余弦权重采样 (Cosine-weighted Sampling):** 根据漫反射表面的物理特性,系统在表面法线 n 的半球范围内发射射线。射线的分布密度与 $\cos \theta$ 成正比,其数学期望遵循:

$$AO(p) = \frac{1}{\pi} \int_{\Omega} V(p, \omega)(n \cdot \omega) d\omega \quad (5.7)$$

其中 $V(p, \omega)$ 为二值可见性函数。

2. **短程探测设计:** 为了保证 AO 的局部特征(局部对比度),系统将射线的最大探测距离 T_{max} 限制在固定半径(如 2.0 单位)内。这使得墙角、缝隙等微小区域能产生深邃且自然的阴影感,显著增强了场景的体积感。

5.5.5.5.3 3. 1-Bounce 漫反射间接光 (Ray Traced GI) 间接光探测实现了光线在物体间的真实反弹，其设计包含两个关键步骤：

1. **1-Bounce 能量传输路径**：间接光射线从第一交点（Primary Hit）出发，在 Closest Hit 阶段再次进行直接光计算。这一过程模拟了光线从“光源 → 二次反射点 → 主表面 → 相机”的能量路径。相比于 0-Bounce 的环境光，它能产生显著的颜色流溢（Color Bleeding）效果。
2. **反照率解耦 (Albedo Demodulation) 机制**：这是系统针对混合渲染设计的核心优化方案。为了后续 SVGF 降噪器的稳定性，系统在输出 GI 信号前剥离了材质的基色：

$$I_{irradiance} = \frac{L_{radiance}}{\rho_{albedo} + \epsilon} \quad (5.8)$$

物理意义：间接光辐射度（Radiance）包含了高频的物体纹理，直接降噪会导致纹理模糊。通过解耦出的辐照度（Irradiance）仅代表空间光照场的低频分布，更适合进行时空滤波。最终在合成阶段再通过乘回 Albedo 进行重调制（Re-modulation），从而实现了在消除光追噪声的同时，保留物体表面纹理的绝对锐利。

5.5.6 SVGF 时空方差引导降噪算法实现

针对 1 SPP 采样率下极高的蒙特卡洛噪声，系统实现了一套完整的 SVGF（Spatiotemporal Variance-Guided Filtering）降噪管线。其整体架构如图 5.8 所示，底层历史资源持久化机制如图 5.7 所示。




图 5.7 信号重建时域历史持久化机制图




图 5.8 SVGF 降噪算法数据流转与逻辑拓扑图

5.5.6.1 反照率解耦 (Albedo Demodulation)

在进入降噪器前，系统执行反照率解耦 (Demodulate Albedo)，将光照计算结果除以表面基础色 (Albedo)。这一策略确保了随后空间滤波仅作用于纯粹的辐照度信号上，防止高频纹理细节被错误模糊；在流水线末端再进行重新调制 (Re-modulate)，以保证纹理的绝对锐利。

5.5.6.2 时域滤波与方差估计 (Temporal Filtering & Variance)

降噪的第一阶段是利用跨帧一致性来提升信噪比。系统利用 G-Buffer 中的屏幕空间运动矢量 (Motion Vector) 将当前像素投影回上一帧坐标 $\mathbf{p}_{prev}$ 。

有效性校验：为了防止在遮挡变化区域引入历史“鬼影” (Ghosting)，系统执行了严格的校验。如果当前像素与历史像素的深度差异过大、法线夹角过大，或者所属的物体 Mesh ID 不一致，则判定历史失效，丢弃时域数据。

基于矩的方差估计 (Variance Estimation)：若校验通过，系统采用指数移动平均 (Exponential Moving Average, EMA) 在时域上累积亮度的一阶矩 ($E[L]$) 与二阶矩

$(E[L^2])$:

$$E[L]_t = \alpha L_t + (1 - \alpha)E[L]_{t-1} \quad (5.9)$$

$$E[L^2]_t = \alpha L_t^2 + (1 - \alpha)E[L^2]_{t-1} \quad (5.10)$$

其中混合权重 α 取决于历史有效样本数 N : $\alpha = \max(1/N, 0.05)$ 。利用统计学公式，可以实时估算每个像素的亮度方差 σ^2 :

$$\sigma^2 = \text{Var}(L) = E[L^2] - (E[L])^2 \quad (5.11)$$

若遇到历史失效，系统会退化为使用一个 7×7 的双边滤波器在空间域对局部方差进行快速预估:

$$\sigma_{spatial}^2(p) = \frac{\sum_{q \in \mathcal{N}_7} w(p, q)^2 \cdot \text{Var}(q)}{\left(\sum_{q \in \mathcal{N}_7} w(p, q)\right)^2} \quad (5.12)$$

该方差数据是 SVGF 算法的“灵魂”，用于引导后续的空间滤波。如图 5.9 所示，方差图清晰地揭示了场景中采样不足的高噪点区域。



图 5.9 实时估算的亮度方差图 (Variance Map)

5.5.6.3 空间滤波：联合双边 A-Trous 小波变换

在获取了初步平滑的信号和方差后，系统在 Compute Shader 中执行空间滤波。常规的均匀模糊（如高斯滤波）虽然能去除高频噪声，但会丢失高频几何与光影细节。

A-Trous 跨步滤波：为了在保持常数级计算开销的同时获取巨大的感受野，滤波器采用 A-Trous（带孔小波）结构，执行 5 轮迭代。对于第 i 层滤波，其离散卷积定义为：

$$\bar{C}_{i+1}(p) = \sum_{q \in \mathcal{N}_5} h(q) \cdot C_i(p + q \cdot 2^i) \quad (5.13)$$


其中 $h(q)$ 为 5×5 的 B-spline 滤波核，采样步长随迭代次数 i 呈 2^i 指数增长。

联合双边滤波 (Joint Bilateral Filtering)：为了解决过度模糊问题，SVGF 引入了联合双边滤波。在交叉采样时，最终的像素权重 $w(p, q)$ 由三部分边缘停止函数组成：

$$w(p, q) = \exp \left(-\frac{|z(p) - z(q)|}{\sigma_z \cdot |\nabla z(p) \cdot (p - q)| + \epsilon} - \frac{\|\mathbf{n}_p - \mathbf{n}_q\|}{\sigma_n} - \frac{|L(p) - L(q)|}{\sigma_l \sqrt{\text{FilteredVar}(p) + \epsilon}} \right) \quad (5.14)$$

- **深度权重：**利用视图空间的线性深度梯度进行归一化，防止跨越几何边界。
- **法线权重：**计算法线之间的欧氏距离，防止平滑转角。
- **亮度权重：**两像素亮度的差异差需要结合当前方差进行归一化评估。在方差极大区域允许更大范围混合，在方差极小区域严格阻止混合以保留光影梯度。

此外，在对颜色进行滤波的同时，系统也采用权重平方对像素方差进行同步滤波，确保了降噪过程在统计意义上的自治性。系统实现了在极低采样率下对间接光照的高质量重建，如图 5.10 所示。



(a) 原始 1 SPP 间接光照 (高方差噪声)



(b) SVGF 滤波后结果 (平滑且保留细节)

图 5.10 间接光照信号在 SVGF 降噪前后的对比分析

5.5.7 时域抗锯齿 (TAA) 方案实现

在消除了光追噪声后，系统引入 TAA 方案利用时域冗余信息执行几何边缘的二次重建。开启 TAA 前后的视觉对比效果如图 5.11 所示。



图 5.11 时域抗锯齿 (TAA) 开启前后视觉效果对比图

5.5.7.1 TAA 基本原理

时域抗锯齿是一种通过重复利用先前渲染帧的信息来去除当前帧锯齿的空间抗锯齿技术。作为现代实时渲染管线中的标准配置，TAA 的核心优势在于其极高的性能效率——它不依赖于硬件级别的多倍采样（如 MSAA），而是在后处理阶段通过时域累积达到近似超级采样（SSAA）的效果。

5.5.7.2 亚像素抖动与采样对齐 (Sub-pixel Jitter)

为了在时域上获取亚像素级别的几何覆盖信息，系统在投影矩阵中引入了基于 Halton 低差异序列的亚像素偏移。在 Compute Shader 中，系统执行了严格的采样对齐补偿：

$$\mathbf{uv}_{prev} = (\mathbf{uv}_{curr} - \mathbf{J}_{curr}) - \mathbf{v} + \mathbf{J}_{prev} \quad (5.15)$$

其中 $\mathbf{J}$ 代表归一化到 UV 空间的采样抖动值。这种“双向抖动补偿”确保了即使在相机静止时，每帧采样到的空间位置也存在微小差异，从而通过时域累积实现等效的超级采样效果。

5.5.7.3 速度扩张与最近深度搜索 (Velocity Dilation)

由于几何边缘包含背景与前景的剧烈过渡，直接采样中心像素的运动矢量可能导致错误的背景回溯，产生边缘拖影。系统实现了一种基于深度的速度扩张策略：在 3×3 邻域内寻找最靠近相机的像素点（Reversed-Z 规范下的深度极大值点），并利用该点的运动矢量 $\mathbf{v}$ 进行重投影。这一机制确保了前景遮挡物边缘能够获得正确的运动引导。

5.5.7.4 基于 YCoCg 色彩空间的历史裁剪 (Ray-Box Clipping)

为了抑制由于遮挡变化或动态光照产生的“鬼影”与亮度闪烁，系统在 YCoCg 色彩空间内执行了历史裁剪。通过将 RGB 信号变换到亮度（Y）与色度（Co, Cg）解耦的空间，并在裁剪前应用 HDR 压缩映射（ToneMap）来抑制光追场景特有的高亮噪点

(Fireflies)。

裁剪过程利用当前像素 3×3 邻域的均值 μ 与方差 σ 构建动态 AABB 包围盒。系统采用射线相交算法计算历史颜色指向邻域均值的射线与该包围盒的交点 t ：

$$\mathbf{C}'_{history} = \text{lerp}(\mathbf{C}_{history}, \mu, t) \quad (5.16)$$

这种基于 YCoCg 空间的方差裁剪在平滑几何边缘与保留动态光影细节之间取得了极佳的平衡。

5.5.7.5 自适应混合与结果合成

最后一步是将处理后的历史颜色与当前帧颜色进行混合。系统采用基于运动矢量的指数移动平均模型：

$$\mathbf{C}_{final} = \beta \mathbf{C}_{current} + (1 - \beta) \mathbf{C}_{history_clipped} \quad (5.17)$$

混合因子 β 定义为： $\beta = \text{clamp}(0.1 + \text{length}(\mathbf{v}) \cdot 0.1, 0.1, 0.9)$ 。当物体运动速度较快时，系统会增大 β 以减少重投影误差。

5.5.8 后期影像流水线与电影级合成

在信号重建任务完成后，系统通过后处理通道 (PostProcessPass) 执行最后的显示映射与视觉强化。

5.5.8.1 曝光补偿与 HDR 线性空间处理

后期影像流水线的首要任务是处理光线追踪产生的极高动态范围 (HDR) 辐射度数据。系统首先应用基于用户交互定义的曝光系数 (Exposure)，对全场景的线性光强进行缩放：

$$\mathbf{C}_{exposed} = \mathbf{C}_{linear} \cdot \text{Exposure} \quad (5.18)$$

这种线性缩放确保了暗部细节在后续处理中能够被正确保留，同时为高亮区域提供了平滑的调控手段，防止了由于数值截断产生的画面细节丢失。

5.5.8.2 标准显示映射与伽马校正 (Gamma Correction)

由于底层计算均在物理线性的色彩空间执行，而主流显示设备遵循非线性的亮度响应曲线，系统在管线末端执行了精确的伽马校正映射：

$$\mathbf{C}_{out} = \max(\mathbf{C}_{exposed}, 0)^{1/2.2} \quad (5.19)$$

通过将线性分量转换为 Gamma 2.2 空间，系统确保了渲染产出的亮度分布符合标准显示器的物理特性以及人类视觉系统的感知规律。这一色彩重建过程不仅提升了画面的对比度与层次感，更为最终的电影级视觉呈现提供了可靠的色彩准确度保障。

5.6 交互调试模块

可视化模块是渲染引擎的人机交互窗口，其实时交互控制面板如图 5.12 所示。




图 5.12 实时交互控制与调试面板

该界面主要包含以下功能子项：

- **中间附件预览：**支持实时切换预览 G-Buffer 的各层分量以及降噪过程中的方差图。
- **纳秒级耗时统计：**利用 RenderGraph 自动插入的 GPU 时间戳，在面板上实时反馈每个渲染 Pass 的精确耗时，为管线性能调优提供了直观的数据支撑。

5.6.1 渲染控制与参数动态绑定

为了提升开发效率，系统实现了一套基于事件驱动的参数调节机制，其数据反馈环路如图 5.13 所示。




图 5.13 渲染参数动态调节与 UBO 更新顺序图

通过 ImGui 控件实时修改渲染管线中的关键因子（如 SVGF 的时间步长、TAA 的反馈系数等），系统能够即时响应并将新参数通过 Uniform Buffer 更新至 GPU，实现了“所见即所得”的调优体验。

5.7 本章小结

本章完成了系统六大核心模块的底层逻辑设计。通过对调度算法、资源模型及信号重建链路（SVGf/TAA）的深度拆解，形成了严密的详细设计方案，为下一章的系统实现奠定了坚实的工程基础。

第六章 系统实现与测试

本章将展示渲染引擎的最终编码实现成果，并按照软件工程标准的测试流程，通过设计严谨的测试用例对系统的功能完整性、稳定性与运行性能进行定量与定性评估。

6.1 系统开发与运行环境

系统的开发、构建与压力测试环境配置如表 6.1 所示。

表 6.1 系统软硬件环境配置表

配置项	具体规格
操作系统	Windows 11 Pro 64-bit
处理器 (CPU)	Intel Core i9-13980HX @ 5.6GHz (24 Cores)
图形处理器 (GPU)	NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU (12GB VRAM)
开发 API / SDK	Vulkan SDK 1.3.239 (支持 Ray Tracing 扩展)
构建系统 / 编译器	CMake 3.20+ / MSVC 19.34 (Visual Studio 2022)
核心第三方库	volk, VMA, ImGui, spdlog, Assimp, cgltf, spirv-reflect

6.2 核心功能模块实现要点

6.2.1 基于 RAII 与延迟队列的资源管理实现

系统通过 ResourceManager 实现了对 Vulkan 句柄的安全封装。

- **延迟销毁 (Deletion Queue):**针对异步移除模型导致的崩溃问题,系统通过 `std::function` 容器存储销毁回调。每帧结束时更新 `m_CurrentFrame`, 仅当资源超过一个完整的双重/三重缓冲周期 (由 `MAX_FRAMES_IN_FLIGHT` 定义, 通常为 3 帧) 且相关 GPU 指令彻底执行完毕后, 系统才在主循环末尾执行物理释放。
- **Bindless 材质系统:**系统通过全局描述符集管理场景资产。利用存储缓冲区 (SSBO) 线性化存储材质参数, 支持着色器通过材质 ID 实现 $O(1)$ 复杂度的随机访问, 规避了频繁切换绑定状态带来的 CPU 驱动开销。

6.2.2 混合渲染管线的通道化压缩实现

为了优化 GPU 显存带宽并提升射线查询效率，本系统在 HybridRenderPath 中实现了信号生成的通道化压缩（Packing）方案：

- **多信号合并探测：**系统通过统一的 RTShadowPass 同时执行实时阴影与环境光遮蔽（AO）的探测。利用由 ResourceManager 预生成的蓝噪声（Blue Noise）执行蒙特卡洛抖动，系统将探测得到的软阴影可见性（Visibility）与环境光遮蔽因子分别写入目标纹理的 R、G 通道。
- **共享加速结构遍历：**这种设计允许在单次光线追踪调用中复用 TLAS 遍历结果，极大地压低了 1 SPP 采样率下的硬件开销。系统为合并后的信号配置了自适应的 SVGF 降噪实例，在重建阶段通过分量提取分别恢复出纯净的阴影与 AO 场。

本系统将资源管理、场景层级、管线参数调节及 GPU 耗时监控高度集成于统一的控制面板（由 EditorLayer 实现），如图 6.1 所示。该界面支持在运行时动态切换渲染路径、实时调节降噪步长并预览中间 G-Buffer 附件，极大地提升了混合渲染算法的调试效率。




图 6.1 交互面板

6.3 系统测试

6.3.1 功能性测试用例

本节参考软件工程标准，通过黑盒测试验证系统各项核心功能的正确性。测试过程中的交互反馈均通过图 6.1 所示的集成面板进行实时呈现。

表 6.2 核心功能模块测试表


测试编号	T-CORE-01				
测试对象	渲染引擎核心交互功能				
测试目的	验证资产加载、路径切换、实体移除及调试输出的正确性				
测试条件	硬件支持 Ray Tracing 扩展，Vulkan 运行时环境配置正确				

编号	测试用例	操作描述	期望结果	实际结果	测试结果
T01	资产异步加载	从 UI 加载 200MB 的 GLTF 场景	界面无卡顿，模型完整渲染	界面流畅，数据正确上载	通过
T02	渲染路径切换	在 Forward 与 Hybrid 间切换	RenderGraph 拓扑重构，画面更新	管线无缝切换，日志无报错	通过
T03	AO 独立控制	勾选 Ray Traced AO 调节滑块	画面即时产生柔和遮蔽感	AO 信号正确叠加至画质	通过
T04	动态实体移除	选中模型并点击 Remove	Deletion Queue 触发，系统不崩溃	资源安全释放，渲染正常	通过
T05	调试预览输出	切换显示模式至 Normal 分量	屏幕输出法线编码颜色视图	对应中间附件正确显示	通过

6.4 渲染效果对比与质量评估

6.4.1 SVGF 降噪效果分析

实验对比了 1 SPP 采样率下间接光照的重建质量。未降噪的原始信号（图 6.2a）呈现严重的蒙特卡洛噪声；经由本系统 SVGF 降噪器处理后（图 6.2b），噪声被有效抑制，同时建筑转角的细节得到了精确保留。



(a) 原始 1 SPP 间接光信号



(b) SVGF 降噪后信号

图 6.2 间接光照信号在 SVGF 降噪前后的视觉对比

6.4.2 TAA 抗锯齿效果评估

针对高频几何边缘，开启 TAA 后（图 6.3b），边缘锯齿感显著消除，画面稳定性得到极大提升，验证了亚像素抖动算法在处理几何走样时的有效性。



(a) TAA OFF (边缘走样明显)



(b) TAA ON (边缘平滑稳定)

图 6.3 TAA 算法对几何走样抑制效果的定性分析

6.5 性能定量评估与分析

6.5.1 各阶段 GPU 耗时统计

利用渲染图内置的 TimestampQuery 硬件时间戳机制（由 RenderGraph 自动插入各 Pass 的指令流起始位置），系统对 Sponza 场景在 1080P 分辨率下的各渲染阶段进行了纳秒级的精确耗时统计：

- G-Buffer 采集阶段：0.68ms（主要受显存带宽限制）；

- 光线追踪探测 (Shadow/AO/Refl): 3.20ms (RT Core 高效求交并行);
- SVGF 重建阶段: 1.85ms (Compute Shader 跨步滤波计算);
- 后期合成与 TAA: 0.92ms;
- 总帧时间: 约 6.65ms (对应帧率稳定在 150 FPS 以上)。

实验结果表明, 系统在高性能移动 GPU 环境下表现卓越, 远超 60 FPS 的实时性基准, 且 RenderGraph 的资源复用策略有效降低了显存峰值。

6.6 本章小结

本章完成了本系统从开发环境配置、核心功能编码到系统严谨测试的完整闭环。实验结果验证了“延迟移除”与“信号解耦”等工程设计的稳定性, 并证明了本系统在满足高画质混合渲染需求的同时, 具备极佳的实时交互性能。

第七章 总结与展望

7.1 全文工作总结

本文针对现代实时渲染中光线追踪计算开销大、低采样率下噪声泛滥的问题，基于 Vulkan 图形 API 从零构建了一套高性能的实时混合渲染引擎。全文的主要工作总结如下：

1. **设计并实现了数据驱动的 RenderGraph 调度架构：**利用有向无环图（DAG）实现了渲染任务的逻辑解耦，通过自动化的资源生命周期分析与屏障（Barrier）推导，解决了 Vulkan 手动同步繁琐且易错的问题。此外，系统实现了鲁棒的时域历史资源持久化机制，为后续 SVGF 与 TAA 算法的高效执行提供了稳定的信号回溯基础。
2. **构建了 PBR 材质模型的混合渲染管线：**整合了光栅化 G-Buffer 提取与硬件加速光线追踪（RT Core）的优势。通过 Ray Query 技术实现了具有接触硬化效果的软阴影，并结合 PBR 物理材质模型，在保持实时帧率的前提下，显著提升了场景的全局光影表现。
3. **落地了高性能的时空信号重建系统：**深入研究并实现了 SVGF 时空方差引导滤波算法，在 1 SPP 的低采样率下通过时域累积与 $\tilde{A}$ -Trous 空间滤波，实现了高质量的降噪效果。同时，集成了 TAA 时域抗锯齿方案，通过色彩裁剪与自适应重投影技术，消除了几何边缘走样，优化画面表现。

7.2 研究不足与未来展望

尽管本文构建的混合渲染系统已具备较高的工程完备性，但在算法深度与功能覆盖上仍存在提升空间：

1. **多弹射全局光照（Multi-bounce GI）：**目前的系统主要聚焦于直接光阴影与单次弹射的间接光。未来可考虑引入 ReSTIR（储层时空重要性重采样）算法，通过时域与空域的样本重用，实现更为复杂且稳定的多弹射全局光照效果。
2. **复杂的材质表现：**当前引擎主要支持标准的 Cook-Torrance PBR 材质。未来可进一步扩展对各向异性、次表面散射以及薄透镜折射等高级材质特性的硬件光追支持。
3. **深度学习超分辨率与光追重建技术：**虽然 TAA 解决了大部分抗锯齿问题，但在极

端动态下仍有模糊感。集成 NVIDIA DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) 或 AMD FSR 等技术，利用 AI 辅助特征提取，将是进一步提升画面的重要方向。

4. **RenderGraph 显存物理别名化与后处理增强:** 目前的 RenderGraph 虽实现了逻辑解耦,但尚未完全挖掘显存物理复用的潜力。未来可引入基于资源生存区间的 Aliasing 策略以进一步压低显存峰值。同时,集成 ACES Filmic 等电影级色调映射曲线,将大幅提升系统的视觉表现力。

总之,实时混合渲染技术正处于从“近似模拟”向“物理真实”跨越的关键期。本文所构建的底层架构为后续探索更为前沿的图形学算法提供了坚实的实验平台。

致谢

参考文献

- [1] GREGORY J. Game engine architecture[M]. 3rd ed. CRC Press, 2018.
- [2] AKENINE-MÖLLER T, HAINES E, HOFFMAN N. Real-time rendering[M]. 4th ed. A K Peters/CRC Press, 2018.
- [3] PHARR M, JAKOB W, HUMPHREYS G. Physically based rendering: from theory to implementation[M]. 3rd ed. Morgan Kaufmann, 2016.
- [4] HAINES E, AKENINE-MÖLLER T. Ray tracing gems: high-quality and real-time rendering with DXR and other APIs[M]. Apress, 2019.
- [5] KAJIYA J T. The rendering equation[J]. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 1986, 20(4): 143-150.
- [6] BURLEY B. Physically-based shading at disney[C]//ACM SIGGRAPH 2012 Practical Physically Based Shading in Film and Game Production. 2012: 1-7.
- [7] WALTER B, MARSCHNER S R, LI H, et al. Microfacet models for refraction through rough surfaces[C]//Proceedings of the 18th Eurographics Conference on Rendering Techniques. 2007: 195-206.
- [8] KARIS B. Real shading in unreal engine 4[C]//ACM SIGGRAPH 2013 Courses: Physically Based Shading in Theory and Practice. 2013.
- [9] O'DONNELL Y. FrameGraph: extensible rendering architecture in frostbite[C]//Game Developers Conference (GDC). 2017.
- [10] UPCHURCH P, DESBRUN M. Depth precision in perspective projections[J]. Journal of Computer Graphics Techniques (JCGT), 2012, 1(1): 20-36.

- [11] SCHIED C, SALVI M, KAPLANYAN A S, et al. Spatiotemporal variance-guided filtering: real-time reconstruction for path-traced global illumination[C]//Proceedings of High Performance Graphics. 2017: 1-10.
- [12] DAMMERTZ H, SEWTZ D, HANIKA J, et al. Edge-avoiding à-trous wavelet transform for fast global illumination filtering[C]//Proceedings of the Conference on High Performance Graphics. 2010: 67-75.
- [13] KARIS B. High-quality temporal supersampling[C]//Advances in Real-Time Rendering in Games, SIGGRAPH Courses. 2014: 1-2.
- [14] NVIDIA Corporation. Vulkan ray tracing tutorial[EB/OL]. 2024[2024-03-16]. https://github.com/nvpro-samples/vk_raytracing_tutorial_KHR.
- [15] Khronos Group. Vulkan 1.3 specification[M/OL]. 2024[2024-03-16]. <https://registry.khronos.org/vulkan/>.