Carlos Eduardo da Silva Pechiori –

1.)
```
SET search_path TO locadora;
SELECT * FROM filme ORDER BY titulo_pt;
```

2.)
```
SET search_path TO locadora;
SELECT * FROM locadora.filme WHERE duracao > 120 ORDER BY data_lancamento DESC;
```

3.)
```
SET search_path TO locadora;
SELECT * FROM filme WHERE categoria LIKE '%Drama%' ORDER BY duracao;
```

4.)
```
SET search_path TO locadora;
SELECT *
FROM cliente
WHERE foneres LIKE '(21%' OR fonecel LIKE '(21%';
```

5.)
```
SET search_path TO locadora;
SELECT nomeartistico
FROM ator
union
select direcao
from filme
ORDER BY nomeartistico;
```

6.)
```
SET search_path TO locadora;
SELECT COUNT(*)
FROM ator
WHERE nacionalidade NOT IN ('USA', 'Canadá');
```

7.)
```
SET search_path TO locadora;
SELECT AVG(duracao) AS duracao_media
FROM filme
WHERE classificacao IN (
   SELECT cod
   FROM classificacao
   WHERE preco > 8);
```

8.)

```
SET search_path TO locadora;
SELECT *,
      (SELECT c.nome
       FROM cliente c
       WHERE c.numcliente = e.cliente)
FROM emprestimo e
ORDER BY e.dataret;
```

9.)

```
SET search_path TO locadora;
SELECT
   a.nomeartistico,
   f.direcao
FROM
   ator a,
   filme f
WHERE
   a.cod IN (SELECT codator FROM estrela WHERE numfilme = f.numfilme)
GROUP BY
   a.nomeartistico, f.direcao
ORDER BY
   f.direcao, a.nomeartistico;
```

10.)

```
SET search_path TO locadora;
SELECT
   c.nome,
   f.direcao
FROM
   cliente c,
   emprestimo e,
   filme f
WHERE
   c.numcliente = e.cliente
   AND e.numfilme = f.numfilme
ORDER BY
   c.nome,
   f.direcao;
```

11.)

```
SET search_path TO locadora;
SELECT
   c.nome AS nome_cliente,
   a.nomeartistico AS nome_ator
FROM
   cliente c,
   ator a
WHERE
   a.cod IN (
      SELECT e.codator
      FROM estrela e
      WHERE e.numfilme IN (
         SELECT m.numfilme
         FROM midia m
         WHERE m.numfilme IN (
            SELECT em.numfilme
            FROM emprestimo em
            WHERE em.cliente = c.numcliente)))
AND EXISTS (
   SELECT 1
   FROM filme f
   WHERE f.numfilme IN (
      SELECT e.numfilme
      FROM estrela e
      WHERE e.codator = a.cod)
   AND f.data_lancamento <= CURRENT_DATE - INTERVAL '40 years')
ORDER BY
   c.nome, a.nomeartistico;
```

12.)

```
SET search_path TO locadora;
SELECT c.numcliente,
      c.nome,
      (SELECT SUM(duracao)
       FROM filme
       WHERE numfilme IN
          (SELECT numfilme
          FROM midia
          WHERE (numfilme, numero, tipo) IN
             (SELECT numfilme, numero, tipo
             FROM emprestimo
             WHERE cliente = c.numcliente))) AS total_minutos
FROM cliente c
WHERE EXISTS (SELECT 1
   FROM emprestimo
   WHERE cliente = c.numcliente);
```

13.)

```
SET search_path TO locadora;
SELECT
   a.cod,
   a.nomeartistico,
   (SELECT COUNT(*)
    FROM emprestimo e
    WHERE e.numfilme IN
       (SELECT numfilme
       FROM estrela
       WHERE codator = a.cod)) AS qtd_emprestimos
FROM
   ator a
WHERE
   (SELECT COUNT(*)
    FROM emprestimo e
    WHERE e.numfilme IN
       (SELECT numfilme
       FROM estrela
       WHERE codator = a.cod)) > 1
order by qtd_emprestimos, a.nomeartistico;
```

14.)

```
SELECT
   c1.numcliente AS num_cliente,
   c1.nome AS nome_cliente,
   (SELECT nome
    FROM cliente
    WHERE numcliente = c1.numClienteIndicador) AS nome_indicador
FROM
   cliente c1
WHERE
   c1.numClienteIndicador IS NOT NULL;
```