```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/*// EXERCÍCIO 1

void MAIOR(int a, int b){
    if (a>b){
        printf("\nO maior numero entre eles eh: %d", a);
    }
    else
        printf("\nO maior numero entre eles eh: %d", b);
    return;
}

int main()
{
    int x, y;

    printf("Insina o primeiro valor\n");
    scanf("%d", &x);

    printf("Insina o segundo valor\n");
    scanf("%d", &y);

    MAIOR(x, y);

    return 0;
}
*/
```

```
/*// EXERCICIO 2
float VolumeCilindro(float h, float r){
    float pi = 3.141592;
    return pi*(r*r)*h;
}

int main (){
    float area, h, r;
    printf("Digite a altura do cilindro \n");
    scanf("%f", &h);
    printf("Digite o raio do cilindro \n");
    scanf("%f", &r);
    area = VolumeCilindro(h, r);
    printf("\nA area do cilindro eh: %f", area);
}
*/
```

```
/*// EXERCÍCIO 3
float FATORIAL(float x){
    if (x==0)
    {
        return 1;
    }
    else
    {
        return x*FATORIAL(x-1);
    }
}

long int COMBINACAO(float a, float b){
    return FATORIAL(a)/(FATORIAL(b)*FATORIAL(a-b));
}

int main(){
    float n, s;
    long int comb;
    printf("Digite quantos elementos tem o conjunto (s)\n");
    scanf("%f", &n);
    printf("Digite quantos elementos serao escolhidos (n)\n");
    scanf("%f", &s);
    comb = COMBINACAO(n, s);
    printf("O numero de combinacoes eh: %ld", comb);
    return 0;
}
*/
```

```
/*// EXERCICIO 4
int inteiro;

void INTEIRA(float *x){
    int n=0;
    while(*x>1){
        *x=*x-1;
        n=n+1;
    }
    inteiro = n;
    return;
}

int main(){
    float test, v, frac;
    printf("Digite o valor fracionado\n");
    scanf("%f", &v);
    INTEIRA(&v);
    printf("\nA parte inteira eh: %d", inteiro);
    printf("\nA parte fracionaria eh :%.2f", v);

    return 0;
}
*/
```

```
/*//EXERCÍCIO 5
float MEDIA(int *v, int n){
    int soma = 0;
    for (int i = 0 ; i < n ; i++){
        soma = soma + v[i];
    }
    return soma/n;
}

int main(){
    float media;
    int n;
    printf("escreva a quantidade de elementos que o vetor tera:
\n");
    scanf("%d", &n);
    printf("Escreva os valores do vetor\n");
    int v[n];
    for (int i = 0; i < n ; i++){
        scanf("%d", &v[i]);
    }
    media = MEDIA(v, n);
    printf("\nA media dos valores eh: %f", media);
}
*/
```

EXPLICAR RECURSÃO

```
/*//EXERCÍCIO6
int somatoria(int n){
    if ( n == 0){
        return 0;
    }
    else{
        return pow(n,3) + somatoria(n-1);
    }
}

int main(){
    int n, soma;
    printf("Digite a quantidade de n numeros que voce deseja
calcular\n");
    scanf("%d", &n);
    soma = somatoria(n);
    printf("A soma dos n numeros elevados ao cubo eh: %d",
soma);
}
*/
```

```
/*//EXERCÍCIO 7
int decrescente(int n){
    if ( n == 0){
        printf("%d ", n);
        return 0;
    }
    else{
        printf("%d ",n);
        return decrescente(n-1);
    }
}

int main( ) {

    int n;

    printf("Digite o valor de N: ");
    scanf("%d", &n);

    printf("\ndescrescente: ");
    decrescente(n);
    return 0;
}

*/
```

```
/*//EXERCÍCIO 8
int decrescente(int n){
    if ( n == 0){
        return 0;
    }
    else{
        return n + decrescente(n-1);
    }
}

int main( ) {

    int n, soma;

    printf("Digite o valor de N: ");
    scanf("%d", &n);

    soma = decrescente(n);

    printf("\nA soma dos valores de N ate 0 eh: %d", soma);

    return 0;
}
*/
```

```
/* //EXERCÍCIO 9
void inverter(int v[], int ini, int fim){
    int aux;
    if(ini < fim){
        aux = v[ini];
        v[ini] = v[fim];
        v[fim] = aux;
        inverter(v, ini + 1, fim - 1);
    }
}
//MOSTRAR DEPOIS
void imprimir(int v[], int tam){
    if(tam == 1){
        printf("%d ", v[tam - 1]);
    } else{
        imprimir(v, tam - 1);
        printf("%d ", v[tam - 1]);
    }
}

int main () {

    int v[10] = {2,4,6,8,10,12,14,16,18,20};

    printf("Seu vetor antes de inverter: \n");
    imprimir(v, 10);

    inverter(v, 0, 9);

    printf("\n\nSeu vetor depois de inverter: \n");
    imprimir(v, 10);

    printf("\n\n");
    return 0;
}
*/
```

```
/*//EXERCÍCIO 10
int crescente(int n){
    if (n<0){
        return;
    }
    else{
        crescente(n-1);
        printf("%d ", n);
    }
}

int main( ) {

    int n;

    printf("Digite o valor de N: ");
    scanf("%d", &n);

    printf("\nCrescente: ");
    crescente(n);
    return 0;
}
/*
```