Examen – César Valverde Pardo BBDD Tema 4

Ejercicio 1

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS UniversidadDB;
USE UniversidadDB;

CREATE TABLE profesor {

Id PRIMARY KEY AUTOINCREMENT INT(10),
nif VARCHAR(9),
nombre VARCHAR(25) NOT NULL,
apellido1 VARCHAR(50) NOT NULL,
apellido2 VARCHAR(50),
ciudad VARCHAR(25) NOT NULL,
dirección VARCHAR(50) NOT NULL,
teléfono VARCHAR(9),
fecha_nacimiento DATE,
sexo ENUM('H', 'M'),
id_departamento CONSTRAINT id_departamento_fk FOREIGN KEY id_departamento
REFERENCES id_departamento)

};


CREATE TABLE departamento {

Id PRIMARY KEY AUTOINCREMENT INT(10),
nombre VARCHAR(50)
};

CREATE TABLE asignatura {

Id PRIMARY KEY AUTOINCREMENT INT(10),
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
créditos FLOAT NOT NULL,
tipo ENUM('.' '..' '…') NOT NULL,
curso TINYINT(3) NOT NULL,
cuatrimestre TINYINT (3) NOT NULL
id_profesor  INT(10) CONSTRAINT id_profesor_fk FOREIGN KEY id_profesor REFERENCES
id_profesor,
id_grado INT(10) CONSTRAINT id_grado_fk FOREIGN KEY id_grado REFERENCES id_grado

};
```

CREATE TABLE grado {

Id INT(10) PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
nombre VARCHAR(100)

};

EJERCICIO 2 ↓
CREATE USER ‘johnny’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘Secure9Pass’;

EJERCICIO 3 ↓
GRANT UPDATE, SELECT ON classicmodels.* TO ‘johnny’@’localhost’ WITH GRANT OPTION;
DROP USER ‘johnny’@’localhost’;

EJERCICIo 4 ↓
REVOKE INSERT, DELETE ON classicmodels.* TO ‘leslie’;

EJERCICIO 5↓
GRANT DELETE ON classicmodels.customers TO ‘lucy’;

EJERCICIO 6 ↓
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘alexey’;

EJERCICIO 7 APARTADO A↓

CREATE VIEW DetalleCliente AS
SELECT * FROM customers;

EJERCICIO 7 APARTADO B ↓

CREATE VIEW DetalleProductos AS
SELECT * FROM products;

EJERCICIO 8 ↓

A → CHAR = Almacena un solo carácter, es decir, A, B, C, G, mientras que VARCHAR, almacena una cadena de caracteres, similar a un string
B → El tipo de dato que permite almacenar una fecha es DATE