Examen UT 6 – BBDD – César Valverde Pardo

Ejercicio 1 : Mostrar el motivo de consulta y el costo de las citas que costaron entre 45 y 60 euros, ordenadas de la más cara a la más barata. (4)

```
SELECT motivo_consulta,
costo
FROM citas
WHERE costo BETWEEN 45 AND 60
ORDER BY costo DESC;
```

Ejercicio 2: Seleccionar el nombre y email de los pacientes cuyo correo electrónico termina en "@email.com" y su apellido contiene la letra "z".(2)

```
SELECT nombre,
apellido,
email
FROM pacientes
WHERE email LIKE '%@email.com' AND apellido LIKE '%z%';
```

Ejercicio 3: Obtener un listado sin repeticiones de todas las especialidades que tienen los fisioterapeutas contratados. (4)

```
SELECT DISTINCT especialidad
FROM fisioterapeutas;
```

Ejercicio 4: Obtener la información (cita_id, fecha_hora, motivo_consulta) de las dos últimas citas registradas en el sistema.(2)

```
SELECT cita_id,
fecha_hora,
motivo_consulta
FROM citas
ORDER BY fecha_hora DESC
LIMIT 2;
```

Ejercicio 5: Obtener los nombres y apellidos de los pacientes que tienen agendada al menos una cita. Debe realizarse solo con subconsulta. (4)

```
SELECT nombre,
apellido
FROM pacientes
WHERE (SELECT COUNT(cita_id) AS citas_agendadas
FROM citas
HAVING citas_agendadas>1);
```

Ejercicio 6: Encontrar pacientes (nombre, apellido) que han tenido consultas caras (con un costo superior a 55€). Debe realizarse utilizando subconsulta con la cláusula EXISTS (1).

```
SELECT  nombre,
apellido
FROM PACIENTES
WHERE (SELECT costo
FROM citas
WHERE costo >55)
LIMIT 1;
```

Ejercicio 7: Queremos saber cuántos pacientes hay registrados en total, alias (total_pacientes). (1)

```
SELECT nombre,
COUNT(fecha_registro) AS total_pacientes
FROM pacientes
HAVING total_pacientes >=1;
```

Ejercicio 8: Calcular cuánto dinero ha generado cada fisioterapeuta, nombre y alias (total_recaudado).(3)

```
SELECT nombre,
SUM(costo) AS total_recaudado
FROM fisioterapeutas
INNER JOIN citas USING(fisio_id)
GROUP BY nombre;
```

Ejercicio 9: Obtener el tiempo promedio que pasa cada paciente en tratamiento, se pide nombre, apellido y alias (tiempo_promedio). Resuelva utilizando únicamente operadores de composición (JOIN). (3)

```
SELECT nombre,
apellido,
AVG(duracion_minutos) AS tiempo_promedio
FROM pacientes
INNER JOIN citas USING(paciente_id)
INNER JOIN tratamientos USING(cita_id)
```

```
GROUP BY nombre;
```

Ejercicio 10: Mostrar solo a los fisioterapeutas que han realizado más de 1 cita. Se pide nombre y alias num_citas. Resuelva utilizando únicamente operadores de composición (JOIN). (1)

```
SELECT nombre,
COUNT(cita_id) AS num_citas
FROM fisioterapeutas
INNER JOIN citas USING(fisio_id)
GROUP BY nombre
HAVING num_citas >1;
```

Ejercicio 11: Mostrar todos los fisioterapeutas de la clínica y cuántas citas han tenido. Si un fisio es nuevo y no tiene citas, queremos que aparezca, en lugar de que desaparezca de la lista. Se pide nombre, especialidad y alias (num_citas). Resuelva utilizando únicamente operadores de composición (JOIN). (4)

```
SELECT nombre,
especialidad,
COUNT(cita_id) AS num_citas
FROM fisioterapeutas
LEFT JOIN citas USING(fisio_id)
GROUP BY nombre;
```

Ejercicio 12: Identificar qué fisioterapeutas están dados de alta en el sistema pero todavía no han atendido a ningún paciente. Se pide nombre y especialidad. Esto es útil para la gestión de personal. Resuelva utilizando únicamente operadores de composición (JOIN). (1)

```
SELECT nombre,
especialidad,
COUNT(cita_id) AS num_citas
FROM fisioterapeutas
LEFT JOIN citas USING(fisio_id)
GROUP BY nombre
HAVING num_citas = 0;
```

Ejercicio 13: Queremos encontrar a los fisioterapeutas que han realizado más de una sesión (cita), mostrando su nombre, especialidad y el costo promedio de sus citas. Solo nos interesan aquellos cuyo promedio sea superior a 40€ y que además sean de la especialidad “Deportiva”, ordenados de mayor a menor y limitando el resultado al "Top 1". (1)

```
SELECT nombre,
especialidad,
AVG(costo) AS costo_promedio,
COUNT(cita_id) AS num_citas
FROM fisioterapeutas
INNER JOIN citas USING(fisio_id)
WHERE especialidad LIKE '%Deportiva%'
HAVING costo_promedio > 40
ORDER BY costo_promedio DESC
LIMIT 1;
```