
测试入口

- src\main\java\com\testscala\scala目录下执行Producer.scala, 启动生产者
- src\main\java\com\testscala\scala目录下执行Consumer_java.java, 启动消费者
- Consumer_java.java中可以设置参数:

```
private static String accessKey = "17E8AFD1271D6CF443EA";
private static String secretKey =
"Wzc5NTVBQkEzRUE4Mz]GMORFNzQ4MkNCNjBDMDIy";
private static String endpoint = "http://scut.depts.bingosoft.net:29997";
private static String bucket = "chenzhuokun";
private static String key = "demo.txt";
private static String topic = "data_flka_chenzhuokun01";
private static int period = 5000;
private static String bootstrapServers =
"bigdata35.depts.bingosoft.net:29035,bigdata36.depts.bingosoft.net:29036,big data37.depts.bingosoft.net:29037";
private static S3Writer s3Writer = new S3Writer(accessKey, secretKey, endpoint, bucket, "storage/", 5000);
private static String[] filtersHotel = {"白云宾馆", "东方宾馆", "珠岛宾馆", "华泰宾馆", "越秀宾馆", "君达华海宾馆"};
```

执行效果


生产者




消费者

```
get data with other hotel: "周晶常"、"2019/1/2 12:13.13.146"、"東京 (中華) 「東京 「東京 (中華) 「東京 」 「東京 (中華) 「東京 「東京 (中華) 「東京 」 「東京 「東京 」 「東京 「東京 」 「東京 「東京 」 「東京 「東京 「東京 」 「東京 」 「東京 「東京 「東京 」 「
```

S3中存储结果



其中东方宾馆文件夹下文件



- "吳佳玉","2019/11/30 11:19:53","东方宾馆","流花路120号","13782701813","4"
- "李国栋","2019/3/9 18:15:23","东方宾馆","流花路120号","18760484598","2"
- "周林","2019/7/28 18:46:27","东方宾馆","流花路120号","13504706783","4"