

getenv() Metodunun Öntanımlı İşlevleri

getenv() metodu Http (*Hyper Text Transfer Protocol*) (*hiper metin transferi protokolü*) server'ı (*sunucusu*) tarafından oluşturulan, server (*sunucu*) ve işletme ortamı bilgilerine ulaşılabilme imkanı tanır. Her Http (*Hyper Text Transfer Protocol*) (*hiper metin transferi protokolü*) server'ı (*sunucusu*) bu değerleri oluşturacak diye bir garanti yoktur. Her Http (*Hyper Text Transfer Protocol*) (*hiper metin transferi protokolü*) server'ı (*sunucusu*) farklı değerler de üretebilir. getenv() metodunun birçok ön tanımlı işlevi bulunmaktadır. Bu işlevleri inceleyecek olur isek;

value (değer)	definition (tanım)	description (açıklama)
GATEWAY_INTERFACE	getenv("GATEWAY_INTERFACE")	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasının çalıştığı server'ın (<i>sunucunun</i>) desteklediği CGI (<i>Common Gateway Interface</i>) (<i>ortak ağ geçidi arayüzü</i>) belirtiminin sürüm bilgisi değerini döndürür.
SERVER_ADDR	getenv("SERVER_ADDR")	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasının çalıştığı server'ın (<i>sunucunun</i>) IP (<i>Internet Protocol</i>) (<i>İnternet Protokolü</i>) adresi bilgisi değerini döndürür.
SERVER_NAME	getenv("SERVER_NAME")	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasının çalıştığı server'ın (<i>sunucunun</i>) isim bilgisi değerini döndürür. İlgili değer Apache server'ı (<i>sunucusu</i>) içerisinde "ServerName" yönergesinde tanımlıdır.
SERVER_SOFTWARE	getenv("SERVER_SOFTWARE")	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasının çalıştığı server'ın (<i>sunucunun</i>) yazılım bilgisi değerini döndürür.
SERVER_PROTOCOL	getenv("SERVER_PROTOCOL")	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına isteğinin yapıldığı protokolün isim ve sürüm bilgisi değerini döndürür.
REQUEST_METHOD	getenv("REQUEST_METHOD")	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim için kullanılan istek yöntemi bilgisi değerini döndürür.
QUERY_STRING	getenv("QUERY_STRING")	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim esnasında kullanılan sorgu dizesi bilgisi değerini döndürür. Web sitesinin alan adını ve yol tanımlama bilgisini içermez.
DOCUMENT_ROOT	getenv("DOCUMENT_ROOT")	Server'ın (<i>sunucunun</i>) ayar dosyasında tanımlandığı gibi, erişilen geçerli PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasının çalıştığı root (<i>kök</i>) dizini bilgisi değerini döndürür. İlgili değer Apache server'ı (<i>sunucusu</i>) içerisinde "DocumentRoot" yönergesinde tanımlıdır.
HTTP_ACCEPT	getenv("HTTP_ACCEPT")	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim isteği için kabul edilen başlık içeriği bilgisi değerini döndürür.
HTTP_ACCEPT_ENCODING	getenv("HTTP_ACCEPT_ENCODING")	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim isteği için kabul edilen kodlama başlık içeriği bilgisi değerini döndürür.
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE	getenv("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE")	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim isteği için kabul edilen lisan başlık içeriği bilgisi değerini döndürür.
HTTP_CONNECTION	getenv("HTTP_CONNECTION")	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim isteği için kabul edilen bağlantı başlık içeriği bilgisi değerini döndürür.
HTTP_HOST	getenv("HTTP_HOST")	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasının çalıştığı host (<i>ev sahibi</i>) başlığı bilgisi değerini döndürür.
HTTP_REFERER	getenv("HTTP_REFERER")	Kullanıcının browser'ını (<i>tarayıcısını</i>) geçerli PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına gönderen (<i>referans olan</i>) sayfanın URL (<i>Uniform Resource Locator</i>) (<i>nizami kaynak bulucu</i>) bilgisi değerini döndürür. Bazen değer elde edilemeyebilir.
HTTP_USER_AGENT	getenv("HTTP_USER_AGENT")	PHP (<i>Hypertext Preprocessor</i>) (<i>üstün yazı ön işlemcisi</i>) (<i>Personal Home Page</i>) (<i>kişisel ana sayfa</i>) dosyasına erişim isteğinde bulunan kullanıcı browser'ı (<i>tarayıcısı</i>) sistem bilgisi değerini döndürür.

HTTPS	getenv("HTTPS")	PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasına erişim isteği için Https (Hyper Text Transfer Protocol Secure) (güvenli hiper metin transferi protokolü) protokolünün kullanılıp kullanılmadığı bilgisi değerini döndürür. Https (Hyper Text Transfer Protocol Secure) (güvenli hiper metin transferi protokolü) protokolü yoksa değer boş döner.
REMOTE_ADDR	getenv("REMOTE_ADDR")	Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasını görüntüleyen kullanıcının IP (Internet Protocol) (İnternet Protokolü) adresi bilgisi değerini döndürür.
REMOTE_HOST	getenv("REMOTE_HOST")	Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasını görüntüleyen kullanıcının host (ev sahibi) başlığı bilgisi değerini döndürür. İlgili değerin oluşturulabilmesi için Apache server'ı (sunucusu) içerisinde "HostnameLookups On" tanımı muhakkak kullanılmalıdır.
REMOTE_PORT	getenv("REMOTE_PORT")	Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasını görüntüleyen kullanıcı cihazının, web server (sunucu) ile haberleşmek için kullandığı port bilgisi değerini döndürür.
SCRIPT_FILENAME	getenv("SCRIPT_FILENAME")	Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının server (sunucu) üzerinde bulunduğu mutlak yol tanımlama bilgisi değerini döndürür.
SERVER_ADMIN	getenv("SERVER_ADMIN")	PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı server'ın (sunucunun) yönetici e-mail (elektronik posta) adresi bilgisi değerini döndürür. İlgili değer Apache server'ı (sunucusu) içerisinde "ServerAdmin" yönergesinde tanımlıdır.
SERVER_PORT	getenv("SERVER_PORT")	PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı server'ın (sunucunun) iletişim amacıyla kullanılan server (sunucu) port bilgisi değerini döndürür. İlgili değer Apache server'ı (sunucusu) içerisinde "Listen" yönergesinde tanımlıdır.
SERVER_SIGNATURE	getenv("SERVER_SIGNATURE")	PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının çalıştığı server'ın (sunucunun), server (sunucu) yazılımı ve diğer yazılımların sürümünü, sanal host (ev sahibi) adını ve server (sunucu) port bilgisi değerini döndürür. Bu bilgiler kısaca server (sunucu) imzası olarak adlandırılır. (Eğer etkinse.)
SCRIPT_NAME	getenv("SCRIPT_NAME")	Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının server (sunucu) üzerinde bulunduğu yol tanımlama bilgisi değerini döndürür.
REQUEST_URI	getenv("REQUEST_URI")	Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyasının URI (Uniform Resource Identifier) (nizami kaynak tanıtıcı) yol tanımlama bilgisi değerini döndürür. Web sitesinin alan adını ve PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyası adını içermez.
PATH_INFO	getenv("PATH_INFO")	Çalışmakta olan PHP (Hypertext Preprocessor) (üstün yazı ön işlemcisi) (Personal Home Page) (kişisel ana sayfa) dosyası URL (Uniform Resource Locator) (nizami kaynak bulucu) adresinin path (yol) bilgisi değerini döndürür.