

.htaccess Komutları

.htaccess’de (*Hypertext Access*) (*zengin metin erişiminde*), kullanılan birtakım ifadeler ve özellikler bulunmaktadır. Bu ifadelerden ve özelliklerden bahsedecek olur isek;

İfade	Açıklama
?	Karakter diziliminde bulunan değerin 0 defa yada 1 defa tekrarlanmış olması gerektiğini belirtmek için kullanılır.
*	Karakter diziliminde bulunan değerin 0 defa yada daha fazla tekrarlanmış olması gerektiğini belirtmek için kullanılır.
+	Karakter diziliminde bulunan değerin 1 defa yada daha fazla tekrarlanmış olması gerektiğini belirtmek için kullanılır.
^	Karakter diziliminin başlangıcı ile ifade arasında bir eşleşme aramak için kullanılır.
\$	Karakter diziliminin sonu ile ifade arasında bir eşleşme aramak için kullanılır.
.	Herhangi bir karakter
	Veya
()	Grup
[]	Aranan
{}	Özel tanım

Birkaç örnek verecek olur isek;

[harfler]	:	Aranan harfler.
^[harfler]	:	İstenmeyen harfler.
[^.]	:	Noktadan başka herhangi bir karakter.
(metin)	:	Parantez içine alınan kelime aranan grubu oluşturur.
içerik1 içerik2	:	İki kelimedenden herhangi biri.
(hakkımızda biz).html	:	İki farklı html dosyasından biri olabilir.
^(.*)\.html	:	En başta olsun, değer ne olursa olsun ve devamında sadece html olsun.
(.+)\.html?	:	Değer ne olursa olsun ama en az 1 karakterli olsun ve devamında sadece 0 veya 1 defa html olsun.
{HTTP_REFERER}	:	Referans adres tanımı
{HTTPS}	:	Protokol tanımı

Özellik	Açıklama
L (<i>Last</i>)	Tanımlanmadan önce ifade edilen kurallar sonraki kurallara geçmemesin demektir.
R (<i>Redirect</i>)	Kullanılırsa browser’daki (<i>tarayıcıdaki</i>) URL değişir, kullanılmazsa yönlendirme arkaplanda yapılır fakat kullanıcının girdiği URL aynı kalır.
NC (<i>No Case</i>)	Büyük harf / küçük harf duyarlılığını kaldırır.
QSA (<i>Query String Append</i>)	GET metodu ile yönlendirme yapıldığında, yönlendirilen yere sonuna eklenen GET parametrelerini de dahil et demektir.