

PERTEMUAN KE – 5

function

A. TUJUAN

- Memahami cara membuat dan pemafaatan function

B. TEORI SINGKAT

function PHP mirip dengan bahasa pemrograman lain. function adalah bagian dari kode yang mengambil satu input lebih dalam bentuk parameter dan melakukan beberapa pengolahan dan mengembalikan nilai.

Anda sudah melihat banyak function seperti fopen() dan fread() dll Mereka built-in function PHP tetapi memberikan pilihan untuk membuat function Anda sendiri juga.

Ada dua bagian yang harus jelas bagi Anda:

- Membuat function PHP
- Memanggil function PHP

Bahkan Anda tidak perlu membuat function PHP sendiri karena sudah ada lebih dari 1000 built-in function perpustakaan diciptakan untuk daerah yang berbeda dan Anda hanya perlu untuk memanggil mereka sesuai dengan kebutuhan Anda.

Silakan merujuk ke PHP function Referensi untuk satu set lengkap function yang berguna.

C. PRAKTIK

Praktik 1

Sangat mudah untuk membuat function PHP sendiri. Misalkan Anda ingin membuat function PHP yang hanya akan menulis pesan sederhana pada browser Anda ketika Anda akan menyebutnya. Berikut contoh menciptakan function yang disebut writeMessage() dan kemudian panggilan itu hanya setelah menciptakan itu.

Perhatikan bahwa saat membuat function namanya harus mulai dengan function kata kunci dan semua kode PHP harus diletakkan di dalam {} dan kawat gigi seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut di bawah ini:

```
<html>
<head>
<title> Menulis PHP function </title>
</head>
<body>

<?php
/* Mendefinisikan function PHP */
function writeMessage()
{
    echo "Kau benar-benar orang yang baik, Memiliki waktu yang baik!";
}
/* Memanggil PHP function */
writeMessage();
?>
</body>
</html>
```

Praktik 2

function PHP dengan Parameter:

PHP memberikan pilihan untuk melewati parameter Anda dalam function. Anda dapat lulus sebanyak parameter seperti Anda. Parameter ini bekerja seperti variabel di dalam function Anda. Berikut contoh mengambil dua parameter integer dan menambahkan mereka bersama-sama dan kemudian mencetaknya.

```
<html>
<head>
<title> Menulis PHP function dengan Parameter </title>
</head>
<body>

<?php
function addFunction($num1, $num2)
{
    $jumlah = $num1 + $num2;
    echo "Jumlah dua angka adalah: $jumlah";
}
addFunction(10, 20);
?>
</body>
</html>
```

Praktik 3

Melewati Argumen oleh Referensi:

Hal ini dimungkinkan untuk lulus argumen untuk function dengan referensi. Ini berarti bahwa referensi ke variabel yang dimanipulasi oleh function daripada salinan nilai variabel.

Setiap perubahan yang dibuat untuk sebuah argumen dalam kasus ini akan mengubah nilai variabel asli. Anda dapat melewati argumen dengan referensi dengan menambahkan ampersand ke nama variabel baik dalam function panggilan atau definisi function.

Berikut contoh menggambarkan kedua kasus.

```
<html>
<head>
<title> Passing Argumen oleh Referensi </title>
</head>
<body>
<?php
function addFive($num)
{
    $num += 5;
}

function addSix(&$num)
{
    $num += 6;
}

$orignum = 10;
addFive($orignum);
echo "Nilai Asli adalah $orignum <br>";
addSix($orignum);
echo "Nilai Asli adalah $orignum <br>";
?>
</body>
</html>
```

Praktik 4

PHP nilai function returning:

Sebuah function dapat mengembalikan nilai dengan menggunakan pernyataan kembali dalam hubungannya dengan nilai atau objek. kembali menghentikan pelaksanaan function dan mengirimkan nilai kembali ke kode panggilan.

Anda dapat kembali lebih dari satu nilai dari function menggunakan array yang pulang(1,2,3,4).

Berikut contoh mengambil dua parameter integer dan menambahkan mereka bersama-sama dan kemudian kembali jumlah mereka ke program menelepon. Perhatikan bahwa pengembalian kata kunci yang digunakan untuk mengembalikan nilai dari function.

```
<html>
<head>
<title> Menulis function PHP yang mengembalikan nilai </title>
</head>
<body>

<?php
function addFunction($num1, $num2)
{
    $jumlah = $num1 + $num2;
    return $jumlah;
}
$return_value = addFunction(10, 20);
echo "Nilai Kembali dari function: $return_value";
?>
</body>
</html>
```

Praktik 5

Mengatur Nilai Default untuk Parameter function:

Anda dapat mengatur parameter untuk memiliki nilai default jika pemanggil function ini tidak lulus.

Setelah function cetak NULL dalam kasus penggunaan tidak lulus nilai apapun ke function ini.

```
<html>
<head>
<title> Menulis function PHP yang mengembalikan nilai </title>
</head>
<body>

<?php
function printme($param = NULL)
{
    print $param;
}
printme("Ini adalah test");
printme();
?>

</body>
</html>
```

Praktik 6

Pemanggilan function secara Dinamis:

Adalah dimungkinkan untuk menetapkan nama function sebagai string untuk variabel dan kemudian meperlakukan variabel-variabel ini persis seperti yang Anda lakukan nama function itu sendiri. Berikut contoh menggambarkan perilaku ini.

```
<html>
<head>
<title> Dinamis function Panggilan </title>
</head>
<body>
<?php
function sayHello()
{
    echo "Hello <br>";
}
$function_holder = "sayHello"; //memanggil function sayHello
$function_holder();
?>
</body>
</html>
```

D. LATIHAN

- *Buatlah fungsi untuk menggabungkan dua string*
- *Buatlah fungsi untuk mengubah seluruh konsonan menjadi kapital pada suatu string*
- *Buatlah fungsi untuk menghitung jumlah vokal (a,i,u,e,o) pada suatu string*
- *Buatlah fungsi untuk menampilkan seluruh bilangan ganjil antara dua nilai*
- *Buatlah fungsi untuk menampilkan seluruh bilangan kelipatan tertentu antara dua nilai*

E. TUGAS

- *Buatlah fungsi untuk mengurutkan data larik menggunakan metode bubble sort*
- *Buatlah fungsi untuk menentukan nilai terbesar dari sekumpulan data larik*