



H3 BPM 数据库表结构说明手册

V 10.0

二〇一八年三月

目录

1	文档说明.....	5
2	H3Cloud 数据库表分类清单.....	6
3	H3Cloud 数据库表明细清单.....	10
3.1	OT_ActivityConfig.....	10
3.2	OT_Agency.....	10
3.3	OT_AgencyLog.....	10
3.4	OT_AppFunctionNodeCode.....	11
3.5	OT_AppNavigation.....	12
3.6	OT_Attachment.....	12
3.7	OT_BizAccountCategory.....	13
3.8	OT_BizAccountMapping.....	14
3.9	OT_BizDbConnectionConfig.....	14
3.10	OT_BizListener.....	15
3.11	OT_BizObjectAcl.....	15
3.12	OT_BizObjectPropertyTrack.....	16
3.13	OT_BizObjectSchemaDraft.....	16
3.14	OT_BizObjectSchemaPublished.....	17
3.15	OT_BizQuery.....	17
3.16	OT_BizQueryAction.....	18
3.17	OT_BizQueryColumn.....	18
3.18	OT_BizQueryItems.....	19
3.19	OT_BizRule.....	19
3.20	OT_BizRuleAcl.....	20
3.21	OT_BizService.....	21
3.22	OT_BizServiceMethod.....	21
3.23	OT_BizServiceSetting.....	22
3.24	OT_BizSheet.....	22
3.25	OT_CirculateItem.....	23
3.26	OT_CirculateItemFinished.....	24
3.27	OT_Comment.....	26
3.28	OT_Consultancy.....	27
3.29	OT_CustomSetting.....	27
3.30	OT_DisabledMobile.....	27
3.31	OT_DrillParam.....	28
3.32	OT_EnumerableMetadata.....	28
3.33	OT_ExceptionLog.....	29
3.34	OT_FavoriteWorkflow.....	29
3.35	OT_FileServer.....	30
3.36	OT_FrequentlyUsedComment.....	31
3.37	OT_FunctionAcl.....	31
3.38	OT_FunctionNode.....	31
3.39	OT_OrgCategory.....	32
3.40	OT_Group.....	33
3.41	OT_GroupChild.....	33
3.42	OT_HeapDataItem.....	34
3.43	OT_InstanceContext.....	34

3.44	OT_InstanceSimulation.....	36
3.45	OT_InstanceSimulationDataItem.....	36
3.46	OT_InstanceSimulationList.....	37
3.47	OT_InstanceSimulationLog.....	37
3.48	OT_MessageWrapper.....	38
3.49	OT_OrganizationDim.....	38
3.50	OT_OrganizationUnit.....	38
3.51	OT_OrgCategory.....	39
3.52	OT_OrgPost.....	40
3.53	OT_OrgStaff.....	40
3.54	OT_PageSetting.....	41
3.55	OT_PrimitiveMetadata.....	42
3.56	OT_ScheduleInvoker.....	42
3.57	OT_SemanticWord.....	43
3.58	OT_Signature.....	43
3.59	OT_SitePage.....	44
3.60	OT_SitePageTemplate.....	44
3.61	OT_SiteWebPart.....	45
3.62	OT_SiteWebPartInstance.....	45
3.63	OT_SiteWebPartInstanceValue.....	46
3.64	OT_SiteWebPartPrivateAttribute.....	47
3.65	OT_SiteWebPartPublicAttribute.....	47
3.66	OT_SSOSystem.....	48
3.67	OT_SystemAcl.....	48
3.68	OT_SystemOrgAcl.....	49
3.69	OT_Timer.....	49
3.70	OT_Token.....	50
3.71	OT_TreeMetadata.....	50
3.72	OT_Urgency.....	51
3.73	OT_User.....	51
3.74	OT_User_FavoriteAppCodes.....	54
3.75	OT_WorkflowAcl.....	54
3.76	OT_WorkflowClause.....	55
3.77	OT_WorkflowClauseSeqNo.....	55
3.78	OT_WorkflowTemplateDraft.....	56
3.79	OT_WorkflowTemplatePublished.....	56
3.80	OT_WorkingCalendar.....	57
3.81	OT_WorkingDay.....	57
3.82	OT_WorkingTimeSpan.....	58
3.83	OT_WorkItem.....	58
3.84	OT_WorkItemFinished.....	61
4	H3_SharedService 数据库说明.....	64
4.1	OT_ClusterPolicy.....	64
4.2	OT_ClusterUser.....	64
4.3	OT_DBPoolConfig.....	65
4.4	OT_EngineConfig.....	65
4.5	OT_VesselConfig.....	66
4.6	OT_VesselCustomSetting.....	66

5	H3Cloud_log 数据库说明.....	68
5.1	OT_InvokingLog.....	68
5.2	OT_MessageDisposalTrack.....	68
5.3	OT_Notification.....	69
5.4	OT_OnlineUser.....	70
5.5	OT_OrganizationLog.....	70
5.6	OT_PortalPerformanceTrack.....	71
5.7	OT_UserLog.....	71
6	新版报表表结构说明.....	73
6.1	OT_ReportFilter1.....	73
6.2	OT_ReportWidget1.....	74
6.3	OT_ReportWidgetColumn1.....	75
6.4	OT_ReportWidgetSimpleBoard1.....	75
6.5	OT_BizObjectSchemaDraft.....	76
6.6	OT_ReportPage1.....	77
6.7	OT_ReportSource1.....	77
6.8	OT_ReportSourceAssociation1.....	78

1 文档说明

H3 BPM 默认安装完成后会在数据库生成 H3SharedService, H3Cloud 和 H3CloudLog 三个数据库; H3SharedService 是集群配置库, H3Cloud 是引擎数据库, H3CloudLog 是日志数据库。

H3 BPM 版本: V10.2

数据库版本: SQL Server 2012

2 H3Cloud 数据库表分类清单

类型	表名称	说明
	OT_OrgCategory	组织类型
	OT_Group	组
	OT_GroupChild	组与成员关系表
	OT_OrganizationUnit	组织单元（可用于同步组织架构）
	OT_OrganizationDim	组织机构平铺表（主要用于 BPA 报表）
	OT_OrgPost	角色
	OT_User	用户
业务服务	OT_BizDbConnectionConfig	业务数据库的链接
	OT_BizListener	业务对象的监听器
	OT_BizObjectAcl	数据模型权限
	OT_BizObjectSchemaDraft	业务服务数据模型（保存）
	OT_BizObjectSchemaPublished	业务服务数据模型（发布）
	OT_BizQuery	业务对象查询器
	OT_BizQueryAction	查询事件功能
	OT_BizQueryColumn	查询列表列信息
	OT_BizQueryItems	业务对象查询条件
	OT_BizRule	业务规则
	OT_BizRuleAcl	业务规则权限
	OT_BizService	业务服务
	OT_BizServiceMethod	业务服务方法
	OT_BizServiceSetting	业务服务的自定义属性
流程模型	OT_WorkflowAcl	流程发起权限表
	OT_WorkflowClause	流程模板族

	OT_WorkflowClauseSeqNo	流程流水号
	OT_WorkflowTemplateDraft	流程模板草稿
	OT_WorkflowTemplatePublished	发布的流程
	OT_BizSheet	流程表单
	OT_ActivityConfig	流程活动节点的属性配置信息
	OT_InstanceSimulation	流程模拟用例
	OT_InstanceSimulationDataItem	流程模拟实例数据项值
	OT_InstanceSimulationList	流程模拟用例集合
	OT_InstanceSimulationLog	流程模拟用例运行日志
流程实例	OT_WorkItem	流程待办任务
	OT_WorkItemFinished	流程已办任务
	OT_CirculateItem	待阅任务
	OT_CirculateItemFinished	已阅任务
	OT_Attachment	附件
	OT_InstanceContext	流程实例
	OT_Comment	审批意见
	OT_FrequentlyUsedComment	常用意见
	OT_FavoriteWorkflow	常用流程
	OT_Timer	定时器信息
	OT-Token	令牌信息
	OT_Attachment	附件信息
报表功能	OT_Urgency	催办信息
	OT_ReportFilter	报表过滤条件信息表
	OT_ReportWidget	报表控件表
	OT_ReportWidgetColumn	报表列信息记录表
	OT_ReportWidgetSimpleBoard	简易看板信息表

	OT_BizObjectSchemaDraft	业务对象模式草稿
	OT_ReportPage1	报表页
	OT_ReportSource1	报表数据源
	OT_ReportSourceAssociation1	报表数据源主子表关联表
个人设置	OT_Agency	用户委托
	OT_Consultancy	用户任务代理
	OT_FavoriteWorkflow	用户常用流程
	OT_FrequentlyUsedComment	用户常用意见
H3 前台	OT_AppNavigation	首页中导航栏(按钮)内容
	OT_FunctionNode	菜单节点
	OT_PageSetting	页面设置
	OT_Signature	签章信息
	OT_SitePage	H3 首页
	OT_SitePageTemplate	首页模板
	OT_SiteWebPart	首页 webpart
手机端	OT_DisabledMobile	手机禁用列表（系统参数-移动终端）
系统参数	OT_EnumerableMetadata	数据字典
	OT_FunctionAcl	功能权限
	OT_PrimitiveMetadata	全局变量
	OT_ScheduleInvoker	定时调用器
	OT_SystemOrgAcl	系统权限控制单元
	OT_Timer	定时器信息
	OT_WorkingCalendar	工作日历
	OT_WorkingDay	工作日期表
	OT_WorkingTimeSpan	工作日时间表
网址相关	OT_SiteWebPartInstance	网址链接实例

	OT_SiteWebPartInstanceValue	
	OT_SiteWebPartPrivateAttribute	网址链接私有名
	OT_SiteWebPartPublicAttribute	网址链接公共名
其他	OT_CustomSetting	自定义设置类
	OT_FileServer	文件服务器
	OT_HeapDataItem	堆数据项，类似于程序设计中的堆
	OT_MessageWrapper	用于包装 Message
	OT_TreeMetadata	原始数据树状表

3 H3Cloud 数据库表明细清单

3.1 OT_ActivityConfig

数据表中文名称		活动节点模板配置			修改说明					
数据表英文名称		OT_ActivityConfig								
功能简述		开始，结束，手工，审批等活动节点的初始配置 XML								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	ObjectID	ObjectID	char	36	PK		N			
2	活动节点类型	ActivityType	int							
3	xml 内容	Content	xml							
4	排序值	SortKey	int							

第 |
页 10

3.2 OT_Agency

数据表中文名称		用户委托			修改说明					
数据表英文名称		OT_Agency								
功能简述		存储用户委托信息								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	ObjectID	ObjectID	char	36	PK		N			
2	委托人 ID	UserID	nvarchar	200						
3	被委托人 ID	AgentID	nvarchar	200						
4	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
5	发起人或组织	Originator	nvarchar	200						
6	委托开始时间	StartTime	datetime							
7	委托结束时间	EndTime	datetime							
8	委托类型	AgencyType	int							

3.3 OT_AgencyLog

数据表中文名称	用户委托日志	修改说明	
---------	--------	------	--

数据表英文名称		OT_AgencyLog								
功能简述		存储用户委托信息日志								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	ObjectID	ObjectID	char	36	PK		N			
2	委托人 ID	UserID	nvarchar	200						
3	被委托人 ID	AgentID	nvarchar	200						
4	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
5	发起人或组织	Originator	nvarchar	200						
6	操作	Operation	int							
7	委托开始时间	StartTime	datetime							
8	委托结束时间	EndTime	datetime							
9	委托类型	AgencyType	int							

3.4 OT_AppFunctionNodeCode

数据表中文名称		功能节点编码			修改说明					
数据表英文名称		OT_AppFunctionNodeCode								
功能简述		功能节点编码信息								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	ObjectID	ObjectID	char	36	PK		N			
2	功能节点编码	AppFunctionNodeCode	nvarchar	200						
3	父节点	ParentCode	nvarchar	200						
4	URL 链接	Url	nvarchar	200						
5	描述	Description	nvarchar	200						
5	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
6	是否展示	IsDisplay	int							
7	图标 URL	IconUrl	nvarchar	200						
8	APP 的方法	AppOpenMethod	int							

9	排序键	SortKey	int							
10	修改时间	ModifiedTime	datetime							

3.5 OT_AppNavigation

第 |
页 12

数据表中文名称		首页中导航栏(按钮)内容			修改说明					
数据表英文名称		OT_AppNavigation								
功能简述		首页中导航栏(按钮)内容，默认（流程中心，报表中心）								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	ObjectID	ObjectID	char	36	PK		N			
2	按钮编码	AppCode	nvarchar	200						
3	链接地址	Url	nvarchar	200						
4	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
5	微信 ID	WeChatID	nvarchar	200						
6	图标 URL	IconUrl	nvarchar	2000						
7	描述	Description	nvarchar	2000						
8	排序值	SortKey	int							
9	门户是否可见	VisibleOnPortal	int							
10	固定到首页	DockOnHomePage	int							
11	是在移动可见	VisibleOnMobile	int							
12	修改时间	ModifiedTime	datetime							

3.6 OT_Attachment

数据表中文名称		附件表								
数据表英文名称		OT_Attachment								
功能简述		附件存储表, H3 默认存储策略为数据库存储, 附件以二进制方式存储在该表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	ObjectID	ObjectID	char	36	PK		N			

2	附件内容(二进制)	Content	image							
3	业务对象 ID(以开头表的 ObjectID)	BizObjectId	char	36						
4	微信 MediaID	WeChatMediaID	nvarchar	400						
5	微信 Media 失效时间	WeChatMediaExpireTime	datetime	400						
5	钉钉 MediaID	DingTalkMediaID	nvarchar							
6	创建者 ID	CreatedBy	char	36						
7	最新版本	LastVersion	int							
8	数据项名称	DataField	nvarchar	200						
9	内容显示类型	ContentType	nvarchar	200						
10	内容长度	ContentLength	int							
11	文件名称	FileName	nvarchar	200						
12	创建时间	CreatedTime	datetime							
13	附件描述	Description	nvarchar	200						
14	文件标记	FileFlag	bigint							
15	数据模型编码	BizObjectSchemaCode	nvarchar	200						
16	存储路径(文件存储策略时使用)	StoragePath	nvarchar	128						
17	存储文件名	StorageFileName	nvarchar	200						
18	下载地址	DownloadUrl	nvarchar	256						
19	编辑者	ModifiedBy	char	36						
20	编辑时间	ModifiedTime	datetime							

3.7 OT_BizAccountCategory

数据表中文名称		账户映射类别								
数据表英文名称		OT_BizAccountCategory								
功能简述		10.0 取消								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	映射编码	CategoryCode	nvarchar	200						

3	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
4	描述	Description	nvarchar	2000						
5	身份验证类型	AuthenticationType	int							

3.8 OT_BizAccountMapping

数据表中文名称		账户映射表								
数据表英文名称		OT_BizAccountMapping								
功能简述		10.0 取消								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	账户映射方式	AccountCategory	nvarchar	200						
3	账户 ID	AccountId	nvarchar	200						
4	账户密码	AccountPassword	nvarchar	200						
5	本地单元	LocalUnit	xml							
6	排序值	SortKey	int							

3.9 OT_BizDbConnectionConfig

数据表中文名称		业务系统数据库连接								
数据表英文名称		OT_BizDbConnectionConfig								
功能简述		业务系统数据库连接池存储表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	ObjectID	ObjectID	char	36	PK		N			
2	数据库连接编码	DbCode	nvarchar	200						
3	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
4	数据库类型	DbType	int							
5	数据库连接字符串	DbConnectionString	nvarchar	2000						
6	描述	Description	nvarchar	2000						

3.10 OT_BizListener

数据表中文名称		业务对象监听器			修改说明		新增			
数据表英文名称		OT_BizListener								
功能简述		用于监听业务对象变化								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	ObjectID	ObjectID	char	36	PK		N			
2	监听的业务对象模式编码	SchemaCode	nvarchar	200						
3	业务对象主键	BizObjectId	nvarchar	200						
4	监听的条件	Condition	nvarchar	2000						
5	创建时间	CreatedTime	datetime							
6	满足条件发送的消息	Message	image							

3.11 OT_BizObjectAcl

数据表中文名称		业务对象的权限								
数据表英文名称		OT_BizObjectAcl								
功能简述		记录每个业务对象模式或目录的权限策略								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	ObjectID	ObjectID	char	36	PK		N			
2	业务对象模式编码	SchemaCode	nvarchar	200						
3	目录 ID	FolderId	nvarchar	200						
4	组织范围类型(参照对应枚举类)	OrgScopeType	int							
5	组织范围	OrgScope	nvarchar	200						
6	新增权限	CreateBizObject	int							
7	查看权限	ViewData	int							
8	(未使用)	ViewName	nvarchar	200						
9	用户 ID	UserID	nvarchar	200						
10	管理权限	Administrator	int							

11	创建时间	CreatedTime	datetime							
12	修改时间	ModifiedTime	datetime							
13	创建人	CreatedBy	char	36						
14	修改人	ModifiedBy	char	36						

3.12 OT_BizObjectPropertyTrack

数据表中文名称		业务对象模式草稿								
数据表英文名称		OT_BizObjectPropertyTrack								
功能简述		业务对象模式草稿， 数据模型或主数据保存后会修改该表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	业务对象 ID	BizObjectId	char	36						
3	属性名称	PropertyName	nvarchar	200						
4	修改人	ModifiedBy	nvarchar	200						
5	修改值	ModifiedValue	xml							
6	修改时间	ModifiedTime	datetime							

3.13 OT_BizObjectSchemaDraft

数据表中文名称		业务对象模式草稿								
数据表英文名称		OT_BizObjectSchemaDraft								
功能简述		业务对象模式草稿， 数据模型或主数据保存后会修改该表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	业务对象模式编码	SchemaCode	nvarchar	200						
3	内容	Content	xml							
4	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
5	描述	Description	nvarchar	2000						
6	创建时间	CreatedTime	datetime							

7	修改时间	ModifiedTime	datetime							
8	监听策略	ListenerPolicy	xml							

3.14 OT_BizObjectSchemaPublished

第 |
页 17

数据表中文名称		发布的主数据(数据模型)								
数据表英文名称		OT_BizObjectSchemaPublished								
功能简述		发布的主数据(数据模型)								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	模式状态	SchemaState	int							
3	业务对象模式编码	SchemaCode	nvarchar	200						
4	内容	Content	xml							
5	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
6	描述	Description	nvarchar	2000						
7	创建时间	CreatedTime	datetime							
8	修改时间	ModifiedTime	datetime							
9	监听策略	ListenerPolicy	xml							

3.15 OT_BizQuery

数据表中文名称		业务对象查询								
数据表英文名称		OT_BizQuery								
功能简述		存储查询列表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	业务对象模式编码	SchemaCode	nvarchar	200						
3	查询方法编码	QueryCode	nvarchar	200						
4	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
5	查询集合方法名称	ListMethod	nvarchar	200						

6	打开窗体是否默认显示查询结果	ListDefault	int							
---	----------------	-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

3.16 OT_BizQueryAction

数据表中文名称		查询方法动作存储								
数据表英文名称		OT_BizQueryAction								
功能简述		查询方法动作信息存储								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	动作编码	ActionCode	nvarchar	200						
3	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
4	动作类型	ActionType	int							
5	方法名称	BizMethodName	nvarchar	200						
6	表单编码	BizSheetCode	nvarchar	200						
7	URL	Url	nvarchar	400						
8	是否确认	Confirm	int							
9	表单保存后操作	AfterSave	int							
10	是否传入 ID	WithID	int							
11	排序值	SortKey	int							
12	图标	Icon	nvarchar	2000						
13	查询方法 ID	ParentObjectID	char	36						
14	父属性名称	ParentPropertyName	nvarchar	32						
15	父序号	ParentIndex	int							

3.17 OT_BizQueryColumn

数据表中文名称		查询方法显示列设置								
数据表英文名称		OT_BizQueryColumn								
功能简述		存储查询方法显示的列								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明

1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	属性名称	PropertyName	nvarchar	200						
3	是否显示	Visible	int							
4	是否允许排序	Sortable	int							
5	宽度	Width	int							
6	显示格式	DisplayFormat	nvarchar	400						
7	查询方法 ID	ParentObjectID	char	36						
8	父属性名称	ParentPropertyName	nvarchar	32						
9	父序号	ParentIndex	int							

3.18 OT_BizQueryItems

数据表中文名称		查询条件								
数据表英文名称		OT_BizQueryItems								
功能简述		查询条件								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	属性名称	PropertyName	nvarchar	200						
3	是否显示	Visible	int							
4	属性数据类型	PropertyType	int							
5	属性显示控件类型	DisplayType	int							
6	查询类型（模糊匹配、范围	FilterType	int							
7	控件值列表	SelectedValues	nvarchar	2000						
8	控件默认值	DefaultValue	nvarchar	200						
9	查询方法 ID	ParentObjectID	char	36						
10	父属性名称	ParentPropertyName	nvarchar	32						
11	父序号	ParentIndex	int							

3.19 OT_BizRule

数据表中文名称	业务规则		
---------	------	--	--

数据表英文名称		OT_BizRule								
功能简述		业务规则配置信息存储表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	规则编码	RuleCode	nvarchar	200						
3	规则配置内容	Content	xml							
4	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
5	描述	Description	nvarchar	2000						
6	创建时间	CreatedTime	datetime							
7	修改时间	ModifiedTime	datetime							

3.20 OT_BizRuleAcl

数据表中文名称		决策矩阵								
数据表英文名称		OT_BizRuleAcl								
功能简述		未使用								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	业务规则编码	BizRuleCode	nvarchar	200						
3	决策矩阵编码	DecisionMatrixCode	nvarchar	200						
4	查看规则	ViewRule	int							
5	用户 ID	UserID	nvarchar	200						
6	管理员	Administrator	int							
7	创建时间	CreatedTime	datetime							
8	修改时间	ModifiedTime	datetime							
9	创建人	CreatedBy	char	36						
10	修改人	ModifiedBy	char	36						

3.21 OT_BizService

数据表中文名称		业务服务								
数据表英文名称		OT_BizService								
功能简述		业务服务信息表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举 & 说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	业务服务适配器	BizAdapterCode	nvarchar	200						
3	业务服务编码	Code	nvarchar	200						
4	目录编码	FolderCode	nvarchar	200						
5	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
6	描述	Description	nvarchar	2000						
7	是否启用账号映射	EnableAccountMapping	int							
8	账号映射编码	AccountCategory	nvarchar	200						
9	版本号	VersionNo	int							
10	是否支持自定义方法	AllowCustomMethods	int							
11	修改时间	ModifiedTime	datetime							
12	使用次数	UsedCount	int							

第 21 页

3.22 OT_BizServiceMethod

数据表中文名称		业务服务自定义方法								
数据表英文名称		OT_BizServiceMethod								
功能简述		业务服务的自定义方法								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举 & 说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	方法名称	MethodName	nvarchar	200						
3	返回类型	ReturnType	int							
4	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						

5	描述	Description	nvarchar	200						
6	使用次数	UsedCount	int							
7	方法设置值	MethodSetting	xml							
8	查询方法 ID	ParentObjectID	char	36						
9	父属性名称	ParentPropertyName	nvarchar	32						
10	父序号	ParentIndex	int							

3.23 OT_BizServiceSetting

数据表中文名称		业务服务的自定义属性								
数据表英文名称		OT_BizServiceSetting								
功能简述		业务服务的自定义属性								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	属性名称	SettingName	nvarchar	200						
3	属性值	SettingValue	xml							
4	业务服务 ID	ParentObjectID	char	36						
5	父属性名称	ParentPropertyName	nvarchar	32						
6	父序号	ParentIndex	int							

3.24 OT_BizSheet

数据表中文名称		流程表单								
数据表英文名称		OT_BizSheet								
功能简述		流程表单信息								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举 & 说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	业务对象模式编码	BizObjectSchemaCode	nvarchar	200						
3	表单编码	SheetCode	nvarchar	200						

4	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
5	最后修改人	LastModifiedBy	char	36						
6	最后修改时间	LastModifiedTime	datetime							
7	表单类型	SheetType	int							
8	设计模式内容	DesignModeContent	image							
9	打印模板 HTML	PrintModel	image							
10	自定义 Javascript	Javascript	image							
11	表单设计器保存 Aspx 内容	RuntimeContent	image							
12	设计时运行动态草稿内容	DraftRuntimeContent	image							
13	是否启用自定义代码	EnabledCode	int							
14	是否共享	IsShared	int							
15	表单模式编码	OwnSchemaCode	nvarchar	200						
16	自定义代码内容	CodeContent	image							
17	表单地址	SheetAddress	nvarchar	200						
18	移动表单地址	MobileSheetAddress	nvarchar	200						
19	是否 MVC 表单	IsMVC	int							
20	打印表单地址	PrintSheetAddress	nvarchar	200						

3.25 OT_CirculateItem

数据表中文名称		待阅任务表								
数据表英文名称		OT_CirculateItem								
功能简述		待阅任务表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举 & 说明	自增	修改说明
1	主键 ID(WorkItemID)	ObjectID	char	36	PK		N			
2	参与者	Participant	char	36						
3	参与者名称	ParticipantName	char	36						
4	委托人	Delegant	char	36						

5	虚拟用户关联的实际用户	RelationUserID	char	36						
6	实际提交人	Finisher	char	36						
7	实际提交人姓名	FinisherName	nvarchar	200						
8	最后一次交接人姓名	TransferName	nvarchar	200						
9	参与者所在 OU	OrgUnit	char	36						
10	创建人	Creator	char	36						
11	创建人姓名	CreatorName	nvarchar	200						
12	任务完成方式	FinishAccessPoint	int							
13	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
14	流程模板版本号	WorkflowVersion	int							
15	活动编码	ActivityCode	nvarchar	200						
16	活动显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
17	流程实例 ID	Instanceld	char	36						
18	活动 TokenID	TokenId	int							
19	活动摘要	ItemSummary	nvarchar	2000						
20	表单编码	SheetCode	nvarchar	80						
21	任务状态	State	int							
22	接收时间	ReceiveTime	datetime							
23	开始时间	StartTime	datetime							
24	完成时间	FinishTime	datetime							
25	发送征询或协办的源任务 ID	SourceWorkItemID	char	36						
26	发起人	Originator	char	36						
27	是否批量处理	BatchProcessing	int							
28	移动端是否能审批	MobileProcessing	int							
29	工作任务标记	ItemFlag	nvarchar	200						

3.26 OT_CirculateItemFinished

数据表中文名称	已阅任务表		
数据表英文名称	OT_CirculateItemFinished		

功能简述		已阅任务表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	参与者	Participant	char	36						
3	参与者姓名	ParticipantName	char	36						
4	委托人	Delegant	char	36						
5	虚拟用户对应的实际用户	RelationUserID	char	36						
6	实际完成人	Finisher	char	36						
7	实际完成人姓名	FinisherName	nvarchar	200						
8	最后一个交接人姓名	TransferName	nvarchar	200						
9	参与者 OU	OrgUnit	char	36						
10	创建人	Creator	char	36						
11	创建人姓名	CreatorName	nvarchar	200						
12	完成方式	FinishAccessPoint	int							
13	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
14	流程版本号	WorkflowVersion	int							
15	活动编码	ActivityCode	nvarchar	200						
16	活动名称	DisplayName	nvarchar	200						
17	流程实例 ID	InstanceId	char	36						
18	流程 TokenID	TokenId	int							
19	活动摘要	ItemSummary	nvarchar	2000						
20	表单编码	SheetCode	nvarchar	80						
21	任务状态	State	int							
22	接收时间	ReceiveTime	datetime							
23	开始时间	StartTime	datetime							
24	完成时间	FinishTime	datetime							
25	源任务 ID	SourceWorkItemID	char	36						

26	流程发起人	Originator	char	36						
27	是否可以批量处理	BatchProcessing	int							
28	是否可以移动端审批	MobileProcessing	int							
29	工作任务标记	ItemFlag	nvarchar	200						

3.27 OT_Comment

数据表中文名称		审批意见表								
数据表英文名称		OT_Comment								
功能简述		审批意见表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举 & 说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	业务对象模式编码	BizObjectSchemaCode	nvarchar	200						
3	业务对象 ID	BizObjectId	char	36						
4	流程实例 ID	InstanceId	char	36						
5	工作任务 ID	WorkItemId	char	36						
6	活动编码	Activity	nvarchar	200						
7	审批人 ID	UserID	char	36						
8	审批人名称	UserName	nvarchar	200						
9	委托人	Delegant	char	36						
10	委托人姓名	DelegantName	nvarchar	200						
11	审批人 OU	OUName	nvarchar	200						
12	流程 TokenID	TokenId	bigint							
13	数据项名称	DataField	nvarchar	200						
14	审批意见	Text	nvarchar	2000						
15	是否同意	Approval	int							
16	签章 ID	SignatureId	char	36						
17	创建时间	CreatedTime	datetime							

18	修改时间	ModifiedTime	datetime							
----	------	--------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

3.28 OT_Constancy

数据表中文名称		用户任务代理								
数据表英文名称		OT_Constancy								
功能简述		用户任务代理								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	委托人	UserID	nvarchar	200						
3	流程模版编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
4	排序值	SortKey	int							
5	发起人或组织范围	Originator	nvarchar	200						
6	接收意见的顾问	Consultants	image							
7	是否监控接收顾问提交/取消	MonitorConsultant	int							
8	开始时间	StartTime	datetime							
9	结束时间	EndTime	datetime							

3.29 OT_CustomSetting

数据表中文名称		自定义设置表								
数据表英文名称		OT_CustomSetting								
功能简述		自定义设置表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	自定义设置项Key	SettingName	nvarchar	200						
3	自定义设置项Value	SettingValue	nvarchar	2000						

3.30 OT_DisabledMobile

数据表中文名称		禁用终端 SID 信息表								
数据表英文名称		OT_DisabledMobile								

功能简述		禁用终端 SID 信息表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	终端 SID	MobileSID	nvarchar	200						

3.31 OT_DrillParam

数据表中文名称		报表钻取参数								
数据表英文名称		OT_DrillParam								
功能简述		报表钻取参数								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	参数类型	ParamType	int							
3	标题字段名称	Title	nvarchar	200						
4	标题字段 Code	Code	nvarchar	200						
5	钻取时写入 URI 中参数名	Name	nvarchar	200						
6	报表模板 ID	ParentObjectID	char	36						
7	行/列钻取	ParentPropertyName	nvarchar	32						
8	报表索引	ParentIndex	int							

3.32 OT_EnumerableMetadata

数据表中文名称		数据字典数据存储表								
数据表英文名称		OT_EnumerableMetadata								
功能简述		数据字典数据存储表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	数据字典名称	Category	nvarchar	200						
3	数据字典项编码	Code	nvarchar	200						

4	数据字典项的值	EnumValue	nvarchar	200						
5	排序值	SortKey	int							
6	是否默认值	IsDefault	int							

3.33 OT_ExceptionLog

数据表中文名称		异常信息日志									
数据表英文名称		OT_ExceptionLog									
功能简述		异常信息日志									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明	
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N				
2	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200							
3	流程模板版本	WorkflowVersion	int								
4	流程实例 IDd	InstanceId	char	36							
5	发生源的类型	SourceType	int								
6	发生异常的源的名称	SourceName	nvarchar	200							
7	是否阻塞	Block	int								
8	发生源的动作	Action	int								
9	是否已修复	State	int								
10	异常信息	Message	xml								
11	流水号	SequenceNo	nvarchar	200							
12	发起人	Originator	nvarchar	200							
13	异常抛出时间	ThrownTime	datetime								
14	修复时间	FixedTime	datetime								

3.34 OT_FavoriteWorkflow

数据表中文名称		常用流程								
数据表英文名称		OT_FavoriteWorkflow								
功能简述		常用流程								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认	空值	枚举&	自增	修改

						值		说明		说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	用户	UserID	char	36						
3	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
4	创建时间	CreatedTime	datetime							

3.35 OT_FileServer

数据表中文名称		文件服务器配置								
数据表英文名称		OT_FileServer								
功能简述		文件服务器配置								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	文件服务器Code	Code	nvarchar	200						
3	文件服务器显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
4	描述	Description	nvarchar	2000						
5	存储方式	StorageType	int							
6	文件的客户端打开方式	DownloadType	int							
7	直接下载的URL	DownloadUrl	nvarchar	2000						
8	服务器地址	ServerHost	nvarchar	32						
9	服务器端口号	ServerPort	int							
10	访问服务器的账号	Account	nvarchar	200						
11	访问服务器的密码	Password	nvarchar	200						
12	存储的根目录路径	BasePath	nvarchar	200						
13	数据库连接池编码	DbCode	nvarchar	200						
14	最大并发连接数	MaxConcurrency	int							
15	是否默认存储策略	IsDefault	int							

3.36 OT_FrequentlyUsedComment

数据表中文名称		用户设置的常用意见表								
数据表英文名称		OT_FrequentlyUsedComment								
功能简述		用户设置的常用意见表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	用户	UserID	nvarchar	36						
3	意见内容	CommentText	nvarchar	200						
4	排序值	SortKey	int							
5	创建时间	CreatedTime	datetime							

3.37 OT_FunctionAcl

数据表中文名称		功能权限								
数据表英文名称		OT_FunctionAcl								
功能简述		功能权限存储表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	功能 Code	FunctionCode	nvarchar	200						
3	是否具有运行权限	Run	int							
4	用户	UserID	nvarchar	200						
5		Administrator	int							
6	创建时间	CreatedTime	datetime							
7	修改时间	ModifiedTime	datetime							
8	创建人	CreatedBy	char	36						
9	修改人	ModifiedBy	char	36						

3.38 OT_FunctionNode

数据表中文名称		功能节点									
---------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

数据表英文名称		OT_FunctionNode								
功能简述		功能节点								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	功能编码	Code	nvarchar	200						
3	是否系统置	IsSystem	int							
4	父节点编码	ParentCode	nvarchar	200						
5	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
6	锁定用户	LockedBy	char	36						
7	描述	Description	nvarchar	2000						
8	排序值	SortKey	int							
9	节点类型	NodeType	int							
10	是否打开新窗口	OpenNewWindow	int							
11	是否继承父级权限	IsInherit	int							
12	图标存储类型 (css/Url)	IconType	int							
13	图标 CSS	IconCss	nvarchar	32						
14	图标 URL	IconUrl	nvarchar	200						
15	功能 URL	Url	nvarchar	2000						

3.39 OT_OrgCategory

数据表中文名称		组								
数据表英文名称		OT_OrgCategory								
功能简述		组								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	编码	Code	nvarchar	200						
3	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						

4	描述	Description	nvarchar	200						
---	----	-------------	----------	-----	--	--	--	--	--	--

3.40 OT_Group

数据表中文名称		组									
数据表英文名称		OT_Group									
功能简述		组									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明	
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N				
2	组名称	Name	nvarchar	64							
3	描述	Description	nvarchar	256							
4	成本中心	CostCenter	nvarchar	200							
5	所属机构	ParentID	char	36							
6	主管 ID	ManagerID	char	36							
7	创建时间	CreatedTime	datetime								
8	修改时间	ModifiedTime	datetime								
9	排序值	SortKey	int								
10	状态	State	int								
11	可见类型	Visibility	int								
12	数据源 Id	SourceID	nvarchar	200							
13	工作日历 ID	CalendarID	char	36							
14	扩展字段 1	Extend1	nvarchar	200							
15	扩展字段 2	Extend2	nvarchar	200							

3.41 OT_GroupChild

数据表中文名称		组与成员关系								
数据表英文名称		OT_GroupChild								
功能简述		组与成员关系								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明

1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	是否主要	IsMain	int							
3	成员 ID	ChildID	char	36						
4	组 ID	ParentObjectID	char	36						
5		ParentPropertyName	nvarchar	32						
6		ParentIndex	int							

3.42 OT_HeapDataItem

数据表中文名称		堆数据项								
数据表英文名称		OT_HeapDataItem								
功能简述		堆数据项								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	流程实例 ID	InstanceId	char	36						
3	数据项名称	ItemName	nvarchar	200						
4	数据项值	ItemValue	image							

3.43 OT_InstanceContext

数据表中文名称		流程实例上下文								
数据表英文名称		OT_InstanceContext								
功能简述		流程实例上下文								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键 (流程实例 ID)	ObjectID	char	36	PK		N			
2	流水号	SequenceNo	nvarchar	200						
3	流程实例名称	InstanceName	nvarchar	200						
4	发起人	Originator	char	36						
5	发起人姓名	OriginatorName	nvarchar	200						

6	发起人 OU	OrgUnit	char	36						
7	发起人角色	OriginatedJob	nvarchar	200						
8	业务对象模式编码	BizObjectSchemaCode	nvarchar	200						
9	业务对象 ID	BizObjectId	char	36						
10	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
11	流程模板版本号	WorkflowVersion	int							
12	是否子流程	IsChildInstance	int							
13	父流程 ID	ParentInstanceId	char	36						
14	子流程在父流程实例的活动编码	ParentActivityCode	nvarchar	200						
15	子流程结束时是否需要通知父流程	NotifyParentFinished	int							
16	父流程实例活动的 TokenID	ParentActivityTokenId	int							
17	紧急程度	MessageEmergency	int							
18	流程状态	State	int							
19	初始的 TokenID	InitiativeTokenId	int							
20	最终的 TokenID	FinalTokenId	bigint							
21	下一个 TokenID	NextTokenId	int							
22	是否异常	Exceptional	int							
23	是否挂起	Suspended	int							
24	创建时间	CreatedTime	datetime							
25	开始时间	StartTime	datetime							
26	完成时间	FinishTime	datetime							
27	耗时长	UsedTime	bigint							
28	工作日历耗时长	UsedTimeCalendar	bigint							
29	计划完成时间	PlanFinishTime	datetime							
30	耗时/计划完成时间	UsedTimeRate	float							
31	进度	Progress	float							
32	预计完成时间	EstimatedFinishTime	datetime							
33	流程优先级	Priority	int							

34	是否终审通过	Approval	int							
35	实际重复次数	Recurrences	int							
36	实际重复次数/流程模板计划重复次数	Recurrences Rate	float							
37	最后一次活动的时间	LastActiveTime	datetime							
38	workflow概述	WorkflowSummary	nvarchar	2000						

3.44 OT_InstanceSimulation

数据表中文名称		流程模拟用例									
数据表英文名称		OT_InstanceSimulation									
功能简述		流程模拟用例									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明	
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N				
2	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200							
3	流程实例名称	InstanceName	nvarchar	200							
4	发起人	Originators	xml								
5	最后一次运行时间	LastRunTime	datetime								
6	下一个模拟运行编号	NextBatchNo	int								
7	运行状态	IsRunning	int								

3.45 OT_InstanceSimulationDataItem

数据表中文名称		流程模拟用例初始化数据								
数据表英文名称		OT_InstanceSimulationDataItem								
功能简述		流程模拟用例初始化数据								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	数据项名称	ItemName	nvarchar	200						
3	数据项值	ItemValues	xml							

4	是否忽略	Ignore	int							
5	所属流程模拟用例	ParentObjectID	char	36						
6	用例属性	ParentPropertyName	nvarchar	32						
7	用例索引	ParentIndex	int							

3.46 OT_InstanceSimulationList

数据表中文名称		流程模拟测试用例集合								
数据表英文名称		OT_InstanceSimulationList								
功能简述		流程模拟测试用例集合								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	ObjectID	ObjectID	char	36	PK		N			
2	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
3	测试用例集合编码	SimulationListCode	nvarchar	200						
4	包含的流程模拟测试用例	Simulations	xml							
5	最后一次运行时间	LastRunTime	datetime							

3.47 OT_InstanceSimulationLog

数据表中文名称		流程模拟日志								
数据表英文名称		OT_InstanceSimulationLog								
功能简述		流程模拟日志								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	流程模拟用例ID	SimulationID	char	36						
3	流程实例 ID	InstanceId	char	36						
4	数据项摘要	DataItemsSummary	xml							
5	描述	Description	nvarchar	2000						
6	模拟运行编号	BatchNo	int							

3.48 OT_MessageWrapper

数据表中文名称		Message 存储表								
数据表英文名称		OT_MessageWrapper								
功能简述		Message 存储表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	消息内容	Message	image							

3.49 OT_OrganizationDim

数据表中文名称		组织平铺表								
数据表英文名称		OT_OrganizationDim								
功能简述		组织平铺表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	父组织 ID	ParentId	nvarchar	200						
3	父组织名称	ParentName	nvarchar	200						
4	父组织的直接父组织 ID	ParentPid	nvarchar	200						
5	父级排序号	ParentSortKey	int							
6	子对象 ID	ChildId	char	36						
7	子对象名称	ChildName	nvarchar	200						
8	子成员排序号	ChildSortKey	int							

3.50 OT_OrganizationUnit

数据表中文名称		部门表								
数据表英文名称		OT_OrganizationUnit								
功能简述		部门表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明

1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	微信 ID	WeChatID	int							
2	钉钉 ID	DingTalkID	int							
3	流程流水号代码	WorkflowCode	nvarchar	200						
4	组织类型编码	CategoryCode	nvarchar	200						
5	是否根节点	IsRootUnit	int							
6	名称	Name	nvarchar	64						
7	描述	Description	nvarchar	256						
8	成本中心	CostCenter	nvarchar	200						
9	所属组织	ParentID	char	36						
10	主管	ManagerID	char	36						
11	创建时间	CreatedTime	datetime							
12	修改时间	ModifiedTime	datetime							
13	排序值	SortKey	int							
14	状态	State	int							
15	可见类型	Visibility	int							
16	身份证号码	SourceID	nvarchar	200						
17	工作日历 ID	CalendarID	char	36						
18	扩展 1	Extend1	nvarchar	200						
19	扩展 2	Extend2	nvarchar	200						

3.51 OT_OrgCategory

数据表中文名称		组织类型表								
数据表英文名称		OT_OrgCategory								
功能简述		组织类型表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	编码	Code	nvarchar	200						

3	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
4	描述	Description	nvarchar	200						

3.52 OT_OrgPost

第 |
页 40

数据表中文名称		角色表								
数据表英文名称		OT_OrgPost								
功能简述		角色表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	角色编码	Code	nvarchar	200						
3	上级角色 ID	SuperiorID	nvarchar	200						
4	角色层级	JobLevel	int							
5	角色名称	Name	nvarchar	64						
6	角色描述	Description	nvarchar	256						
7	成本中心	CostCenter	nvarchar	200						
8	父 ID	ParentID	char	36						
9	主管 ID	ManagerID	char	36						
10	创建时间	CreatedTime	datetime							
11	修改时间	ModifiedTime	datetime							
12	排序值	SortKey	int							
13	状态	State	int							
14	是否可见	Visibility	int							
15	数据源 ID	SourceID	nvarchar	200						
16	工作日历 ID	CalendarID	char	36						
17	扩展字段 1	Extend1	nvarchar	200						
18	扩展字段 2	Extend2	nvarchar	200						

3.53 OT_OrgStaff

数据表中文名称	角色用户管理		
---------	--------	--	--

数据表英文名称		OT_OrgStaff								
功能简述		角色用户管理表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	管理范围	OUScope	xml							
3	用户	UserID	char	36						
4	条件	Condion	nvarchar	256						
5	描述	Description	nvarchar	256						
6	扩展字段 1	Extend1	nvarchar	256						
7	扩展字段 2	Extend2	nvarchar	256						
8	角色 ID	ParentObjectID	char	36						
9	角色属性	ParentPropertyName	nvarchar	32						
10	角色索引	ParentIndex	int							

3.54 OT_PageSetting

数据表中文名称		页面设置									
数据表英文名称		OT_PageSetting									
功能简述		页面设置									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明	
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N				
2	设置类型	SettingType	int								
3	页面地址	PageLocalPath	nvarchar	200							
4	页面重定向地址	PageRedirectUrl	nvarchar	200							
5	控件 ID	ControlID	nvarchar	200							
6	默认页面大小	PageSize	int								
7	列 ID	ColumnID	nvarchar	200							
8	列名称	ColumnName	nvarchar	200							

9	列序号	ColumnIndex	int							
10	文本的数字	TextCount	int							
11	宽度	Width	int							
12	宽度类型	WidthType	int							
13	是否可显示设置的属性名称	Visible	int							
14	是否高精度的	HighPrecision	int							
15	是否弹出模式	LinkType	int							

3.55 OT_PrimitiveMetadata

数据表中文名称		全局数据项								
数据表英文名称		OT_PrimitiveMetadata								
功能简述		全局数据项								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	数据项名称	ItemName	nvarchar	200						
3	描述	Description	nvarchar	200						
4	数据项值	ItemValue	nvarchar	200						

3.56 OT_ScheduleInvoker

数据表中文名称		定时调用器								
数据表英文名称		OT_ScheduleInvoker								
功能简述		定时调用器								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	业务对象模式编码	SchemaCode	nvarchar	200						
3	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
4	描述	Description	nvarchar	2000						
5	创建时间	CreatedTime	datetime							

6	修改时间	ModifiedTime	datetime							
7	状态	State	int							
8	开始时间	StartTime	datetime							
9	结束时间	EndTime	datetime							
10	重复执行的策略	Recurrency	int							
11	间隔时间	IntervalSecond	int							
12	过滤时执行方法	FilterMethod	xml							
13	过滤条件定义	FilterDefinition	xml							
14	执行方法的先决条件	Condition	nvarchar	2000						
15	方法名称	MethodName	nvarchar	200						

3.57 OT_SemanticWord

数据表中文名称										
数据表英文名称		OT_SemanticWord								
功能简述										
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	单词	Word	nvarchar	200						
3	排名	Rank	float							

3.58 OT_Signature

数据表中文名称		签章信息								
数据表英文名称		OT_Signature								
功能简述		签章信息								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键(签章 ID)	ObjectID	char	36	PK		N			
2	用户 ID	UnitID	nvarchar	200						
3	签章名称	Name	nvarchar	200						

4	是否默认签章	IsDefault	int							
5	描述	Description	nvarchar	512						
6	类型	ContentType	nvarchar	200						
7	内容	Content	image							
8	排序值	SortKey	int							
9	状态	State	int							

3.59 OT_SitePage

数据表中文名称		门户首页模板实例								
数据表英文名称		OT_SitePage								
功能简述		门户首页模板实例								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	标题	Title	nvarchar	200						
3	类型(部门, 个人 其他)	PageType	int							
4	所属部门	OrgId	nvarchar	200						
5	页面模板 ID	TemplateId	nvarchar	200						
6	页面内容	PageContent	image							
7	创建者	CreatedBy	nvarchar	200						
8	创建时间	CreatedTime	datetime							
9	最后编辑者	LastModifiedBy	nvarchar	200						
10	最后编辑时间	LastModifiedTime	datetime							

3.60 OT_SitePageTemplate

数据表中文名称		门户首页模板类型								
数据表英文名称		OT_SitePageTemplate								
功能简述		门户首页模板类型								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明

1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	模板名称	TemplateName	nvarchar	200						
3	图标	Icon	nvarchar	200						
4	HTML 内容	HtmlContent	image							
5	是否默认模板	IsDefault	int							

3.61 OT_SiteWebPart

数据表中文名称		WebPart 类型								
数据表英文名称		OT_SiteWebPart								
功能简述		WebPart 类型								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
3	路径	Path	nvarchar	200						
4	图片	Icon	nvarchar	200						
5	创建者	CreatedBy	char	36						
6	版本号	Version	nvarchar	10						
7	创建时间	CreatedTime	datetime							
8	最后修改时间	LastModifiedTime	datetime							
9	描述	Description	nvarchar	2000						

3.62 OT_SiteWebPartInstance

数据表中文名称		部件实例类型								
数据表英文名称		OT_SiteWebPartInstance								
功能简述		部件实例类型								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	部件 ID	WebPartId	char	36						

3	功能编码	FunctionCode	nvarchar	200						
4	页面 ID	PageId	char	36						
5	页面部位	PagePart	nvarchar	30						
6	创建人	CreatedBy	char	36						
7	创建时间	CreatedTime	datetime							
8	最后修改人	LastModifiedBy	char	36						
9	最后修改时间	LastModifiedTime	datetime							
10	排序值	SortKey	int							
11	HTML 内容	HtmlContent	nvarchar							

3.63 OT_SiteWebPartInstanceValue

数据表中文名称	WebPart 部件实例属性类型									
数据表英文名称	OT_SiteWebPartInstanceValue									
功能简述	WebPart 部件实例属性类型									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	部件实例 ID	InstanceId	char	36						
3	属性名称	AttributeName	nvarchar	200						
4	属性类型(私有 共有)	AttributeType	int							
5	数据类型	BindType	nvarchar	20						
6	属性值格式	Format	nvarchar	500						
7	属性值	AttributeValue	image							
8	排序值	SortKey	int							
9	Webpart 实例 ID	ParentObjectID	char	36						
10	WebPart 实例属性名	ParentPropertyName	nvarchar	32						
11	WebPart 索引	ParentIndex	int							

3.64 OT_SiteWebPartPrivateAttribute

数据表中文名称	WebPart 模板私有类属性									
数据表英文名称	OT_SiteWebPartPrivateAttribute									
功能简述	WebPart 模板私有类属性									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	Webpart 模板 ID	WebPartId	char	36						
3	是否支持多值	IsMultiple	int							
4	属性名称	AttributeName	nvarchar	200						
5	属性标题	AttributeTitle	nvarchar	200						
6	数据类型	BindType	nvarchar	20						
7	数据格式	Format	nvarchar	500						
8	所属 Webpart 模板 ID	ParentObjectID	char	36						
9	所属 Webpart 属性名	ParentPropertyName	nvarchar	32						
10	所属 Webpart 索引	ParentIndex	int							

3.65 OT_SiteWebPartPublicAttribute

数据表中文名称	WebPart 模板公有类属性									
数据表英文名称	OT_SiteWebPartPublicAttribute									
功能简述	WebPart 模板公有类属性									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	属性名称	AttributeName	nvarchar	200						
3	属性标题	AttributeTitle	nvarchar	200						
4	数据类型	BindType	nvarchar	20						
5	数据格式	Format	nvarchar	500						
6	所属 Webpart 模板 ID	ParentObjectID	char	36						

7	所属 Webpart 属性名	ParentPropertyName	nvarchar	32						
8	所属 Webpart 索引	ParentIndex	int							

3.66 OT_SSOSystem

数据表中文名称		单点登录配置表									
数据表英文名称		OT_SSOSystem									
功能简述											
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举 & 说明	自增	修改说明	
1	主键 ID	ObjectID	char	36	PK		N				
2	应用系统编码	SystemCode	char	36							
3	系统名称	SystemName	nvarchar	32							
4	密钥	Secret	nvarchar	64							
5	状态	State	int								
6	允许获取Token	AllowGetToken	int								
7	应用系统提交的 URL	SubmitUrl	nvarchar	512							
8	应用系统登录界面的用	SubmitUserNameControll	nvarchar	64							
9	应用系统登录界面的密	SubmitPasswordID	nvarchar	64							
10	系统登录后默认 URL	DefaultUrl	nvarchar	256							
11	应用系统描述信息	Description	nvarchar	512							

3.67 OT_SystemAcl

数据表中文名称		系统权限表								
数据表英文名称		OT_SystemAcl								
功能简述		系统权限表								
序号	中文名称	英文名称	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举 & 说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	用户 ID	UserID	nvarchar	200						
3	管理者	Administrator	int							
4	创建时间	CreatedTime	datetime							
5	修改时间	ModifiedTime	datetime							
6	创人	CreatedBy	char	36						

7	修改人	ModifiedBy	char	36						
---	-----	------------	------	----	--	--	--	--	--	--

3.68 OT_SystemOrgAcl

数据表中文名称		系统组织权限控制表								
数据表英文名称		OT_SystemOrgAcl								
功能简述		系统组织权限控制表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	组织范围	OrgScope	nvarchar	200						
3	编辑权限	EditOrg	int							
4	查看权限	ViewOrgData	int							
5	授权用户 ID	UserID	nvarchar	200						
6	是否有管理权限	Administrator	int							
7	创建时间	CreatedTime	datetime							
8	修改时间	ModifiedTime	datetime							
9	创建人	CreatedBy	char	36						
10	修改人	ModifiedBy	char	36						

第 |
页 49

3.69 OT_Timer

数据表中文名称		定时器								
数据表英文名称		OT_Timer								
功能简述		定时器								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
3	流程模板版本	WorkflowVersion	int							
4	流程实例 ID	InstanceId	char	36						
5	活动编码	ActivityCode	nvarchar	200						

6	触发时间	TriggerTime	datetime							
7	流程 TokenID	TokenId	int							

3.70 OT_Token

第 |
页 50

数据表中文名称		流程 Token 记录表									
数据表英文名称		OT_Token									
功能简述		流程 Token 记录表									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明	
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N				
2	TokenId	TokenId	int								
3	活动编码	Activity	nvarchar	200							
4	是否同意	Approval	int								
5	是否自动跳过	SkippedExecution	int								
6	是否异常	Exceptional	int								
7	能否被取回	Retrievable	int								
8	前置 Token 集合	PreTokens	xml								
9	创建时间	CreatedTime	datetime								
10	完成时间	FinishedTime	datetime								
11	状态	State	int								
12	参与者	Participants	xml								
13	耗时	UsedTime	bigint								
14	工作日历耗时	UsedTimeCalendar	bigint								
15	流程实例 ID	ParentObjectID	char	36							
16	流程实例属性名	ParentPropertyName	nvarchar	32							
17	流程索引	ParentIndex	int								

3.71 OT_TreeMetadata

数据表中文名称	树状主数据		
数据表英文名称	OT_TreeMetadata		

功能简述		树状主数据								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	主数据编码	Code	nvarchar	200						
3	父目录编码	ParentCode	nvarchar	200						
4	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
5	排序值	SortKey	int							
6	状态	State	int							

3.72 OT_Urgency

数据表中文名称		催办记录表								
数据表英文名称		OT_Urgency								
功能简述		催办记录表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	催办人	Urger	nvarchar	200						
3	工作任务 ID	WorkItemID	nvarchar	200						
4	流程实例 ID	InstanceID	nvarchar	200						
5	催办内容	Content	nvarchar	2000						
6	催办时间	UrgeTime	datetime							
7	批次	BatchID	nvarchar	200						

3.73 OT_User

数据表中文名称		用户表								
数据表英文名称		OT_User								
功能简述		用户表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明

							明		
1	主键(用户 ID)	ObjectID	char	36	PK		N		
2	用户编码/登录名	Code	nvarchar	200					
3	密码	Password	nvarchar	64					
4	称谓	Appellation	nvarchar	200					
5	员工编号	EmployeeNumber	nvarchar	200					
6	员工职级	EmployeeRank	int						
7	秘书	SecretaryID	char	36					
8	入职日期	EntryDate	datetime						
9	离职日期	DepartureDate	datetime						
10	在职状态	ServiceState	int						
11	隐私级别	PrivacyLevel	int						
12	身份证号	IDNumber	nvarchar	200					
13	性别	Gender	int						
14	图片 ID	ImageID	char	36					
15	图片 URL	ImageUrl	nvarchar	200					
16	生日	Birthday	datetime						
17	开户行所在省	BankProvince	nvarchar	200					
18	开户行所在城市	BankCity	nvarchar	200					
19	开户行名称	BankName	nvarchar	200					
20	开户账号	BankAccount	nvarchar	200					
21	邮箱	Email	nvarchar	200					
22	手机	Mobile	nvarchar	200					
23	微信号	WeChatAccount	nvarchar	32					
24	办公室电话	OfficePhone	nvarchar	200					
25	钉钉账号	DingTalkAccount	nvarchar	32					
26	钉钉 ID	DingTalkID	nvarchar	32					
27	RTX	RTX	nvarchar	200					
28	QQ	QQ	nvarchar	200					

29	Skype	Skype	nvarchar	200						
30	传真	FacsimileTelephoneNumber	nvarchar	200						
31	联系地址	PostOfficeBox	nvarchar	200						
32	邮编	PostalCode	nvarchar	200						
33	是否管理员	IsAdministrator	int							
34	是否可以登录后台	IsConsoleUser	int							
35	是否系统内置账户	IsSystemUser	int							
36	是否虚拟用户	IsVirtualUser	int							
37	关联用户	RelationUserID	nvarchar	200						
38	是否锁定	DoLock	int							
39	SID	SID	nvarchar	200						
40	手机系统类型	MobileType	int							
41	JPushID	JPushID	nvarchar	64						
42	用户单点登录密钥	MobileToken	nvarchar	36						
43	接收通知消息类型	NotifyType	int							
44	默认语言	DefaultLanguage	nvarchar	200						
45	姓名	Name	nvarchar	64						
46	描述	Description	nvarchar	256						
47	成本中心	CostCenter	nvarchar	200						
48	所属组织	ParentID	char	36						
49	主管	ManagerID	char	36						
50	创建时间	CreatedTime	datetime							
51	修改时间	ModifiedTime	datetime							
52	排序值	SortKey	int							
53	状态	State	int							
54	可见类型	Visibility	int							
55	数据源 ID	SourceID	nvarchar	200						
56	工作日历 ID	CalendarID	char	36						

57	扩展 1	Extend1	nvarchar	200						
58	扩展 2	Extend2	nvarchar	200						

3.74 OT_User_FavoriteAppCodes

数据表中文名称		用户常用应用编码								
数据表英文名称		OT_User_FavoriteAppCodes								
功能简述		用户常用应用编码								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	nvarchar	36	PK		N			
2	实际值索引	ValueIndex	int							
3	属性名	PropertyValue	nvarchar	200						

3.75 OT_WorkflowAcl

数据表中文名称		工作流模板权限控制表									
数据表英文名称		OT_WorkflowAcl									
功能简述		工作流模板权限控制表									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明	
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N				
2	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200							
3	是否有权限发起流程	CreateInstance	int								
4	用户 ID	UserID	nvarchar	200							
5	管理者	Administrator	int								
6	创建时间	CreatedTime	datetime								
7	修改时间	ModifiedTime	datetime								
8	创建人	CreatedBy	char	36							
9	修改人	ModifiedBy	char	36							

3.76 OT_WorkflowClause

数据表中文名称		流程模板族									
数据表英文名称		OT_WorkflowClause									
功能简述		流程模板族									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明	
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N				
2	排序值	SortKey	int								
3	显示名称	WorkflowName	nvarchar	200							
4	业务对象编码	BizSchemaCode	nvarchar	200							
5	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200							
6	新版本号	CurrentNewVersion	int								
7	默认版本号	DefaultVersion	int								
8	状态	State	int								
9	移动端是否可发起	MobileStart	int								
10	流水号编码	SequenceCode	nvarchar	200							
11	流水号重置策略	SeqNoResetType	int								
12	图标文件名称	IconFileName	nvarchar	200							
13	图标字体	Icon	nvarchar	200							
14	工作日历	CalendarId	nvarchar	200							
15	异常管理员	ExceptionManager	nvarchar	200							
16	是否共享	IsShared	int								
17	流程模型编码	OwnSchemaCode	nvarchar	200							
18	流程拥有者	OwnerId	char	36							

3.77 OT_WorkflowClauseSeqNo

数据表中文名称		流程模板族流水号表								
数据表英文名称		OT_WorkflowClauseSeqNo								
功能简述		流程模板族流水号表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认	空值	枚举&	自增	修改

						值		说明		说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
3	下一个流水号ID	NextInstanceSeqID	int							

3.78 OT_WorkflowTemplateDraft

数据表中文名称		流程模板草稿								
数据表英文名称		OT_WorkflowTemplateDraft								
功能简述		流程模板草稿表， 流程保存后会修改该表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	内容	Content	xml							
3	创建人	Creator	char	36						
4	修改人	ModifiedBy	char	36						
5	创建时间	CreatedTime	datetime							
6	修改时间	ModifiedTime	datetime							
7	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
8	业务对象模式编码	BizObjectSchemaCode	nvarchar	200						

3.79 OT_WorkflowTemplatePublished

数据表中文名称		流程模板发布表								
数据表英文名称		OT_WorkflowTemplatePublished								
功能简述		流程模板发布表,流程模板发布后会在该表新增一条记录								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	内容	Content	xml							
3	开始节点编码	StartActivityCode	nvarchar	200						
4	流程版本号	WorkflowVersion	int							

5	发布人	Publisher	char	36						
6	发布时间	PublishTime	datetime							
7	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
8	业务对象模式编码	BizObjectSchemaCode	nvarchar	200						

3.80 OT_WorkingCalendar

数据表中文名称		工作日历								
数据表英文名称		OT_WorkingCalendar								
功能简述		工作日历								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
3	是否默认工作日	IsDefault	int							
4	星期一是否工作日	IsMondayWork	int							
5	星期二是否工作日	IsTuesdayWork	int							
6	星期三是否工作日	IsWednesdayWork	int							
7	星期四是否工作日	IsThursdayWork	int							
8	星期五是否工作日	IsFridayWork	int							
9	星期六是否工作日	IsSaturdayWork	int							
10	星期天是否工作日	IsSundayWork	int							
11	时区	TimeZone	bigint							
12	描述	Description	nvarchar	2000						
13	最小日期	MinDate	datetime							
14	最大日期	MaxDate	datetime							

3.81 OT_WorkingDay

数据表中文名称		工作日期表								
数据表英文名称		OT_WorkingDay								
功能简述		工作日期表								
序	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约	默	空	枚	自	修

号					束	认 值	值	举& 说明	增	改 说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	工作日历 ID	CalendarId	char	36						
3	当前日期	CurrentDate	datetime							
4	是否工作日	IsWorkingDay	int							
5	是否例外日期	IsExceptional	int							
6	描述	Description	nvarchar	256						
7	日期 ID	ParentObjectID	char	36						
8	日期属性名	ParentPropertyName	nvarchar	32						
9	日期索引	ParentIndex	int							

3.82 OT_WorkingTimeSpan

数据表中文名称		工作时间表								
数据表英文名称		OT_WorkingTimeSpan								
功能简述		工作时间表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	工作日开始的小时	StartTimeHour	int							
3	工作日开始的分	StartTimeMinute	int							
4	结束的小时	EndTimeHour	int							
5	结束的分	EndTimeMinute	int							
6	日期 ID	ParentObjectID	char	36						
7	日期属性名	ParentPropertyName	nvarchar	32						
8	日期索引	ParentIndex	int							

3.83 OT_WorkItem

数据表中文名称	待办任务表		
数据表英文名称	OT_WorkItem		

功能简述		待办任务表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举 & 说明	自增	修改说明
1	任务 ID	ObjectID	char	36	PK		N			
2	参与者	Participant	char	36						
3	参与者姓名	ParticipantName	char	36						
4	委托人	Delegant	char	36						
5	虚拟用户的关联用户	RelationUserID	char	36						
6	实际完成人	Finisher	char	36						
7	实际完成人姓名	FinisherName	nvarchar	200						
8	转发人	Forwarder	char	36						
9	转发人姓名	ForwarderName	nvarchar	200						
10	最后接收人姓名	TransferName	nvarchar	200						
11	参与者 OU	OrgUnit	char	36						
12	参与者角色	ParticipateJob	char	36						
13	完成方式 (batch, SMS, Email_Model)	FinishAccessPoint	int							
14	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
15	流程模板版本号	WorkflowVersion	int							
16	活动编码	ActivityCode	nvarchar	200						
17	活动显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
18	流程实例 ID	InstanceId	char	36						
19	流程 TokenID	TokenId	int							
20	任务摘要	ItemSummary	nvarchar	2000						
21	表单编码	SheetCode	nvarchar	80						
22	任务状态	State	int							
23	是否锁定中	IsLocking	int							
24	锁定人	Locker	char	36						
25	是否已经锁定	IsLocked	int							

26	某个工作项锁定导致该任务取消	CanceledByWorkItem	char	36						
27	接收时间	ReceiveTime	datetime							
28	开始时间	StartTime	datetime							
29	完成时间	FinishTime	datetime							
30	耗时	UsedTime	bigint							
31	工作日历耗时	UsedTimeCalendar	bigint							
32	计划耗时	PlanUseTime	bigint							
33	超时策略	OvertimePolicy	int							
34	计划完成时间	PlanFinishTime	datetime							
35	是否催办	Urged	int							
36	任务类型	ItemType	int							
37	协办/征询的工作任务ID	SourceWorkItemID	char	36						
38	创建者	Creator	char	36						
39	是否征询过该工作项的意见	Consulted	int							
40	标记是否有征询过该活动的意见	ActivityConsulted	int							
41	是否监听征询意见事件	MonitorConsultant	int							
42	征询意见工作项是否完成	ConsultantFinished	int							
43	是否有协办过该工作项的意见	Assisted	int							
44	是否有协办过该活动的意见	ActivityAssisted	int							
45	是否监听协办意见事件	MonitorAssistant	int							
46	协办工作项是否结束	AssistantFinished	int							
47	当前工作项允许的操作	PermittedActions	bigint							
48	工作任务优先级	Priority	int							
49	发起人	Originator	char	36						
50	是否允许批量处理	BatchProcessing	int							
51	审批是否通过	Approval	int							
52	当前征询意见填写的意见	ItemComment	nvarchar	2000						
53	是否允许移动端审批	MobileProcessing	int							

54	工作任务标记	ItemFlag	nvarchar	200						
55	操作名称	ActionName	nvarchar	200						
56	用户上一环节操作名称	PreActionEventName	int							
57	当前环节操作的方式	ActionEventType	int							

3.84 OT_WorkItemFinished

数据表中文名称										
数据表英文名称		OT_WorkItemFinished								
功能简述										
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	说明	自增	修改说明
1	任务 ID	ObjectID	char	36	PK		N			
2	参与者	Participant	char	36						
3	参与者姓名	ParticipantName	char	36						
4	委托人	Delegant	char	36						
5	虚拟用户的关联用户	RelationUserID	char	36						
6	实际完成人	Finisher	char	36						
7	实际完成人姓名	FinisherName	nvarchar	200						
8	转发人	Forwarder	char	36						
9	转发人姓名	ForwarderName	nvarchar	200						
10	最后接收人姓名	TransferName	nvarchar	200						
11	参与者 OU	OrgUnit	char	36						
12	参与者角色	ParticipateJob	char	36						
13	完成方式 (batch, SMS, Email, Model)	FinishAccessPoint	int							
14	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200						
15	流程模板版本号	WorkflowVersion	int							
16	活动编码	ActivityCode	nvarchar	200						
17	活动显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
18	流程实例 ID	InstanceID	char	36						

19	流程 TokenID	TokenId	int							
20	任务摘要	ItemSummary	nvarchar	2000						
21	表单编码	SheetCode	nvarchar	80						
22	任务状态	State	int							
23	是否锁定中	IsLocking	int							
24	锁定人	Locker	char	36						
25	是否已经锁定	IsLocked	int							
26	某个工作项锁定导致该任务取消	CanceledByWorkItem	char	36						
27	接收时间	ReceiveTime	datetime							
28	开始时间	StartTime	datetime							
29	完成时间	FinishTime	datetime							
30	耗时	UsedTime	bigint							
31	工作日历耗时	UsedTimeCalendar	bigint							
32	计划耗时	PlanUseTime	bigint							
33	超时策略	OvertimePolicy	int							
34	计划完成时间	PlanFinishTime	datetime							
35	是否催办	Urged	int							
36	任务类型	ItemType	int							
37	协办/征询的工作任务ID	SourceWorkItemID	char	36						
38	创建者	Creator	char	36						
39	是否征询过该工作项的意见	Consulted	int							
40	标记是否有征询过该活动的意见	ActivityConsulted	int							
41	是否监听征询意见事件	MonitorConsultant	int							
42	征询意见工作项是否完成	ConsultantFinished	int							
43	是否有协办过该工作项的意见	Assisted	int							
44	是否有协办过该活动的意见	ActivityAssisted	int							
45	是否监听协办意见事件	MonitorAssistant	int							
46	协办工作项是否结束	AssistantFinished	int							

47	当前工作项允许的操作	PermittedActions	bigint							
48	工作任务优先级	Priority	int							
49	发起人	Originator	char	36						
50	是否允许批量处理	BatchProcessing	int							
51	审批是否通过	Approval	int							
52	当前征询意见填写的意见	ItemComment	nvarchar	2000						
53	是否允许移动端审批	MobileProcessing	int							
54	工作任务标记	ItemFlag	nvarchar	200						
55	操作名称	ActionName	nvarchar	200						
56	用户上一环节操作名称	PreActionEventName	int							
57	当前环节操作的方式	ActionEventType	int							

4 H3_SharedService 数据库说明

4.1 OT_ClusterPolicy

数据表中文名称		集群的策略配置								
数据表英文名称		OT_ClusterPolicy								
功能简述		集群的策略配置，比如服务器场、公有云等模式								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举 & 说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	集群的类型	ClusterType	int							
3	默认的最大心跳超时时间	HeartBeatTimeout	int							
4	集群内部接口调用的令牌	InternalTokenId	nvarchar	200						
5	是否记录调用方法的日志	RecordInvokingLog	int							
6	网络失败时重试时间间隔	NetworkFailureSleepTime	int							
7	网络失败时，重试次数	NetworkFailureRetryTimes	int							
8	默认内存使用比率	MemoryUsageRate	float							

第 | 页
64

4.2 OT_ClusterUser

数据表中文名称		集群配置网站登录用户表								
数据表英文名称		OT_ClusterUser								
功能简述		集群配置网站登录用户表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举 & 说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	登录名	LoginName	nvarchar	200						
3	登录密码	UserPassword	nvarchar	64						

4.3 OT_DBPoolConfig

数据表中文名称		逻辑单元的配置信息									
数据表英文名称		OT_DBPoolConfig									
功能简述		逻辑单元的配置信息									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明	
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N				
2	逻辑单元编码	Code	nvarchar	200							
3	数据库类型	DBType	int								
4	服务器地址	DBServer	nvarchar	200							
5	数据库用户	DBUser	nvarchar	200							
6	数据库密码	DBPassword	nvarchar	200							
7	Log 数据库类型	LogDBType	int								
8	Log 数据库地址	LogDBServer	nvarchar	200							
9	Log 数据库用户	LogDBUser	nvarchar	200							
10	Log 数据库密码	LogDBPassword	nvarchar	200							
11	使用量	UsedCount	int								

4.4 OT_EngineConfig

数据表中文名称		引擎配置信息表								
数据表英文名称		OT_EngineConfig								
功能简述		引擎配置信息表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	引擎编码	Code	nvarchar	200						
3	状态	UnitState	int							
4	数据库连接池编码	DbPoolCode	nvarchar	200						
5	数据库类型	DBType	int							

6	数据库服务器地址	DBServer	nvarchar	200						
7	数据库名称	DBName	nvarchar	200						
8	登录用户名	DBUser	nvarchar	200						
9	密码	DBPassword	nvarchar	200						
10	Log 数据库类型	LogDBType	int							
11	Log 数据库服务器地址	LogDBServer	nvarchar	200						
12	Log 数据库名称	LogDBName	nvarchar	200						
13	登录用户	LogDBUser	nvarchar	200						
14	密码	LogDBPassword	nvarchar	200						
15	初始化登录名称	InitialUserLoginName	nvarchar	200						

4.5 OT_VesselConfig

数据表中文名称		服务器设置信息									
数据表英文名称		OT_VesselConfig									
功能简述		服务器设置信息									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明	
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N				
2	服务器编码	Code	nvarchar	200							
3	描述	Description	nvarchar	2000							
4	服务器地址	Address	nvarchar	200							
5	服务器端口	Port	int								
6	对象 URI	ObjectUri	nvarchar	200							
7	负载权重	LoadWeight	int								
8	排序吗，数字越小，则优先	MasterOrder	int								
9	是否隐藏	IsShadow	int								

4.6 OT_VesselCustomSetting

数据表中文名称	集群自定义设置		
数据表英文名称	OT_VesselCustomSetting		

功能简述		集群自定义设置								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	设置名称	SettingName	nvarchar	200						
3	设置值	SettingValue	nvarchar	2000						

5 H3Cloud_log 数据库说明

5.1 OT_InvokingLog

数据表中文名称	方法调用日志									
数据表英文名称	OT_InvokingLog									
功能简述	方法调用日志									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	创建时间	CreatedTime	datetime							
3	运行的服务器	SlaveCode	nvarchar	200						
4	用户	UserId	nvarchar	200						
5	映射的业务系统账户	AccountId	nvarchar	200						
6	事务 ID	TransactionId	nvarchar	200						
7	业务服务的编码	BizServiceCode	nvarchar	200						
8	方法名称	MethodName	nvarchar	200						
9	输入参数	ParamXml	xml							
10	返回结果	ReturnXml	xml							
11	异常信息	ExceptionMessage	nvarchar	2000						
12	异常信息跟踪	ExceptionStack	nvarchar	2000						
13	开始时间	StartTime	datetime							
14	结束时间	EndTime	datetime							
15	调用耗时	UsedTime	bigint							

5.2 OT_MessageDisposalTrack

数据表中文名称	消息处理数量									
数据表英文名称	OT_MessageDisposalTrack									
功能简述	消息处理数量									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明

								明		
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	服务器名称	ServerName	nvarchar	200						
3	已经处理的 消息数量	DisposedMessageCount	int							
4	未处理的消 息数量	UndisposedMessageCou nt	int							
5	创建时间	CreatedTime	datetime							

5.3 OT_Notification

数据表中文名称		通知记录表									
数据表英文名称		OT_Notification									
功能简述		通知记录表									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明	
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N				
2	通知类型	Type	int								
3	发送方	SenderID	nvarchar	200							
4	接收方	ReceiverID	nvarchar	200							
5	接收邮件地址	ReceiverAddress	nvarchar	200							
6	业务对象模式编码	SchemaCode	nvarchar	200							
7	流程模板编码	WorkflowCode	nvarchar	200							
8	流程模板版本号	WorkflowVersion	int								
9	业务对象 ID	BizObjectId	nvarchar	36							
10	流程实例 ID	InstanceId	nvarchar	36							
11	标题	Title	nvarchar	200							
12	内容	Content	image								
13	消息 URL	Url	nvarchar	2000							
14	PC 端的 URL	PCUrl	nvarchar	2000							
15	图片 URL	PictureUrl	nvarchar	2000							
16	关联对象的类型	TargetType	int								

17	工作项 ID	TargetId	nvarchar	200						
18	发送时间	SendTime	datetime							
19	状态	State	int							
20	是否已经处理过	Handled	int							
21	外部标记	ExternalFlag	bigint							

5.4 OT_OnlineUser

数据表中文名称		在线用户								
数据表英文名称		OT_OnlineUser								
功能简述		在线用户								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	LogID	LogID	char	36						
3	用户 ID	UserID	char	36						
4	登录名	LoginName	nvarchar	200						
5	Portal 服务器	PortalServerName	nvarchar	200						
6	登录时间	LoginTime	datetime							

5.5 OT_OrganizationLog

数据表中文名称		组织结构日志								
数据表英文名称		OT_OrganizationLog								
功能简述		组织结构有变化时，会记录日志								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	操作	Operation	int							
3	时间	Time	datetime							
4	组织 ID	UnitID	nvarchar	200						
5	名称	Name	nvarchar	200						

6	修改人	Modifier	nvarchar	200						
7	组织但愿类型	UnitType	int							
8	内容	Content	nvarchar	200						

5.6 OT_PortalPerformanceTrack

数据表中文名称		用户在线数量									
数据表英文名称		OT_PortalPerformanceTrack									
功能简述		用户在线数量,用户登录/退出时修改									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明	
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N				
2	Portal 服务器	PortalServerName	nvarchar	36							
3	在线用户数量	OnlineUserCount	int								
4	创建时间	CreatedTime	datetime								

5.7 OT_UserLog

数据表中文名称		用户操作日志								
数据表英文名称		OT_UserLog								
功能简述		用户操作日志								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举 & 说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	日志类型	LogType	int							
3	用户编码	UserCode	nvarchar	200						
4	用户 ID	UserID	char	36						
5	站点类型	SiteType	int							
6	业务对象模式编码	BizObjectSchemaCode	nvarchar	200						
7	业务对象 ID	BizObjectId	char	36						
8	流程实例 ID	InstanceId	char	36						

9	创建时间	CreatedTime	datetime							
10	被操作的对象ID	TargetID	nvarchar	200						
11	被操作对象名称	TargetName	nvarchar	200						
12	操作参数	ActionParam	nvarchar	200						
13	客户端浏览器	ClientBrowser	nvarchar	200						
14	客户端平台	ClientPlatform	nvarchar	200						
15	客户端 IP 地址	ClientAddress	nvarchar	200						
16	IOS DeviceToken	DeviceToken	nvarchar	64						
17	手机 ID	MobileSID	nvarchar	200						
18	终端来源方式	ClientType	int							
19	移动端操作系统	MobileSystemType	int							
20	操作描述	Description	nvarchar	2000						

6 新版报表表结构说明

6.1 OT_ReportFilter1

数据表中文名称	报表过滤条件信息表									
数据表英文名称	OT_ReportFilter									
功能简述	报表页配置的查询条件信息，会记录进此表									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	列编码	ColumnCode	nvarchar	200			Y			
3	列名称	ColumnName	nvarchar	200			Y			
4	显示名称	DisplayName	nvarchar	200			Y			
5	是过滤类型	FilterType	int				Y			
6	过滤值	FilterValue	nvarchar	200			Y			
7	默认值	DefaultValue	nvarchar	200			Y			
8	列类型	ColumnType	int				Y			
9	关联类型	AssociationType	int				Y			
10	关联编码	AssociationSchemaCode	nvarchar	200			Y			
11	组织类型	OrganizationType	int				Y			
12	是否允许为空	AllowNull	int				Y			
13	是否可见	Visible	int				Y			
14	是否有 SQL 设置	IsSqlWhere	int				Y			
15	创建人	Creator	char	36			Y			
16	创建时间	CreatedTime	datetime				Y			
17	修改人	ModifiedBy	char	36						
18	修改时间	ModifiedTime	datetime							
19	父 ObjectID	ParentObjectID	char	36						
20	父属性名称	ParentPropertyName	nvarchar	64						
21	父主键	ParentIndex	int							

6.2 OT_ReportWidget1

数据表中文名称		报表控件表								
数据表英文名称		OT_ReportWidget								
功能简述		报表中的每个图或表信息都会保存进此表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	创建时间	CreatedTime	datetime				Y			
3	表头冻结类型	FrozenHeaderType	int				Y			
4	创建者	Creator	nvarchar	200			Y			
5	数据源 Id	ReportSourceId	nvarchar	200			Y			
6	修改者	ModifiedBy	nvarchar	200			Y			
7	默认分类数据	DefaultCategorysData	nvarchar	200			Y			
8	简易看板横向个数	SimpleBoardRowNumber	int				Y			
9	修改时间	ModiefiedTime	datetime				Y			
10	父对象属性名称	ParentPropertyName	nvarchar	32			Y			
11	显示名称	DisplayName	nvarchar	200			Y			
12	编码	Code	nvarchar	200			Y			
13	X 轴单位	XAxisUnit	nvarchar	200			Y			
14	联动报表	LinkageReports	xml				Y			
15	Y 轴单位	YAxisUnit	nvarchar	200			Y			
16	报表布局	Layout	int				Y			
17	是否可导出	Exportable	int				Y			
18	简易看板纵向个数	SimpleBoardColumnNumber	int				Y			
19	父对象的索引	ParentIndex	int				Y			
20	默认系列数据	DefaultSeriesData	nvarchar	200			Y			
21	父主键	ParentObjectID	char	36			Y			
22	报表类型名称	WidgetType	int				Y			

6.3 OT_ReportWidgetColumn1

数据表中文名称	报表列信息记录表									
数据表英文名称	OT_ReportWidgetColumn									
功能简述	控件的列，系列，分类，值信息，都会保存进此表									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	数据格式	Format	nvarchar	200			Y			
3	计算规则表达式	Formula	nvarchar	200			Y			
4	关联类型	AssociationType	int							
5	列字段数据格式	ColumnDataFormat	int							
6	列编码	ColumnCode	nvarchar	200						
7	汇总类型	FunctionType	int							
8	是否升序	Ascending	int							
9	关联表单字段code	AssociationSchemaCode	nvarchar	200						
10	父对象属性名称	ParentPropertyName	nvarchar	32						
11	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
12	是否排序	Sortable	int							
13	父对象的索引	ParentIndex	int							
14	列类型	ColumnType	int							
15	列名称	ColumnName	nvarchar	200						
16	父主键	ParentObjectID	char	36						

6.4 OT_ReportWidgetSimpleBoard1

数据表中文名称	简易看板信息表									
数据表英文名称	OT_ReportWidgetSimpleBoard									
功能简述	每一个简易看板的信息都会记录进此表									
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明

1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	创建时间	CreatedTime	datetime				Y			
3	数据源 Id	ReportSourceId	nvarchar	200			Y			
4	创建者	Creator	nvarchar	200						
5	修改者	ModifiedBy	nvarchar	200						
6	修改时间	ModeifedTime	datetime							
7	父对象属性名称	ParentPropertyName	nvarchar	32						
8	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
9	是否为子表	IsSubSheet	int							
10	编码	Code	nvarchar	200						
11	联动报表	LinkageReports	xml							
12	父对象的索引	ParentIndex	int							
13	父主键	ParentObjectID	char	36						
14	列号	ColumnIndex	int							
15	行号	RowIndex	int							
16	报表类型名称	WidgetType	int							

6.5 OT_BizObjectSchemaDraft

数据表中文名称		业务对象模式草稿								
数据表英文名称		OT_BizObjectSchemaDraft								
功能简述		业务对象模式草稿，数据模型或主数据保存后会修改该表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	业务对象模式编码	SchemaCode	nvarchar	200						
3	内容	Content	xml							
4	显示名称	DisplayName	nvarchar	200						
5	描述	Description	nvarchar	2000						
6	创建时间	CreatedTime	datetime							

7	修改时间	ModifiedTime	datetime							
8	监听策略	ListenerPolicy	xml							

6.6 OT_ReportPage1

第 |
页 77

数据表中文名称		报表页								
数据表英文名称		OT_ReportPage1								
功能简述		报表页，报表页进行新增或更改会修改此表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	全局布局	Layout	int				Y			
3	创建时间	CreatedTime	datetime				Y			
4	创建者	Creator	nvarchar	200			Y			
5	父对象的索引	ParentIndex	int				Y			
6	修改者	ModifiedBy	nvarchar	200			Y			
7	修改时间	ModifiedTime	datetime				Y			
8	父对象的属性名称	ParentPropertyName	nvarchar	32			Y			
9	显示名称	DisplayName	nvarchar	200			Y			
10	编码	Code	nvarchar	200			Y			
11	父类主键	ParentObjectID	char	36			Y			

6.7 OT_ReportSource1

数据表中文名称		报表数据源								
数据表英文名称		OT_ReportSource1								
功能简述		报表数据源，报表页进行新增或更改数据源会修改此表								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	是否为用户SQL	IsUserSql	int				Y			
3	创建时间	CreatedTime	datetime				Y			

4	创建者	Creator	nvarchar	200			Y			
5	父对象的索引	ParentIndex	int				Y			
6	修改者	ModifiedBy	nvarchar	200			Y			
7	修改时间	ModifiedTime	datetime				Y			
8	父对象的属性名称	ParentPropertyName	nvarchar	32			Y			
9	显示名称	DisplayName	nvarchar	200			Y			
10	数据库连接编码	DataSourceCoding	nvarchar	200			Y			
11	父类主键	ParentObjectID	char	36			Y			
12	SQL 语句	CommandText	xml				Y			
13	数据模型编码	SchemaCode	nvarchar	200			Y			
14	SchemaCode 是否为子表	IsSubSheet	int				Y			
15	报表数据源类型	ReportSourceType	int				Y			
16	所在分组	AppGroup	nvarchar	200			Y			

6.8 OT_ReportSourceAssociation1

数据表中文名称		报表数据源主子表关联表								
数据表英文名称		OT_ReportSourceAssociation1								
功能简述		报表数据源主子表关联表，记载报表数据源主表与子表的关联关系								
序号	字段中文名	字段英文名	数据类型	宽度	约束	默认值	空值	枚举&说明	自增	修改说明
1	主键	ObjectID	char	36	PK		N			
2	创建时间	CreatedTime	datetime				Y			
3	创建者	Creator	nvarchar	200			Y			
4	父对象的索引	ParentIndex	int				Y			
5	修改者	ModifiedBy	nvarchar	200			Y			
6	修改时间	ModifiedTime	datetime				Y			
7	父对象的属性名称	ParentPropertyName	nvarchar	32			Y			
8	父类主键	ParentObjectID	char	36			Y			
9	数据模型编码	SchemaCode	nvarchar	200			Y			

10	SchemaCode 是否为子表	IsSubSheet	int				Y			
11	主表字段	MasterField	nvarchar	200			Y			
12	关联关系构建 方式	AssociationMetho d	int				Y			
13	主表数据模型 编码	RootSchemaCode	nvarchar	200			Y			
14	关联模式编码 属性	AssociationMode	Int				Y			
15	关联字段编码	SubField	nvarchar	200			Y			