

Développement front et intégration (R312)

- TP n° 5

Liens utiles : [TD #2](#)

Avant de commencer, créez un répertoire nommé r312-tp5 contenant des répertoires exo1, exo2, etc. Chacun de ces répertoires contient votre travail sur l'exercice correspondant. Le fichier HTML de chaque exercice doit s'appeler index.html.

À la fin de la séance, vous devez compresser (en format ZIP ou RAR) le répertoire r312-tp5 et le soumettre sur AMeTICE.

Seuls les exercices marqués avec une étoile (*) seront évalués. La date limite pour rendre vos exercices est visible sur AMeTICE, et aucun travail ne sera accepté après. Le corrigé sera affiché après l'évaluation des exercices.

Exercices

Exercise 1

Adaptez le code HTML suivant pour faire une pagination avec Bootstrap

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <title>R312</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-iYQeCzEYFbKjA/T2uDLTpkwGzCiq6soy8tYaj1"
</head>
<body>
  <div class="container">
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras in neque vel lectus aliquet tempor ac a est. Vivamus non condimentum nibh. Morbi maximus leo
    </p>
    <n>
```

Vous pouvez consulter la documentation [ici](#) si vous en avez besoin.

Exercice 2

Adaptez le code HTML suivant pour utiliser la barre de navigation de Bootstrap. De plus, la barre doit être caché pour un tout petit écran.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <title>R312</title>
  <meta charset="utf-8">
  <style>
    ul {
      list-style-type: none;
      margin: 0;
      padding: 0;
      overflow: hidden;
      background-color: #333;
    }
  
```

Vous pouvez consulter la documentation [ici](#) si vous en avez besoin.

Exercice 3*

Adaptez le code HTML suivant pour utiliser le composant *accordéon* de Bootstrap.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <title>R312</title>
  <meta charset="utf-8">
  <style>
    .cache {
      display: none;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <h2>David Bowie (1967) <button>afficher</button></h2>
```

Vous pouvez consulter la documentation [ici](#) si vous en avez besoin.

Exercise 4

Refaites l'[exercice 2](#) du TD #2, mais cette fois-ci utilisez le composant *offcanvas* de Bootstrap.

Vous pouvez consulter la documentation [ici](#) si vous en avez besoin.