



Operadores lógicos

Operadores Lógicos:

Operador	Descrição	Exemplo
&&	AND lógico	<code>if (condition1 && condition2)</code>
	OR lógico	<code>if (condition1 condition2)</code>
!	NOT lógico	<code>if (!condition)</code>

```
// AND ( && )
let idade = 18
let vistoVerificado = false
let resultado = (idade >= 18) && (vistoVerificado === true)
console.log(resultado)
```

```
// AND ( && ) - 100 moedas coletadas E 1 item estrela
let moedasColetadas = 99
let item = "estrela"
let resultado = (moedasColetadas >= 100) && (item === "estrela")
console.log(resultado)
```



```
// OR ( || ) - nosso boneco só pode sair se tiver sem chuva 0  
let tempo = "chuva"  
let item = "guarda chuva"  
let podeSair = (tempo !== "chuva") || (item === "guarda chuva"  
console.log("nosso personagem pode sair ? " + podeSair)
```

```
// NOT ( ! ) - nega uma afirmação  
let tempo = "chuva"  
let resultado = tempo === "chuva"  
console.log(!resultado)
```

```
// NOT ( ! ) - nega uma afirmação  
let tempo = "chuva"  
let horario = 8  
let resultado = !((tempo !== "chuva") && (horario > 6))  
console.log(resultado)
```