

Atividade Prática: Missão Versionamento

SemVer e Conventional Commits aplicados ao Mundo Real

Nome: _____

Turma: _____

 **O Cenário:** Você acaba de ser contratado(a) como Desenvolvedor(a) Júnior no projeto do site "*Compra-Tudo.com*". O programador anterior mandava muito bem no código, mas as mensagens de salvamento (commits) que ele deixava eram terríveis!

Sua missão passada pelo seu Coordenador é "traduzir" essas mensagens para o padrão profissional (**Conventional Commits**), registrar essas mudanças no Git e associar as correções com a mudança correta de versão (**SemVer**).

Parte 1: O Tradutor de Commits

Analise o que foi alterado no código pelo desenvolvedor antigo. Escreva como deveria ser a mensagem do commit usando o padrão **Conventional Commits** (ex: *tipo(escopo): mensagem*). Depois, marque qual número do **SemVer** essa mudança afetaria.

Situação A: O botão quebrado

Mensagem antiga: "arrumei o login"

O que realmente aconteceu: O botão de login não funcionava no navegador Safari. Foi feita uma correção de bug simples.

Novo Commit (Conventional):			
Impacto no SemVer:	(☐) MAJOR	(☐) MINOR	(☐) PATCH

Situação B: Uma aba nova

Mensagem antiga: "nova tela"

O que realmente aconteceu: Foi adicionada uma nova tela de "Histórico de Pedidos" no perfil do usuário. O código antigo de quem usa o sistema continua funcionando perfeitamente.

Novo Commit (Conventional):	
Impacto no SemVer:	(☐) MAJOR (☐) MINOR (☐) PATCH

Situação C: A mudança perigosa (Breaking Change)

Mensagem antiga: "mudei a api"

O que realmente aconteceu: O campo "userName" foi renomeado para "fullName".

Atenção: Isso vai quebrar o aplicativo de celular que ainda espera receber o dado antigo!

Novo Commit (Conventional):	
Impacto no SemVer:	(☐) MAJOR (☐) MINOR (☐) PATCH

Parte 2: Mão na Massa (Terminal)

A teoria está pronta, agora vamos simular essas entregas de verdade no seu computador. Siga o passo a passo com calma:

1. Abra o terminal do seu computador (CMD, PowerShell ou o terminal do VS Code).
2. Crie uma pasta para o projeto digitando: `mkdir compra-tudo` e entre nela com `cd compra-tudo`
3. Inicie o controle de versão digitando: `git init`
4. Para cada situação da Parte 1, crie um arquivo qualquer, adicione ao Git (`git add .`) e faça o commit usando as frases que você criou na tabela acima. Exemplo:
`git commit -m "sua mensagem aqui"`
5. Ao final, digite `git log --oneline` para ver o histórico limpo e profissional!

Cole abaixo o print do seu terminal mostrando o histórico gerado pelo comando ``git log``:

[Cole aqui o print do seu terminal]

Parte 3: Reflexão de Mestre

1. Por que gastar 1 minuto a mais para escrever *"feat(perfil): adicionar tela de historico"* é infinitamente melhor do que escrever apenas *"nova tela"*? Pense no trabalho em equipe e em tentar achar um erro 6 meses depois.