

Flutter Quiz

✓ Teste enviado

X

- Entrega 10 jun em 23:59
- Pontos 10
- Perguntas 10
- Limite de tempo 90 Minutos
- Tentativas permitidas 2

Instruções

Você tem 2 tentativas para realizar o Quiz, será mantida a maior nota das duas tentativas.

Você tem 90 minutos para terminar a atividade, para cada tentativa.

Fazer o teste novamente

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	9 minutos	10 de 10
Pontuação desta tentativa: 10 de 10			
Enviado 9 jun em 14:12			
Esta tentativa levou 9 minutos.			
⋮			
Pergunta 1			
1 / 1 pts			
Quando uma variável é alterada em algum lugar da aplicação e queremos que ela seja refletida em um widget, utilizamos:			
<input type="radio"/> stateApp			
Correto!			
<input checked="" type="radio"/> setState			
<input type="radio"/> setString			
<input type="radio"/> setApp			
⋮			
Pergunta 2			
1 / 1 pts			

Ao utilizar requisições web (web services), é o método responsável por recuperar informações do servidor:

✓ Teste enviado

☐ http.receive

☐ http.put

Correto!

☒ http.get

☐ http.download



Pergunta 3

1 / 1 pts

Biblioteca utilizada pra incorporar banco de dados SQLite à uma aplicação Flutter:

Correto!

☒ sqflite

☐ mySQLite

☐ sqlflutter

☐ sqlite



Pergunta 4

1 / 1 pts

Tipo de widget que não permite alterações após ser renderizado:

☐ MaterialApp

☐ Scaffold

☐ Stateful

Correto!

☒ Stateless



Pergunta 5

1 / 1 pts

Ao utilizar requisições web (web services), é o método responsável por enviar informações para o servidor:

☐ http.put

☐ http.get

Correto!

☒ http.post

☐ http.send



Pergunta 6

1 / 1 pts

✓ Teste enviado

É um widget que compreende vários outros, opcional, e que ajuda a definir o design de um App:

- ☐ Stateful
- ☐ Navigator

Correto!

- ☒ MaterialApp
- ☐ Stateless



Pergunta 7

1 / 1 pts

Forma de armazenar pequenas quantidade de dados no formato par chave-valor:

- ☐ SQLite
- ☐ MySQL

Correto!

- ☒ SharedPreferences
- ☐ UserPreferences



Pergunta 8

1 / 1 pts

Método que retorna o local de armazenamento de um banco de dados SQLite:

- ☐ getSQLiteDatabase
- ☐ returnDatabasePath

Correto!

- ☒ getDatabasesPath
- ☐ getLocalDatabase



Pergunta 9

1 / 1 pts

Forma de recuperar uma string de um armazenamento no formado par chave-valor:

- ☐ prefs.String
- ☐ prefs.get

Correto!

- ☒ prefs.getString
- ☐ prefs.SetString



Pergunta 10

1 / 1 pts



Teste enviado

Método utilizado para chamar uma segunda tela, sem fechar a anterior:

☐ redirect☐ pop☐ open

Correto!

☒ push

Pontuação do teste: 10 de 10