## IFBA — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Departamento Acadêmico de Computação Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas



INF029 — Laboratório de Programação **Prof.:** Renato Novais — **Data:** 06/12/2023

Aluno:	Nota:	
	_	

## Avaliação 3 — 2023.2

1) (Valor 2) Faça uma função recursiva que receba um número inteiro negativo par N e imprima todos os números pares de N até 0 em ordem crescente.

2) (Valor 3.0) Considere uma lista encadeada simples circular sem cabeçote ordenada de forma decrescente. Faça uma função recursiva que imprima todos em ordem crescente.

3) Considere o código abaixo

```
#include <stdio.h>
 2
 3 void fa(int *b){
      int *c = b;
5 .
      if (*c > 0){
        *c = *c - 1;
7
        fa(c);
8
        *b = *b - 1;
9
        fa(b);
        printf("c: %d\n", *c);
10
11
        printf("b: %d\n", *b);
12
      }
13
    }
14
15 v int main(){
      int i = 2;
17
      int *a = \&i;
18
   fa(a);
19 }
```

a) (Valor 1.5) Qual a saída do programa?

b) (valor 1.5) monte a pilha de execução a partir do main. Dica: ao chamar **fa** na linha 18, coloque na pilha **fa**(valor); ao chamar **fa** na linha 7, coloque na pilha **fa**7(valor); e ao chamar **fa** na linha 9, coloque na pilha **fa**9(valor).

4) (valor 2) Crie um programa em C que receba um vetor de números reais com 100 elementos. Escreva uma função recursiva que inverta ordem dos elementos presentes no vetor.