

Plano de Teste – Jogo da Velha

1. Analyze Product (Analisar o Produto)

O sistema testado é um simulador do jogo da velha desenvolvido em linguagem C e executado no terminal. Funções principais: criar tabuleiro 3x3, permitir jogadas de dois jogadores (X e O), validar posições, alternar turnos, verificar vitória em linhas/colunas/diagonais e detectar empate.

2. Design Test Strategy (Estratégia de Teste)

Testes funcionais para verificar criação do tabuleiro, entrada de jogadas, validação de posições, verificação de vitória e empate. Também serão feitos testes de validação para entradas inválidas como coordenadas fora do tabuleiro ou posição ocupada.

3. Define Objectives (Definir Objetivos)

Garantir que o tabuleiro seja inicializado corretamente, confirmar jogadas válidas, rejeitar jogadas inválidas, detectar vitória e empate e confirmar alternância de turnos.

4. Establish Test Criteria (Critérios de Teste)

O sistema será considerado correto se: o tabuleiro iniciar vazio, posições ocupadas não forem aceitas, coordenadas inválidas forem rejeitadas, vitória e empate forem detectados corretamente e o jogo encerrar ao final.

5. Plan Resource Allocation (Planejamento de Recursos)

Recursos necessários: computador, compilador C (GCC, Dev-C++ ou CodeBlocks), terminal/console e um testador.

6. Plan Test Environment Setup (Ambiente de Teste)

Sistema operacional Windows ou Linux, linguagem C, execução via terminal e compilação usando GCC.

7. Determine Test Schedule & Estimation (Cronograma de Teste)

Preparação do ambiente (10 min), teste de inicialização (5 min), jogadas válidas (10 min), jogadas inválidas (10 min), teste de vitória (10 min) e teste de empate (10 min). Tempo total estimado: 55 minutos.

8. Establish Test Deliverables (Entregáveis de Teste)

Relatório de execução dos testes, lista de casos testados, resultados obtidos e registro de possíveis erros.

Tabela de Recursos

Recurso	Descrição
Computador	Execução do programa

Compilador C	GCC / Dev-C++ / CodeBlocks
Testador	Pessoa executando os testes
Terminal	Interface de execução