

1. Identificação do Caso de Uso

ID	UC03
Nome	Listar Obras do Acervo
Ator	Usuário autenticado (estudante)
Objetivo	Exibir todas as obras literárias cadastradas no acervo do usuário em uma lista visual.
Prioridade	Alta — operação Read do CRUD; base para edição e exclusão de registros.

2. Pré-condições

- O usuário completou UC01 (Autenticação) com sucesso.
- A tela de Acervo de Livros está carregada no navegador.
- O servidor Flask está em execução e a rota GET /api/livros está acessível.
- O banco de dados SQLite está disponível (pode estar vazio ou com registros).

3. Fluxo Básico (Caminho Feliz — acervo com obras)

1	Sistema	Ao carregar a tela de Acervo, o JavaScript executa automaticamente uma requisição GET para /api/livros.
2	API	A rota GET /api/livros consulta o banco SQLite: SELECT id, titulo, autor FROM livros.
3	Banco	Retorna a lista de todos os registros existentes na tabela livros.
4	API	Serializa os dados em JSON e retorna HTTP 200 com o array de obras.
5	Sistema	O JavaScript itera sobre o array recebido e renderiza cada obra no elemento #listaLivros.
6	Sistema	Cada item exibe: Título da Obra em negrito, nome do Autor, botões Editar e Excluir.
7	Usuário	Visualiza o acervo completo e pode selecionar uma obra para editar ou excluir.

4. Fluxos Alternativos

FA-01 — Acervo vazio

1	Sistema	Realiza o GET /api/livros normalmente; o banco retorna um array JSON vazio [].
2	Sistema	Retorna HTTP 200 com payload [].
3	Sistema	O elemento #listaLivros exibe a mensagem: "Nenhuma obra cadastrada ainda."
4	Usuário	Visualiza a mensagem e pode utilizar UC02 para adicionar a primeira obra.

FA-02 — Listagem após adição de nova obra (UC02)

1	Usuário	Conclui UC02 (Adicionar Obra) com sucesso.
2	Sistema	Após receber o HTTP 201 da criação, executa um novo GET /api/livros automaticamente.
3	Sistema	Atualiza o elemento #listaLivros sem necessidade de recarregar a página.
4	Usuário	Visualiza a obra recém-adicionada no topo ou final da lista.

5. Fluxos de Exceção

FE-01 — Servidor indisponível no carregamento

1	Sistema	O JavaScript tenta GET /api/livros, mas o servidor Flask não responde.
2	Sistema	A requisição falha com timeout ou erro de rede.
3	Sistema	O elemento #listaLivros exibe: "Erro ao carregar o acervo. Verifique a conexão."
4	Usuário	Pode recarregar a página para tentar novamente após o servidor ser restaurado.

FE-02 — Erro interno no banco durante a consulta

1	Sistema	A API recebe o GET, porém a consulta ao SQLite falha (arquivo corrompido ou travado).
2	Sistema	Retorna HTTP 500 com mensagem de erro interno.
3	Sistema	Exibe mensagem: "Não foi possível recuperar o acervo. Tente novamente mais tarde."
4	Sistema	Registra o erro no log do servidor para diagnóstico.

FE-03 — Sessão expirada ao carregar a lista

1	Sistema	O GET /api/livros é enviado, mas o token de sessão não é mais válido.
---	---------	---

2	API	Retorna HTTP 401 (não autorizado).
3	Sistema	Exibe mensagem: "Sessão expirada. Faça login novamente."
4	Sistema	Redireciona o usuário para a tela de login (UC01).

6. Pós-condições

Sucesso	Lista renderizada no #listaLivros com todas as obras e seus botões de ação.
Vazio	Mensagem informativa exibida; usuário pode iniciar UC02.
Falha	Mensagem de erro exibida; lista não renderizada; banco/servidor inalterado.

7. Interfaces Envolvidas

Frontend	index.html — elemento #listaLivros (ul/div); JavaScript carrega a lista automaticamente ao abrir a tela.
API	GET /api/livros — sem parâmetros; retorna HTTP 200 com JSON [{id, titulo, autor}, ...] ou erro.
Banco	SQLite archivum.db — tabela livros; SELECT sem filtro retorna todos os registros.
Roteamento	routes.py — função listar_livros() consulta database.py e serializa o resultado.