Vila Aurora
Segurança que preserva a operação local.

Relatório técnico do laboratório validado
E1 - Arquitetura | E3 - Testes | E4 - Laudo forense

AUTOR	IDENTIFICAÇÃO
Caio Yudi Ozaki Godinho	RM 552505 | Turma 4ECA
Engenharia da Computação	Professor Carlos Eduardo de Siqueira

Resultado disponível nesta versão

O laboratório local executou 25 de 25 testes de segurança com aprovação. MQTT e HTTPS utilizaram autenticação mútua por certificados; o painel aplicou MFA e controle por perfis. A reprodução de SQL Injection demonstrou a falha e a correção em bancos sintéticos separados.


O ensaio de falha do coletor durou **1802.00 segundos**, manteve as cinco bordas lógicas e registrou **0 mensagens ausentes** na reconciliação.

Escopo verificável: cinco bordas lógicas em Windows e piloto UBS executado em Linux/Docker, com Mosquitto, WireGuard, redes separadas e corte de túnel por 30 minutos. Administração remota SSH/RDP não é oferecida. Sincronismo absoluto de relógio não confirmado; energia física não medida. Não há hardware de campo instalado.

Novembro de 2026 | Entrega individual | Dados exclusivamente sintéticos

Arquitetura e problema atendido

O incidente fictício INC-VA-0712 combinou engenharia social, acesso remoto fraco, SQL Injection, dependência da nuvem e evidências insuficientes. A solução desloca a decisão de alarme para cada espaço e limita a confiança entre identidade, transporte, aplicação e operação.



LOCAL	RECURSO PRIORITÁRIO	REGRA LOCAL DIDÁTICA
Centro	Energia e acesso	Alerta energia <20%; acesso como evento
Escola	Reservatório	Alerta nível <15%; comando crítico com aprovação
UBS	Câmara fria	Alerta temperatura fora de 2-8 °C
Horta/cozinha	Água e energia	Nível e energia acompanhados localmente
Abrigo	Continuidade em emergência	Mesmas regras; fila preservada sem coletor

As faixas são parâmetros acadêmicos. O cenário usa quatro variáveis por local, totalizando 20 identidades lógicas; não inclui calibração, sensor de turbidez/cloro, controlador físico de fechadura ou certificação de cadeia fria.

Fluxos, fronteiras de confiança e escolhas

FLUXO	CONTROLE EFETIVO NO LABORATÓRIO
Sensor → borda	MQTT 3.1.1 sobre TLS; CN do certificado define tópico permitido. O client_id não autoriza outro sensor.
Borda → coletor	HTTPS mTLS; certificado edge-local vinculado ao site; UUID único; ACK do lote antes de retirar da outbox.
Operador → painel	HTTP apenas em loopback na versão nativa; senha derivada com PBKDF2 + TOTP e sessão curta; RBAC e CSRF.
Decisão crítica	Operador solicita; coordenação aprova. Só então o estado lógico pump_running muda para falso.
Eventos → detecção	JSONL central no host, cadeia SHA-256 e quatro regras de correlação; VPN testada por replay identificado.

Por que uma borda por espaço?

Uma falha na consolidação não deve impedir alerta de temperatura nem persistência. Cada borda mantém banco e broker próprios. O laboratório coloca esses componentes em threads do mesmo processo para caber no computador disponível; logo, uma falha do host ainda afeta todos. A implantação física exige separar os cinco nós.

Armazenamento e limites

SQLite reduz manutenção e permite leitura parametrizada com conexão mode=ro e authorizer limitado ao histórico. Não se declarou um usuário PostgreSQL inexistente. A aplicação gravadora e o painel leitor usam permissões lógicas distintas, mas o sistema de arquivos do host continua parte da base de confiança.

O broker Python é um subconjunto didático, testado com cliente Paho: não oferece SUBSCRIBE, retained ou last-will. O piloto Docker utiliza Mosquitto real, com testes próprios de TLS, ACL e CRL. O correlacionador próprio não é Wazuh, e a IA desta versão faz avaliação offline do dataset, sem inferência contínua integrada ao atuador.

Modelo de ameaças e continuidade

AMEAÇA	CONTROLE / RESULTADO	RISCO RESIDUAL
Spoofing	X.509 individual e TOTP no painel	TOTP pode ser capturado por phishing; WebAuthn é evolução
Tampering	SQL parametrizado, leitura restrita, aprovação	Sem ensaio com bomba física
Repudiation	Logs, hashes e custódia verificável	CMOS sem NTP; administrador do host pode reescrever cadeia
Information disclosure	Dados mínimos, RBAC e banco separado	Não é teste completo de invasão da aplicação
Denial of service	Alarme local e fila SQLite durável	Sem redundância de energia/disco validada
Elevation of privilege	Perfis no painel; redes/firewall testados	Sem SSH/RDP remoto; MFA protege o painel

Modo degradado implementado

Sem o coletor, a borda aceita mensagens válidas, aplica regras e acumula eventos na outbox. Ao receber ACK após o retorno, elimina apenas os IDs confirmados. O coletor ignora duplicatas pela chave primária. O comando de alto impacto permanece sob decisão da coordenação, sem decisão da IA.

Redundância proporcional projetada

O RT-03 admite modo degradado justificado: não há link 4G funcional neste laboratório. Para implantação, foram orçados UPS e borda reserva compartilhada. Clusters por local foram descartados pelo custo e capacidade dos voluntários. Persistem pontos únicos por nó, pelo host comum e pela CA de desenvolvimento.

Planejamento de fila: 20 sensores, 1 leitura/10 s e 250 bytes por evento produzem 43,2 MB/dia de payload no conjunto. Com margem 4x, aproximadamente 173 MB/dia. O protótipo não implementa política de disco cheio; medir retenção e descarte controlado é pendência de robustez.

Plano de testes e resultados executados

Foram executados **25/25** testes automatizados em processos locais, com diretório de estado exclusivo. Os resultados completos estão em evidence/security.json. Nenhum endereço de terceiro foi testado.

Nº	VERIFICAÇÃO REALIZADA	RESULTADO
1	MQTT mTLS com identidade própria	APROVADO
2	Alarme local sem decisão da nuvem	APROVADO
3	Sem certificado	APROVADO
4	CA não confiável	APROVADO
5	ACL: certificado não publica por outro sensor	APROVADO
6	Revogação e rotação X.509	APROVADO
7	Cliente independente Paho MQTT QoS1	APROVADO
8	Sincronização HTTPS mTLS	APROVADO
9	Reconciliação idempotente UUID	APROVADO
10	SQLi antes/depois - tautologia	APROVADO
11	SQLi antes/depois - extração sintética	APROVADO
12	Reprodução do agendamento alterado	APROVADO
13	Validação e erro genérico	APROVADO
14	Senha sem segundo fator recusada	APROVADO
15	MFA operador	APROVADO
16	TOTP não reutilizável	APROVADO
17	MFA tecnico	APROVADO
18	MFA coordenacao	APROVADO
19	MFA auditor	APROVADO
20	Painel restrito sem autenticação	APROVADO
21	Proteção CSRF	APROVADO
22	RBAC auditor não comanda	APROVADO
23	Ação crítica exige coordenação	APROVADO
24	Quatro regras SIEM	APROVADO
25	SOAR isola certificado após violação da ACL	APROVADO

SQL Injection: exploração e correção

TESTE	VERSÃO LEGADA	VERSÃO CORRIGIDA
p001	Um registro esperado	Um registro esperado
' OR 1=1 --	Três registros retornados	Zero registros; texto tratado como valor
' UNION SELECT id,name,role FROM users --	Dois usuários fictícios extraídos	Zero registros
Alteração do agendamento	Hora da escola alterada para 2	Banco seguro permaneceu em 8
Entrada >80 caracteres	Não é a defesa da versão insegura	HTTP 400, mensagem genérica

Causa raiz e correção no código

```
Legado, apenas banco descartável:
SELECT id,person,event FROM history WHERE person='" + query + "'
```

```
Corrigido:
db.execute(
  "SELECT id,person,event FROM history WHERE person=?",
  (query,)
)
```

A conexão segura é aberta com mode=ro. O callback de autorização permite SELECT e leitura somente da tabela history; nega leitura de users e alterações. A entrada tem limite de tamanho e erros não expõem SQL, caminho de arquivo ou stack trace. A detecção por padrão agrega alerta, mas a parametrização é a proteção principal [R1].

O endpoint inseguro roda somente com --vulnerable, em 127.0.0.1:8081 e banco vulnerable.db. O painel seguro usa outro banco. A mudança de horário foi lógica; não houve bomba real nem acesso ao ambiente da FIAP.

Certificados, MFA e controle de atuação

A PKI local emite CA própria e certificados de 90 dias. A rotação também foi testada no Mosquitto real: certificado antigo revogado por CRL assinada e novo serial aceito. A chave emissora não foi montada nos containers. Cada identidade possui sua chave. MQTT deriva o tópico do CN autenticado; HTTPS aceita somente edge-centro/escola/ubs/horta/abrigo e confere o site de cada evento. TLS exige pelo menos 1.2. Chaves privadas são geradas em .runtime e excluídas da publicação.

EVIDÊNCIA	O QUE FOI OBSERVADO
Sem certificado / CA estranha	Conexão rejeitada e nenhuma nova leitura aceita
Identidade correta, tópico errado	Publicação negada por ACL e isolamento lógico daquela identidade
Revogação / rotação	Serial antigo bloqueado; novo certificado com mesmo CN e serial distinto aceito
MQTT independente	Paho recebeu PUBACK para QoS1; não se testou só cliente próprio
Reenvio HTTPS	Mesmo UUID reenviado: quantidade única permaneceu constante

PERFIL	PERMISSÃO
Operador	Consulta e solicita ação; não aprova
Técnico	Consulta e solicita ação; manutenção é atribuição projetada
Coordenação	Consulta, solicita e aprova ação de alto impacto
Auditor	Consulta; comando negado no teste

Senhas usam PBKDF2-HMAC-SHA256, salt por usuário e 600 mil iterações; TOTP com janela de ±1 período, bloqueio de repetição e limite de tentativas. Cookies são HttpOnly/SameSite=Strict; token CSRF nas alterações. Secure/TLS para o painel remoto ainda depende de terminação HTTPS na implantação; o modo nativo fica em loopback.

VPN e segmentação: piloto validado

Execução comprovada: após a instalação de Ubuntu 24.04/WSL2 e Docker Desktop, o piloto foi construído e executado. Handshake WireGuard, HTTPS mTLS pelo túnel e fluxos permitidos/proibidos foram conferidos. Resultados em evidence/docker/network.json e wireguard.txt.

REDE DO PILOTO	ENDEREÇOS	POLÍTICA TESTADA
Transporte virtual	172.29.0.0/24	Somente UDP WireGuard; sem HTTPS direto ao coletor
Túnel WireGuard	10.77.0.1 e .2	Borda UBS para nuvem: TCP 9443
IoT	172.29.10.0/24	Dispositivos → broker: TCP 8883; painel bloqueado
Operadores	172.29.20.0/24	Painel TCP 8080; broker bloqueado
Administração	172.29.30.0/24	Segmento distinto; sem SSH/RDP ou porta publicada

O perfil piloto cobre uma UBS, com gerador de quatro identidades, Mosquitto e agente assinante, armazenando os mesmos eventos no SQLite. Dois gateways usam AllowedIPs /32, e o coletor recebe HTTPS apenas pela interface wg0. As redes de campo, operação, administração e túnel são internas. Uma ponte adicional publica somente o visualizador em 127.0.0.1:8088, com saída geral bloqueada por firewall. Não há porta publicada na LAN/Internet. Testes: docker/validate.py e docker/chaos.py [R2-R3].

Testes executados e limites

O teste estruturado verificou painel acessível a operadores/administração, MQTT acessível a IoT e bloqueado a operadores, painel bloqueado a IoT e coletor bloqueado fora do túnel. O ensaio interrompeu a interface WireGuard por pelo menos 30 minutos, manteve leituras/alarmes e comparou os conjuntos de UUIDs após a reconciliação. A CRL Mosquitto foi assinada na estação emissora e recarregada por reinício controlado do broker.

O MFA atual é do painel. WireGuard autentica pares por chave; ele não oferece neste projeto um login humano MFA no túnel. Administração remota permanece desabilitada. Antes de oferecê-la, integrar portal/ZTNA/bastion com MFA. A inicialização usa root/NET_ADMIN para configurar a rede; os cinco processos principais da versão revisada executam como UID 1000, após abandono dos privilégios. Chaves privadas possuem permissão 600. O operador Docker do host ainda pertence à base de confiança.

Phishing, autenticação de e-mail e pessoas

MÉTRICA	CONTAGEM / 5 CONTAS	TAXA
Abertura	4	80%
Clique	3	60%
Submissao	2	40%
Reporte	2	40%

Cinco agentes automáticos fictícios acessaram rotas HTTP locais instrumentadas. Não houve envio SMTP, usuários reais, voz clonada ou coleta de senha. As taxas verificam contadores do laboratório, não suscetibilidade humana nem eficácia do treinamento. Uma submissão é somente o evento de confirmação, sem conteúdo de credenciais.

Zona fictícia vila-aurora.test

```
@ TXT "v=spf1 ip4:192.0.2.25 -all"
lab2026._domainkey TXT "v=DKIM1; k=rsa; p=<chave pública>"
_dmarc TXT "v=DMARC1; p=quarantine; adkim=s; aspf=s; pct=100"
```

O registro DKIM completo está em evidence/email-auth.json. Uma chave RSA específica de e-mail assinou a mensagem .eml; dkimpy verificou a assinatura com resolvedor DNS offline e rejeitou a alteração do corpo. SPF e DMARC foram documentados, sem um servidor de e-mail/receptor real para avaliar entrega, alinhamento e relatórios. A política DMARC exige autenticação alinhada e solicita quarentena quando falha [R4].

Resposta ao phishing e à voz clonada

Voluntários recebem orientação para abrir o endereço já conhecido, conferir domínio e confirmar pedidos urgentes por contato previamente cadastrado, usando palavra-código por outro canal. Texto sem erros e áudio convincente não autenticam remetente. Reportar antes de excluir; preservar cabeçalhos e hash, sem reenviar senhas. Treinamento proposto de 15 minutos e revisão mensal, sem culpar vítimas.

IA defensiva e avaliação crítica

O modelo foi treinado com 1.200 observações normais sintéticas. O teste separado contém 300 normais e 60 anomalias em temperatura, nível e energia. Sementes distintas tornam a avaliação reprodutível, sem ajustar o limiar depois de observar os resultados. O parâmetro contamination=0,03 foi definido antes do teste [R5].

MATRIZ DE CONFUSÃO | conjunto de teste independente

Normal / normal **294**	Normal / anomalia **6**
Anomalia / normal **22**	Anomalia / anomalia **38**

INDICADOR	CÁLCULO	RESULTADO
Precisão	38 / (38 + 6)	86,36%
Revocação	38 / (38 + 22)	63,33%
Falsos positivos	6 / (6 + 294)	2,00%


O modelo deixou de detectar 22 anomalias. Uma taxa baixa de falsos positivos não compensa esse risco em água/saúde. As regras determinísticas locais permanecem necessárias; a IA produz triagem offline, não decisão de segurança. Os dados não representam ruído real, sazonalidade, deriva de sensor ou ataques adversariais; avaliar essas condições é requisito de evolução.

Não há LLM na solução operacional. O RT-17 é condicional e não se aplica a esta implementação. Não se declarou teste de prompt injection contra um componente inexistente. Nenhum resultado da IA aciona atuadores.

Continuidade: falha real do serviço coletor

INDICADOR	RESULTADO MEDIDO
Coletor indisponível	1802.000 s (30.03 min)
Publicações no período	3440; falhas: 0
Disponibilidade de ingestão local	100.00% das tentativas amostradas
Eventos persistidos / nuvem única	3445 / 3445
Ausentes na reconciliação	0
Tempo de recuperação da fila	26.015 s desde reinício do coletor

Mensagens persistidas imediatamente antes do retorno do coletor



Depois da recuperação, todas as cinco filas chegaram a zero. As leituras continuaram durante a falha e houve alarmes locais. A duração usa time.monotonic; os horários de início/fim são do relógio do host, sem garantia NTP. O valor de disponibilidade descreve tentativas de publicação amostradas, não SLA anual nem uptime físico.

O processo HTTPS foi desligado e reiniciado, causando indisponibilidade real ao transporte local. O link WAN físico não foi derrubado neste primeiro ensaio. Um segundo experimento, apresentado a seguir, executou o corte real da interface WireGuard no piloto Linux; são dois cenários distintos.

Recursos, detecção e respostas

MEDIDA	VALOR / ESCOPO
CPU média do processo	2.78% segundo psutil; cinco bordas lógicas juntas
RAM de pico	44.06 MiB RSS do processo
Payload MQTT recebido	214,198 bytes no conjunto; não inclui TLS/TCP/IP
Payload HTTPS confirmado	573,358 bytes; não equivale a captura de enlace
Energia do nó físico	Não medida; hipótese de 15 W apenas no orçamento

A amostragem mede o processo, sem isolamento de CPU/memória por borda. A medida de payload não inclui headers, handshakes, perdas e retransmissões TCP. Um wattímetro e captura de tráfego no nó Linux são necessários para completar os indicadores físicos do RT-22.

REGRA	FONTE DO EVENTO	MTTD MÉDIO LOCAL
D01	Login VPN anômalo (replay sintético)	0.117 s
D02	Padrão SQL Injection (HTTP real local)	0.093 s
D03	Certificado ausente/inválido (TLS real)	0.241 s
D04	Atuador fora do perfil (HTTP real local)	0.146 s

O correlacionador lê o log a cada 250 ms. MTTD é diferença entre emissão do evento e registro de detecção no mesmo host; não é tempo da intrusão original. Uma violação da ACL revoga somente o certificado autenticado do sensor e registra isolamento lógico. Isso foi testado. Encerrar VPN/bloquear IP externo não foi executado.

O MTTR de continuidade mede esvaziamento da fila após reinício. Não mede restauração do incidente cibernético inteiro. Para bomba/portas, a automação cria solicitação pendente e a coordenação aprova. O teste automatizado apenas verificou essas permissões e a mudança de estado lógico.

Laudo do incidente reproduzido

Identificação: INC-VA-0712-LAB-RM552505. Este é um laudo acadêmico da reprodução parcial e controlada; não atribui autoria nem afirma examinar o incidente histórico fictício. O objeto foi a exploração SQLi, alteração de um agendamento sintético, autenticação, detecção e continuidade local.

ETAPA	PROCEDIMENTO EXECUTADO
Preservação	Testes em estado separado; bancos e entradas exclusivamente sintéticos; chaves privadas fora da pasta pública
Aquisição	Cópia lógica dos logs fechados e resultados; sem imagem de disco/memória
Integridade	SHA-256 individual e conferência da cadeia JSONL; manifesto acompanha os arquivos
Exame	Comparar respostas legada/corrigida, horário da bomba e eventos de autenticação/detecção
Relato	Separar fato executado, replay sintético e configuração não executada

A aquisição foi feita por script autorizado, sob responsabilidade acadêmica do RM552505. Registro de coleta no relógio do host: **2026-11-12T04:51:51.723+00:00**. O arquivo custody.json registra quem, quando, origem, método e limites. A publicação Git será um evento posterior, não foi retroativamente incluída como transferência já realizada.

Qualidade temporal e integridade

A consulta w32tm mostrou indicador 3, camada 0 e fonte Local CMOS Clock. Portanto, os UTCs não têm exatidão externa demonstrada. A ordem causal do laboratório se apoia na sequência e em monotonic_ns. Reproduzir em hosts diferentes exigirá NTP validado antes de correlacionar horários.

continuity-events.jsonl: cadeia ÍNTEGRA, 3560 registros. Hash terminal completo no arquivo chain-verification.json.

security-events.jsonl: cadeia ÍNTEGRA, 45 registros. Hash terminal completo no arquivo chain-verification.json.

Hashes detectam alteração em relação ao manifesto preservado; não garantem autoria, relógio correto ou inviolabilidade do host. Um administrador pode reescrever uma cadeia inteira. Manter o manifesto em cópia independente e preservar o commit entregue.

Inventário e linha do tempo

evidence/ai.json | 682 bytes

`437c5c887d8523889125ed858eb393cbba7a52f27c6238ad2d2d360eb85f67c2`

evidence/chaos.json | 17896 bytes

`a998fd077c827eddbf666258b5a7ba5b25c84bbece1cc484d71eacb273de3896`

evidence/detections.json | 2972 bytes

`f60ca123bea4e8991c54f459afa83e733d9cadb6ce06abd4bd6939946929f42a`

evidence/forensics/continuity-events.jsonl | 1384425 bytes

`639ac899158c2b9a3ec11ee5355fb485bbcd787edbf1a58b930b1cf7b9989f37`

evidence/forensics/security-events.jsonl | 16278 bytes

`7a295b80ecf8d7b65cfd7a81ec15afd8293c4d55d0961e8594df17b9aa167c72`

evidence/security.json | 6904 bytes

`19372f191367be04b418e36e0422157f9e71ed712387c027ac652527318bff8a`

O manifesto integral em evidence/forensics/manifest.sha256 permite verificar os arquivos sem depender deste PDF. A captura do painel é ilustrativa da interface, com login real e dados lidos do ensaio em andamento; não substitui os logs e resultados.

HORÁRIO DO HOST (UTC)	MARCO	NATUREZA
01:30:32.669+00:00	SQLi enviada e detectada	local_execution
01:30:32.748+00:00	Agendamento sintético alterado	local_execution
01:30:33.254+00:00	Login MFA aceito	local_execution
01:30:34.249+00:00	Comando negado por perfil	local_execution
01:30:34.289+00:00	Aprovação muda estado lógico	local_execution
01:30:34.302+00:00	Login VPN fictício injetado no correlacionador	synthetic_replay

A sequência representa o roteiro de teste e não a cronologia narrativa do incidente original às 02h14. O replay da VPN foi inserido depois para testar a regra D01; não houve login real em VPN. Datas e horários não foram ajustados para parecer o incidente histórico.

Conclusões forenses e MITRE ATT&CK;

TÉCNICA	RELAÇÃO COM O CENÁRIO	STATUS DA EVIDÊNCIA
T1566.002 - Spearphishing Link	Link malicioso da narrativa	Modelo .eml e agentes locais; sem vítima humana
T1078 - Valid Accounts	Credencial capturada reutilizada	Premissa do incidente; não reproduzido em túnel
T1133 - External Remote Services	Entrada pela VPN legada	Replay sintético para detecção
T1005 - Data from Local System	Leitura de usuários no banco local	UNION devolveu dois usuários fictícios
T1565.001 - Stored Data Manipulation	Mudança do agendamento no banco	Hora 2 no legado e 8 no seguro

O mapeamento é uma interpretação técnica do comportamento e não uma identificação de agente, campanha ou malware. T1190 não foi usado para rotular a exploração do painel interno, pois não foi demonstrado serviço publicamente exposto. Stored Data Manipulation contempla alterações em dados em repouso que mudam resultados de negócio [R6].

Conclusões sustentadas pelas evidências

A concatenação permitiu ampliar a consulta e extrair dados fictícios. A parametrização, a leitura restrita e a separação de bases impediram os mesmos efeitos na versão segura. O agendamento inseguro foi alterado somente no banco descartável. Certificado e perfil indevidos foram recusados; a decisão crítica exigiu aprovação de coordenação no estado lógico.

Não se comprovou extração de dados reais, invasão externa, falha física de equipamento, queda da fibra ou comprometimento de uma rede institucional. A ausência desses testes não pode ser substituída por inferência a partir dos resultados locais.

Prioridade de correção

1. Confirmar sincronismo NTP e validar coleta contínua autenticada de logs entre hosts. 2. Adicionar acesso administrativo com MFA antes de oferecer SSH/RDP remoto. 3. Medir energia física, disco cheio e restauração. 4. Revalidar telemetria e IA com sensores calibrados. VPN, segmentação, revogação Mosquitto e execução sem root já possuem evidência do piloto.

Interface, privacidade e viabilidade




Figura: captura do painel local em navegador de teste, após login MFA e com cinco cartões de borda; estado capturado durante o ensaio. Idioma pt-BR, rótulos nativos, foco visível e link de salto foram implementados. O teste de interface confirmou login e renderização; não certifica a jornada completa WCAG 2.1 AA [R7].

RIPD e minimização

Somente dados sintéticos foram usados. No produto, registros de acesso devem ser pseudonimizados, com tabela de correspondência separada, finalidade definida e retenção limitada. Pseudonimização não equivale a anonimização. Propõem-se 30 dias para telemetria e 90 para segurança/backup, sujeitos à validação do controlador; expurgo automático ainda não foi implementado.

A base legal deve ser escolhida segundo finalidade e vínculo do controlador. Legítimo interesse para associação privada é hipótese a avaliar, não autorização genérica. Não há dados de saúde neste laboratório. Riscos residuais: reidentificação por horário, retenção excessiva e controle central do host. Ver RIPD simplificado em docs/OPERACAO.md e texto vigente da LGPD [R8].

Orçamento e manutenção

ITEM DE PLANEJAMENTO	VALOR
5 bordas com armazenamento	R$ 3.250,00
5 UPS	R$ 1.750,00
Rede, caixas e cabos	R$ 1.000,00
Sensores/interfaces de laboratório	R$ 1.250,00
Borda reserva + instalação	R$ 1.370,00
Implantação estimada	R$ 8.620,00
12 meses: hospedagem/backup	R$ 720,00
12 meses: manutenção	R$ 1.440,00
12 meses: energia estimada	R$ 722,70
Total implantação + 12 meses	R$ 11.502,70
Com contingência de 15%	R$ 13.228,11

Valores são hipóteses de orçamento, não cotações comerciais. Energia usa 5 nós x 15 W x 24 h x 365 dias / 1.000 x R$1,10/kWh. Não foi medida no host. Fibra existente foi pressuposta; 4G, adequação elétrica e certificações não estão incluídos. Cotar antes de adquirir hardware.

RESPONSÁVEL PROPOSTO	ROTINA
Operador local	Verificação diária de alertas e fila; reporte de mensagens suspeitas
Técnico	Backup diário, restauração mensal, atualização controlada mensal e inventário
Coordenação	Aprovação crítica e revisão mensal de acessos/custos
Auditor	Revisão de trilhas, retenção e hashes
Responsável PKI	Renovar antes de 60 dias em certificados de 90; revogar imediatamente por incidente

Essas rotinas são plano de operação profissional. O laboratório gerou identidades e provou rotação/revogação no broker nativo e no Mosquitto; não executou um ano de manutenção, backup diário ou atualização de firmware real.


Rastreabilidade dos requisitos

RT	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / LIMITAÇÃO
01	Parcial	Cinco bordas lógicas; host/processo compartilhado
02	Testado local	MQTT, regras, fila SQLite e reconciliação
03	Documentado/funcional	Modo degradado; sem 4G ou UPS instalado
04	Testado local	20 identidades distintas; mTLS MQTT/HTTPS
05	Testado local/Linux	Lista de bloqueio + CRL Mosquitto e novo serial
06	Testado com limite	WireGuard ativo; MFA no painel; SSH/RDP remoto ausente
07	Testado Linux	3 segmentos; caminhos permitidos e negados conferidos
08	Testado local	SQLi antes/depois, parâmetros e leitura restrita
09	Testado local	Quatro perfis, senha + TOTP
10	Parcial	Zona offline; DKIM validado; SPF/DMARC documentados
11	Testado em agentes	5 contas fictícias; sem medição humana
12	Parcial	Logs centrais; NTP ausente, VPN só replay
13	Testado com ressalva	4 regras; D01 usa replay sintético identificado
14	Executado local	Aquisições nativa/Linux, hashes, custódia e timeline
15	Testado lógico	Revoga sensor; ação crítica exige coordenação
16	Executado offline	Isolation Forest e métricas em dataset sintético
17	Não aplicável	Sem LLM na solução operacional
18	Documentado	Phishing IA/voz e verificação fora de banda
19	Documentado/aplicado	Dados sintéticos; RIPD e retenção projetada
20	Documentado	Hipóteses de custo e manutenção por responsáveis
21	Parcial	Interface e login testados; auditoria WCAG pendente
22	Parcial	CPU/RAM container, tráfego WG e filas; energia não medida
23	Testado no piloto	30 min de corte do túnel virtual; sem fibra física

Interrupção do túnel no piloto Linux

INDICADOR DO ENSAIO DE 30 MINUTOS	RESULTADO
Duração monotônica com wg0 desligada	1802.000 s
Novas leituras persistidas durante o corte	1328
Novos alarmes locais no período	41
Eventos novos recebidos na nuvem durante o corte	0
Tempo de recuperação da fila	28.914 s
Mensagens ausentes / inesperadas	0 / 0
Mensagens pendentes ao final	0
Amostras com progresso local entre consultas	100.00%

FILA DURÁVEL DA UBS | amostras reais durante o corte e após reconciliação



O ensaio derrubou a interface de rede WireGuard do container da UBS, mantendo o tráfego IoT local. O gerador de campo foi congelado somente após o período exigido para comparar conjuntos de UUIDs estáveis; depois foi retomado. Não houve corte de fibra, falha de energia nem teste de cinco links físicos.

O núcleo de fila/regras permaneceu o mesmo. Após o ensaio longo da versão-base, a versão revisada acrescentou CRL, processos sem root e visualizador; uma regressão curta do corte e os testes de segurança foram realizados novamente. Os arquivos mantêm a distinção entre essas fases.

TLS real, isolamento e revisão final

TESTE MOSQUITTO REAL	EVIDÊNCIA
Certificado válido e tópico permitido	PUBACK MQTT5 de sucesso
Cliente sem certificado	Autenticação TLS recusada
Cliente assinado por CA não confiável	Autenticação TLS recusada
Certificado válido em tópico de outro dispositivo	PUBACK 135: não autorizado
Serial antigo após CRL	Conexão recusada
Mesmo dispositivo com novo serial	Publicação aceita

A chave da CA ficou na estação emissora Ubuntu. O broker recebeu somente certificados, chave própria e CRL pública. O certificado de teste antigo continuou no diretório privado apenas para o reteste; não foi versionado. O reinício controlado recarregou o contexto TLS. A sessão MQTT antiga não é apresentada como revogada por mágica: o processo foi reiniciado e os clientes reconectaram.

```
Serial antigo: 519cee0499471b389ee1a437dab820b2199331c6
Novo serial:   55e98d2431bf3b36572fabce28d03d8db3168f8f
```

MEDIDA DO CONTAINER DA BORDA	VALOR / ESCOPO
CPU média / pico	0.605% / 2.190% pelo docker stats
Memória - primeira e última amostras	30.78MiB / 7.719GiB → 33.9MiB / 7.719GiB
Rede	Contadores NetIO/WireGuard preservados no JSON; não equivalem a wattímetro ou captura completa de enlace
Regressão loopback em Linux	25/25 testes aprovados
Rede e privilégios	9/9 verificações aprovadas

Relógios: systemd-timesyncd contactou ntp.ubuntu.com e registrou sincronização inicial; timedatectl ainda mostrou System clock synchronized: no. Portanto, a exatidão absoluta não é assumida. O ensaio usa contador monotônico. Energia elétrica física segue não medida. Logs e metadados desta fase foram adquiridos logicamente e incluídos no manifesto SHA-256 atualizado.

Reprodução, fontes e uso de IA

Repositório público autorizado pelo autor:
github.com/CaioOzaki/GS2026-2-Cybersecurity-VilaAurora

O README contém instalação local, testes e limites. O guia docs/DOCKER_WINDOWS.md explica como reproduzir o piloto já validado. O roteiro docs/ROTEIRO_VIDEO.md propõe cerca de 4min50s com demonstração real. O enunciado menciona vídeo na rubrica, sem duração explícita; confirmar o limite com o professor. O vídeo ainda não foi gravado e seu link não foi inventado.

Uso de IA

OpenAI Codex/ChatGPT apoiou arquitetura, código, automação dos testes, revisão e redação. As métricas vêm dos arquivos produzidos nas execuções descritas. O responsável acadêmico deve revisar e reproduzir o conteúdo e conseguir explicá-lo. IA generativa não integra o controle de atuadores; a IA defensiva do projeto é o Isolation Forest, avaliado offline.

Referências primárias

[R1] Python Software Foundation. sqlite3: parâmetros e acesso ao SQLite. Acessar fonte. Consulta: novembro de 2026.

[R2] WireGuard. Quick Start: interfaces, chaves e peers. Acessar fonte. Consulta: novembro de 2026.

[R3] Eclipse Mosquitto. mosquitto.conf: TLS, identidade e ACL. Acessar fonte. Consulta: novembro de 2026.

[R4] IETF. RFC 7489: DMARC. Acessar fonte. Consulta: novembro de 2026.

[R5] scikit-learn. IsolationForest: documentação da API. Acessar fonte. Consulta: novembro de 2026.

[R6] MITRE ATT&CK. T1565.001: Stored Data Manipulation. Acessar fonte. Consulta: novembro de 2026.

[R7] W3C. WCAG 2.1: Quick Reference. Acessar fonte. Consulta: novembro de 2026.

[R8] Brasil. Lei nº 13.709/2018: LGPD, texto compilado. Acessar fonte. Consulta: novembro de 2026.

Fonte do cenário e requisitos: FIAP. GS2026.2 - Desafio Resilient Community Infrastructure. Prof. Carlos Eduardo de Siqueira, 11 páginas, material fornecido pelo autor. Evidências técnicas: scripts e arquivos do próprio laboratório, com hashes no manifesto.