Relatório de atividade

Anel de ressonância FSR = 18.5nm / FWHM = 75 GHz

Caio Rodrigues Correia de Oliveira

03/09/2022

Análise de parâmetros

Add-drop

Considerações iniciais:

- a = 1
- R = 3um
- h = 0.22um
- w = 0.5um
- gap = 150nm





Análise de parâmetros

Add-drop



Em 1550nm:

effective index
2.446284-1.007138e-08i
group index
4.210136+3.381116e-07i

Análise de parâmetros

Add-drop

Valores teóricos obtidos

$$L = 30.5890\ um$$

$$r^2 = 0.9001$$

$$k^2 = 0.0999$$

Análise de parâmetros

Add-drop



Análises realizadas:

- Mesh convergence Sweep
- Lc Sweep
- Lc and Gap Sweep

Análise de parâmetros

Add-drop - Mesh Sweep



Análise de parâmetros

Add-drop - Mesh Sweep



Análise de parâmetros

Add-drop - Mesh Sweep



Conclusão:

Mesh ideal = 4

Análise de parâmetros

Add-drop - LC Sweep





Análise de parâmetros

Add-drop - LC & Gap Sweep (pass port)





Análise de parâmetros

Add-drop - LC & Gap Sweep (pass port)





Análise de parâmetros

Add-drop - LC & Gap Sweep (pass port)



Conclusão:

LC escolhido = 4.4um

Gap escolhido = 170nm

Simulação de resultados

Interconnect Full Ring





Simulação de resultados

Interconnect Full Ring (FSR)



Simulação de resultados

Interconnect Full Ring (FWHM)



Simulação de resultados

Klayout Chip



Simulação de resultados

Pass Series



Simulação de resultados

Pass Series



Simulação de resultados

Pass Series



Simulação de resultados

Drop Series



Simulação de resultados

Drop Series



Simulação de resultados

Drop Series



Simulação de resultados

Length Series



Simulação de resultados

Length Series