

Documentação do schema PostgreSQL — BarberTime (Sprint 1)

Banco: **PostgreSQL**. Script base: `database/schema.sql`. Migração local: `npm run db:migrate` (requer `DATABASE_URL` no `.env`).

- Extensão **pgcrypto**: usada para `gen_random_uuid()` nas chaves primárias.
- Após o `schema.sql`, o script `database/migrate.js` aplica, em ordem alfabética, os arquivos em `database/patches/`:
 - **001** — coluna `barbers.user_id` (bases criadas antes dessa coluna).
 - **002** — fluxo `pending` / `confirmed`, índice único parcial e migração de `scheduled` legado.
 - **003** — usuários seed dos barbeiros e vínculo `user_id` nos barbeiros do seed.

Regras de **domingo fechado**, **almoço** e **expediente** são da **aplicação** (variáveis em `.env` / `src/domain/schedulePolicy.js`), não há colunas extras no banco para isso.

Tabelas

users

Armazena clientes (e extensível a outros papéis).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<code>id</code>	<code>UUID</code>	PK, default <code>gen_random_uuid()</code>	Identificador do usuário
<code>email</code>	<code>TEXT</code>	<code>UNIQUE, NOT NULL</code>	Login; armazenado em minúsculas na aplicação
<code>password_hash</code>	<code>TEXT</code>	<code>NOT NULL</code>	Hash bcrypt da senha
<code>full_name</code>	<code>TEXT</code>	<code>NOT NULL</code>	Nome exibido
<code>role</code>	<code>TEXT</code>	<code>NOT NULL</code> , default <code>'client'</code> , check <code>client barber admin</code>	Papel do usuário
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL</code> , default <code>now()</code>	Auditoria

barbers

Prestadores de serviço (barbeiros). Há **seed** com dois barbeiros já vinculados a `users` (login de desenvolvimento; ver `README.md`).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<code>id</code>	<code>UUID</code>	PK	Identificador (usado em <code>appointments.barber_id</code>)
<code>full_name</code>	<code>TEXT</code>	<code>NOT NULL</code>	Nome do barbeiro

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
active	BOOLEAN	NOT NULL, default true	Permite desativar sem apagar histórico
user_id	UUID	NULL, UNIQUE, FK → users(id)	Conta de login do barbeiro (POST /barbers/register ou usuários seed)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, default now()	Auditoria

appointments

Agendamento de atendimento entre um **cliente** (users) e um **barbeiro** (barbers).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PK	Identificador
client_id	UUID	FK → users(id) ON DELETE CASCADE	Cliente dono do agendamento
barber_id	UUID	FK → barbers(id) ON DELETE RESTRICT	Barbeiro
starts_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Início do slot
ends_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fim do slot (> starts_at)
status	TEXT	NOT NULL, default pending, check pending\ confirmed\ cancelled\ completed	pending = cliente pediu; confirmed = barbeiro confirmou; cancelled / completed encerram
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, default now()	Auditoria

Índices e regras de integridade

- appointments_barber_starts_unique:** índice único parcial em (barber_id, starts_at) com WHERE status IN ('pending', 'confirmed'), impedindo sobreposição de solicitações/confirmados no mesmo instante; completed e cancelled liberam o horário na grade.
- appointments_time_order:** CHECK (ends_at > starts_at).
- Índices auxiliares: appointments_client_id_idx, appointments_barber_time_idx para consultas por cliente e por faixa de tempo.

Dados iniciais (seed)

Dois barbeiros com UUIDs fixos e dois usuários role = barber (e-mails *.barbertime.seed, senha documentada no README.md), para testar confirmação com POST /auth/login.