# Guia de Migração — Dados do Claude Code

Conferência do backup e transferência de históricos/sessões para outra conta

Gerado em 2026-06-11 • Rodar no terminal do **Mac** (macOS)

---

## Contexto

Backup completo feito antes de apagar, localizado em:

```
/Users/caiquegama/Documents/CLAUDE_BACKUP_20260610-170157
```

Conteúdo preservado no backup (~34 GB):

• **.claude** • **.claude.json** • **Claude_AppSupport**

## Avisos importantes (ler antes)

**1. Sessões são vinculadas ao CAMINHO do projeto, não à conta.** Os históricos ficam em `.claude/projects/` com nome derivado do path (ex.: `-Users-caiquegama-cloudcode`). Se o projeto mudar de caminho no destino, o `--resume` não encontra automaticamente — é preciso renomear a pasta correspondente.

**2. O arquivo .claude.json carrega a identidade da conta antiga** (objeto `oauthAccount`, e-mail, org). O Passo 2 remove isso por padrão para você não herdar a conta antiga. As credenciais reais NÃO ficam no backup — estão no **Keychain do macOS** (item `Claude Code-credentials`). A conta nova vai exigir um `claude login` de qualquer forma.

## Passo 1 — Conferência do backup (somente leitura)

Não altera nada. Confirma tamanho, estrutura e onde estão as conversas/sessões. Cole a saída para validar antes de migrar.

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

BACKUP="/Users/caiquegama/Documents/CLAUDE_BACKUP_20260610-170157"

echo "============================================="
echo " CONFERENCIA DO BACKUP CLAUDE"
echo " $BACKUP"
echo "============================================="

echo; echo "### Tamanho total e por pasta de topo ###"
du -sh "$BACKUP" 2>/dev/null
du -sh "$BACKUP"/* "$BACKUP"/.claude "$BACKUP"/.claude.json 2>/dev/null | sort -h

echo; echo "### Estrutura (ate 2 niveis) ###"
find "$BACKUP" -maxdepth 2 -type d 2>/dev/null | sed "s|$BACKUP|.|" | sort | head -80

echo; echo "### Arquivos .json no topo do .claude ###"
ls -la "$BACKUP/.claude/"*.json 2>/dev/null || echo "  (nenhum)"

echo; echo "### SESSOES/CONVERSAS - .claude/projects ###"
if [ -d "$BACKUP/.claude/projects" ]; then
  echo "Projetos encontrados:"
  ls -1 "$BACKUP/.claude/projects" 2>/dev/null
  echo
  echo "Qtd de arquivos de sessao (.jsonl) por projeto:"
  for d in "$BACKUP/.claude/projects"/*/; do
    n=$(find "$d" -name '*.jsonl' 2>/dev/null | wc -l | tr -d ' ')
    sz=$(du -sh "$d" 2>/dev/null | cut -f1)
    printf "  %-6s %-8s %s\n" "$n" "$sz" "$(basename "$d")"
  done
  echo
  echo "Total de sessoes (.jsonl): $(find "$BACKUP/.claude/projects" -name '*.jsonl' 2>/dev/null | wc -l | tr
else
  echo "  !! Pasta .claude/projects NAO encontrada no backup"
fi

echo; echo "### Conta atual no .claude.json (do backup) ###"
if [ -f "$BACKUP/.claude.json" ]; then
  /usr/bin/python3 - "$BACKUP/.claude.json" <<'PY' 2>/dev/null || echo "  (nao consegui parsear o JSON)"
import json,sys
d=json.load(open(sys.argv[1]))
acc=d.get("oauthAccount",{})
print("  email      :", acc.get("emailAddress"))
print("  org        :", acc.get("organizationName"))
print("  accountUuid:", acc.get("accountUuid"))
print("  projetos no .claude.json:", len(d.get("projects",{})))
PY
else
  echo "  !! .claude.json nao encontrado"
fi

echo; echo "### Outras pastas relevantes ###"
ls -la "$BACKUP/.claude/todos" 2>/dev/null | head -5 || true
du -sh "$BACKUP/Claude_AppSupport" 2>/dev/null || true

echo; echo "=== Conferencia concluida ==="
```

## Passo 2 — Migração para o destino

Faz backup de segurança do que já existe no destino antes de sobrescrever. Edite apenas `DEST_HOME` (home do usuário/conta nova). Mantenha `KEEP_OLD_ACCOUNT_ID=false` para conta nova.

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

BACKUP="/Users/caiquegama/Documents/CLAUDE_BACKUP_20260610-170157"
DEST_HOME="$HOME"                 # <-- destino (home do usuario/conta nova)
STAMP="$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
KEEP_OLD_ACCOUNT_ID=false         # false = NAO herdar conta antiga (recomendado)

echo ">> Migrando de:   $BACKUP"
echo ">> Migrando para: $DEST_HOME"

# 0) Garante que o Claude nao esta rodando
pkill -x claude 2>/dev/null || true

# 1) Backup de seguranca do que ja existe no destino
for item in ".claude" ".claude.json"; do
  if [ -e "$DEST_HOME/$item" ]; then
    echo ">> Salvando destino atual: $item -> $item.bak-$STAMP"
    cp -a "$DEST_HOME/$item" "$DEST_HOME/$item.bak-$STAMP"
  fi
done

# 2) Restaura as CONVERSAS/SESSOES e dados locais (.claude)
echo ">> Copiando .claude (projects/todos/settings/...)"
mkdir -p "$DEST_HOME/.claude"
rsync -a "$BACKUP/.claude/" "$DEST_HOME/.claude/"

# 3) Trata o .claude.json (config + historico por projeto)
if [ -f "$BACKUP/.claude.json" ]; then
  if [ "$KEEP_OLD_ACCOUNT_ID" = true ]; then
    echo ">> Copiando .claude.json INTEGRAL (mantem conta antiga)"
    cp -a "$BACKUP/.claude.json" "$DEST_HOME/.claude.json"
  else
    echo ">> Copiando .claude.json SEM a identidade da conta antiga"
    /usr/bin/python3 - "$BACKUP/.claude.json" "$DEST_HOME/.claude.json" <<'PY'
import json,sys
src,dst=sys.argv[1],sys.argv[2]
d=json.load(open(src))
for k in ("oauthAccount","userID"):
    d.pop(k,None)
json.dump(d,open(dst,"w"),indent=2)
print("   -> oauthAccount/userID removidos; projects e historico preservados")
PY
  fi
fi

# 4) (Opcional) App desktop - so se for o mesmo tipo de instalacao
APPSUP="$HOME/Library/Application Support/Claude"
if [ -d "$BACKUP/Claude_AppSupport" ]; then
  echo ">> NOTA: backup do app desktop em $BACKUP/Claude_AppSupport"
  echo "   Para restaurar (FECHE o app antes):"
  echo "     rsync -a \"$BACKUP/Claude_AppSupport/\" \"$APPSUP/\""
fi

echo
echo "=== Migracao concluida ==="
echo ">> Proximo passo: rode 'claude' e faca 'claude login' com a NOVA conta."
echo ">> Historicos: use 'claude --resume' dentro de cada projeto."
echo ">> Backups de seguranca do destino: *.bak-$STAMP"
```

## Passo 3 — Após a migração

**1.** Abrir o terminal e rodar `claude`.

**2.** Fazer login na conta NOVA: o Claude pede autenticação no navegador (grava no Keychain).

**3.** Entrar na pasta de um projeto e rodar `claude --resume` para ver os históricos.

**4.** Se um projeto mudou de caminho, renomear a pasta em `~/.claude/projects/` para o novo path (formato: barras viram hífens).

**5.** Conferir `~/.claude/settings.json` e MCP servers.

**6.** Validado tudo? Os `*.bak-STAMP` de segurança podem ser removidos.

### *Decisões antes de rodar o Passo 2*

• **Mesmo Mac trocando de conta** ou **Mac/usuário novo?** Se for outro usuário/máquina, ajuste `DEST_HOME` para o home correto.

• **KEEP_OLD_ACCOUNT_ID** = `false` (recomendado p/ conta nova). Use `true` apenas se quiser clonar inclusive a referência da conta antiga.

### *Mapa dos dados no backup*

| | |
|---|---|
| `.claude/projects/` | Sessões/conversas (.jsonl), uma por sessão, por projeto |
| `.claude/todos/` | Listas de tarefas das sessões |
| `.claude.json` | Config principal + histórico por projeto + identidade da conta |
| `.claude/settings.json` | Suas configurações |
| `Claude_AppSupport` | Dados do app desktop (provável grosso dos 34 GB) |

---

Dica: rode o Passo 1, valide a saída, depois o Passo 2. Os backups *.bak garantem que dá para reverter.