

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Nº: MP-PETS-05
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		Fecha: 10-07-2026
OPERACIÓN DE LA EXCAVADORA EN PLANTA DE TRITURADO			Rev. : 06 Página: 1 de 3 Autor: J.M.C.

COPIA Nro.	
ASIGNADA A:	

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Definir las actividades y los pasos para la operación de la excavadora para Alimentación de caliza Bruta a la Trituradora de manera tal que sea realizada bajo condiciones que garantice un proceso eficaz y seguro. Aplicado a todo colaborador que requiera realizar trabajos con la excavadora.

2. PERSONAL

- Superintendente de Materias Primas
- Supervisor Materias Primas
- Operador de Excavadora

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.

IPECRC Continuo: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control - Continuo

4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de Seguridad
- Zapatos de Seguridad
- Overol Descartable
- Uniforme de Trabajo
- Chaleco de Seguridad
- Respirador con filtro para polvo y gases
- Cortaviento
- Guantes de Seguridad
- Protectores auditivos (Orejeras, Tapón de oídos)
- Bloqueador solar
- Lentes de seguridad

5. EQUIPO/HERRAMIENTA/MATERIALES

- Excavadora CAT
- Linterna
- Extintor
- Pistola para engrase
- Waipes – Trapo industrial

6. PROCEDIMIENTO

Operador de Excavadora

- Ubicar la zona de trabajo de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de turno de Materias Primas.
- Antes de operar el equipo revisar las ocurrencias registradas por el Operador Anterior en el Libro de Ocurrencias del Operador de Excavadora: (MP-F-55).
- Realizar el IPECRC Continuo (SI-F-130) en campo para poder identificar peligros y riesgos inherentes del trabajo y el área. Se inspecciona el área de trabajo, en toda la plataforma de estacionamiento que servirá como plataforma de alimentación de caliza bruta a la tolva de la Trituradora. Ninguna actividad podrá iniciarse hasta que el IPECRC continuo haya sido debidamente completado, revisado y autorizado por el Supervisor de Materias Primas, verificando previamente la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación de las medidas de control correspondientes.
- Realizar el Check List de Pre Uso Equipo Móvil (TM-F-34), inspeccionando el equipo, aceite, agua, conexiones y otros.
- En Caso encontrar una anomalía informar al Supervisor de turno de Materias Primas.

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Jaime Mayta C.		Misael Flores V.		Rodolfo Alva P.	
Fecha:	06-07-26	Fecha:	07-07-26	Fecha:	10-07-26
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
					
					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Nº: MP-PETS-05
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO OPERACIÓN DE LA EXCAVADORA EN PLANTA DE TRITURADO	Fecha: 10-07-2026 Rev. : 06 Página: 2 de 3 Autor: J.M.C.

Supervisor de Materias Primas

6.6. De tener información sobre alguna anomalía comunica por radio u otro medio de comunicación al área de Mantenimiento según corresponda.

Operador de Excavadora

- 6.7. Al subir o bajar deberá sujetarse y apoyar bien los pies, manteniendo siempre tres puntos de apoyo con las gradas, pasamanos y de la cara siempre a la máquina.
- 6.8. Tocar el Claxon antes de iniciar el movimiento del equipo aplicando el código de bocinas estandarizado: Antes de cualquier movimiento: 1 toque, 1 toques para avanzar, 2 toques para retroceder."
- 6.9. Traslada el equipo a la plataforma de carguío para iniciar la operación del equipo.
- 6.10. Alimentar caliza bruta no mayor a 700 mm. Para evitar atoros en la mandíbula de la Trituradora, consecuentemente ocasiona pérdida de tiempo en el desatoro del bolón de caliza.
- 6.11. Mantener siempre la tolva de la Trituradora con carga, para evitar desgaste prematuro de las mandíbulas de la Trituradora y evitar perdida de producción, por falta de carga.
- 6.12. Si personal de piso necesita acercarse a la zona de operación, el Operador de excavadora debe aplicar el Contacto Positivo vía radio via radio o via celular. El operador de la excavadora debe detener el equipo, asentar el cucharón (balde) en el piso, aplicar el freno/traba hidráulica y confirmar que el peatón puede ingresar.
- 6.13. Registrar el total alimentado en el reporte de producción de la excavadora (MP-F-54) y observaciones.
- 6.14. Registrar las ocurrencias del turno en el Libro de Ocurrencias del Operador de Excavadora: (MP-F-55).
- 6.15. Limpiar el equipo y las herramientas utilizadas, depositar los materiales sobrantes y que no se utilizan en los cilindros de RR.SS. según corresponda.
- 6.16. Archivar y conservar los registros mencionados en el ítem 8, durante el tiempo establecido en el Periodo de Conservación de la Lista Maestra de Registros (SIG-F-14), en el área de Materias Primas y el Taller de Mantenimiento de Equipo Móvil, según corresponda.
- 6.17. Verificar la plataforma de estacionamiento cuente con un muro de seguridad de tierra/roca en buen estado cerca al borde de la tolva para evitar la caída del equipo. En caso no se cuente con dicho muro de seguridad, se conformará con el mismo equipo y/o un equipo auxiliar. En caso no cumpla con el estándar, se realizará la reconformación del muro de seguridad.
- 6.18. En caso de presentarse un amago de incendio en el equipo, apagar el motor inmediatamente, desconectar la llave (master), utilizar el extintor de la cabina (si es seguro hacerlo y esté capacitado y entrenado para su uso) y evacuar la máquina reportando la emergencia.

7. RESTRICCIONES

- No alimentar caliza > a 700 mm. Para evitar atoros.
- No alimentar caliza, por encima de los 50 cm del nivel de la tolva de la Trituradora.
- No dejar vacía la tolva de la trituradora, mantenerla con carga.
- No se debe alimentar caliza cuando se observa personal que está al lado de la tolva, en el nivel inferior.
- No dejar la excavadora en las vías o accesos.
- No dejar la excavadora en superficies inclinadas.
- Está prohibido la operación del equipo a personal no autorizado
- Prohibido el uso de teléfonos celulares (para uso de redes sociales) mientras el equipo esté en movimiento o en operación.
- Prohibido operar el equipo bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos que causen somnolencia, así como en estado de fatiga.
- Restringir la operación en caso de tormentas eléctricas (Alerta Roja) o neblina densa que limite la visibilidad.

8. REGISTROS

- MP-F-54 Reporte de Producción de la excavadora
- MP-F-55 Libro de Ocurrencia del Operador de la Excavadora:
- TM-F-34 Check List de Pre Uso Equipo Móvil
- SI-F-130 IPERC Continuo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Nº: MP-PETS-05
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO OPERACIÓN DE LA EXCAVADORA EN PLANTA DE TRITURADO	Fecha: 10-07-2026 Rev. : 06 Página: 3 de 3 Autor: J.M.C.

9. CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO	
Nº Versión	Descripción del Cambio
05	En el ítem 6.3, se añadió la referencia de "Ninguna actividad podrá iniciarse hasta que el IPERC continuo haya sido debidamente completado, revisado y autorizado por el Supervisor de Materias Primas, verificando previamente la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación de las medidas de control correspondientes." En el ítem 6.8, se añadió la afirmación: "aplicando el código de bocinas estandarizado: Antes de cualquier movimiento: 1 toque, 1 toques para avanzar, 2 toques para retroceder." Se añadió el ítem 6.12: "Si personal de piso necesita acercarse a la zona de operación, el Operador de excavadora debe aplicar el Contacto Positivo vía radio vía radio o vía celular. El operador de la excavadora debe detener el equipo, asentar el cucharón (balde) en el piso, aplicar el freno/traba hidráulica y confirmar que el peatón puede ingresar." Se añadió el ítem 6.17 "Verificar que la plataforma de estacionamiento cuente con un muro de seguridad de tierra/roca en buen estado cerca al borde de la tolva para evitar la caída del equipo. En caso no se cuente con dicho muro de seguridad, se conformará con el mismo equipo y/o un equipo auxiliar. En caso no cumpla con el estándar, se realizará la reconformación del muro de seguridad." Se añadió el ítem 6.18: "En caso de presentarse un amago de incendio en el equipo, apagar el motor inmediatamente, desconectar la llave (master), utilizar el extintor de la cabina (si es seguro hacerlo y esté capacitado y entrenado para su uso) y evacuar la máquina reportando la emergencia." En el ítem 7: Restricciones: se añadieron los siguientes: - Prohibido el uso de teléfonos celulares (para uso de redes sociales) mientras el equipo esté en movimiento o en operación. - Prohibido operar el equipo bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos que causen somnolencia, así como en estado de fatiga. - Restringir la operación en caso de tormentas eléctricas (Alerta Roja) o neblina densa que limite la visibilidad.