

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Nº : MP-PETS-06
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Fecha: 10-07-2026
	OPERACIÓN DE LA EXCAVADORA PARA ACARREO	Rev. : 06
		Página: 1 de 3
		Autor: J.M.C.

COPIA Nro.	
ASIGNADA A:	

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Definir las actividades y los pasos para la operación de la excavadora para Acarreo, bajo condiciones que garantice un proceso eficaz y seguro.

Aplicado a todo el personal que requiera realizar trabajos con la excavadora.

2. PERSONAL

- Superintendente de Materias Primas
- Supervisor Materias Primas
- Operador de Excavadora

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.

IPEC Continuo: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control - Continuo

4. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

- Casco de Seguridad
- Zapatos de Seguridad
- Overol Descartable
- Uniforme de trabajo
- Chaleco de Seguridad
- Respirador con filtro para polvo y gases
- Cortaviento
- Guantes de Seguridad
- Protectores auditivos (Orejeras, Tapón de oído)
- Bloqueador solar
- Lentes de seguridad

5. EQUIPO/HERRAMIENTA/MATERIALES

- Excavadora CAT
- Linterna.
- Extintor
- Pistola para engrase
- Waipes – Trapo industrial

6. PROCEDIMIENTO

Operador de Excavadora

6.1. Ubicar la zona de trabajo de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de turno de Materias Primas.

6.2. Antes de operar el equipo revisar las ocurrencias registradas por el Operador Anterior en el Libro de Ocurrencias del Operador de Excavadora: (MP-F-55).

6.3. Realizar el IPEC Continuo (SI-F-130), en campo para identificar los peligros y riesgos inherentes del trabajo y el área. Inspeccionando la plataforma de carguío y el talud del banco. Ninguna actividad podrá iniciarse hasta que el IPEC continuo haya sido debidamente completado, revisado y autorizado por el Supervisor de Materias Primas.

6.4. Realizar el Check List de Pre Uso Equipo Móvil (TM-F-34), inspeccionando el equipo, aceite, agua, conexiones y otros.

6.5. En caso encontrar una anomalía informar al Supervisor de turno de Materias Primas.

Supervisor de Materias Primas

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Jaime Mayta C.		Misael Flores V.		Rodolfo Alva P.	
Fecha:	06-07-26	Fecha:	07-07-26	Fecha:	10-07-26
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Nº : MP-PETS-06
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO OPERACIÓN DE LA EXCAVADORA PARA ACARREO	Fecha: 10-07-2026 Rev. : 06 Página: 2 de 3 Autor: J.M.C.

6.6. De tener información sobre alguna anomalía comunica por radio u otro medio de comunicación al área de Mantenimiento según corresponda.

Operador de Excavadora

- 6.7. Al subir o bajar deberá sujetarse y apoyar bien los pies, manteniendo siempre tres puntos de apoyo con las gradas, pasamanos y de la cara siempre a la máquina.
- 6.8. Tocar el Claxon antes de iniciar el movimiento del equipo aplicando el código de bocinas estandarizado: Antes de cualquier movimiento: 1 toque, 1 toques para avanzar, 2 toques para retroceder.
- 6.9. Trasladar el equipo a la plataforma de carguío. Si la distancia de traslado es menor al límite permitido, el operador deberá realizar el recorrido a velocidad mínima (tortuga), realizando paradas de enfriamiento de 15 minutos por cada 15 a 20 minutos de recorrido continuo, para evitar el recalentamiento y desgaste del conjunto mando final y tren de rodamiento. Si la distancia supera el límite establecido, debe coordinar obligatoriamente con el Supervisor el traslado en Cama Baja.
- 6.10. Carga caliza bruta a los volquetes, donde los volquetes deben ubicarse perpendicularmente al talud del banco.
- 6.11. Si la carga esa completa, avisar con el sonido del claxon para que pueda retirarse el volquete.
- 6.12. Si personal de piso necesita acercarse a la zona de operación, el Operador de excavadora debe aplicar el Contacto Positivo vía radio o vía celular. El operador de la excavadora debe detener el equipo, asentar el cucharón (balde) en el piso, aplicar el freno/traba hidráulica y confirmar que el peatón puede ingresar.
- 6.13. Registrar el total alimentado en el reporte de producción de la excavadora (MP-F-54) y observaciones.
- 6.14. Registrar las ocurrencias del turno en el Libro de Ocurrencias del Operador de Excavadora: (MP-F-55).
- 6.15. Limpiar el equipo y las herramientas utilizadas, depositar los materiales sobrantes y que no se utilizan en los cilindros de RR.SS. según corresponda.
- 6.16. Archivar y conservar los registros mencionados en el ítem 8, durante el tiempo establecido en el Periodo de Conservación de la Lista Maestra de Registros (SIG-F-14), en el área de Materias Primas y Taller de Mantenimiento de Equipo Móvil, según corresponda.
- 6.17. Verificar que la plataforma de estacionamiento cuente con un muro de seguridad de tierra/roca en buen estado cerca al borde de la tolva para evitar la caída del equipo. En caso no se cuente con dicho muro de seguridad, se conformará con el mismo equipo y/o un equipo auxiliar. En caso no cumpla con el estándar, se realizará la reconformación del muro de seguridad.
- 6.18. En caso de presentarse un amago de incendio en el equipo, apagar el motor inmediatamente, desconectar la llave (master), utilizar el extintor de la cabina (si es seguro hacerlo y esté capacitado y entrenado para su uso) y evacuar la máquina reportando la emergencia.

7. RESTRICCIONES

- No dejar la excavadora en las vías o accesos.
- No cargar bolones a los volquetes > 700mm.
- No cargar en exceso los volquetes.
- No realizar trabajos cuando haya bolones colgados en el talud de la plataforma de trabajo.
- No dejar la excavadora en superficies inclinadas.
- No se debe cargar caliza bruta cuando se observa personal que está al lado del volquete.
- Está prohibido la operación del equipo a personal no autorizado
- Está estrictamente prohibido realizar traslados autónomos (rodamiento sobre sus propias orugas) de la excavadora para distancias prolongadas (mayores a 1 kilómetro o lo que indique el manual del fabricante). Para distancias superiores, es de uso obligatorio el transporte de la unidad mediante una plataforma (Cama Baja).
- Prohibido el uso de teléfonos celulares (para uso de redes sociales) mientras el equipo esté en movimiento o en operación.
- Prohibido operar el equipo bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos que causen somnolencia, así como en estado de fatiga.
- Restringir la operación en caso de tormentas eléctricas (Alerta Roja) o neblina densa que limite la visibilidad.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Nº : MP-PETS-06
	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO OPERACIÓN DE LA EXCAVADORA PARA ACARREO	Fecha: 10-07-2026 Rev. : 06 Página: 3 de 3 Autor: J.M.C.

8. REGISTROS

- MP-F-54 Reporte de Producción de la excavadora
- MP-F-55 Libro de Ocurrencia del Operador de la Excavadora:
- TM-F-34 Check List de Pre Uso Equipo Móvil
- SI-F-130 IPERC Continuo

9. CONTROL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO	
Nº Versión	Descripción del Cambio
05	En el ítem 6.3, se añadió la referencia de "Ninguna actividad podrá iniciarse hasta que el IPERC continuo haya sido debidamente completado, revisado y autorizado por el Supervisor de Materias Primas." En el ítem 6.8, se añadió la referencia "aplicando el código de bocinas estandarizado: Antes de cualquier movimiento: 1 toque, 1 toques para avanzar, 2 toques para retroceder". Se añadió el ítem 6.9 "Trasladar el equipo a la plataforma de carguío. Si la distancia de traslado es menor al límite permitido, el operador deberá realizar el recorrido a velocidad mínima (tortuga), realizando paradas de enfriamiento de 15 minutos por cada 15 a 20 minutos de recorrido continuo, para evitar el recalentamiento y desgaste del conjunto mando final y tren de rodamiento. Si la distancia supera el límite establecido, debe coordinar obligatoriamente con el Supervisor el traslado en Cama Baja." Se añadió el ítem 6.12, "Si personal de piso necesita acercarse a la zona de operación, el Operador de excavadora debe aplicar el Contacto Positivo vía radio o vía celular. El operador de la excavadora debe detener el equipo, asentar el cucharón (balde) en el piso, aplicar el freno/traba hidráulica y confirmar que el peatón puede ingresar." Se añadió el ítem 6.17, "Verificar que la plataforma de estacionamiento cuente con un muro de seguridad de tierra/roca en buen estado cerca al borde de la tolva para evitar la caída del equipo. En caso no se cuente con dicho muro de seguridad, se conformará con el mismo equipo y/o un equipo auxiliar. En caso no cumpla con el estándar, se realizará la reconformación del muro de seguridad." Se añadió el ítem 6.18, "En caso de presentarse un amago de incendio en el equipo, apagar el motor inmediatamente, desconectar la llave (master), utilizar el extintor de la cabina (si es seguro hacerlo y esté capacitado y entrenado para su uso) y evacuar la máquina reportando la emergencia." En el ítem 7, se añadió las siguientes restricciones: • Está estrictamente prohibido realizar traslados autónomos (rodamiento sobre sus propias orugas) de la excavadora para distancias prolongadas (mayores a 1 kilómetro o lo que indique el manual del fabricante). Para distancias superiores, es de uso obligatorio el transporte de la unidad mediante una plataforma (Cama Baja). • Prohibido el uso de teléfonos celulares (para uso de redes sociales) mientras el equipo esté en movimiento o en operación. • Prohibido operar el equipo bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos que causen somnolencia, así como en estado de fatiga. • Restringir la operación en caso de tormentas eléctricas (Alerta Roja) o neblina densa que limite la visibilidad.