SHIVIDNI PHEEDU · สำหรับทีม FRONTEND

BOOKING API

คู่มือเรียก API ระบบจอง Escape Room (และบ้านผีสิงในอนาคต) สำหรับทำหน้าเว็บฝั่งนิสิตและหลังบ้านสตาฟ ทุก route อยู่ในโปรเจกต์ Next.js เดียวกับเว็บหลัก ห้ามเรียก Supabase จากเบราว์เซอร์โดยตรง

วันงาน **พฤ. 22 ต.ค. 2569** เปิดจอง **18 ต.ค.** · ปิดจอง **20 ต.ค. 23:59**

Repo **Calculuszz/Shividnipheedu** · branch **main** อัปเดต **3 ต.ค. 2569**

01 ก่อนเริ่ม: กติกาที่ต้องรู้
02 รูปแบบ request / response / error
03 Error codes → ข้อความ
04 API ฝั่งนิสิต
05 Flow หน้าจอ → API
06 API ฝั่งสตาฟ
07 อีเมลที่ระบบส่งเอง
08 ข้อควรระวัง

01 ก่อนเริ่ม: กติกาที่ต้องรู้

เรื่อง	ค่า / กติกา
Activity id	`escape_room` (บ้านผีสิงจะเป็น `haunted_house` ใช้ API ชุดเดียวกัน)
ขนาดทีม	1–4 คน (อ่านจาก `team_min` / `team_max` ของ `/api/booking/state` ห้ามเขียนเลขตายตัว) คนแรกในรายชื่อคือหัวหน้าทีม
ที่นั่งต่อรอบ	15 คน = จองออนไลน์ 12 + walk-in 3 · 1 ที่นั่ง = 1 คน · รอบเดียวมีได้หลายทีม
รอบ	10 รอบ 17:00–21:05 รอบละ 20 นาที พัก 5 นาที
เช็กอิน	เปิด 30 นาทีก่อนรอบ เปิดนาน 15 นาที (เช่น รอบ 17:50 เช็กอิน 17:20–17:35) ใช้ `checkin_opens_at` / `checkin_closes_at` จาก API
1 คนเล่นได้ 1 รอบ	นับทั้งจองออนไลน์และ walk-in · คนที่ยกเลิก/ถูกนำออกแล้วจองใหม่ได้ · คนที่ไม่มาเช็กอิน (Released) มา walk-in ได้
รหัสการจองส่วนตัว	รูปแบบ `SVP-XXXXXX` (6 ตัว ไม่มี 0 O 1 I L) · ทุกคนมีรหัสของตัวเอง **ส่งทางอีเมลเท่านั้น** หัวหน้าไม่เห็นรหัสของเพื่อน · QR = ข้อความรหัสนี้ตรงๆ
ย้ายรอบ	หัวหน้าเท่านั้น ทั้งทีม จนถึงเวลาปิดจอง
ยกเลิก / นำออก	ยกเลิกที่นั่งตัวเอง (ทุกคน) · ยกเลิกทั้งทีม / นำสมาชิกออก (หัวหน้า) ทำได้ถึงเวลาปิดเช็กอินของรอบ
สูตร walk-in	`walkin_left` = walk-in คงที่ 3 + ที่นั่งที่ถูกปล่อย + ที่นั่งที่ยกเลิกหลังปิดจอง − walk-in ที่รับแล้ว (คำนวณใน DB ให้แล้ว)

สถานะต่างๆ (ค่าที่ API ส่งมา → ป้ายบนหน้าเว็บ)

ของ	ค่า	ป้าย
หน้าเว็บ	`not_open` `open` `closed`	หน้า 1d · 1 · 1b (ปิดจองแล้ว walk-in เท่านั้น)

ของ	ค่า	ป้าย
รอบ `round_status`	`available` `full` `closed` `walkin_available` `in_progress` `ended`	Available · Full · Closed · Walk-in available · In progress · Ended
คน `status`	`booked` `checked_in` `released` `cancelled` `removed`	Booked · Checked in · Released · Cancelled · Removed
walk-in	`queued` `checked_in` `left`	อยู่ในคิว · เข้าเล่นแล้ว · ออกจากคิว

02 รูปแบบ request / response / error

- ทุก route รับและตอบเป็น JSON · POST / PATCH ส่ง body เป็น JSON (`Content-Type: application/json`)
- เวลาทุกช่องเป็น ISO 8601 แบบ UTC เช่น `"2026-10-22T10:00:00+00:00"` แสดงผลด้วย `timeZone: 'Asia/Bangkok'` เสมอ
- สำเร็จ = HTTP 200 · ไม่สำเร็จ = body `{ "error": "CODE", "detail"?: "..." }` ให้แปลง `error` เป็นข้อความไทยตามหัวข้อ 03
- `429 RATE_LIMITED` = กดถี่เกินไป ให้รอสักครู่ · `500 SERVER_ERROR` = ระบบมีปัญหา ให้ลองใหม่

```
// helper แนะนำ
async function api(path, body) {
  const res = await fetch(path, body
    ? { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify(body) }
    : undefined);
  const data = await res.json();
  if (!res.ok) throw { status: res.status, ...data };   // { error, detail }
  return data;
}

const time = (iso) => new Date(iso).toLocaleTimeString('en-GB',
  { timeZone: 'Asia/Bangkok', hour: '2-digit', minute: '2-digit' });   // "17:50"
```

03 Error codes → ข้อความ

error	HTTP	เกิดเมื่อ	ข้อความที่แสดง (แนะนำ)
`BAD_REQUEST`	400	ส่งข้อมูลผิดรูปแบบ	บั๊กหน้าบ้าน ไม่ควรเจอ: ข้อมูลไม่ถูกต้อง ลองโหลดหน้าใหม่
`INVALID_STUDENT_ID`	400	รหัสนิสิตไม่ใช่ตัวเลข 10 หลัก	รหัสนิสิตต้องเป็นตัวเลข 10 หลัก
`INVALID_PLAYER`	400	ช่อง * ไม่ครบ / อีเมลผิด / ไม่ติ๊ก PDPA หรือกฎ	กรอกช่องที่มี * ให้ครบทุกคน
`TEAM_SIZE`	400	จำนวนคนไม่อยู่ในช่วง	ทีมละ [min]–[max] คน
`DUPLICATE_IN_TEAM`	400	รหัสนิสิตซ้ำในทีม · `detail` = รหัสที่ซ้ำ	รหัสนิสิตซ้ำกับผู้เล่นคนที่ n (ขึ้นที่ช่องนั้น)
`ALREADY_BOOKED`	409	คนนี้จองหรือเล่นแล้ว · `detail` = รหัสนิสิต	**รหัสนิสิตนี้มีการจองอยู่แล้ว (1 คนจองได้ 1 รอบ)** ห้ามบอกว่าจองรอบไหน
`NOT_ENOUGH_SEATS`	409	ที่นั่งไม่พอ · `detail` = ที่นั่งที่เหลือ	รอบนี้เหลือ n ที่นั่ง → หน้า 3d (ลดคนหรือย้ายรอบ)
`BOOKING_NOT_OPEN`	409	ก่อนเปิดจอง	ยังไม่เปิดรับจอง

error	HTTP	เกิดเมื่อ	ข้อความที่แสดง (แนะนำ)
`BOOKING_CLOSED`	409	หลังปิดจอง	ปิดรับจองออนไลน์แล้ว มา walk-in ที่บูธได้
`ROUND_CLOSED`	409	รอบปิด หรือถึงเวลาเช็กอินแล้ว	รอบนี้ปิดรับจองแล้ว เลือกรอบอื่นได้
`ROUND_NOT_FOUND`	404	id รอบผิด	ไม่พบรอบนี้ ลองโหลดหน้าใหม่
`NOT_FOUND`	404	ไม่พบรหัส / ผู้เล่น	ไม่พบการจองจากรหัสนี้ กรุณาตรวจสอบรหัสในอีเมลยืนยันอีกครั้ง
`NOT_LEADER`	403	ไม่ใช่หัวหน้า (หรือหัวหน้ายกเลิกไปแล้ว)	เฉพาะหัวหน้าทีมทำรายการนี้ได้
`SAME_ROUND`	409	ย้ายไปรอบเดิม	เป็นรอบปัจจุบันอยู่แล้ว
`TOO_LATE`	409	เลยเวลาที่อนุญาต	เลยเวลาเปลี่ยนแปลงการจองแล้ว (หน้า 5g / 5h)
`NOT_CANCELLABLE`	409	ยกเลิกไปแล้ว / เช็กอินแล้ว	ที่นั่งนี้ยกเลิกไม่ได้แล้ว
`CANNOT_REMOVE_LEADER`	409	หัวหน้านำตัวเองออก	ใช้ "ยกเลิกที่นั่งของฉัน" แทน
`TRY_AGAIN`	409	มีคนแก้ทีมเดียวกันพร้อมกันพอดี	มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน ลองใหม่อีกครั้ง

เฉพาะสตาฟ: `CHECKIN_NOT_OPEN` ยังไม่ถึงเวลาเช็กอิน · `CHECKIN_CLOSED` เลยเวลาแล้ว ที่นั่งถูกปล่อย · `ALREADY_CHECKED_IN` เช็กอินแล้ว · `TOO_EARLY` ยังลบข้อมูลไม่ได้ · `CONFIRM_REQUIRED` ไม่ได้พิมพ์ยืนยัน

04 API ฝั่งนิสิต · ไม่ต้องล็อกอิน · prefix `/api/booking`

GET /api/booking/state?activity=escape_room

หน้า 1 · 1b · 1d · 14 · ฟอร์ม 3

สถานะการจองและข้อมูลกิจกรรมทั้งหมด ใช้เลือกว่าจะแสดงหน้า Landing แบบไหน และดึงตัวเลขกติกา

```
{
  "state": "not_open",                 // not_open → 1d · open → 1 · closed → 1b
  "now": "2026-10-03T08:00:00.000Z",   // เวลาเซิร์ฟเวอร์ ใช้แทนนาฬิกาเครื่องได้
  "activity": {
    "id": "escape_room", "name": "Escape Room", "room_name": "[ชื่อห้อง]",
    "details_md": "**ธีม:** ...",         // Markdown: ธีมและเรื่องย่อ
    "rules_md": "1. ...",                 // Markdown: หน้า 14 กฎของห้อง
    "health_notice": "- **ห้องมืด** ...", // Markdown: Health & safety
    "team_min": 1, "team_max": 4,
    "checkin_opens_before_min": 30, "checkin_duration_min": 15,
    "booking_opens_at": "2026-10-18T02:00:00+00:00",
    "booking_closes_at": "2026-10-20T16:59:00+00:00"
  }
}
```

GET /api/booking/rounds?activity=escape_room

หน้า 2 · 2b · 2c · 3b · 3c

ทุกรอบพร้อมจำนวนที่นั่ง เรียงตาม `round_no` **ไม่มีรายชื่อคน** เรียกตอนเปิดหน้า, ทุกครั้งที่กด + เพิ่มผู้เล่น, ตอนเปิดหน้าเปลี่ยนรอบ และก่อนกดยืนยัน (ห้ามใช้ Realtime)

```
{
  "rounds": [{
    "id": "7f1c…uuid", "round_no": 3,
    "starts_at": "…T10:50:00+00:00", "ends_at": "…T11:10:00+00:00",
    "checkin_opens_at": "…T10:20:00+00:00", "checkin_closes_at": "…T10:35:00+00:00",
    "closed": false, "closed_reason": null,   // closed=true + reason เช่น "Staff break"
    "online_cap": 12, "online_left": 6,       // ตัวเลขใหญ่ในหน้า 2 = online_left / online_cap
    "walkin_left": 3,                         // หน้า 2b ใช้คู่กับ round_status
    "round_status": "available"
  }],
  "updated_at": "2026-10-18T09:42:00.000Z"    // "อัปเดตล่าสุด 16:42" ในหน้า 3c
}
```

เหลือน้อย (≤3) ให้คำนวณจาก `online_left` เอง · หน้า 3c เลือกได้เฉพาะรอบที่ `round_status = "available"` และ `online_left ≥ จำนวนคนในทีม`

POST /api/booking/check-student

หน้า 2a · ช่องรหัสในฟอร์ม 3

```
// request
{ "activity": "escape_room", "student_id": "6630123421" }
// response
{ "taken": false }      // true → ไปหน้า 2c (ดูรอบได้อย่างเดียว) ห้ามบอกว่าจองรอบไหน
```

Error: `INVALID_STUDENT_ID` · ใช้เช็กรหัสหัวหน้าในหน้า 2a และเช็กรหัสเพื่อนตอนออกจากช่องรหัสนิสิต (on blur) เพื่อขึ้นเตือนก่อนกดยืนยัน

POST /api/booking/book

หน้า 3 → 4 (หรือ 3d)

จองทั้งทีม ระบบตรวจทุกอย่างอีกครั้งและล็อกรอบไว้ สองทีมกดพร้อมกันจึงจองเกินไม่ได้

```
// request — คนแรก = หัวหน้า
{
  "round_id": "7f1c…uuid",
  "players": [
    { "student_id": "6630123421", "full_name": "ณัฐวุฒิ ศรีสุข", "phone": "081-234-5678",
      "email": "6630123421@student.chula.ac.th", "pdpa": true, "rules": true },
    { "student_id": "6638047522", "full_name": "พิมพ์ชนก วงศ์ไทย", … }
  ],
  "notes": "แพ้ฝุ่น"                    // หมายเหตุข้อจำกัดพิเศษ ไม่บังคับ
}
// response
{
  "booking_id": "…uuid", "round_id": "7f1c…uuid",
  "code": "SVP-7K3QX9",                 // รหัสของหัวหน้าเท่านั้น → QR ในหน้า 4 + จำไว้ในเครื่อง
  "players": [ { "full_name": "ณัฐวุฒิ ศรีสุข", "is_leader": true }, … ]
}
```

Error ที่ต้องจัดการ: `NOT_ENOUGH_SEATS` (→ 3d ใช้ `detail` = ที่นั่งที่เหลือ) · `ALREADY_BOOKED` / `DUPLICATE_IN_TEAM` (ขึ้นเตือนที่ช่องของคนนั้นจาก `detail`) · `TEAM_SIZE` · `INVALID_PLAYER` · `ROUND_CLOSED` · `BOOKING_CLOSED` · **ห้ามล้างข้อมูลที่กรอกไว้เมื่อเกิด error**

POST /api/booking/find

หน้า 1c · 5a · 5b · 5b′ · 5d · 5g · 5h

ดูการจองของฉันด้วยรหัสส่วนตัว รับรหัสได้หลายแบบ (`svp-7k3qx9`, `SVP 7K3QX9`, `7K3QX9`) เพื่อนในทีมเห็นแค่ชื่อและสถานะ

```
// request
{ "code": "SVP-7K3QX9" }
// response
{
  "me": { "id": "…uuid", "code": "SVP-7K3QX9", "full_name": "ณัฐวุฒิ ศรีสุข",
          "is_leader": true, "status": "booked", "checked_in_at": null },
  "activity": { "id": "escape_room", "name": "Escape Room", "room_name": "[ชื่อห้อง]",
                "booking_closes_at": "…" },
  "round": { "id": "…uuid", "round_no": 3, "starts_at": "…", "ends_at": "…",
             "checkin_opens_at": "…", "checkin_closes_at": "…" },
  "booking": { "status": "active", "notes": "แพ้ฝุ่น" },    // notes ส่งให้หัวหน้าเท่านั้น
  "team": [                                                  // ไม่รวมคนที่ยกเลิก/ถูกนำออก (ยกเว้นตัวเอง)
    { "id": "…uuid", "full_name": "ณัฐวุฒิ ศรีสุข", "is_leader": true,  "status": "booked", "is_me":
true },
    { "id": "…uuid", "full_name": "พิมพ์ชนก วงศ์ไทย", "is_leader": false, "status": "checked_in",
"is_me": false }
  ],
  "can": {                      // ใช้ซ่อน/ปิดปุ่ม (หน้า 5g / 5h) — server ตรวจซ้ำอีกครั้งอยู่แล้ว
    "change_round": true, "cancel_seat": true, "cancel_team": true, "remove_member": true
  }
}
```

`me.status = "released"` → หน้า 5d · `"cancelled"` / `"removed"` → แจ้งว่าการจองนี้ถูกยกเลิกแล้ว แล้วล้างรหัสที่จำไว้ · `404 NOT_FOUND` → หน้า 5a "No booking found" · `team[].id` ใช้กับ remove-member

POST /api/booking/change-round

หน้า 5b → 3c

```
{ "code": "SVP-7K3QX9", "round_id": "…uuid ของรอบใหม่" }   →   { "round_id": "…uuid" }
```

หัวหน้าเท่านั้น ย้ายทั้งทีม · Error: `NOT_LEADER` · `SAME_ROUND` · `NOT_ENOUGH_SEATS` · `ROUND_CLOSED` · `TOO_LATE` (เลยปิดจอง) · ทุกคนในทีมได้อีเมลแจ้งรอบใหม่ (รหัสและ QR เดิมใช้ได้)

POST /api/booking/cancel-seat

หน้า 5e · 5b′ · ทุกคนทำได้

```
{ "code": "SVP-…" }
→ { "cancelled": true,
    "new_leader": { "id": "…", "full_name":
"…" } | null }
```

ถ้าหัวหน้ายกเลิก คนลำดับถัดไปเป็นหัวหน้า (`new_leader`) ทีมไม่ถูกยกเลิก · Error: `NOT_CANCELLABLE` · `TOO_LATE`

POST /api/booking/cancel-team

หน้า 5c · หัวหน้าเท่านั้น

```
{ "code": "SVP-…" }
→ { "cancelled": 4 }      // จำนวนที่นั่งที่ยกเลิก
```

คนที่เช็กอินแล้วไม่ถูกยกเลิก · Error: `NOT_LEADER` · `TOO_LATE`

POST /api/booking/remove-member

หน้า 5f · หัวหน้าเท่านั้น

```
{ "code": "SVP-… (ของหัวหน้า)", "player_id": "…uuid จาก team[].id" }   →   { "removed_id": "…uuid" }
```

Error: `NOT_LEADER` · `CANNOT_REMOVE_LEADER` · `NOT_CANCELLABLE` · `NOT_FOUND` · `TOO_LATE`

Rate limit: รหัสผิด (find / change-round / cancel / remove) รวมกันได้ 20 ครั้งต่อนาทีต่อ IP · check-student 40 ครั้ง/นาที · book 30 ครั้ง/นาที เกินแล้วได้ `429 RATE_LIMITED`

05 Flow หน้าจอ → API

หมายเลขหน้าตามแคนวาส Design ฝั่งนิสิต (Shividnipheedu – Escape Room Booking)

หน้า	เรียก	สิ่งที่ต้องทำ
1 / 1b / 1d Landing	`state`	เลือกหน้าตาม `state` · แสดง `details_md`, `health_notice` · ปุ่ม My booking ทุกหน้า
1c จำการจองไว้	`find` ด้วยรหัสใน localStorage	ได้ 404 → ล้างรหัสที่จำไว้ แล้วแสดงหน้า 1 ปกติ
2a ตรวจรหัสนิสิต	`check-student`	`taken` → 2c · ไม่ taken → 2
2 / 2c เลือกรอบ	`rounds`	2c ดูอย่างเดียว ปุ่มเลือกปิดทั้งหมด
2b ปิดจองแล้ว	`rounds`	ป้ายตาม `round_status` (walkin_available / full / in_progress / ended / closed)
3 ฟอร์มทีม	`check-student` (on blur)	เก็บข้อมูลไว้ใน state ห้ามหายเมื่อเปลี่ยนรอบหรือเจอ error
3b / 3b′ กด +	`rounds`	เพิ่มได้ถ้า `online_left` ≥ จำนวนคนใหม่ · ไม่พอ → 3b′
3e ครบจำนวน	—	ปุ่ม + ปิดเมื่อถึง `team_max`
3c เปลี่ยนรอบในฟอร์ม	`rounds`	ยังไม่ได้จอง แค่เปลี่ยน `round_id` ใน state
3d ที่นั่งหมดตอนยืนยัน	`book` → `NOT_ENOUGH_SEATS`	ให้เลือกคนออกจนเหลือ `detail` คน (หัวหน้าอยู่ต่อเสมอ) หรือเปลี่ยนรอบ
4 จองสำเร็จ	ผลจาก `book`	QR จาก `code` · จำรหัสไว้ใน localStorage · บอกให้เช็ก Junk
5a ค้นหาการจอง	`find`	สำเร็จ → จำรหัสไว้ในเครื่อง
5b / 5b′ My booking	`find`	ปุ่มจัดการตาม `can` · ซ่อนรหัสเพื่อน · นับถอยหลังจาก `checkin_opens_at`
5c / 5e / 5f	`cancel-team` / `cancel-seat` / `remove-member`	หลังสำเร็จเรียก `find` ใหม่ · 5e บอกชื่อหัวหน้าคนใหม่จาก `new_leader`
5d ที่นั่งถูกปล่อย	`find ( status = released )`	บอกว่ายังมา walk-in ได้ถ้ามีที่
5g / 5h ล็อกการจัดการ	`find ( can )`	5g: `change_round=false` แต่ยกเลิกได้ · 5h: ทุกอย่าง false

QR และการจำการจอง

```
import QRCode from 'qrcode';                          // มีใน package.json แล้ว
const src = await QRCode.toDataURL(code, { width: 400, margin: 2,
  color: { dark: '#24033a', light: '#f5eee6' } });    // QR = ข้อความรหัส "SVP-XXXXXX"

try { localStorage.setItem('booking:escape_room', code); } catch {}    // หลัง book / find สำเร็จ
```

> **จำการจองไว้ในเครื่องเท่านั้น** ห้ามดึงการจองจากรหัสนิสิตของคนที่ล็อกอินอยู่ เพราะเว็บล็อกอินด้วยรหัสนิสิตอย่างเดียว ใครรู้รหัสนิสิตคนอื่นก็จะเข้าไปจัดการการจองแทนได้ · อย่าใส่รหัสการจองใน URL (query string)

06 API ฝั่งสตาฟ · prefix `/api/staff`

ล็อกอิน

สตาฟล็อกอินที่หน้า `/admin` ด้วยรหัสของกลุ่ม ระบบเก็บ cookie แบบ httpOnly ไว้ 12 ชั่วโมง ไม่ต้องส่ง token เอง (fetch แบบปกติจาก origin เดียวกันจะแนบ cookie ให้)

กลุ่ม	ตัวแปรรหัสผ่าน (ใน Vercel)	หลังล็อกอินไปที่
ฝ่ายทะเบียน	`ADMIN_PASSWORD`	`/admin` (หน้าเดิม) ใช้ `/api/staff/*` ไม่ได้
Escape Room	`ADMIN_PASSWORD_ESCAPE_ROOM`	`/admin/escape-room` เห็นเฉพาะ `escape_room`
บ้านผีสิง	`ADMIN_PASSWORD_HAUNTED_HOUSE`	`/admin/haunted-house` เห็นเฉพาะ `haunted_house`

```
POST   /api/admin/login  { "password": "…" }  → { "success": true, "role": "escape_room", "home": "/admin/escape-room" }
GET    /api/admin/login                       → { "role": "escape_room", "home": "…" }   หรือ 401 (ยังไม่ล็อกอิน)
DELETE /api/admin/login                       → ออกจากระบบ
```

ทุก route ด้านล่างตอบ `401` ถ้าไม่ได้ล็อกอินกลุ่มกิจกรรม → ส่งกลับไปหน้า `/admin`

GET `/api/staff/dashboard`

Dashboard รายรอบ · ดึงซ้ำทุก 5 วินาที

```
{ "rounds": [ { id, round_no, starts_at, ends_at, closed, closed_reason,
                online_cap, walkin_cap, checkin_opens_at, checkin_closes_at,
                booking_closed, online_taken, online_left, checked_in, released,
                cancelled_late, walkin_in, walkin_queued, walkin_left, round_status } ],
  "now": "…" }
```

ทุกครั้งที่เรียก ระบบจะส่งอีเมล "ที่นั่งถูกปล่อย" ให้คนที่เพิ่งเลยเวลาเช็กอิน (ส่งคนละครั้งเดียว) **วันงานต้องเปิดหน้านี้ค้างไว้** อีเมลนี้จึงจะออก

GET `/api/staff/attendance?round=<id>`

แท็บรอเช็กอิน / เช็กอินแล้ว / ถูกปล่อย

```
{ "round": { …เหมือน dashboard },
  "players": [ { id, booking_id, round_no, position, is_leader, student_id, full_name, phone,
                 live_status, checked_in_at, checkin_opens_at, checkin_closes_at } ],
  "notes": { "<booking_id>": "แพ้ฝุ่น" },      // หมายเหตุของแต่ละทีม
  "walkins": [ { id, queue_no, student_id, full_name, phone, status, created_at, checked_in_at } ],
  "now": "…" }
```

`GET /api/staff/attendance?q=6631` หรือ `?q=ชื่อ` → `{ players: [...] }` ค้นหาทั้งกิจกรรม (สูงสุด 30) ใช้เช็กอินแบบค้นหาด้วยมือ · มีเบอร์โทรไว้โทรตามคนที่ใกล้หมดเวลาเช็กอิน ไม่มีรหัสการจอง

POST `/api/staff/check-in`

สแกน QR / ค้นหา

```
{ "code": "SVP-7K3QX9" }        // จากการสแกน QR
{ "player_id": "…uuid" }        // จากผลค้นหา
→ { "player_id": "…", "full_name": "ณัฐวุฒิ ศรีสุข", "round_no": 3 }
```

1 QR = 1 คน · Error: `CHECKIN_NOT_OPEN` · `CHECKIN_CLOSED` · `ALREADY_CHECKED_IN` · `NOT_FOUND` (รหัสผิด / ยกเลิกแล้ว / เป็นของกิจกรรมอื่น) · ใช้ตัวสแกน jsQR แบบเดียวกับหน้า `/admin` ได้

POST /api/staff/walkin

เพิ่ม walk-in

```
{ "round_id": "…uuid", "student_id": "6631190221", "full_name": "ธนกร แก้วมณี", "phone": "062-118-9043" }
→ { "walkin_id": "…uuid", "status": "checked_in" }     // มีที่ = เข้าเล่นทันที · ไม่มีที่ = "queued"
```

Error: `ALREADY_BOOKED` (จองไว้ / เล่นแล้ว / อยู่ในคิวแล้ว) · `INVALID_PLAYER` · `ROUND_CLOSED` · คนที่ถูกปล่อยที่นั่ง (released) ลง walk-in ได้

POST /api/staff/walkin/next

เรียกคิวถัดไปเมื่อมีที่ว่าง

```
{ "round_id": "…uuid" }
→ { "walkin": { walkin_id, full_name,
                phone, queue_no } | null }
```

`null` = ไม่มีคิว · `NOT_ENOUGH_SEATS` = ยังไม่มีที่ว่าง

PATCH /api/staff/walkin

คนในคิวขอออก

```
{ "id": "…walkin uuid" }
→ { "id": "…", "status": "left" }
```

ใช้ได้เฉพาะคนที่ยัง `queued`

PATCH /api/staff/rounds

จัดการรอบ

```
{ "round_id": "…uuid", "closed": true, "closed_reason": "Staff break" }   // ปิดรอบพักสตาฟ
{ "round_id": "…uuid", "closed": false }                                   // เปิดกลับ
{ "round_id": "…uuid", "online_seats": 10, "walkin_seats": 5 }             // null = กลับไปใช้ค่ากิจกรรม
→ { "round": { … } }
```

ปิดรอบ = หยุดรับจองใหม่เท่านั้น คนที่จองไว้แล้วยังอยู่

GET /api/staff/export

```
→ { "players": [ …ทุกคน + email, notes ],
    "walkins": [ … ] }
```

ทำไฟล์ Excel ในเบราว์เซอร์ด้วย `exceljs` แบบหน้า `/admin` · Backup ทุกวัน 18–22 ต.ค.

POST /api/staff/purge

```
{ "confirm": "DELETE ALL BOOKINGS" }
→ { "players": 96, "walkins": 21 }
```

ลบข้อมูลถาวร ตามนโยบาย Privacy (ลบภายใน 23 ต.ค.) ใช้ได้หลังรอบสุดท้ายจบแล้วเท่านั้น (ก่อนนั้น `TOO_EARLY`) Export ก่อนเสมอ

07 อีเมลที่ระบบส่งเอง

หน้าบ้าน **ไม่ต้องส่งอีเมลเอง** API ส่งให้หลังบันทึกสำเร็จแล้ว ถ้าอีเมลส่งไม่ผ่าน การจองยังอยู่ ทุกฉบับมีลิงก์ไป `/escape-room` และบอกให้เช็ก Junk (เมลนิสิตจุฬาฯ ใช้ Microsoft)

อีเมล	ส่งเมื่อ	ถึงใคร
ยืนยันการจอง + รหัส + QR	`book`	ทุกคนในทีม แยกฉบับ (แต่ละคนได้รหัสของตัวเอง)
เปลี่ยนรอบแล้ว + รหัส + QR	`change-round`	ทุกคนที่ยังอยู่ในทีม
ยกเลิกที่นั่งแล้ว	`cancel-seat`	คนที่ยกเลิก
สมาชิกยกเลิกที่นั่ง	`cancel-seat` (สมาชิก)	หัวหน้าทีม

อีเมล	ส่งเมื่อ	ถึงใคร
คุณเป็นหัวหน้าทีมคนใหม่	`cancel-seat` (หัวหน้า) / `cancel-team`	หัวหน้าคนใหม่
ทีมของคุณถูกยกเลิก	`cancel-team`	ทุกคนที่ถูกยกเลิก
คุณถูกนำออกจากทีม	`remove-member`	คนที่ถูกนำออก
ที่นั่งถูกปล่อยแล้ว	สตาฟเปิด dashboard หลังเลยเวลาเช็กอิน	คนที่ไม่มาเช็กอิน

08 ข้อควรระวัง

- **ห้ามเรียก Supabase จากเบราว์เซอร์** ทุกตารางปิดไว้ (RLS ไม่มี policy) ใช้ `/api/*` เท่านั้น
- **ห้ามเขียนตัวเลขกติกาในโค้ด** ขนาดทีม ที่นั่ง เวลาเปิด-ปิด อ่านจาก `state` / `rounds` เสมอ (เวลาเปิดจองวันที่ 18 ยังรอยืนยัน ตอนนี้ตั้ง 09:00)
- **ห้ามใช้ Supabase Realtime ฝั่งนิสิต** (แพ็กเกจฟรีรับได้ 200 การเชื่อมต่อ) ดึงตอนเปิดหน้า / กด + / กดยืนยันพอ หลังบ้านใช้ดึงซ้ำทุก 5 วินาที
- **เวลา**: Vercel ใช้ UTC แสดงผลด้วย `timeZone: 'Asia/Bangkok'` ห้ามสร้างเวลาจากสตริงที่ไม่มีเขตเวลา
- **รหัสส่วนตัวเป็นความลับ** ห้ามแสดงรหัสของคนอื่น ห้ามใส่ใน URL ห้าม `console.log`
- **ข้อความ ALREADY_BOOKED** ห้ามบอกว่าคนนั้นจองรอบไหน (ดีไซน์หน้า 3 มีข้อความ "...มีการจองรอบ 17:25–17:45 แล้ว" ให้ตัดรอบออก)
- **Markdown** (`details_md` , `rules_md` , `health_notice`) ให้แปลงด้วยตัวแปลงที่ไม่รัน HTML ดิบ
- **ทดสอบกดพร้อมกัน** วันที่ 10 ต.ค. ให้ 5–10 คนกดยืนยันรอบเดียวกันพร้อมกัน ที่นั่งต้องไม่เกิน และคนที่ไม่ได้ต้องเห็น `NOT_ENOUGH_SEATS`
- **ทดสอบในเครื่อง**: ใส่รหัสผ่านสตาฟของตัวเองใน `.env.local` (`ADMIN_PASSWORD_ESCAPE_ROOM` ฯลฯ) · การจองจริงเปิด 18 ต.ค. ก่อนหน้านั้น `book` จะได้ `BOOKING_NOT_OPEN` ถ้าต้องการทดสอบจองให้ขอพี่สร้างกิจกรรมทดสอบใน DB

กติกาทั้งหมดอยู่ในฐานข้อมูล (`supabase/booking-schema.sql`) · โค้ด API: `app/api/booking/*` , `app/api/staff/*` , `lib/booking.ts` , `lib/bookingEmail.ts`